

B-30

S PEVNOU DŘEVĚNOU ZÁRUBNÍ



W0

Vnitřní vchodové dveře z chodeb nebo schodišť např. do bytů v bytových domech nebo do místností ve veřejných budovách. Křídlo je zhotoveno z **dřevěného rámu** obloženého dvěma HDF deskami. Výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE. Tloušťka křídla je 56 mm.

odolnosti proti vloupání: **třída RC3**

kouřotěsnost: **třída Sa, S₂₀₀**

odolnost proti ohni: **třída EI₂₃₀**

vzduchová neprůzvučnost: **D1-35, D2-35, Rw=37 dB**

4. třída mechanické odolnosti

Certifikát výroby: **204/C5/2020/010-04316**

STANDARDNÍ PROVEDENÍ

lištový zámek zadlabaný se čtyřbodovým uzamykáním, rozteč 72 mm, stříbrná barva)

panty čepové šroubované nastavitelné („80“ - „90“ – 3 ks, „100“ – 4 ks)

B-30: vyfrézovaný otvor pro kliku GARDA

borovicová zárubeň pevná

čepy proti vysazení – 5 ks

dubový práh vysoký 20 mm



klika



čepy proti vysazení

ECO TOP	HIGH TOP	LAMISTONE CPL	SILKSTONE	SILKSTONE CPL	UNI MAT PLUS
LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm	LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm	LAMINOVANÉ HPL	DÝHOVANÉ SKUPINA A	DÝHOVANÉ SKUPINA B	DÝHOVANÉ SKUPINA C, D
SILKWOOD	STŘÍKANÉ				