

# Циклы

Циклы являются управляющими конструкциями, позволяя в зависимости от определенных условий выполнять некоторое действие множество раз. В C# имеются следующие виды циклов:

- for
- foreach
- while
- do...while

## Цикл for

Цикл for имеет следующее формальное определение:

```
1  for ([действия_до_выполнения_цикла]; [условие]; [действия_после_выполнения])
2  {
3      // действия
4  }
```

Объявление цикла **for** состоит из трех частей. Первая часть объявления цикла - некоторые действия, которые выполняются один раз до выполнения цикла. Обычно здесь определяются переменные, которые будут использоваться в цикле.

Вторая часть - условие, при котором будет выполняться цикл. Пока условие равно `true`, будет выполняться цикл.

И третья часть - некоторые действия, которые выполняются после завершения блока цикла. Эти действия выполняются каждый раз при завершении блока цикла.

После объявления цикла в фигурных скобках помещаются сами действия цикла.

Рассмотрим стандартный цикл for:

```
1  for (int i = 1; i < 4; i++)
2  {
3      Console.WriteLine(i);
4  }
```

Здесь первая часть объявления цикла - `int i = 1` - создает и инициализирует переменную `i`.

Вторая часть - условие `i < 4`. То есть пока переменная `i` меньше 4, будет выполняться цикл.

И третья часть - действия, выполняемые после завершения действий из блока цикла - увеличение переменной `i` на единицу.

Весь процесс цикла можно представить следующим образом:

1. Определяется переменная `int i = 1`
2. Проверяется условие `i < 4`. Оно истинно (так как 1 меньше 4), поэтому выполняется блок цикла, а именно инструкция `Console.WriteLine(i)`, которая выводит на консоль значение переменной `i`
3. Блок цикла закончил выполнение, поэтому выполняется третья часть объявления цикла - `i++`. После этого переменная `i` будет равна 2.
4. Снова проверяется условие `i < 4`. Оно истинно (так как 2 меньше 4), поэтому опять выполняется блок цикла - `Console.WriteLine(i)`
5. Блок цикла закончил выполнение, поэтому снова выполняется выражение `i++`. После этого переменная `i` будет равна 3.
6. Снова проверяется условие `i < 4`. Оно истинно (так как 3 меньше 4), поэтому опять выполняется блок цикла - `Console.WriteLine(i)`
7. Блок цикла закончил выполнение, поэтому снова выполняется выражение `i++`. После этого переменная `i` будет равна 4.
8. Снова проверяется условие `i < 4`. Теперь оно возвращает `false`, так как значение переменной `i` НЕ меньше 4, поэтому цикл завершает выполнение. Далее уже выполняется остальная часть программы, которая идет после цикла

В итоге блок цикла сработает 3 раза, пока значение `i` не станет равным 4. И каждый раз это значение будет увеличиваться на 1. Однократное выполнение блока цикла называется **итерацией**. Таким образом, здесь цикл выполнит три итерации. Результат работы программы:

```
1
2
3
```

Если блок цикла `for` содержит одну инструкцию, то мы можем его сократить, убрав фигурные скобки:

```
1  for (int i = 1; i < 4; i++)
2      Console.WriteLine(i);
3
4  // или так
5  for (int i = 1; i < 4; i++) Console.WriteLine(i);
```

При этом необязательно именно в первой части цикла объявлять переменную, а в третий части изменять ее значение - это могут быть любые действия. Например:

```
1  var i = 1;
2
3  for (Console.WriteLine("Начало выполнения цикла"); i < 4; Console.WriteLine($"i = {i}"))
4  {
5      i++;
6  }
```

Здесь опять же цикл срабатывает, пока переменная `i` меньше 4, только приращение переменной `i` происходит в блоке цикла. Консольный вывод данной программы:

Начало выполнения цикла

`i = 2`

`i = 3`

`i = 4`

Нам необязательно указывать все условия при объявлении цикла. Например, мы можем написать так:

```
1  int i = 1;
2  for (; ; )
3  {
4      Console.WriteLine($"i = {i}");
5      i++;
6  }
```

Формально определение цикла осталось тем же, только теперь блоки в определении у нас пустые: `for (; ;)`. У нас нет инициализированной переменной, нет условия, поэтому цикл будет работать вечно - бесконечный цикл.

Мы также можем опустить ряд блоков:

```
1  int i = 1;
2  for (; i < 4;)
3  {
4      Console.WriteLine($"i = {i}");
5      i++;
6  }
```

Этот пример по сути эквивалентен первому примеру: у нас также есть переменная-счетчик, только определена она вне цикла. У нас есть условие выполнения цикла. И есть приращение переменной уже в самом блоке `for`.

Также стоит отметить, что можно определять несколько переменных в объявлении цикла:

```
1  for (int i = 1, j = 1; i < 10; i++, j++)
2      Console.WriteLine($"{i * j}");
```

Здесь в первой части объявления цикла определяются две переменных: *i* и *j*. Цикл выполняется, пока *i* не будет равна 10. После каждой итерации переменные *i* и *j* увеличиваются на единицу. Консольный вывод программы:

```
1
4
9
16
25
36
49
64
81
```

### Цикл do..while

В цикле do сначала выполняется код цикла, а потом происходит проверка условия в инструкции while. И пока это условие истинно, цикл повторяется.

```
1  do
2  {
3      действия цикла
4  }
5  while (условие)
```

Например:

```
1  int i = 6;
2  do
3  {
4      Console.WriteLine(i);
5      i--;
6  }
7  while (i > 0);
```

Здесь код цикла сработает 6 раз, пока *i* не станет равным нулю. Но важно отметить, что цикл do гарантирует хотя бы единокрatное выполнение действий, даже если условие в инструкции while не будет истинно. То есть мы можем написать:

```
1  int i = -1;
2  do
```

```
3  {
4      Console.WriteLine(i);
5      i--;
6  }
7  while (i > 0);
```

Хотя у нас переменная `i` меньше 0, цикл все равно один раз выполнится.

### Цикл while

В отличие от цикла `do` цикл **while** сразу проверяет истинность некоторого условия, и если условие истинно, то код цикла выполняется:

```
1  while (условие)
2  {
3      действия цикла
4  }
```

Например:

```
1  int i = 6;
2  while (i > 0)
3  {
4      Console.WriteLine(i);
5      i--;
6  }
```

### Цикл foreach

Цикл `foreach` предназначен для перебора набора или коллекции элементов. Его общее определение:

```
1  foreach (тип_данных переменная in коллекция)
2  {
3      // действия цикла
4  }
```

После оператора `foreach` в скобках сначала идет определение переменной. Затем ключевое слово **in** и далее коллекция, элементы которой надо перебрать.

При выполнении цикл последовательно перебирает элементы коллекции и помещает их в переменную, и таким образом в блоке цикла мы можем выполнить с ними некоторые действия.

Например, возьмем строку. Строка по сути - это коллекция символов. И .NET позволяет перебрать все элементы строки - ее символы с помощью цикла **foreach**.

```
1  foreach(char c in "Tom")
2  {
3      Console.WriteLine(c);
4  }
```

Здесь цикл `foreach` пробегается по всем символам строки "Tom" и каждый символ помещает в символьную переменную `c`. В блоке цикла значение переменной `c` выводится на консоль. Поскольку в строке "Tom" три символа, то цикл выполнится три раза. Консольный вывод программы:

```
T
o
m
```

Стоит отметить, что переменная, которая определяется в объявлении цикла, должна по типу соответствовать типу элементов перебираемой коллекции. Так, элементы строки - значения типа `char` - символы. Поэтому переменная `c` имеет тип `char`. Однако в реальности не всегда бывает очевидно, какой тип представляют элементы коллекции. В этом случае мы можем определить переменную с помощью оператора **var**:

```
1  foreach(var c in "Tom")
2  {
3      Console.WriteLine(c);
4  }
```

В дальнейшем мы подробнее рассмотрим, что представляют собой коллекции в .NET и какие именно коллекции можно перебирать с помощью цикла `foreach`.

## Операторы `continue` и `break`

Иногда возникает ситуация, когда требуется выйти из цикла, не дожидаясь его завершения. В этом случае мы можем воспользоваться оператором **break**.

Например:

```
1  for (int i = 0; i < 9; i++)
2  {
3      if (i == 5)
```

```
4         break;
5     Console.WriteLine(i);
6 }
```

Хотя в условии цикла сказано, что цикл будет выполняться, пока счетчик *i* не достигнет значения 9, в реальности цикл сработает 5 раз. Так как при достижении счетчиком *i* значения 5, сработает оператор `break`, и цикл завершится.

```
0
1
2
3
4
```

Теперь поставим себе другую задачу. А что если мы хотим, чтобы при проверке цикл не завершался, а просто пропускал текущую итерацию. Для этого мы можем воспользоваться оператором **`continue`**:

```
1  for (int i = 0; i < 9; i++)
2  {
3      if (i == 5)
4          continue;
5      Console.WriteLine(i);
6  }
```

В этом случае цикл, когда дойдет до числа 5, которое не удовлетворяет условию проверки, просто пропустит это число и перейдет к следующей итерации:

```
0
1
2
3
4
6
7
8
```

Стоит отметить, что операторы `break` и `continue` можно применять в любом типе циклов.

## Вложенные циклы

Одни циклы могут быть вложенными в другие. Например:

```
1  for (int i = 1; i < 10; i++)
2  {
3      for (int j = 1; j < 10; j++)
4      {
5          Console.Write($"{i * j} \t");
6      }
7      Console.WriteLine();
8  }
```

В данном случае цикл `for (int i = 1; i < 10; i++)` выполняется 9 раз, то есть имеет 9 итераций. Но в рамках каждой итерации выполняется девять раз вложенный цикл `for (int j = 1; j < 10; j++)`. В итоге данная программа выведет таблицу умножения.