Projet :		date :
Equipe :	Rapport de tests fonctionnels (exemple)	itération :

Cas d'utilisation (code + nom) : C1 - Ajouter une organisation

La base de données doit être rétablie dans l'état initial décrit dans le jeu d'essai du cas d'utilisation

ordre	Scénario : code + nom	Cas de test : valeurs	Cas de test : résultats attendus	Test : résultats obtenus	Test: diagnostic
1	C1-SN Scénario nominal	Nom : EDF Ville : Nantes adresse : 2 rue Paul Bert CP : 44000 Tél : 0203040506 Fax : 0203040516 Activité : fournisseur d'énergie	Message : "l'organisation a bien été ajoutée" L'organisation a été ajoutée à la base de données (table ORGANISATION)	Insérer la copie d'écran du message obtenu Insérer la copie d'écran de l'enregistrement ajouté dans la table (avec PhpMyAdmin par exemple)	Résultat conforme ou bien non conforme + commentaire éventuel
2	C1-SE2 - Scénario d'exception : l'organisation existe déjà	Nom : EDF Ville : Nantes adresse : 2 rue Paul Bert CP : 44000 Tél : 0203040506 Fax : 0203040516 Activité : fournisseur d'énergie	Message: "l'organisation existe déjà" L'organisation n'a pas été ajoutée à la base de données (table ORGANISATION)	Insérer la copie d'écran du message obtenu Insérer la copie d'écran du contenu de la table (avec PhpMyAdmin par exemple)	Résultat conforme ou bien non conforme + commentaire éventuel
3					

Commentaires:

- Rappels sur le jeu d'essai :
 - Les scénarios et les jeux d'essai sont conçus **avant** la réalisation de l'application (codage et tests)
 - o 1 cas d'utilisation est décrit par plusieurs scénarios : 1 scénario nominal, des scénarios alternatifs, des scénarios d'exception
 - o 1 jeu d'essai est destiné à valider l'ensemble des scénarios **d'un** cas d'utilisation
 - o 1 cas de test est un ensemble de valeurs destiné à tester un scénario
 - o 1 scénario peut être validé par plusieurs cas de test
 - o L'ordre des cas de test est important, car un cas de test peut affecter l'état initial de la base de données
- 1 jeu d'essai fait l'objet d'un seul test par rapport de test : ce test est soit conforme, soit non conforme (dans ce cas, un commentaire est utile)

Projet :		date :
Equipe :	Rapport de tests fonctionnels (exemple)	itération :

• Le rapport de test comporte une ligne de tableau par test