

PPL Assignment - Question4

API Documentation

April 10, 2017

Contents

Contents	1
1 Package q4	2
1.1 Modules	2
1.2 Variables	2
2 Module q4.boy	3
2.1 Variables	3
2.2 Class boy	3
2.2.1 Methods	3
3 Module q4.commboy	4
3.1 Variables	4
3.2 Class commboy	4
3.2.1 Methods	4
3.3 Class miser	4
3.3.1 Methods	4
3.4 Class kind	5
3.4.1 Methods	5
3.5 Class geek	5
3.5.1 Methods	5
4 Module q4.commgirl	6
4.1 Variables	6
4.2 Class commgirl	6
4.2.1 Methods	6
5 Module q4.compartor	7
5.1 Functions	7
5.2 Variables	7
6 Module q4.couple	8
6.1 Variables	8
6.2 Class couple	8
6.2.1 Methods	8
7 Module q4.gift	9
7.1 Variables	9

7.2	Class egift	9
7.2.1	Methods	9
7.3	Class lgift	9
7.3.1	Methods	9
7.4	Class ugift	9
7.4.1	Methods	9
7.5	Class basket	9
7.5.1	Methods	9
8	Module q4.girl	10
8.1	Variables	10
8.2	Class girl	10
8.2.1	Methods	10
9	Module q4.inputhelper	11
9.1	Functions	11
9.2	Variables	11
10	Module q4.inputter	12
10.1	Functions	12
10.2	Variables	12
11	Module q4.main	13
11.1	Functions	13
11.2	Variables	13
12	Module q4.makecouple	14
12.1	Functions	14
12.2	Variables	14
13	Module q4.ques4fun	15
13.1	Functions	15
13.2	Variables	15
14	Script script-log_txt	16
15	Script script-test_txt	17

1 Package q4

1.1 Modules

- **boy** (*Section 2, p. 3*)
- **commboy** (*Section 3, p. 4*)
- **commgirl** (*Section 4, p. 6*)
- **compartor** (*Section 5, p. 7*)
- **couple** (*Section 6, p. 8*)
- **gift** (*Section 7, p. 9*)
- **girl** (*Section 8, p. 10*)
- **inputhelper** (*Section 9, p. 11*)
- **inputter** (*Section 10, p. 12*)
- **main** (*Section 11, p. 13*)
- **makecouple** (*Section 12, p. 14*)
- **ques4fun** (*Section 13, p. 15*)

1.2 Variables

Name	Description
<code>--package--</code>	Value: None

2 Module q4.boy

2.1 Variables

Name	Description
<code>--package--</code>	Value: None

2.2 Class boy

Known Subclasses: q4.commboy.commboy

2.2.1 Methods

<code>--init--(self, name, clvrn, sxn, minhotn, budget)</code>
--

3 Module *q4.commboy*

3.1 Variables

Name	Description
<code>--package--</code>	Value: <code>'q4'</code>

3.2 Class *commboy*




Known Subclasses: *q4.commboy.geek*, *q4.commboy.kind*, *q4.commboy.miser*

3.2.1 Methods

<code>--init--(self, name, clvrn, sxn, minhotn, budget, gir)</code> Overrides: <i>q4.boy.boy.--init--</i>
--

3.3 Class *miser*




3.3.1 Methods

<code>--init--(self, name, clvrn, sxn, minhotn, budget, gir)</code> Overrides: <i>q4.boy.boy.--init--</i>
--

<code>giftallocator(self, baske)</code>

<code>happinesscalculator(self)</code>
--

3.4 Class kind




3.4.1 Methods

`__init__(self, name, clvrn, sxn, minhotn, budget, gir)`
 Overrides: `q4.boy.boy.__init__`

`giftallocator(self, baske)`

`happinesscalculator(self)`

3.5 Class geek



3.5.1 Methods

`__init__(self, name, clvrn, sxn, minhotn, budget, gir)`
 Overrides: `q4.boy.boy.__init__`

`giftallocator(self, baske)`

`happinesscalculator(self)`

4 Module q4.commgirl

4.1 Variables

Name	Description
<code>--package--</code>	Value: 'q4'

4.2 Class commgirl

4.2.1 Methods

<code>__init__(self, name, hotn, smrtn, mntcst, choice, bo, typ)</code>

<code>happinesscalculator(self)</code>
--

5 Module q4.compartor

5.1 Functions

<code>shortlister(<i>gir</i>, <i>lisb</i>)</code>

<code>compartor(<i>lisb</i>, <i>lisg</i>)</code>
--

5.2 Variables

Name	Description
<code>--package--</code>	Value: None

6 Module q4.couple

6.1 Variables

Name	Description
<code>--package--</code>	Value: 'q4'

6.2 Class couple

6.2.1 Methods

<code>--init--(self, bo, gir)</code>

7 Module *q4.gift*

7.1 Variables

Name	Description
<code>--package--</code>	Value: <code>None</code>

7.2 Class *egift*

7.2.1 Methods

```
--init--(self, value, price)
```

7.3 Class *lgift*

7.3.1 Methods

```
--init--(self, value, price, lux, diff)
```

7.4 Class *ugift*

7.4.1 Methods

```
--init--(self, value, price, utlcls, utlval)
```

7.5 Class *basket*

7.5.1 Methods

```
--init--(self, lis)
```

```
sortasperprice(self)
```

```
reversesortasperprice(self)
```

8 Module *q4.girl*

8.1 Variables

Name	Description
<code>--package--</code>	Value: None

8.2 Class *girl*

8.2.1 Methods

<code>--init--</code> (<i>self</i> , <i>name</i> , <i>hotn</i> , <i>smrtn</i> , <i>mntcst</i> , <i>choice</i>)
--

9 Module q4.inpuhelper

9.1 Functions

<code>girlrandomgenerator(<i>ng</i>)</code>

<code>boyrandomgenerator(<i>nb</i>)</code>
--

<code>basketrandomgenerator()</code>

9.2 Variables

Name	Description
<code>--package--</code>	Value: 'q4'

10 Module q4.inputter

10.1 Functions

<code>girlinputreaderandmaker()</code>
--

<code>boyinputreaderandmaker()</code>

10.2 Variables

Name	Description
<code>--package--</code>	Value: 'q4'

11 Module q4.main

11.1 Functions

<code>main()</code>

11.2 Variables

Name	Description
<code>__package__</code>	Value: 'q4'

12 Module q4.makecouple

12.1 Functions

<code>makecouple(<i>couplelist</i>)</code>
--

12.2 Variables

Name	Description
<code>__package__</code>	Value: 'q4'

13 Module q4.ques4fun

13.1 Functions

<code>removeminhpns(<i>lis</i>, <i>k</i>)</code>
--

<code>printmaxcpt(<i>lis</i>, <i>k</i>)</code>
--

<code>printallgifts()</code>

<code>shortlister(<i>gir</i>, <i>lisb</i>, <i>b</i>)</code>

<code>q4compartor(<i>lisb</i>, <i>removedlist</i>)</code>

13.2 Variables

Name	Description
<code>--package--</code>	Value: None

14 Script script-log.txt

15 Script script-test.txt

Index

- q4 (*package*), 2
 - q4.boy (*module*), 3
 - q4.boy.boy (*class*), 3
 - q4.commboy (*module*), 4–5
 - q4.commboy.commboy (*class*), 4
 - q4.commboy.geek (*class*), 5
 - q4.commboy.kind (*class*), 4–5
 - q4.commboy.miser (*class*), 4
 - q4.commgirl (*module*), 6
 - q4.commgirl.commgirl (*class*), 6
 - q4.compartor (*module*), 7
 - q4.compartor.compartor (*function*), 7
 - q4.compartor.shortlister (*function*), 7
 - q4.couple (*module*), 8
 - q4.couple.couple (*class*), 8
 - q4.gift (*module*), 9
 - q4.gift.basket (*class*), 9
 - q4.gift.egift (*class*), 9
 - q4.gift.lgift (*class*), 9
 - q4.gift.ugift (*class*), 9
 - q4.girl (*module*), 10
 - q4.girl.girl (*class*), 10
 - q4.inputhelper (*module*), 11
 - q4.inputhelper.basketrandomgenerator (*function*), 11
 - q4.inputhelper.boyrandomgenerator (*function*), 11
 - q4.inputhelper.girlrandomgenerator (*function*), 11
 - q4.inputter (*module*), 12
 - q4.inputter.boyinputreaderandmaker (*function*), 12
 - q4.inputter.girlinputreaderandmaker (*function*), 12
 - q4.main (*module*), 13
 - q4.main.main (*function*), 13
 - q4.makecouple (*module*), 14
 - q4.makecouple.makecouple (*function*), 14
 - q4.ques4fun (*module*), 15
 - q4.ques4fun.printallgifts (*function*), 15
 - q4.ques4fun.printmaxcpt (*function*), 15
 - q4.ques4fun.q4compartor (*function*), 15
 - q4.ques4fun.removeminhpns (*function*), 15
 - q4.ques4fun.shortlister (*function*), 15
- script-log.txt (*script*), 16
- script-test.txt (*script*), 17