# ROBOTPEN 鲁伯特

iOS RobotRecordSDK

参考手册

1.RobotRecordSDK 下载	3
2.iOS RobotRecordSDK  目录结构	3
3.配置 SDK 环境	3
4.应用	5

#### 简介

iOS RobotRecordSDK 集成了笔服务和白板服务所有功能,增加了录制视频功能。

录课服务功能:包含白板所有功能和开始、暂停、继续、取消、结束录制等功能。

### 1. RobotRecordSDK 下载

请到 <a href="https://github.com/PPWrite/SDK">https://github.com/PPWrite/SDK</a>.页面下载最新版本的 iOS RobotRecordSDK。

### 2. iOS RobotRecordSDK 目录结构

- 1. RobotRecordSDK.a 封装了 iOS RobotRecordSDK 功能实现。
- 2. RobotRecordSDK 文件包含了相关的头文件。



## 3. 配置 SDK 环境

#### 一、手动导入

- 1. 将 iOS SDK 中的 RobotRecordSDKSDKHeader 和 Libraries 文件 拷贝到应用开发的目录下。
- 2. 将 RobotRecordSDKSDKHeader 和 Libraries 文件添加到工程中。
- 3. 添加 SDK 依赖的系统库文件。

本 SDK 的依赖库需添加

AudioToolbox. framework,

CoreTelephony. framework,

4. 工程设置。

PROJECT ->TAGETS->Build Settings-> Linking-> Other Linker Flags 设置成 - ObjC。

二、Cocoapods 导入

pod 'RobotPenSDK/RobotRecordSDK'

注: iOS RobotBRecordSDK 需在 iOS8.0 及以上系统运行。 请先参考 iOS RobotPenSDK 及 RobotBoardSDK 参考手册。 SDK 为包含关系,故不需要再倒入其他 SDK。

### 4. 应用

- 1、 调用开始录制方法 Start VideoRecord 方法即可开始录制。
- 2、 调用暂停录制方法 PauseVideoRecord 即可暂停录制。
- 3、 调用继续录制方法 Continue Video Record 即可继续录制。
- 4、 调用取消录制方法 Cancel Video Record 即可取消录制。
- 5、 调用结束录制方法 EndVideoRecord 即可结束录制。
- 6、 实现协议方法 GetVideoRecordState 即可获取录制实时状态。
- 7、 实现协议方法 GetVideoTime 即可获取实时录制时间。

以下为录课白板状态枚举:

} WBVideoMessageType;

```
typedef enum {
/** 录课取消成功*/
WBVideoMessage_Video_Cancel_SUCCESS,
/** 录课取消失败*/
WBVideoMessage_Video_Cancel_FAIL,
/** 录课保存成功*/
WBVideoMessage_Video_Save_SUCCESS,
/** 录课保存失败*/
WBVideoMessage_Video_Save_FAIL,
```