

Cartões dos Modos de Revisão

Para a squad: um cartão por grupo. Para imprimir, use os PDFs avulsos em `pdf_impressao/cartoes/` — um arquivo de uma página por cartão, já nomeado pelo grupo. Os grupos **não** devem saber qual modo os outros receberam antes da rodada de comparação.

Distribuição (7 grupos · 40 alunos)

Grupo	Modo	Nº de integrantes	Observação
G1	M1 — Revisão informal (ad hoc)	5	grupo de controle; funciona com qualquer tamanho
G2	M2 — Walkthrough guiado pelo autor	5	
G3	M3 — Revisão técnica com checklist	6	 par controlado
G4	M4-A — Revisão assistida por IA (prompt genérico)	6	 par controlado
G5	M5 — Leitura baseada em perspectiva	6	5 perspectivas + escreba
G6	M3 — Revisão técnica com checklist	6	  duplicado de propósito
G7	M4-B — Revisão assistida por IA (prompt estruturado)	6	  duplicado de propósito

 **G3, G4, G6 e G7 têm tamanho travado em 6.** São os pares comparados na revelação final; se um encolher, a comparação deixa de medir o método e passa a medir o número de pessoas. Toda falta é absorvida por **G1 e G2**, nesta ordem. Se for inevitável encolher um par, **encolha os dois juntos** — simetria vale mais que tamanho.

Por que dois pares duplicados?

- G3 vs G6** (mesmo método rigoroso) → mostra a **variabilidade entre revisores**: duas equipes com o mesmo checklist e o mesmo tempo encontram conjuntos diferentes. É o argumento empírico para revisão em grupo em vez de revisor único.
- G4 vs G7** (mesma IA, prompts diferentes) → mostra que a qualidade da revisão assistida por IA depende quase inteiramente do **contexto que você dá a ela**. G4 não recebe o requisito no prompt; G7 recebe.



CARTÃO — MODO 1

Revisão Informal (*ad hoc* / peer desk-check)

É o que a maioria das equipes de verdade faz — e o nosso grupo de controle.

Papéis

Papel	Quantos	O que faz
Revisor	todos	Lê o código e aponta o que achar estranho
Escriba	1 (acumula com revisor)	Anota os achados na ata

Procedimento

1. **Não use checklist. Não distribua áreas. Não leia o documento de requisitos primeiro.**
2. Abram o diff do PR #1 (`matricula.py`) e leiam do começo ao fim, comentando em voz alta o que parecer errado. É uma conversa, não um processo.
3. O escriba anota tudo que o grupo concordar que é defeito.
4. Se alguém quiser consultar o requisito no meio do caminho, pode — mas ninguém é obrigado.

Restrições

- Sem preparação individual. Comecem a discutir imediatamente.
- Sem critério de parada: leiam até o tempo acabar.

 **20 minutos.**

Walkthrough guiado pelo autor

O autor conduz a plateia pelo raciocínio dele. Formalidade baixa, foco em entendimento compartilhado.

Papéis

Papel	Quantos	O que faz
Autor	1	Assume o papel do @dev.junior. Lê o código em voz alta e explica a intenção de cada bloco , como se defendesse o PR
Participantes	3	Interrompem com perguntas. Não podem afirmar "isso está errado" — só podem perguntar : "o que acontece se...?", "por que aqui é <code><=</code> ?"
Escreba	1	Anota os pontos em que o autor hesitou, se contradisse ou não soube responder

Procedimento

1. (3 min) O Autor lê sozinho o código para conseguir explicá-lo.
2. (14 min) O Autor percorre o arquivo de cima a baixo explicando. Os participantes só fazem perguntas.
3. (3 min) O grupo converte as hesitações do autor em defeitos na ata.

Restrição de ouro

Participante que afirmar um defeito em vez de perguntar perde a vez. A técnica é: **a pergunta certa faz o autor achar o próprio defeito**.

Se o grupo tiver menos gente

Tire dos **Participantes**. Autor e Escreba nunca saem. O piso do modo é **3** (autor + 1 participante + escreba) — abaixo disso não há plateia e o walkthrough vira leitura em voz alta.

 **20 minutos.**

Revisão Técnica com checklist e papéis formais

O modo mais próximo do que a norma IEEE 1028 chama de *technical review*.

Papéis (obrigatórios e exclusivos)

Papel	Quantos	O que faz
Moderador	1	Controla o tempo, mantém o foco em detectar (não em consertar), corta discussão de solução
Leitor	1	Conduz a leitura do artefato em ordem, item de checklist por item de checklist
Revisor A	1	Aplica a seção 1 e 2 do checklist (conformidade com requisito, lógica)
Revisor B	1	Aplica a seção 3 e 4 do checklist (segurança, testes)
Revisor C	1	Aplica a seção 5 do checklist (manutenibilidade) e faz o contraditório dos demais
Escriba	1	Preenche a ata. Não opina.

Procedimento

1. (4 min) **Preparação individual e silenciosa.** Cada revisor lê o `docs/RF-014.md` e depois o diff do PR, marcando o que der. *Sem conversa nesta fase.*
2. (13 min) **Reunião.** O Leitor conduz item a item pelo `A5_checklist.md` (em papel). Para cada item, cada revisor reporta. O Escriba registra.
3. (3 min) O Moderador classifica cada achado em severidade (Alta / Média / Baixa).

Restrições

- Ninguém propõe correção. Defeito registrado é defeito fechado.
- O Moderador **não** revisa. O trabalho dele é o processo.

Se o grupo tiver 5

O **Leitor acumula o papel de Revisor C** (seção 5 do checklist + contraditório). Moderador e Escriba **nunca** acumulam nada: são justamente os papéis que a aula quer mostrar como não-produtores de achado.

 **20 minutos.**

Revisão assistida por IA — *prompt genérico*

Cenário realista: "joguei o código no chat e pedi pra revisar".

Papéis

Papel	Quantos	O que faz
Operador	1	Executa o prompt no LLM (usa o <code>A7_prompts_IA.md</code> , PROMPT A)
Triadores	3	Para cada achado da IA, decidem: confirmado , falso positivo ou não sei — abrindo o código para checar
Caçador de omissões	1	Lê o código por conta própria procurando o que a IA não disse
Escriba	1	Preenche a ata, marcando a origem de cada achado (IA / humano)

Procedimento

- (4 min) O Operador roda o **PROMPT A** exatamente como está escrito. *Se não houver internet, use a saída pré-gerada em `A8_saida_IA_pLanoB.md` — Saída A.*
- (11 min) Triagem: item por item, o grupo confirma ou descarta. **Nada entra na ata sem ser verificado no código.**
- (5 min) O Caçador reporta o que faltou; o grupo decide o que incluir.

Restrição de ouro

Nenhum achado da IA vai para a ata sem confirmação humana no código. Falso positivo aceito conta contra o grupo no quadro final.

Se o grupo tiver 5

Três Triadores viram **dois**. Operador, Caçador de omissões e Escriba permanecem — o Caçador é quem sustenta a pergunta "o que a IA **não** disse".

 **20 minutos.**



CARTÃO — MODO 4-B

Revisão assistida por IA — *prompt estruturado*

Mesmo modelo, mesmo código, mesmo tempo. Só muda o que se entrega à IA.

Papéis: iguais aos do Modo 4-A.

Procedimento

1. (5 min) O Operador roda o **PROMPT B** do `A7_prompts_IA.md`, que inclui o requisito RF-014 completo, o papel esperado, o checklist e o formato de saída. *Sem internet: use `A8_saida_IA_pLanoB.md` — Saída B.*
2. (10 min) Triagem confirmando cada achado no código.
3. (5 min) O Caçador de omissões reporta o que a IA ainda deixou passar.

Restrição de ouro: a mesma — nada entra na ata sem confirmação humana.

Se o grupo tiver 5

A mesma regra do Modo 4-A: três Triadores viram dois.

 **20 minutos.**



CARTÃO — MODO 5

Leitura Baseada em Perspectiva (*Perspective-Based Reading*)

Cada revisor lê o mesmo artefato com um par de óculos diferente.

Papéis (cada um lê o código INTEIRO, sob a sua perspectiva)

Papel	Pergunta que guia a leitura
Perspectiva Cliente / Requisito	"Abro o RF-014 ao lado do código. Cada regra RN-01 a RN-08 está implementada? Onde?"
Perspectiva Testador	"Que caso de teste eu escreveria que quebraria este código? Os testes existentes provam alguma coisa?"
Perspectiva Atacante	"Se eu quisesse invadir ou vaziar dado deste sistema, por onde eu entraria?"
Perspectiva Mantenedor	"Vou mexer nisso daqui a 8 meses sem o autor. O que vai me atrapalhar?"
Perspectiva Operação	"Isso vai para produção no pico da matrícula, com 3000 alunos simultâneos. O que quebra?"
Escriba/Moderador	Consolida, elimina duplicatas e cronometra

Procedimento

1. (12 min) **Leitura individual e silenciosa**, cada um na sua perspectiva.
2. (8 min) Rodada de consolidação: cada perspectiva reporta seus achados; o Escriba registra e marca quando dois papéis acharam o mesmo defeito.

Restrição de ouro

Não saia da sua perspectiva. Se o Mantenedor vir um problema de segurança, ele **anota mas não reporta** — quem reporta é o Atacante. A pergunta interessante no final é: *quantos defeitos só uma perspectiva pegou?*

Se o grupo tiver 5

A perspectiva **Mantenedor** acumula o Escriba/Moderador. É a lente com menos achado exclusivo. **Cliente/Requisito** e **Operação** ficam intactas — elas carregam os defeitos de conformidade e a condição de corrida.

 **20 minutos.**