

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 10
PENCARIAN NILAI EXSTRIM PADA HIMPUNAN DATA



Oleh:

CHRIST DANIEL SANTOSO

2311102305

IF - 11 – 02

S1 TEKNIK INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024

I. DASAR TEORI

1. Konsep Pencarian Nilai Maksimum/Minimum

Pencarian adalah aktivitas yang sering kita lakukan sehari-hari. Contoh penerapannya bisa dilihat dalam berbagai hal, seperti mencari file di komputer, mencari kata dalam dokumen, atau menemukan buku di perpustakaan. Dalam modul ini, kita akan mempelajari salah satu jenis algoritma pencarian, yaitu pencarian nilai ekstrem (baik yang terkecil maupun terbesar) dalam sebuah kumpulan data.

Dasar algoritma ini cukup sederhana. Karena data perlu diproses secara berurutan, nilai atau indeks dari nilai maksimum (atau minimum) yang sudah diproses akan disimpan untuk dibandingkan dengan data berikutnya. Pada akhir proses, nilai yang tersimpan adalah nilai maksimum atau minimum yang dicari.

Secara umum, langkah-langkah algoritma ini adalah sebagai berikut:

1. Anggap data pertama sebagai nilai ekstrem sementara.
2. Bandingkan nilai ekstrem sementara ini dengan setiap data berikutnya, mulai dari data kedua hingga data terakhir:
 - Jika nilai ekstrem sementara tidak valid, perbarui nilai ekstrem dengan data yang sedang diperiksa.
3. Setelah semua data selesai diperiksa, nilai ekstrem yang tersisa adalah nilai yang dicari.

Berikut ini adalah notasi dalam pseudocode dan bahasa Go, misalnya untuk pencarian nilai terbesar atau maksimum:

	Notasi Algoritma	Notasi dalam bahasa Go
1	max ← 1	max = 0
2	i ← 2	i = 1
3	while i ≤ n do	for i < n {
4	if a[i] > a[max] then	if a[i] > a[max] {
5	max ← i	max = i
6	endif	}
7	i ← i + 1	i = i + 1
8	endwhile	}

2. Pencarian Nilai Ekstrim pada Array Bertipe Data Dasar

```

5  type arrInt [2023]int
..  ...
15
16 func terkecil_1(tabInt arrInt, n int) int {
17  /* mengembalikan nilai terkecil yang terdapat di dalam tabInt yang berisi n
18  bilangan bulat */
19      var min int = tabInt[0]           // min berisi data pertama
20      var j int = 1                     // pencarian dimulai dari data berikutnya
21      for j < n {
22          if min > tabInt[j] {           // pengecekan apakah nilai minimum valid
23              min = tabInt[j]           // update nilai minimum dengan yang valid
24          }
25          j = j + 1
26      }
27      return min                         // returnkan nilai minimumnya
28  }

```

Potongan program tersebut memiliki perbedaan kecil dibandingkan dengan yang sebelumnya, karena dalam bahasa Go, indeks array dimulai dari nol (0), seperti yang telah dijelaskan pada modul 9. Selain itu, seperti yang dijelaskan di awal bab 3, dalam pencarian, hal yang paling penting adalah mengetahui posisi atau indeks dari nilai yang dicari dalam kumpulan data atau array. Modifikasi program tersebut adalah berikut ini :

```

..  ...
5   type arrInt [2023]int
..  ...
15
16 func terkecil_2(tabInt arrInt, n int) int {
17  /* mengembalikan indeks nilai terkecil yang terdapat di dalam tabInt yang berisi
18  n bilangan bulat */
19      var idx int = 0          // idx berisi indeks data pertama
20      var j int = 1           // pencarian dimulai dari data berikutnya
21      for j < n {
22          if tabInt[idx] > tabInt[j] { // pengecekan apakah nilai minimum valid
23              idx = j                // update nilai minimum dengan yang valid
24          }
25          j = j + 1
26      }
27      return idx                // returnkan indeks nilai minimumnya
28  }

```

3. Pencarian Nilai Ekstrim Pada Array Bertipe Data Terstruktur.

Dalam situasi yang lebih rumit, pencarian ekstrim dapat diterapkan, seperti mencari mahasiswa dengan nilai tertinggi, lagu dengan durasi terpanjang, atau pembalap dengan waktu balap tercepat, dan sebagainya. Sebagai contoh, sebuah array dapat digunakan untuk menyimpan data mahasiswa, sementara fungsi IPK digunakan untuk menemukan mahasiswa dengan IPK tertinggi.

```

..  ...
5   type mahasiswa struct {
..   nama, nim, kelas, jurusan string
..   ipk float64
.. }
.. type arrMhs [2023]mahasiswa
..  ...
15
16 func IPK_1(T arrMhs, n int) float64 {
17  /* mengembalikan ipk terkecil yang dimiliki mahasiswa pada array T yang berisi
18  n mahasiswa */
19      var tertinggi float64 = T[0].ipk
20      var j int = 1
21      for j < n {
22          if tertinggi < T[j].ipk {
23              tertinggi = T[j].ipk
24          }
25          j = j + 1
26      }
27      return tertinggi
28  }

```

Sebagai contoh, sebuah array digunakan untuk menyimpan data mahasiswa, dan diikuti dengan fungsi IPK yang berfungsi untuk mencari mahasiswa dengan IPK tertinggi.

```
...
5  type mahasiswa struct {
..   nama, nim, kelas, jurusan string
..   ipk float64
.. }
.. type arrMhs [2023]mahasiswa
.. ...
15
16 func IPK_2(T arrMhs, n int) int {
17   /* mengembalikan indeks mahasiswa yang memiliki ipk tertinggi pada array T yang
18   berisi n mahasiswa */
19   var idx int = 0
20   var j int = 1
21   for j < n {
22     if T[idx].ipk < T[j].ipk {
23       idx = j
24     }
25     j = j + 1
26   }
27   return idx
28 }
```

II. GUIDED

1. Source code:

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var N int
    var berat [1000]float64
    fmt.Println("masuka jumlah anak kelinci:")
    fmt.Scan(&N)
    fmt.Println("masukan berat anak kelinci:")
    for i := 0; i < N; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }
    min := berat[0]
    max := berat[0]
    for i := 1; i < N; i++ {
        if berat[i] < min {
            min = berat[i]
        }
        if berat[i] > max {
            max = berat[i]
        }
    }
    fmt.Println("berat terkecil: %.2\n", min)
    fmt.Println("berat terbesar: %.2\n", max)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\cynzw> go run "c:\Users\cynzw\OneDrive\Documents\GUIDED MODUL 10\tempCodeRunnerFile.go"
masuka jumlah anak kelinci:
2
masukan berat anak kelinci:
5
10
berat terkecil: %.2
5
berat terbesar: %.2
5
PS C:\Users\cynzw> █
```

Penjelasan :

Program ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan data berat anak-anak kelinci dan menghitung berat terkecil serta terbesar di antara mereka. Program memerlukan sedikit perbaikan pada logika dan penggunaan fungsi pencetakan agar berfungsi dengan benar. Tujuan program ini adalah menerima masukan berupa jumlah anak kelinci beserta berat masing-masing, lalu menentukan berat minimum dan maksimum dari anak-anak kelinci tersebut.

2. Source code:

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var x, y int
    fmt.Print("masukkan jumlah ikan dan kapasitas wadah: ")
    fmt.Scan(&x, &y)
    berat := make([]float64, x)
```

```

    fmt.Println("masukkan berat tiap ikan: ")
    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Scan(&berat[i])
    }
    jumlahWadah := (x + y - 1) / y
    totalBeratWadah := make([]float64, jumlahWadah)
    for i := 0; i < x; i++ {
        indekswadah := i / y
        totalBeratWadah[indekswadah] += berat[i]
    }
    fmt.Println("total berat tiap wadah: ")
    for _, total := range totalBeratWadah {
        fmt.Printf("%.2f", total)
    }
    fmt.Println()
    fmt.Println("rata rata berat tiap wadah: ")
    for _, total := range totalBeratWadah {
        ratarata := total / float64(y)
        fmt.Printf("%.2f", ratarata)
    }
    fmt.Println()
}

```

Output :


```
PS C:\Users\cynzw> go run "c:\Users\cynzw\OneDrive\Documents\GUIDED MODUL 10\tempCodeRunnerFile.go"
masukkan jumlah ikan dan kapasitas wadah: 10 10
masukkan berat tiap ikan:
2
2
3
4
3
6
5
2
4
5
total berat tiap wadah:
36.00
rata rata berat tiap wadah:
3.60
PS C:\Users\cynzw> █
```

Penjelasan :

Program ini dirancang untuk membantu mengatur distribusi berat ikan ke dalam wadah dengan kapasitas tertentu. Program menerima input berupa jumlah ikan, kapasitas wadah, dan berat masing-masing ikan. Selanjutnya, program akan menghitung total berat di setiap wadah dan rata-rata berat per wadah.

III. UNGUIDED

Soal Modul 10

1. Source code:

```
package main

// NAMA : CHRIST DANIEL SANTOSO
// NIM : 2311102305
// KELAS :IF-11-02

import "fmt"

const maxData = 100

type weightData [maxData]float64

func getMinMax(weights weightData, n int) {
    min := weights[0]
    max := weights[0]

    for j := 1; j < n; j++ {
        if weights[j] < min {
            min = weights[j]
        }
        if weights[j] > max {
            max = weights[j]
        }
    }
}
```

```

    fmt.Printf("Berat minimum balita: %.2f\n", min)
    fmt.Printf("Berat maksimum balita: %.2f\n", max)
}

func getAverage(weights weightData, n int) float64 {
    var sum float64
    for j := 0; j < n; j++ {
        sum += weights[j]
    }
    return sum / float64(n)
}

func main() {
    var weights weightData
    var n int

    fmt.Print("Masukkan jumlah data berat balita: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Masukkan berat masing-masing balita:")
    for j := 0; j < n; j++ {
        fmt.Scan(&weights[j])
    }

    getMinMax(weights, n)
    fmt.Printf("Rata-rata berat balita: %.2f\n", getAverage(weights,
n))
}

```

Output :

```
PS C:\Users\cynzw> go run "c:\Users\cynzw\OneDrive\Documents\UNGUIDED MODUL 10\tempCodeRunnerFile.go"
Masukkan jumlah data berat balita: 4
Masukkan berat masing-masing balita:
5.3
6.2
4.1
9.9
Berat minimum balita: 4.10
Berat maksimum balita: 9.90
Rata-rata berat balita: 6.38
PS C:\Users\cynzw> |
```

Penjelasan :

Program ini berfungsi untuk membaca data berat balita, lalu menghitung dan menampilkan berat minimum, maksimum, serta rata-rata dari data tersebut. Program ini memanfaatkan fungsi untuk memisahkan logika perhitungan nilai minimum, maksimum, dan rata-rata, sehingga memudahkan proses penghitungan dan pemeliharaan kode.