

HTML ELEMENTI

FORME

Moozilla

← → ↻

Upload Your CV

Choose File

Profile

First Name

Last Name

Email

Phone

Moozilla

← → ↻

Cheekout

Billing info

Name

Address

City

State/province

Postal code

Card Details

Card Number

Expiration

CVV

ZIP

FORME I ELEMENTI FORME

— — —

Formu kreiramo pomoću **<form>** taga.

<form>

```
<!-- Elementi forme se pišu  
ovde -- >
```

</form>

Najčešće se unutar forme koriste sledeći elementi:

- Polja za unos teksta
- Labele
- Checkbox polje
- Radio polje
- Submit buttons
- Fieldset
- Textarea
- Select

Atributi forme

— — —

Svaka forma može imati sledeće attribute:

- **id** - jedinstvena vrednost kojom identifikujemo formu
- **method** - definiše način slanja podataka, može biti GET ili POST
- **action** - putanja na koju će podaci biti poslati
- **enctype** - definiše način kodiranja podataka pri slanju

```
<form id="login" action="/register" method="POST" >

    <label for="username">Username:</label>

    <input type="text" id="username" >

    <label for="password">Password:</label>

    <input type="password" id="password" >

    <input type="submit" value="Log In">

</form>
```

ELEMENTI FORME - INPUT POLJA

- ❖ Element `<input>` koristi se za unos podataka.
- ❖ U zavisnosti od tipa podataka menjamo vrednost atributa **type**

- ❖ **Tipova** input polja

- `type="text"` (default value)
- `type="button"`
- `type="hidden"`
- `type="checkbox"`
- `type="radio"`
- `type="reset"`
- `type="submit"`
- `type="file"`
- `type="email"`
- `type="number"`
- `type="date"`
- `type="datetime-local"`
- `type="time"`
- `type="month"`
- `type="week"`
- `type="url"`
- `type="range"`
- `type="search"`
- `type="colour"`
- `type="tel"`

*Nisu svi input tipovi podržani od strane svih pregledača.

*Za proveru da li neki veb pregledač podržava tip input polja posetiti sledeći link:

<https://caniuse.com/?search=input>

Atributi <input> elementa

Atributi koji mogu da se koriste kod svih input polja:

- **id** - jedinstveno identifikuje element.
- **value** - inicijalna vrednost polja.
- **name** - ime input polja.
- **readonly** - polje kome se ne može menjati vrednost .
- **disabled** - polje ne može da se selektuje ni da se koristi.

INPUT type="text"

— — —

- Osnovno polje za unos teksta.

```
<label for="name">Name</label>  
  
<br>  
<input type="text" id="name">
```

First name:

INPUT type="password"

— — —

- Polje za unos lozinke.
- Na mestima karaktera pojaviće se maska.

```
<label for="name">Password</label>  
<br>  
<input type="password" id="password">
```

Password:

INPUT type="number"

— — —

- Polje za unos numeričkih vrednosti.
- Unos karaktera je automatski sprečen osim znakova "+", "-", ".", "e".
- Dodatni atributi:
 - **min** - ograničenjne minimalne vrednosti koju korisnik može da unese.
 - **max** - ograničenje maksimalne vrednosti koju korisnik može da unese.
 - **step** - stepen promene vrednosti, podrazumevani stepen je +1 ili -1.

```
<label>Unesi broj između 12 i 25</label>  
  
<input type="number" min="12" max="25"  
step="0.5" >
```

Unesi broj između 12 i 25:

INPUT type="radio"

— — —

- Specijalna vrsta dugmadi u kome svako dugme predstavlja neku vrednost.
- Korisnik može da odabere **samo jednu** vrednost od ponuđenih.
- Obavezni atributi:
 - **name** - definiše grupu kojoj element pripada.
 - **value** - vrednost izbora za odabrano dugme
- Opcioni atributi:
 - **checked** - inicijalno kada se učita stranica element sa ovim atributom će biti selektovan.

```
<label>Odaberi omljenu opciju </label>

<input type="radio" name="opcija" value="opcija1" id="opcija1">

<label for="opcija1" checked>Opcija 1</label>

<input type="radio" name="opcija" value="opcija2" id="opcija2">

<label for="opcija2">Druga Opcija </label>
```

- ☒ Opcija 1
- ☐ Druga Opcija

INPUT type="checkbox"

— — —

- Za razliku od radio dugmeta gde korisnik može da odabere samo jednu opciju, kod checkbox polja korisnik **može da selektuje** više vrednosti.
- Obavezni atributi:
 - **name** - definiše grupu kojoj element pripada.
 - **value** - vrednost izbora za odabrano dugme
- Opcioni atributi:
 - **checked** - inicijalno kada se učita stranica element sa ovim atributom će biti selektovan.

```
<input type="checkbox" name="stavke" value="s1" id="st1">  
<label for="st1">Stavka 1</label>  
  
<input type="checkbox" name="stavke" value="s2" id="st2">  
<label for="st2">Stavka 2</label>  
  
<input type="checkbox" name="stavke" value="s3" id="st3">  
<label for="st3">Stavka 3</label>
```

- ☒ Stavka 1
- ☐ Stavka 2
- ☐ Stavka 3

<textarea>

- Polje za unos sa vi[e redova
- Dodatni atributi:
 - **rows** - definiše broj redova koje će biti prikazani unutar polja za unos teksta.
 - **cols** - definiše broj kolona koje će biti prikazane u svakom redu polja.

```
<label for="message">Message</label>  
  
<br>  
  
<textarea id="message" placeholder="Enter  
Message" rows="12" cols="24"></textarea>
```


Message

Enter Message

<select> i <option> tagovi

- **<select>** se koristi za definisanje drop-down liste.
- **<option>** element definiše opciju koja može biti selektovana.
- Inicijalno prva opcija je selektovana .
- Dodatni atributi:
 - **selected** - definiše koji će element biti selektovan

```
<label for="vehicle">Select Vechicle</label>
<select id="vehicle" name="vehicle">
    <option value="car">Car</option>
    <option value="van">Van</option>
    <option value="bicycle">Bicycle</option>
</select>
```



<fieldset> i <legend>

- **<fieldset>** koristi se za grupisanje elemenata u formi.
- **<fieldset>** napravi ivice oko sadržaja.
- **<legend>** predstavlja naslov u fieldset-u.

```
<fieldset>

  <legend>Lični podaci:</legend>

  <label for="fname">Ime:</label>

  <br>

  <input type="text" id="fname" name="fname" value="John"><br>

  <label for="lname">Prezime:</label><br>

  <input type="text" id="lname" name="lname" value="Doe"><br><br>

  <input type="submit" value="Pošalji">

</fieldset>
```

Lični podaci:

Ime:

Prezime: