

Jenkins

Nom du Projet

Miam2015.Tests

Description

[Safe HTML] [Prévisualisation](#)

☐ Supprimer les anciens builds



GitHub project



☐ Ce build a des paramètres



☐ Permission to Copy Artifact

☐ Désactiver le projet (Aucun nouveau build ne sera exécuté jusqu'à ce que le projet soit réactivé.)



☐ Exécuter des builds simultanément si nécessaire



Options avancées du projet

Avancé...

Format du nom de projet :
eq?.nomequipe.tests
? = numéro de l'équipe

Numéro de l'équipe
1 arrayptr
2 devqc
3 dommia
4 doodlesquad
5 gymf
6 manchots
7 proginc

Gestion de code source

- ☐ Aucune
 - ☐ CVS
 - ☐ CVS Projectset
 - ☒ Git
- Repositories

Repository URL

Credentials

 Add

Nom de l'équipe (avec .git)

Avancé...

Add Repository

Delete Repository

Branches to build

Branch Specifier (blank for 'any')

Add Branch

Delete Branch

Navigateur de la base de code

Additional Behaviours

Ajouter

- ☐ Subversion

Ce qui déclenche le build

- ☐ Déclencher les builds à distance (Par exemple, à partir de scripts)
- ☒ Build when a change is pushed to GitHub
- ☐ Construire après le build sur d'autres projets
- ☐ Construire périodiquement
- ☒ Scrutation de l'outil de gestion de version

Planning

⚠ Voulez-vous vraiment dire "chaque minute" avec l'expression "*****"? Peut-être vouliez-vous dire "H*****"?

Ignore post-commit hooks

☐

Environnements de Build

- ☒ Delete workspace before build starts

Avancé...

- ☐ Mask passwords (and enable global passwords)
- ☐ Provide Configuration files
- ☐ SSH Agent

Build

Execute managed powershell

Script

[view selected script](#)

Required arguments: 1. params

☒ Define arguments

params

Chaine de connexion de l'environnement TEST.

-connectionStringPath './miam.web' -connectionString 'Data Source=mssql2.gear.host;Initial Catalog=miamtestdb;user id=miamtestdb;password=3f3pf34!4N'

Execute managed powershell

Script

[view selected script](#)

Required arguments: 1. params

☒ Define arguments

params

C'est la clé API pour utiliser le service SENDGRID.

-appSettingsSecretsPath './miam.web' -sendGridApi 'SG.AADDiusffdwshoWjlerfDDm-52mssxvXK_Gg.sdfdoiuiiafOfRsIDxevxz-bi4fb2v-3'

Construire un projet Visual Studio avec MSBuild

Version du MSBuild

Fichier du projet

Arguments de la ligne de commande

Passer les variables de la build en propriétés ☒

Avancé...

Supprimer

Sauver

Appliquer

Build

Execute managed powershell

Script provide.ConnectionStrings.config - ▼
[view selected script](#)
Required arguments: 1. params

☒ Define arguments

params

-connectionStringPath './miam.web' -connectionString 'Data Source=mssql2.gear.host;Initial Catalog=miam'

Add argument

Supprimer

Execute managed powershell

Script provide.AppSettingsSecrets.config - ▼
[view selected script](#)
Required arguments: 1. params

☒ Define arguments

params

-appSettingsSecretsPath './miam.web' -sendGridApi [REDACTED]

Add argument

Supprimer

Construire un projet Visual Studio avec MSBuild

Version du MSBuild MSBuild v4.0.30319 ▼

Fichier du projet miam.build ▼

Arguments de la ligne de commande /t:compile

Passer les variables de la build en propriétés ☒

Avancé...

Supprimer

Sauver

Appliquer

Run unit tests with MSTest

MsTest Version: MSTest VS2013

Test Files: .\buildartifacts\Miam.Web.UnitTests.dll

Test Categories:

Result File Name: .\buildartifacts\UnitTestsResults.trx

Command Line Arguments:

Continue on failed tests: ☐

Supprimer

Run unit tests with MSTest

MsTest Version: MSTest VS2013

Test Files: .\buildartifacts\Miam.ApplicationServices.IntegrationTests.dll

Test Categories:

Result File Name: .\buildartifacts\IntegrationTestsResults.trx

```
./buildartifacts/_PublishedWebsites/Miam.Web_Package/miam.Web.deploy.cmd /Y  
/M:https://miamtest.scm.gear.host/msdeploy.axd /U:$miamtest  
/P:Tsjffieovee2ppp354dfCYbzyydo8j66fd9gyffJ90A88lwdds9h714rfi54Cyrcdf5 /a:basic " -setParam:'IIS Web  
Application Name'=miamTest " " -setParam:'ConnectionString'='Data Source=mssql2.gear.host;Initial  
Catalog=miamtestdb;user id=miamtestdb;password=337sh13kd8aF' "
```

Exécuter une ligne de commande Windows

Commande:

```
./buildartifacts/_PublishedWebsites/Miam.Web_Package/miam.Web.deploy.cmd /Y  
/M:https://miamtest.scm.gear.host/msdeploy.axd /U:$miamtest  
/P:Tsjffieovee2ppp354dfCYbzyydo8j66fd9gyffJ90A88lwdds9h714rfi54Cyrcdf5 /a:basic " -setParam:'IIS Web  
Application Name'=miamTest " " -setParam:'ConnectionString'='Data Source=mssql2.gear.host;Initial  
Catalog=miamtestdb;user id=miamtestdb;password=337sh13kd8aF' "
```

Voir la liste des variables d'environnement disponibles

Informations concernant l'environnement TEST

Supprimer

Run unit tests with MSTest

MsTest Version: MSTest VS2013

Test Files: ./buildartifacts/Miam.AcceptanceTests.dll

Test Categories:

Result File Name: ./buildartifacts/acceptanceTestsresults.trx

Command Line Arguments:

Continue on failed tests: ☐

Comme ci-dessus, mais avec les informations concernant l'environnement STAGING

Exécuter une ligne de commande batch Windows

Commande:

```
./buildartifacts/_PublishedWebsites/Miam.Web_Package/miam.Web.deploy.cmd /Y  
/M:https://miamstaging.scm.gear.host/msdeploy.axd /U:$miamstaging  
/P:Tsjffieovee2ppp354dfCYbzyydo8j66fd9gyffJ90A88lwdds9h714rfi54Cyrcdf5 /a:basic " -setParam:'IIS Web  
Application Name'=miamstaging " " -setParam:'ConnectionString'='Data Source=mssql2.gear.host;Initial  
Catalog=miamstagingdb;user id=miamstagingdb;password=337sh13kd8aF' "
```

Voir la liste des variables d'environnement disponibles

Supprimer

Actions à la suite du build

Publish MSTest test result report

Chemin du rapport au format TRX

Chemin relatif à la racine du [workspace](#), un patron Ant pour un fileset ou une variable d'environnement.

Supprimer

Archiver des artefacts

Fichiers à archiver



Avancé...

Supprimer

Publish combined analysis results

Open tasks ☒

Compiler warnings ☒

Avancé...

Supprimer

Discard Old Builds

Days to keep builds

Max # of builds to keep

Interval to keep old builds (by days)

Interval to keep old builds (by # of builds)

Status to discard ☐ Success ☐ Unstable ☐ Failure ☐ NotBuilt ☐ Aborted

Min Logfile size in bytes

Max Logfile size in bytes

Regular expression

Courriels des
membres de l'équipe
+ superviseur

Supprimer

Notifier par email

Destinataires

Liste des destinataires, séparés par un espace. Un email sera envoyé lors d'un échec d'un build.

☒ Envoyer un email pour chaque build instable

☐ Envoyer des emails séparés aux personnes qui ont cassé le build

Supprimer