2026-04-21 10:33:02 **You Asked**

Pasted text.txt
5.2 KB

Este es un nuevo proyecto en el cual se fundamente en el con el siguiente prompt que quiero me ayudes crear.
Es un prompt para crear y revisar skills.
La idea es que podamos crear y perfeccionar los skills que almacenare en C:\01. GitHub\Skills.
Claramente tendremos El sistema radar, baton, human.
Mi idea es poder acceder en una IA an blanco escribir lo que quiero, adjuntar al o los skills que creo sea de utilidad y el menú de skills.
de esta forma la IA lee lo que quiero lea el menú de skills y revisa si lo que subi es lo óptimo o existe algun otro skills que sea de utilidad para pedirme que lo suba.

Despues te pediré desarrollar mejor prompt para crear el Skills.Capture, el cual un archivo .txt que subiré en un chat IA para que la IA revise que cosas podemos tomar como nuevos skills y cuales podemos actualizar de los skills actuales que tenemos.
Dame tu feedback

Antes de Skills menu, primero hay que tener el sistema RADAR para que sepas donde están todos los skills.

ChatGPT gpt-5-4-thinking

Voy a aterrizar esto a arquitectura operativa, no a “prompt bonito”. El punto que agregaste sobre RADAR cambia el orden del sistema: sin inventario confiable, el Skill Menu nace cojo.

00.00 — Veredicto

00.01 Tienes razón en corregir el orden
Antes de `Skills Menu`, va `RADAR`.
No como accesorio, sino como capa fundacional.

La observación del texto adjunto va bien encaminada, pero todavía le falta una corrección estructural clave: el menú no puede ser la fuente de verdad si no existe antes un mecanismo confiable que descubra, indexe y ubique físicamente los skills. Ese diagnóstico base ya estaba bien orientado en el material adjunto, pero sin poner a RADAR primero, la arquitectura queda incompleta

01.00 — Qué está bien de tu enfoque

01.01 La dirección general sí es correcta
Estás armando un sistema de conocimiento modular, no solo un conjunto de prompts.
Eso es bueno.

01.02 La intención funcional también es correcta
Quieres que una IA en blanco:

- lea el requerimiento
- lea los skills adjuntos
- lea el universo disponible
- evalúe cobertura
- detecte vacíos
- pida skills faltantes

Eso sí tiene sentido operativo. No es humo. Es meta-selección de capacidades. El texto adjunto también lo detecta bien cuando separa skill, menú y lógica de selección

02.00 — El error estructural que había que corregir

02.01 No puedes partir por el menú
Porque el menú, por sí solo, es una vista curada.
Y toda vista curada se pudre si no tiene una capa de descubrimiento debajo.

02.02 RADAR debe ir antes
RADAR debe responder, como mínimo:

- qué skills existen
- dónde están
- qué nombre tienen
- qué versión tienen
- qué fecha de modificación tienen
- qué tipo son
- cuáles parecen duplicados o cercanos

Sin eso:

- el menú se vuelve manual
- el selector recomienda sobre un universo incompleto
- Skills.Capture no sabe contra qué comparar
- BATON no puede dejar continuidad seria

03.00 — Arquitectura corregida

03.01 Orden correcto de componentes

1. `RADAR`
2. `SKILL REGISTRY` o `SKILL MENU`
3. `SKILL SELECTOR PROMPT`
4. `SKILL FILES`
5. `SKILL.CAPTURE`
6. `BATON`
7. `HUMAN`

03.02 Qué hace cada uno

A. `RADAR`
Capa de descubrimiento e inventario real del repositorio `C:\01. GitHub\Skills`

B. `SKILL MENU`
Vista resumida, legible por IA y humano, derivada del inventario y curada manualmente cuando corresponda

C. `SKILL SELECTOR PROMPT`
Prompt que usa requerimiento + skills adjuntos + menú + reglas de selección

D. `SKILL FILE`
Cada skill individual, con contrato estándar

E. `SKILL.CAPTURE`
Mecanismo para detectar:

- skills nuevos potenciales
- mejoras a skills existentes
- redundancias
- fragmentos reutilizables

F. `BATON`
Continuidad operativa de sesión/proyecto

G. `HUMAN`
Documentación explicativa, pedagógica y canónica para humanos

04.00 — Mi feedback duro sobre el texto base

04.01 Lo bueno
El texto adjunto detecta varios problemas reales:

- falta contrato de skill
- falta lógica de selección
- falta control de redundancia
- falta jerarquía
- falta separar skill / menú / selector

Eso está bien.

04.02 Lo que le falta
Le falta decir con claridad que:

A. el menú no debe ser el origen
Debe ser una salida derivada o semi-derivada de RADAR.

B. falta una capa de metadata mínima
No basta con “archivo existe”.
Necesitas metadata operativa.

C. falta política de gobierno
¿Quién manda cuando RADAR detecta algo y el menú dice otra cosa?
Mi recomendación:

- RADAR = verdad física
- MENU = verdad curada de uso
- si hay conflicto, se reporta explícitamente

D. falta distinción entre descubrimiento y selección
RADAR descubre.
Selector decide.
Capture evoluciona.
No mezclar.

05.00 — Propuesta de arquitectura concreta para tu repo

05.01 Estructura sugerida

```txt
```

```
C:\01. GitHub\Skills\
 |
 ├─── 00_SYSTEM\
 |    ├─── RADAR\
 |    |    ├─── RADAR.ps1
 |    |    ├─── OUTPUTS\
 |    |    └─── TEMPLATES\
 |    |
 |    ├─── BATON\
 |    |    └─── BATON.ACTIVE.txt
 |    |
 |    └─── HUMAN\
 |         └─── HUMAN.START.txt
 |
 ├─── 01_REGISTRY\
 |    ├─── SKILLS.MENU.ACTIVE.txt
 |    ├─── SKILLS.REGISTRY.ACTIVE.csv
 |    └─── SKILLS.TAXONOMY.txt
 |
 ├─── 02_SKILLS\
 |    ├─── BASE\
 |    ├─── OUTPUT\
 |    ├─── DOMAIN\
 |    ├─── TOOL\
 |    └─── REVIEW\
 |
 ├─── 03_CAPTURE\
 |    ├─── SKILLS.CAPTURE.PROMPT.txt
 |    ├─── CAPTURE.INBOX\
 |    └─── CAPTURE.OUTPUTS\
 |
 └─── 99_TEMP\
```

05.02 Contras de esta estructura

- Más carpetas
- Más disciplina
- Más gobierno
- Más mantenimiento

05.03 Por qué igual la recomiendo Porque sin separación física clara, en 2 meses tendrás:

- archivos duplicados
- versiones muertas
- skills semiiguales

- menús desactualizados
- prompts que apuntan a cualquier cosa

06.00 — Qué debe hacer RADAR en este sistema

06.01 Output mínimo de RADAR

RADAR debe generar al menos 3 salidas:

A. `Radar.Index`
Inventario resumido:

- ruta
- nombre archivo
- extensión
- tamaño
- fecha modificación

B. `Radar.Core`
Fragmentos críticos o contenido completo de archivos clave para revisión por IA

C. `Skills.Registry`
Tabla estructurada de skills con metadata funcional:

- skill_id
- skill_name
- version
- type
- status
- path
- tags
- dependencies
- last_modified
- description corta

06.02 Mi recomendación
Para skills, no te quedes solo con un `Radar.Index` genérico.
Crea una salida especializada:

`SKILLS.REGISTRY.ACTIVE.csv`

Porque luego el selector y Skills.Capture pueden trabajar mucho mejor sobre estructura tabular que sobre puro texto.

07.00 — Contrato mínimo de cada skill

07.01 Template recomendado

```txt
==================================================
SKILL HEADER
==================================================

SKILL_ID: SKILL_BASE_WBS_OUTPUT
SKILL_NAME: WBS Output Standard
VERSION: 0001
TYPE: BASE
STATUS: ACTIVE
OWNER: PABLO
PATH: 02_SKILLS\BASE\SKILL_BASE_WBS_OUTPUT.txt

==================================================
PURPOSE
==================================================

Define el estándar de salida WBS para respuestas y artefactos.

==================================================
WHEN TO USE
==================================================

- cuando el output deba seguir estructura WBS
- cuando se requiera trazabilidad jerárquica
- cuando se quiera estandarizar entregables

==================================================
WHEN NOT TO USE
==================================================

- cuando el usuario pida formato libre
- cuando se requiera salida conversacional breve

==================================================
INPUT EXPECTED
==================================================

- requerimiento del usuario
- contexto del proyecto
```

```
- restricciones de formato

==================================================
OUTPUT EXPECTED
==================================================

- respuesta jerárquica tipo WBS
- secciones numeradas
- observaciones, riesgos y recomendaciones

==================================================
RULES
==================================================

- no usar formato caótico
- no mezclar niveles
- mantener numeración consistente

==================================================
DEPENDENCIES
==================================================

- none

==================================================
TAGS
==================================================

output, format, wbs, standard
```

07.02 Qué falta si no haces esto Si no normalizas el contrato:

- RADAR no podrá clasificar bien
- MENU no podrá resumir bien
- SELECTOR no podrá decidir bien
- CAPTURE no podrá comparar bien

08.00 — Prompt correcto del selector, ya corregido con RADAR primero

08.01 Versión conceptual

```txt

PROYECTO: Skills Selector System

00.00 ROLE
Actúa como un sistema experto en:
```

```
- arquitectura modular de skills
- evaluación de cobertura funcional
- selección de capacidades
- detección de redundancia y vacíos

01.00 CONTEXTO
Trabajas sobre un repositorio de skills inventariado por RADAR.
Dispones de:
1. requerimiento del usuario
2. skills adjuntos en el chat
3. Skills Menu
4. salida de RADAR / Skills Registry

02.00 OBJETIVO
Debes evaluar si los skills adjuntos son suficientes y óptimos para resolver el requerimiento.

03.00 REGLAS
- No seas complaciente
- No inventes skills inexistentes
- Solo puedes recomendar skills existentes en el menú o en el registry
- Si faltan skills críticos, debes decirlo explícitamente
- Si hay redundancia, debes marcarla
- Si el requerimiento excede el set disponible, debes decirlo explícitamente

04.00 PROCESO
1. Analiza el requerimiento
2. Analiza los skills adjuntos
3. Revisa Skills Menu
4. Revisa Skills Registry / Radar
5. Evalúa cobertura funcional
6. Detecta faltantes
7. Detecta redundancias
8. Detecta skills innecesarios
9. Recomienda set óptimo final

05.00 CRITERIOS
Para cada skill evaluar:
- relevancia
- cobertura
- criticidad
- redundancia
- dependencia

06.00 OUTPUT WBS
00.00 Resumen ejecutivo
01.00 Evaluación de skills adjuntos
02.00 Skills faltantes
03.00 Skills innecesarios
```

```
04.00 Skills redundantes
05.00 Riesgos de mala selección
06.00 Set óptimo recomendado
07.00 Solicitud explícita de skills adicionales a subir
```

08.02 Mejora clave
Yo agregaría una regla adicional:

“Si el menú y el registry discrepan, debes reportar la discrepancia.”

Eso evita que la IA trabaje sobre una mentira elegante.

09.00 — Qué debería contener el Skills Menu

09.01 No debe ser solo lista de nombres
Eso es demasiado pobre.

09.02 Debe contener como mínimo

- categoría
- skill_id
- nombre
- propósito corto
- cuándo usar
- dependencias críticas
- prioridad o criticidad

09.03 Ejemplo

```txt
==================================================
SKILLS MENU
==================================================

BASE
- SKILL_BASE_WBS_OUTPUT
  purpose: estandariza salida WBS
  use_when: se requiere salida estructurada
  criticality: high

- SKILL_BASE_BRUTAL_REVIEW
  purpose: fuerza revisión no complaciente
  use_when: auditoría, crítica, perfeccionamiento
  criticality: high
```

```
SYSTEM
- SKILL_SYSTEM_RADAR_READER
  purpose: interpreta inventario RADAR y registry
  use_when: selección de skills o revisión de repositorio
  criticality: high

REVIEW
- SKILL_REVIEW_PROMPT_ARCHITECTURE
  purpose: revisa consistencia, cobertura y modularidad de prompts
  use_when: diseño o perfeccionamiento de prompts
  criticality: medium
```

10.00 — Riesgos reales del sistema

10.01 Riesgo de burocracia
Puedes terminar administrando skills más que usándolos.

10.02 Riesgo de fragmentación
Demasiados skills pequeños = peor selección.

10.03 Riesgo de obsolescencia
Si RADAR y MENU no se regeneran seguido, la IA sugerirá basura vieja.

10.04 Riesgo de colisión semántica
Dos skills con nombres distintos pueden hacer casi lo mismo.

10.05 Riesgo de falsa precisión
Que el sistema “parezca ordenado” pero en realidad esté desalineado.

11.00 — Recomendaciones concretas

11.01 No partas por `Skills.Capture` todavía
Tu intuición de postergarlo es correcta.

11.02 Parte por este orden

A. definir estructura de carpetas
B. definir template único de skill
C. definir metadata mínima
D. construir RADAR para skills
E. generar primer `Skills.Registry`
F. recién ahí construir `Skills.Menu`
G. luego construir `Skill Selector Prompt`
H. al final `Skills.Capture`

11.03 Mi recomendación operativa Primer entregable serio:

`MVP-01 = RADAR + REGISTRY + 5 SKILLS BASE + MENU mínimo`

Sin eso, todo lo demás es prematuro.

12.00 — Próximo paso recomendado

12.01 Lo que yo haría ahora
Diseñar contigo estos 4 artefactos, en este orden:

1. `SKILLS.TAXONOMY.txt`
2. `SKILL_TEMPLATE.txt`
3. `SKILLS.REGISTRY.ACTIVE.csv`
4. `SKILLS.MENU.ACTIVE.txt`

12.02 Mi feedback final
Tu idea es buena.
El error era partir por el menú.
La base real es:

RADAR primero. Menú después. Selector después. Capture al final.

12.03 Decisión recomendada
El siguiente bloque que conviene construir no es el prompt final del selector.
Es esto:

Prompt/Spec de RADAR para el repositorio `C:\01. GitHub\Skills`

Ese es el cuello de botella real.

Puedo dejarte ahora mismo el primer borrador de: **A. arquitectura RADAR para Skills**
o de
B. `SKILLS.MENU.ACTIVE.txt` base ya alineado a esa arquitectura

2026-04-21 13:07:04 **You Asked**

Dame el script para ejecutar desde C:\01. GitHub\Skills\A_Tools y obtener radar.index y radar.full desde la ruta C:\01. GitHub\Skills, ignorando la ruta C:\01. GitHub\Skills\old

ChatGPT gpt-5-3

00.00 — Objetivo

00.01 Necesitas un script ejecutable desde:
`C:\01. GitHub\Skills\A_Tools`

Que genere:

- `radar.index.txt` (inventario resumido)
- `radar.full.txt` (contenido completo)

Sobre:
`C:\01. GitHub\Skills`

Excluyendo:
`C:\01. GitHub\Skills\old`

Sin ambigüedades, sin rutas relativas frágiles.

01.00 — Script PowerShell (versión robusta)

01.01 Ubicación del archivo
Guardar como:

```txt
C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\RADAR.ps1
```

01.02 Script completo

```powershell
param(
    [string]$RootPath = "C:\01. GitHub\Skills",
    [string]$OutputPath = "C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\OUTPUTS"
)

# ==============================
# 00.00 CONFIGURACIÓN
# ==============================

$ExcludePaths = @(
    "C:\01. GitHub\Skills\old"
)

$IndexFile = Join-Path $OutputPath "radar.index.txt"
$FullFile  = Join-Path $OutputPath "radar.full.txt"

# ==============================
```

```
# 01.00 PREPARACIÓN
# ==============================

if (!(Test-Path $OutputPath)) {
    New-Item -ItemType Directory -Path $OutputPath | Out-Null
}

# Limpieza previa
Remove-Item $IndexFile -ErrorAction SilentlyContinue
Remove-Item $FullFile  -ErrorAction SilentlyContinue

# ==============================
# 02.00 FUNCIÓN EXCLUSIÓN
# ==============================

function Is-Excluded($path) {
    foreach ($ex in $ExcludePaths) {
        if ($path.StartsWith($ex)) {
            return $true
        }
    }
    return $false
}

# ==============================
# 03.00 RADAR INDEX
# ==============================

"==============================" | Out-File $IndexFile -Append
"RADAR INDEX"                   | Out-File $IndexFile -Append
"==============================" | Out-File $IndexFile -Append
"Generated: $(Get-Date -Format 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')" | Out-File $IndexFile -Append
"" | Out-File $IndexFile -Append

Get-ChildItem -Path $RootPath -Recurse -File | ForEach-Object {

    if (Is-Excluded($_.FullName)) { return }

    $line = "{0} | {1} KB | {2}" -f `
        $_.FullName, `
        [math]::Round($_.Length / 1KB, 2), `
        $_.LastWriteTime.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss")

    $line | Out-File $IndexFile -Append
}

# ==============================
# 04.00 RADAR FULL
```

```
# ==============================

"==============================" | Out-File $FullFile -Append
"RADAR FULL"                    | Out-File $FullFile -Append
"==============================" | Out-File $FullFile -Append
"Generated: $(Get-Date -Format 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')" | Out-File $FullFile -Append
"" | Out-File $FullFile -Append

Get-ChildItem -Path $RootPath -Recurse -File | ForEach-Object {

    if (Is-Excluded($_.FullName)) { return }

    # Header archivo
    "--------------------------------------------------" | Out-File $FullFile -Append
    "FILE: $($_.FullName)" | Out-File $FullFile -Append
    "SIZE: $([math]::Round($_.Length / 1KB, 2)) KB" | Out-File $FullFile -Append
    "MODIFIED: $($_.LastWriteTime.ToString('yyyy-MM-dd HH:mm:ss'))" | Out-File $FullFile -
Append
    "--------------------------------------------------" | Out-File $FullFile -Append

    # Contenido (solo texto seguro)
    try {
        $content = Get-Content $_.FullName -ErrorAction Stop
        $content | Out-File $FullFile -Append
    }
    catch {
        "[BINARY OR UNREADABLE FILE]" | Out-File $FullFile -Append
    }

    "" | Out-File $FullFile -Append
}
```

02.00 — Cómo ejecutarlo (exacto)

02.01 Ubicación

```powershell
cd "C:\01. GitHub\Skills\A_Tools"
```

02.02 Ejecución

```powershell
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\RADAR.ps1
```

03.00 — Output esperado

03.01 Carpeta

```txt
C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\OUTPUTS\
```

03.02 Archivos generados

- `radar.index.txt`
  → listado rápido de archivos
- `radar.full.txt`
  → contenido completo para IA

04.00 — Problemas / riesgos (sin filtro)

04.01 `radar.full.txt` puede explotar
Si tienes muchos archivos o archivos grandes → se vuelve inmanejable.

👉 Mejora recomendada:

- excluir extensiones pesadas (.png, .zip, .exe, etc.)

04.02 Filtro de exclusión es básico
Usa `StartsWith`, lo cual:

- funciona bien para tu caso
- pero es frágil si cambias estructura

👉 Mejora futura: usar regex o normalización de paths

04.03 Mezcla todo tipo de archivos
Lee todo como texto → algunos fallarán.

👉 Mejora: filtrar solo:

- .txt
- .md
- .ps1
- .json

04.04 No genera metadata estructurada
Esto sirve para lectura humana/IA, pero no para automatización avanzada.

👉 Siguiente nivel: generar también:

```txt
SKILLS.REGISTRY.csv
```

05.00 — Mejora inmediata (opcional pero recomendable)

Si quieres evitar basura en FULL, reemplaza esta línea:

```powershell
Get-ChildItem -Path $RootPath -Recurse -File
```

Por:

```powershell
Get-ChildItem -Path $RootPath -Recurse -File | Where-Object {
    $_.Extension -in ".txt",".md",".ps1",".json"
}
```

06.00 — Conclusión directa

- Script cumple ✔️
- Es ejecutable ✔️
- Excluye `/old` ✔️
- Genera index + full ✔️

Pero:

👉 No es aún un RADAR “productivo” para Skills System
👉 Es solo versión 0.1 (inventario + dump)

07.00 — Siguiente paso recomendado

Si no haces esto, te vas a estancar:

07.01 Crear `SKILLS.REGISTRY` automático
07.02 Normalizar contrato de cada skill
07.03 Conectar selector con registry (no solo index)

Si quieres, siguiente iteración te armo:

RADAR v2 → con parsing de SKILL_ID, VERSION, TYPE y generación automática de registry
Ese ya es nivel sistema, no script básico.

2026-04-21 13:49:53 **You Asked**

radar.index.txt
8.5 KB

radar.full.txt
7.9 MB

Adjunto resultado al ejecutar el script.
Por favor que los outputs obsoletos de radar se muevan a C:\01. GitHub\Skills\old y que los outputs se muevan a C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar.OUTPUTS
Dame tu feedback.

ChatGPT gpt-5-3

00.00 — Diagnóstico directo

00.01 Lo que pides tiene sentido operativo

- Separar histórico (old) vs outputs vigentes ✔️
- Evitar “basura acumulada” ✔️
- Mantener carpeta limpia para IA ✔️

00.02 Pero hay un problema estructural
Estás mezclando:

- **outputs de ejecución (efímeros)**
- con **archivos históricos (old)**

👉 Eso es deuda técnica futura si no lo controlas bien.

01.00 — Decisión que estás tomando (y su impacto)

01.01 Nuevo diseño

- Outputs vigentes → `C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar.OUTPUTS`

- Outputs antiguos → `C:\01. GitHub\Skills\old`

👉 Esto está bien… pero incompleto.

01.02 Riesgo oculto

Estás metiendo en `old`:

- outputs de radar
- potencialmente cosas que NO son radar

👉 Sin subsegmentación → caos en 2 semanas.

01.03 Recomendación mínima (no opcional)

NO usar:

```txt
Skills\old
```

Usar:

```txt
Skills\old\radar
```

02.00 — Script actualizado (con gestión de obsoletos)

02.01 Ubicación

```txt
C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\RADAR.ps1
```

02.02 Script (versión corregida)

```powershell
param(
    [string]$RootPath   = "C:\01. GitHub\Skills",
    [string]$OutputPath = "C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar.OUTPUTS",
    [string]$OldPath    = "C:\01. GitHub\Skills\old\radar"
)
```

```
# ==============================
# 00.00 CONFIG
# ==============================

$ExcludePaths = @(
    "C:\01. GitHub\Skills\old"
)

$IndexFile = Join-Path $OutputPath "radar.index.txt"
$FullFile  = Join-Path $OutputPath "radar.full.txt"

# ==============================
# 01.00 PREP DIRECTORIES
# ==============================

foreach ($path in @($OutputPath, $OldPath)) {
    if (!(Test-Path $path)) {
        New-Item -ItemType Directory -Path $path | Out-Null
    }
}

# ==============================
# 02.00 ARCHIVAR OUTPUTS ANTIGUOS
# ==============================

Get-ChildItem -Path $OutputPath -File -ErrorAction SilentlyContinue | ForEach-Object {

    $timestamp = Get-Date -Format "yyyyMMdd_HHmmss"
    $newName = "$($_.BaseName)_$timestamp$($_.Extension)"
    $dest = Join-Path $OldPath $newName

    Move-Item $_.FullName $dest -Force
}

# ==============================
# 03.00 EXCLUSION FUNCTION
# ==============================

function Is-Excluded($path) {
    foreach ($ex in $ExcludePaths) {
        if ($path.StartsWith($ex)) { return $true }
    }
    return $false
}

# ==============================
# 04.00 RADAR INDEX
```

```
# ==============================

"==============================" | Out-File $IndexFile
"RADAR INDEX"                  | Out-File $IndexFile -Append
"==============================" | Out-File $IndexFile -Append
"Generated: $(Get-Date -Format 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')" | Out-File $IndexFile -Append
"" | Out-File $IndexFile -Append

Get-ChildItem -Path $RootPath -Recurse -File | Where-Object {
    $_.Extension -in ".txt",".md",".ps1",".json"
} | ForEach-Object {

    if (Is-Excluded($_.FullName)) { return }

    "{0} | {1} KB | {2}" -f `
        $_.FullName, `
        [math]::Round($_.Length / 1KB, 2), `
        $_.LastWriteTime.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss") |
    Out-File $IndexFile -Append
}

# ==============================
# 05.00 RADAR FULL
# ==============================

"==============================" | Out-File $FullFile
"RADAR FULL"                   | Out-File $FullFile -Append
"==============================" | Out-File $FullFile -Append
"Generated: $(Get-Date -Format 'yyyy-MM-dd HH:mm:ss')" | Out-File $FullFile -Append
"" | Out-File $FullFile -Append

Get-ChildItem -Path $RootPath -Recurse -File | Where-Object {
    $_.Extension -in ".txt",".md",".ps1",".json"
} | ForEach-Object {

    if (Is-Excluded($_.FullName)) { return }

    "--------------------------------------------------" | Out-File $FullFile -Append
    "FILE: $($_.FullName)" | Out-File $FullFile -Append
    "SIZE: $([math]::Round($_.Length / 1KB, 2)) KB" | Out-File $FullFile -Append
    "MODIFIED: $($_.LastWriteTime.ToString('yyyy-MM-dd HH:mm:ss'))" | Out-File $FullFile -
Append
    "--------------------------------------------------" | Out-File $FullFile -Append

    try {
        Get-Content $_.FullName -ErrorAction Stop | Out-File $FullFile -Append
    }
    catch {
```

```
        "[BINARY OR UNREADABLE FILE]" | Out-File $FullFile -Append
    }

    "" | Out-File $FullFile -Append
}
```

03.00 — Cómo ejecutar (sin inventar)

```powershell
cd "C:\01. GitHub\Skills\A_Tools"
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\RADAR.ps1
```

04.00 — Feedback crítico (lo que no estás viendo)

04.01 Estás creando dumps, no un sistema
Esto sigue siendo:

- lectura masiva
- sin semántica
- sin estructura

👉 IA lo puede leer, pero no lo puede **operacionalizar bien**

04.02 Falta separación por propósito

Hoy tienes:

- index (ok)
- full (ok)

Te falta:

```txt
radar.skills.txt
```

👉 solo skills parseados

04.03 No hay contrato de archivo

Tu sistema depende de que:

- los archivos tengan estructura consistente

- pero no la validas

👉 Resultado: drift silencioso

04.04 No hay control de tamaño

`radar.full.txt` va a crecer sin límite

👉 Consecuencia:

- lento
- caro en tokens
- difícil de debuggear

05.00 — Mejora recomendada (siguiente iteración)

05.01 Introducir segmentación

```txt
Radar.OUTPUTS\
    radar.index.txt
    radar.full.txt
    radar.skills.txt
    history\
```

05.02 Introducir límite de tamaño

Ejemplo:

```powershell
if ($_.Length -gt 200KB) { return }
```

05.03 Introducir parsing de skills

Extraer:

- SKILL_ID
- VERSION
- TYPE

👉 Generar registry automático

06.00 — Conclusión sin maquillaje

✔️ Tu ajuste es correcto
✔️ Mejora higiene del sistema

Pero:

❌ Sigues en modo “dump de archivos”
❌ No estás construyendo inteligencia estructurada

07.00 — Siguiente paso (si quieres avanzar de verdad)

Te propongo:

RADAR v2 =

- parsing de skills
- registry automático
- detección de duplicados
- validación de estructura

👉 Ahí recién pasas de herramienta → sistema

Si quieres, lo diseñamos con contrato de archivo + parser real.

2026-04-21 14:01:50 **You Asked**

Sobre "Skills\old\radar", ok, je creado
El script quedará y se ejecutará en C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar, su output quedará en esa misma ruta.
Su obsoleto querá en C:\01. GitHub\Skills\old\radar
Que radar no scanee C:\01. GitHub\Skills\old ni a C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar.
Como resolvemos 01.03 Acoplamiento duro de paths y 01.04 No hay versionado lógico

ChatGPT gpt-5-4-thinking

00.00 — Resolución directa

00.01 Nueva topología operativa
Queda así:

- Script:
  `C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar\RADAR.ps1`
- Outputs vigentes:
  `C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar`
- Obsoletos:
  `C:\01. GitHub\Skills\old\radar`
- Exclusiones obligatorias de escaneo:
  - `C:\01. GitHub\Skills\old`
  - `C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar`

Eso está bien. Limpio, entendible y operable.

01.00 — Cómo resolver 01.03 Acoplamiento duro de paths

01.01 El problema real
Hoy el script depende de rutas absolutas fijas.
Eso sirve para salir del paso, pero rompe en estos casos:

- mueves el repo
- clonas en otra máquina
- cambias nombre de carpeta
- quieres reutilizar RADAR en otro proyecto

👉 En resumen: el script funciona, pero está amarrado al lugar físico.

01.02 Solución correcta
El script debe **autodescubrir** su contexto desde su propia ubicación.

Como el script vivirá en:

`C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar\RADAR.ps1`

puede inferir:

- `ScriptDir` = carpeta del script
- `ToolsDir` = carpeta padre
- `RootPath` = dos niveles arriba = `C:\01. GitHub\Skills`

- `OutputPath` = `ScriptDir`
- `OldPath` = `RootPath\old\radar`

👉 Eso elimina el acoplamiento duro principal.

01.03 Regla operativa recomendada
No hardcodear estas rutas dentro del cuerpo lógico:

- RootPath
- OutputPath
- OldPath

En vez de eso:

- derivarlas desde `$PSScriptRoot`
- permitir override por parámetro

Eso te deja dos modos:

- modo estándar automático
- modo override si un día quieres reutilizarlo

01.04 Implementación concreta
Este bloque resuelve el acoplamiento:

```powershell
$ScriptDir = $PSScriptRoot
$ToolsDir  = Split-Path $ScriptDir -Parent
$RootPath  = Split-Path $ToolsDir -Parent
$OutputPath = $ScriptDir
$OldPath    = Join-Path $RootPath "old\radar"
```

Eso ya desacopla bien para tu caso.

02.00 — Cómo resolver 01.04 No hay versionado lógico

02.01 El problema real
Hoy tienes:

- `radar.index.txt`
- `radar.full.txt`

Eso son nombres físicos, pero no hay versión lógica del artefacto.

Entonces no sabes formalmente:

- qué contrato usó ese output
- qué versión del script lo generó
- si cambió el formato
- si un output viejo sigue siendo compatible

👉 Tienes archivos. No tienes gobernanza.

02.02 Solución correcta
Separar dos cosas:

A. **versión física del archivo**
El nombre del archivo activo puede quedar estable:

- `radar.index.txt`
- `radar.full.txt`

B. **versión lógica del artefacto**
Dentro del contenido, en metadatos al inicio, declarar:

- `RADAR_VERSION`
- `RADAR_SCRIPT_VERSION`
- `OUTPUT_TYPE`
- `GENERATED_AT`
- `ROOT_SCANNED`
- `EXCLUDED_PATHS`

Eso ya te da trazabilidad real sin ensuciar el nombre del archivo.

02.03 Recomendación concreta de versionado
Usa 2 niveles:

A. **versión del script**
Ejemplo: `v0.3.0`

B. **versión del contrato de output**
Ejemplo: `RADAR_OUTPUT_SCHEMA: v1.0`

Porque a veces:

- cambias código del script sin cambiar el formato
- o cambias formato aunque el script cambie poco

👉 No mezclar ambas cosas.

02.04 Qué NO recomiendo
No meter la versión en el nombre del activo vigente, por ejemplo:

- `radar.index.v3.txt`
- `radar.full.v3.txt`

Eso ensucia el consumo operativo y obliga a perseguir nombres.

La versión debe vivir:

- en metadatos internos
- y en obsoletos con timestamp

03.00 — Script corregido con desacoplamiento y versionado lógico

03.01 Guardar en
`C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar\RADAR.ps1`

03.02 Script completo

```powershell
param(
    [string]$RootPathOverride = "",
    [string]$OutputPathOverride = "",
    [string]$OldPathOverride = ""
)

# ==============================
# 00.00 METADATA
# ==============================

$RADAR_SCRIPT_VERSION = "v0.3.0"
$RADAR_OUTPUT_SCHEMA  = "v1.0"

# ==============================
# 01.00 PATH RESOLUTION
# ==============================

$ScriptDir = $PSScriptRoot
$ToolsDir  = Split-Path $ScriptDir -Parent
$AutoRootPath = Split-Path $ToolsDir -Parent
$AutoOutputPath = $ScriptDir
$AutoOldPath = Join-Path $AutoRootPath "old\radar"
```

```
$RootPath   = if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($RootPathOverride)) { $AutoRootPath } else {
$RootPathOverride }
$OutputPath = if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($OutputPathOverride)) { $AutoOutputPath } else {
$OutputPathOverride }
$OldPath    = if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($OldPathOverride)) { $AutoOldPath } else {
$OldPathOverride }

$ExcludePaths = @(
    (Join-Path $RootPath "old"),
    $OutputPath
)

$IndexFile = Join-Path $OutputPath "radar.index.txt"
$FullFile  = Join-Path $OutputPath "radar.full.txt"

# ==============================
# 02.00 HELPERS
# ==============================

function Test-IsExcluded {
    param([string]$Path)

    foreach ($ex in $ExcludePaths) {
        if ($Path.StartsWith($ex, [System.StringComparison]::OrdinalIgnoreCase)) {
            return $true
        }
    }
    return $false
}

function Write-RadarHeader {
    param(
        [string]$FilePath,
        [string]$Title,
        [string]$OutputType
    )

    $now = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"

    @(
        "==============================="
        $Title
        "==============================="
        "RADAR_SCRIPT_VERSION: $RADAR_SCRIPT_VERSION"
        "RADAR_OUTPUT_SCHEMA : $RADAR_OUTPUT_SCHEMA"
        "OUTPUT_TYPE         : $OutputType"
        "GENERATED_AT        : $now"
        "ROOT_SCANNED        : $RootPath"
```

```
        "OUTPUT_PATH         : $OutputPath"
        "OLD_PATH            : $OldPath"
        "EXCLUDED_PATHS      :"
        " - $(Join-Path $RootPath 'old')"
        " - $OutputPath"
        ""
    ) | Out-File $FilePath -Encoding utf8
}

# ==============================
# 03.00 PREP DIRECTORIES
# ==============================

foreach ($path in @($OutputPath, $OldPath)) {
    if (!(Test-Path $path)) {
        New-Item -ItemType Directory -Path $path -Force | Out-Null
    }
}

# ==============================
# 04.00 ARCHIVE PREVIOUS OUTPUTS
# ==============================

Get-ChildItem -Path $OutputPath -File -ErrorAction SilentlyContinue | Where-Object {
    $_.Name -in @("radar.index.txt", "radar.full.txt")
} | ForEach-Object {
    $timestamp = Get-Date -Format "yyyyMMdd_HHmmss"
    $destName = "{0}.{1}{2}" -f $_.BaseName, $timestamp, $_.Extension
    $destPath = Join-Path $OldPath $destName
    Move-Item $_.FullName $destPath -Force
}

# ==============================
# 05.00 COLLECT FILES
# ==============================

$Files = Get-ChildItem -Path $RootPath -Recurse -File | Where-Object {
    $_.Extension -in @(".txt", ".md", ".ps1", ".json")
} | Where-Object {
    -not (Test-IsExcluded -Path $_.FullName)
} | Sort-Object FullName

# ==============================
# 06.00 RADAR INDEX
# ==============================

Write-RadarHeader -FilePath $IndexFile -Title "RADAR INDEX" -OutputType "INDEX"
```

```
foreach ($file in $Files) {
    "{0} | {1} KB | {2}" -f `
        $file.FullName, `
        [math]::Round($file.Length / 1KB, 2), `
        $file.LastWriteTime.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss") |
    Out-File $IndexFile -Append -Encoding utf8
}

# ==============================
# 07.00 RADAR FULL
# ==============================

Write-RadarHeader -FilePath $FullFile -Title "RADAR FULL" -OutputType "FULL"

foreach ($file in $Files) {
    "--------------------------------------------------" | Out-File $FullFile -Append -Encoding
utf8
    "FILE: $($file.FullName)" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8
    "SIZE: $([math]::Round($file.Length / 1KB, 2)) KB" | Out-File $FullFile -Append -Encoding
utf8
    "MODIFIED: $($file.LastWriteTime.ToString('yyyy-MM-dd HH:mm:ss'))" | Out-File $FullFile -
Append -Encoding utf8
    "--------------------------------------------------" | Out-File $FullFile -Append -Encoding
utf8

    try {
        Get-Content $file.FullName -ErrorAction Stop | Out-File $FullFile -Append -Encoding
utf8
    }
    catch {
        "[UNREADABLE FILE]" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8
    }

    "" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8
}

Write-Host "OK"
Write-Host "INDEX: $IndexFile"
Write-Host "FULL : $FullFile"
```

04.00 — Cómo ejecutarlo

04.01 Ruta exacta

```powershell
cd "C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar"
```

04.02 Comando exacto

```powershell
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\RADAR.ps1
```

05.00 — Qué resuelve este script

05.01 Resuelve el acoplamiento duro
Porque ya no depende de rutas fijas dentro del código principal.
Se autodetecta desde donde vive.

05.02 Resuelve el versionado lógico básico
Porque cada output ahora declara:

- versión del script
- versión del esquema
- tipo de output
- root escaneado
- exclusiones usadas

05.03 Resuelve exclusiones operativas
No escanea:

- `C:\01. GitHub\Skills\old`
- `C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar`

06.00 — Feedback duro

06.01 Bien encaminado
Ahora sí estás saliendo del “script botado” y entrando a herramienta mantenible.

06.02 Pero todavía falta una capa
Aún no tienes:

- manifest de ejecución
- comparación entre corridas
- registry de skills
- detección de duplicados
- hash de archivos

👉 O sea: ya resolviste la base operativa, pero no la gobernanza completa.

06.03 Riesgo que sigue vivo
Tu “versionado lógico” por ahora es declarativo, no verificable.
El script dice que es `v0.3.0`, pero nada impide que olvides cambiarlo.

Solución futura:

- agregar `CHANGELOG` en cabecera del script
- o mejor, un `RADAR.manifest.json` por corrida

07.00 — Recomendación concreta siguiente

07.01 Próxima mejora útil
Agregar un tercer output:

`radar.manifest.json`

Con:

- script_version
- output_schema
- generated_at
- root_path
- excluded_paths
- file_count
- output_files
- archived_files

Eso ya te deja trazabilidad seria y consumo más fácil por IA o scripts.

07.02 Mi recomendación
No avances aún a hashes ni parser de skills.
Primero cierra esta versión con:

- autodiscovery de paths
- versionado lógico
- manifest mínimo

Ese es el siguiente corte sano.

Si quieres, te dejo en el próximo mensaje la **v0.4.0 con `radar.manifest.json` incluido**.

2026-04-21 14:06:17 **You Asked**

ok, adelante

ChatGPT gpt-5-4-thinking

00.00 — Vamos al punto

00.01 Sí, corresponde
El siguiente corte sano es agregar `radar.manifest.json`.

Eso te resuelve 3 cosas de una:

- trazabilidad de ejecución
- evidencia estructurada
- base para comparar corridas después

Sin eso, sigues con outputs legibles, pero no gobernables.

01.00 — Qué agrega esta versión

01.01 Nuevo output

En:

`C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar`

quedarán:

- `radar.index.txt`
- `radar.full.txt`
- `radar.manifest.json`

01.02 Obsoletos

Se moverán a:

`C:\01. GitHub\Skills\old\radar`

solo los vigentes anteriores:

- `radar.index.txt`
- `radar.full.txt`

- `radar.manifest.json`

01.03 Exclusiones de escaneo

RADAR no escaneará:

- `C:\01. GitHub\Skills\old`
- `C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar`

Eso evita autoreferencia y evita contaminar el inventario con histórico y outputs vivos.

02.00 — Script v0.4.0

02.01 Guardar en

```txt
C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar\RADAR.ps1
```

02.02 Script completo

```powershell
param(
    [string]$RootPathOverride = "",
    [string]$OutputPathOverride = "",
    [string]$OldPathOverride = ""
)

# ==============================
# 00.00 METADATA
# ==============================

$RADAR_SCRIPT_VERSION = "v0.4.0"
$RADAR_OUTPUT_SCHEMA  = "v1.1"

# ==============================
# 01.00 PATH RESOLUTION
# ==============================

$ScriptDir = $PSScriptRoot
$ToolsDir  = Split-Path $ScriptDir -Parent
$AutoRootPath = Split-Path $ToolsDir -Parent
$AutoOutputPath = $ScriptDir
$AutoOldPath = Join-Path $AutoRootPath "old\radar"

$RootPath   = if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($RootPathOverride)) { $AutoRootPath } else {
```

```
$RootPathOverride }
$OutputPath = if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($OutputPathOverride)) { $AutoOutputPath } else {
$OutputPathOverride }
$OldPath    = if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($OldPathOverride)) { $AutoOldPath } else {
$OldPathOverride }

$ExcludedPaths = @(
    (Join-Path $RootPath "old"),
    $OutputPath
)

$AllowedExtensions = @(".txt", ".md", ".ps1", ".json")

$IndexFile    = Join-Path $OutputPath "radar.index.txt"
$FullFile     = Join-Path $OutputPath "radar.full.txt"
$ManifestFile = Join-Path $OutputPath "radar.manifest.json"

$ArchivedFiles = New-Object System.Collections.Generic.List[string]

# ==============================
# 02.00 HELPERS
# ==============================

function Test-IsExcluded {
    param([string]$Path)

    foreach ($ex in $ExcludedPaths) {
        if ($Path.StartsWith($ex, [System.StringComparison]::OrdinalIgnoreCase)) {
            return $true
        }
    }
    return $false
}

function Write-RadarHeader {
    param(
        [string]$FilePath,
        [string]$Title,
        [string]$OutputType
    )

    $now = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"

    @(
        "==============================="
        $Title
        "==============================="
        "RADAR_SCRIPT_VERSION: $RADAR_SCRIPT_VERSION"
```

```
        "RADAR_OUTPUT_SCHEMA : $RADAR_OUTPUT_SCHEMA"
        "OUTPUT_TYPE         : $OutputType"
        "GENERATED_AT        : $now"
        "ROOT_SCANNED        : $RootPath"
        "OUTPUT_PATH         : $OutputPath"
        "OLD_PATH            : $OldPath"
        "EXCLUDED_PATHS      :"
        " - $(Join-Path $RootPath 'old')"
        " - $OutputPath"
        ""
    ) | Out-File $FilePath -Encoding utf8
}

function Get-RelativePathSafe {
    param(
        [string]$BasePath,
        [string]$TargetPath
    )

    try {
        $base = [System.IO.Path]::GetFullPath($BasePath)
        if (-not $base.EndsWith([System.IO.Path]::DirectorySeparatorChar)) {
            $base += [System.IO.Path]::DirectorySeparatorChar
        }

        $target = [System.IO.Path]::GetFullPath($TargetPath)

        $baseUri = [System.Uri]$base
        $targetUri = [System.Uri]$target

        $relativeUri = $baseUri.MakeRelativeUri($targetUri)
        $relativePath = [System.Uri]::UnescapeDataString($relativeUri.ToString())

        return $relativePath -replace '/', '\'
    }
    catch {
        return $TargetPath
    }
}

# ==============================
# 03.00 PREP DIRECTORIES
# ==============================

foreach ($path in @($OutputPath, $OldPath)) {
    if (!(Test-Path $path)) {
        New-Item -ItemType Directory -Path $path -Force | Out-Null
    }
```

```
}

# ==============================
# 04.00 ARCHIVE PREVIOUS OUTPUTS
# ==============================

Get-ChildItem -Path $OutputPath -File -ErrorAction SilentlyContinue | Where-Object {
    $_.Name -in @("radar.index.txt", "radar.full.txt", "radar.manifest.json")
} | ForEach-Object {
    $timestamp = Get-Date -Format "yyyyMMdd_HHmmss"
    $destName = "{0}.{1}{2}" -f $_.BaseName, $timestamp, $_.Extension
    $destPath = Join-Path $OldPath $destName

    Move-Item $_.FullName $destPath -Force
    $ArchivedFiles.Add($destPath) | Out-Null
}

# ==============================
# 05.00 COLLECT FILES
# ==============================

$Files = Get-ChildItem -Path $RootPath -Recurse -File | Where-Object {
    $_.Extension -in $AllowedExtensions
} | Where-Object {
    -not (Test-IsExcluded -Path $_.FullName)
} | Sort-Object FullName

$GeneratedAt = Get-Date
$GeneratedAtText = $GeneratedAt.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss")

# ==============================
# 06.00 RADAR INDEX
# ==============================

Write-RadarHeader -FilePath $IndexFile -Title "RADAR INDEX" -OutputType "INDEX"

foreach ($file in $Files) {
    "{0} | {1} KB | {2}" -f `
        $file.FullName, `
        [math]::Round($file.Length / 1KB, 2), `
        $file.LastWriteTime.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss") |
    Out-File $IndexFile -Append -Encoding utf8
}

# ==============================
# 07.00 RADAR FULL
# ==============================
```

```
Write-RadarHeader -FilePath $FullFile -Title "RADAR FULL" -OutputType "FULL"

foreach ($file in $Files) {
    "--------------------------------------------------" | Out-File $FullFile -Append -Encoding
utf8
    "FILE: $($file.FullName)" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8
    "SIZE: $([math]::Round($file.Length / 1KB, 2)) KB" | Out-File $FullFile -Append -Encoding
utf8
    "MODIFIED: $($file.LastWriteTime.ToString('yyyy-MM-dd HH:mm:ss'))" | Out-File $FullFile -
Append -Encoding utf8
    "--------------------------------------------------" | Out-File $FullFile -Append -Encoding
utf8

    try {
        Get-Content $file.FullName -ErrorAction Stop | Out-File $FullFile -Append -Encoding
utf8
    }
    catch {
        "[UNREADABLE FILE]" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8
    }

    "" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8
}

# ==============================
# 08.00 RADAR MANIFEST
# ==============================

$Manifest = [ordered]@{
    radar_script_version = $RADAR_SCRIPT_VERSION
    radar_output_schema  = $RADAR_OUTPUT_SCHEMA
    generated_at         = $GeneratedAt.ToString("yyyy-MM-ddTHH:mm:ss")
    root_scanned         = $RootPath
    output_path          = $OutputPath
    old_path             = $OldPath
    excluded_paths       = $ExcludedPaths
    allowed_extensions   = $AllowedExtensions
    file_count           = $Files.Count
    output_files         = @(
        [ordered]@{
            type = "INDEX"
            path = $IndexFile
        },
        [ordered]@{
            type = "FULL"
            path = $FullFile
        },
        [ordered]@{
```

```
            type = "MANIFEST"
            path = $ManifestFile
        }
    )
    archived_files       = $ArchivedFiles
    scanned_files        = @(
        $Files | ForEach-Object {
            [ordered]@{
                relative_path = Get-RelativePathSafe -BasePath $RootPath -TargetPath
$_.FullName
                full_path     = $_.FullName
                extension     = $_.Extension
                size_bytes    = $_.Length
                modified_at   = $_.LastWriteTime.ToString("yyyy-MM-ddTHH:mm:ss")
            }
        }
    )
}

$Manifest | ConvertTo-Json -Depth 6 | Out-File $ManifestFile -Encoding utf8

# ==============================
# 09.00 FINAL STATUS
# ==============================

Write-Host "OK"
Write-Host "GENERATED_AT: $GeneratedAtText"
Write-Host "INDEX   : $IndexFile"
Write-Host "FULL    : $FullFile"
Write-Host "MANIFEST: $ManifestFile"
Write-Host "FILES   : $($Files.Count)"
```

03.00 — Cómo ejecutarlo

03.01 Ruta exacta

```powershell
cd "C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar"
```

03.02 Comando exacto

```powershell
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\RADAR.ps1
```

04.00 — Qué resuelve esta versión

04.01 Acoplamiento duro de paths
Lo baja bastante.

Porque:

- descubre `RootPath` desde la ubicación del script
- descubre `OutputPath` desde el directorio actual del script
- descubre `OldPath` desde el root derivado

No queda perfecto-universal, pero sí queda razonablemente portable dentro de tu estándar de repo.

04.02 Versionado lógico
Ahora ya existe, de forma visible y parseable:

- `radar_script_version`
- `radar_output_schema`

Y además queda replicado:

- en cabecera TXT
- en manifest JSON

Eso ya no es “decoración”. Ya es contrato mínimo.

04.03 Evidencia estructurada
`radar.manifest.json` deja registro de:

- cuándo corrió
- qué root escaneó
- qué excluyó
- qué extensiones permitió
- cuántos archivos escaneó
- qué outputs generó
- qué outputs archivó
- qué archivos fueron incluidos

Eso ya te sirve para:

- auditoría
- debugging

- futura comparación entre corridas
- consumo por otros scripts o por IA

05.00 — Feedback crítico

05.01 Bien
Esta versión ya deja de ser un simple dump bruto.

05.02 Lo que sigue flojo
Aún no hay:

- hash por archivo
- detección de nuevos/modificados/eliminados
- manifest diferencial contra corrida previa
- parsing semántico de skills
- separación `radar.skills.json` o `skills.registry.csv`

O sea: **ya hay trazabilidad, pero todavía no hay inteligencia comparativa**.

05.03 Riesgo actual
El `manifest` incluye `scanned_files` completo.
Eso es útil, pero si el repositorio crece mucho, el JSON va a engordar.

No es grave todavía.
Pero más adelante habrá que decidir entre:

- manifest completo
- manifest resumido + detalle aparte

06.00 — Siguiente corte recomendado

06.01 El próximo paso sano no es parser de skills todavía
Es esto:

RADAR v0.5.0 = diff contra corrida anterior

Con campos como:

- new_files
- modified_files
- deleted_files

Y ahí recién tu RADAR empieza a servir también para seguimiento, no solo para inventario.

06.02 Mi recomendación
Ejecuta esta v0.4.0 primero.
Si corre limpio, el siguiente movimiento lógico es el diff, no otra cosa.

2026-04-21 14:17:52 **You Asked**

09.STANDAR.RADAR.txt
15.0 KB

Adjunto skill de radar, que diferencias encuentras?
Hay una mejora que implementar en el skill o el script?
dame tu feedback

ChatGPT gpt-5-4-thinking

Estoy contrastando el skill contra el script real, no contra la intención. Ahí están las fisuras útiles: contrato prometido vs implementación efectiva.

00.00 — Veredicto

00.01 Hay brecha real entre el skill y el script
No menor.
El skill define un **estándar RADAR más ambicioso y más limpio** que el script actual. El script v0.4.0 mejoró operación y trazabilidad, pero **todavía no cumple completamente el contrato del skill** que subiste.

00.02 Mi conclusión directa

- **El skill está mejor pensado que el script.**
- **El script está mejor aterrizado operativamente que el skill en algunos detalles de ejecución diaria.**
- Hay que corregir **ambos**, pero el ajuste más urgente es el **script**.

01.00 — Diferencias clave encontradas

01.01 `INDEX / CORE / FULL` vs `INDEX / FULL / MANIFEST`
El skill define como contrato duro que RADAR produce siempre:

- `RADAR_INDEX`
- `RADAR_CORE`

- `RADAR_FULL`

Tu script actual genera:

- `radar.index.txt`
- `radar.full.txt`
- `radar.manifest.json`

👉 Problema: **no existe `CORE` como output separado**.
Y peor: tu `FULL` actual en la práctica es casi “CORE con cabecera”, no “INDEX + CORE + tree-size”.

Conclusión:

- **Script fuera de contrato**
- **Manifest útil, pero no reemplaza CORE**

01.02 `FULL` del skill no es el `FULL` del script
El skill dice que `FULL` debe consolidar:

- `INDEX`
- `CORE`
- `TREE-SIZE por carpeta`

Tu script actual:

- no calcula tree-size
- no arma una consolidación explícita INDEX + CORE
- más bien vuelca el contenido de archivos legibles

👉 Eso no es FULL canónico.
Es un dump ampliado. Funciona, pero semánticamente está mal nombrado.

01.03 `LITE` existe en el skill, no en el script
El skill agrega `RADAR_LITE` como modo recomendado para operación diaria y control de costo, con:

- timestamp
- root
- conteos
- NEW/MODIFIED/DELETED
- punteros a outputs activo97

Tu script:

- no genera `LITE`
- no calcula diff
- no compara corrida actual vs previa

👉 Falta importante.
Y esta es probablemente **la mejora de más valor**.

01.04 Segmentación 8 MB: está en el skill, no en el script
El skill define:

- si un output ACTIVE supera 8 MB, se mantiene el activo y se crean segmentos `.seg.001`, `.seg.002`, et01

Tu script:

- no segmenta nada
- solo genera archivos completos

👉 Fisura clara de implementación.

01.05 Hash: el skill lo contempla; el script no
El skill dice que `INDEX` debe incluir, por archivo:

- ruta
- tamaño
- modificado
- extensión
- tipo lógico
- SHA256 cuando el proyecto lo ex217

Tu script actual:

- no calcula hash
- no calcula tipo lógico
- tampoco distingue binarios vs legibles con taxonomía explícita

👉 Eso deja el inventario útil, pero menos auditable.

01.06 `CORE` según skill es por lista blanca y con manejo explícito de “skipped”
El skill dice:

- `CORE` incluye solo extensiones legibles

- si un archivo no puede leerse, debe registrarse
- si es muy grande, se puede marcar `SKIPPED_TOO_LARGE`
- pero debe seguir apareciendo en INDEX y CORE como L244

Tu script actual:

- filtra extensiones permitidas antes de armar la colección
- eso deja fuera del inventario muchos archivos que deberían aparecer al menos en INDEX
- tampoco tienes “skipped too large”

👉 Esta diferencia es importante.
Estás usando la misma lista blanca para INDEX y FULL, y eso **debilita el contrato**.

01.07 El skill es frame-agnostic; tu configuración operativa es más específica
El skill dice que RADAR no define rutas físicas obligatorias; cada proyecto decide dónde guarda outputs e histór2-L23

Tu script ya resolvió autodiscovery con:

- `A_Tools\Radar`
- `old\radar`

👉 Eso no está mal.
Pero eso es **implementación del proyecto Skills**, no estándar universal RADAR.

Conclusión:

- el skill está bien como estándar general
- tu script está bien como implementación particular
- pero **conviene dejar esa distinción explícita en el skill o en un doc complementario**

02.00 — Qué está mejor en el script que en el skill

02.01 `manifest.json`
El skill no menciona un manifiesto estructurado.
Tu script sí lo agrega.

Y francamente eso está bien. Muy bien.

Porque te da:

- metadata de ejecución
- outputs generados
- archivos archivados

- archivos escaneados
- extensiones permitidas
- exclusiones

👉 Mi opinión: **el manifest debe incorporarse al skill** como output recomendado u opcional.
No reemplaza INDEX/CORE/FULL, pero sí mejora auditoría.

02.02 Resolución automática de paths
El skill no entra tanto al detalle operacional de autodiscovery.
Tu script sí resolvió:

- menor acoplamiento
- configuración por ubicación real del script
- override por parámetros

👉 Eso también está bien.
No necesariamente debe ir al skill RADAR base, pero sí podría ir en una sección de “recomendaciones de implementación”.

03.00 — Qué está mal o débil en el skill

03.01 El contrato “3 outputs siempre” ya quedó corto
El skill dice:

- INDEX / CORE / FULL siempre
- LITE opcional rec167-L176

Hoy, por cómo estás usando RADAR, hay un cuarto artefacto que ya tiene sentido real:

- `MANIFEST`

👉 Mi recomendación: cambiar el skill a esta lógica:

- **Obligatorios:** INDEX, CORE, FULL
- **Recomendados:** LITE, MANIFEST

Eso deja el estándar más maduro.

03.02 Le falta distinguir mejor entre “estándar” e “implementación local”
El skill dice correctamente que no fija rutas0L12-L18
Pero no propone una forma clara de documentar una implementación concreta por proyecto.

Te convendría agregar una sección como:

`04.xx IMPLEMENTACION_LOCAL_DEL_PROYECTO`

Donde se permita declarar:

- script location
- output location
- old location
- exclusions particulares

Eso evita mezclar doctrina con deployment real.

03.03 Le falta una sección clara sobre manifiesto/metadata estructurada
Hoy el skill favorece outputs texto plano IA/humano friendly, lo cual está bien.
Pero no reconoce explícitamente que para tooling moderno conviene un archivo estructurado adicional.

👉 Fisura conceptual del skill.

04.00 — Qué está mal o débil en el script

04.01 La falla más grande: no cumple el contrato canónico
La principal es simple:

- no genera CORE
- no genera FULL canónico
- no genera LITE
- no genera segmentación

Eso es más importante que cualquier manifest o mejora cosmética.

04.02 INDEX está demasiado restringido
Tu script filtra por:

- `.txt`
- `.md`
- `.ps1`
- `.json`

Eso sirve para lectura rápida, pero **traiciona el contrato de INDEX**.
INDEX debería listar **todos los archivos relevantes**, incluidos binarios, aunque no lea su L201-L217

Mi recomendación:

- INDEX = inventario amplio

- CORE = solo legibles
- FULL = consolidación

Ahora mismo estás mezclando esas responsabilidades.

04.03 FULL está mal nombrado
Esto hay que decirlo sin adornos: tu `radar.full.txt` **no es FULL según el skill**.
Es más bien algo como:

- `CORE_EXTENDED` o
- `CONTENT_DUMP`

Si no lo vas a corregir pronto, mejor renombrarlo.
Porque ahora el nombre promete algo que no entrega.

04.04 Falta tree-size
El skill lo pide explícitamente L263-L272
Tu script no lo hace.

No es un detalle menor, porque tree-size te da:

- auditoría por carpetas
- detección de obesidad estructural
- señal útil para costo/contexto

04.05 Falta diff real contra ejecución previa
El skill de LITE lo sugiere claramente con NEW/MODIFIEL179-L197
Tu manifest ya tiene base para eso, pero no lo implementa.

👉 Es la mejora de más ROI.

05.00 — Recomendaciones concretas

05.01 Prioridad 1 — Corregir el script
Orden recomendado:

A. separar bien `INDEX`, `CORE`, `FULL`
B. agregar `LITE`
C. mantener `MANIFEST`
D. agregar segmentación > 8 MB
E. agregar tree-size
F. luego evaluar hashes

05.02 Prioridad 2 — Ajustar el skill
Cambios sugeridos al skill:

A. declarar `MANIFEST` como output recomendado
B. aclarar diferencia entre estándar general e implementación local
C. reforzar que `INDEX` puede incluir binarios sin leerlos
D. definir explícitamente si `SHA256` es opcional, recomendado o condicional
E. aclarar que `LITE` idealmente consume metadatos de corrida previa

---

05.03 Prioridad 3 — Renombrado o corrección semántica
Tienes dos caminos:

Camino A — corregir el script para que FULL sea realmente FULL
Es el correcto.

Camino B — renombrar outputs actuales para no mentir
Más rápido, pero más mediocre.

Yo recomiendo A.

06.00 — Mi feedback final, sin maquillaje

06.01 El skill está mejor que el script
Como contrato, sí.

06.02 El script tiene una mejora valiosa que el skill no capturó
`manifest.json` debería entrar al estándar.

06.03 Hoy tienes una inconsistencia semántica
La más seria es esta:

dices FULL, pero no estás generando FULL canónico.

06.04 La mejora con más retorno
No es hash.
No es parser de skills.
No es más metadata.

Es esta:

implementar `RADAR_LITE + diff contra ejecución previa`

Porque eso te da:

- seguimiento real
- operación diaria útil

- menos costo
- base para continuidad

06.05 Qué haría yo ahora
Siguiente iteración:

- `radar.index.txt` → inventario amplio
- `radar.core.txt` → solo legibles
- `radar.full.txt` → index + core + tree-size
- `radar.lite.txt` → cambios vs corrida previa
- `radar.manifest.json` → metadata estructurada

Ese sería el primer corte realmente alineado con el skill.

Si quieres, en el siguiente mensaje te dejo: **A. diff quirúrgico para actualizar el skill**, o **B. `RADAR.ps1 v0.5.0` ya corregido para alinearlo con el skill**.

2026-04-21 14:28:02 **You Asked**

sobre "CORE_EXTENDED", ok
Vamos con la nueva versión de RADAR.ps1 v0.5.0

ChatGPT gpt-5-4-thinking

00.00 — Enfoque

00.01 Vamos a corregir la semántica y acercarnos al skill de verdad
Esta v0.5.0 hará esto:

- `radar.index.txt` → inventario amplio
- `radar.core.txt` → contenido legible
- `radar.full.txt` → consolidación de INDEX + CORE + TREE_SIZE
- `radar.lite.txt` → diff básico contra corrida previa
- `radar.manifest.json` → metadata estructurada

Además:

- moverá outputs vigentes anteriores a `C:\01. GitHub\Skills\old\radar`
- no escaneará `C:\01. GitHub\Skills\old`

- no escaneará `C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar`

01.00 — Decisiones de diseño de esta v0.5.0

01.01 Qué sí resuelve

- separación real de INDEX / CORE / FULL / LITE
- manifest
- tree-size
- diff básico usando corrida previa
- exclusiones correctas
- autodiscovery de paths

01.02 Qué aún no resuelve

- segmentación > 8 MB
- SHA256
- `SKIPPED_TOO_LARGE`
- parseo semántico de skills
- tipo lógico sofisticado

👉 O sea: mejora fuerte, pero todavía no es v1.0 canónica.

02.00 — Guardar aquí

```powershell
C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar\RADAR.ps1
```

03.00 — Script completo `RADAR.ps1 v0.5.0`

```powershell
param(
    [string]$RootPathOverride = "",
    [string]$OutputPathOverride = "",
    [string]$OldPathOverride = ""
)

# ==============================
# 00.00 METADATA
# ==============================
```

```
$RADAR_SCRIPT_VERSION = "v0.5.0"
$RADAR_OUTPUT_SCHEMA  = "v1.2"

# INDEX = inventario amplio
# CORE  = solo archivos legibles
# FULL  = INDEX + CORE + TREE_SIZE
# LITE  = diff básico vs ejecución previa
# MANIFEST = metadata estructurada

# ==============================
# 01.00 PATH RESOLUTION
# ==============================

$ScriptDir = $PSScriptRoot
$ToolsDir  = Split-Path $ScriptDir -Parent
$AutoRootPath = Split-Path $ToolsDir -Parent
$AutoOutputPath = $ScriptDir
$AutoOldPath = Join-Path $AutoRootPath "old\radar"

$RootPath   = if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($RootPathOverride)) { $AutoRootPath } else {
$RootPathOverride }
$OutputPath = if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($OutputPathOverride)) { $AutoOutputPath } else {
$OutputPathOverride }
$OldPath    = if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($OldPathOverride)) { $AutoOldPath } else {
$OldPathOverride }

$ExcludedPaths = @(
    (Join-Path $RootPath "old"),
    $OutputPath
)

$CoreExtensions = @(".txt", ".md", ".ps1", ".json", ".yml", ".yaml", ".xml", ".csv", ".js",
".ts", ".sql", ".py")

$IndexFile    = Join-Path $OutputPath "radar.index.txt"
$CoreFile     = Join-Path $OutputPath "radar.core.txt"
$FullFile     = Join-Path $OutputPath "radar.full.txt"
$LiteFile     = Join-Path $OutputPath "radar.lite.txt"
$ManifestFile = Join-Path $OutputPath "radar.manifest.json"

$CurrentOutputNames = @(
    "radar.index.txt",
    "radar.core.txt",
    "radar.full.txt",
    "radar.lite.txt",
    "radar.manifest.json"
)
```

```
$ArchivedFiles = New-Object System.Collections.Generic.List[string]

# ==============================
# 02.00 HELPERS
# ==============================

function Test-IsExcluded {
    param([string]$Path)

    foreach ($ex in $ExcludedPaths) {
        if ($Path.StartsWith($ex, [System.StringComparison]::OrdinalIgnoreCase)) {
            return $true
        }
    }
    return $false
}

function Get-RelativePathSafe {
    param(
        [string]$BasePath,
        [string]$TargetPath
    )

    try {
        $base = [System.IO.Path]::GetFullPath($BasePath)
        if (-not $base.EndsWith([System.IO.Path]::DirectorySeparatorChar)) {
            $base += [System.IO.Path]::DirectorySeparatorChar
        }

        $target = [System.IO.Path]::GetFullPath($TargetPath)

        $baseUri = [System.Uri]$base
        $targetUri = [System.Uri]$target
        $relativeUri = $baseUri.MakeRelativeUri($targetUri)
        $relativePath = [System.Uri]::UnescapeDataString($relativeUri.ToString())

        return ($relativePath -replace '/', '\')
    }
    catch {
        return $TargetPath
    }
}

function Get-LogicalType {
    param([System.IO.FileInfo]$File)

    switch ($File.Extension.ToLowerInvariant()) {
```

```
        ".txt"  { return "text" }
        ".md"   { return "markdown" }
        ".ps1"  { return "powershell" }
        ".json" { return "json" }
        ".yml"  { return "yaml" }
        ".yaml" { return "yaml" }
        ".xml"  { return "xml" }
        ".csv"  { return "csv" }
        ".js"   { return "javascript" }
        ".ts"   { return "typescript" }
        ".sql"  { return "sql" }
        ".py"   { return "python" }
        ".xlsx" { return "xlsx" }
        ".xlsm" { return "xlsx" }
        ".pdf"  { return "pdf" }
        ".png"  { return "image" }
        ".jpg"  { return "image" }
        ".jpeg" { return "image" }
        ".gif"  { return "image" }
        ".zip"  { return "archive" }
        default {
            if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($File.Extension)) {
                return "no_extension"
            }
            return "other"
        }
    }
}

function Write-RadarHeader {
    param(
        [string]$FilePath,
        [string]$Title,
        [string]$OutputType
    )

    $now = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"

    @(
        "==============================="
        $Title
        "==============================="
        "RADAR_SCRIPT_VERSION: $RADAR_SCRIPT_VERSION"
        "RADAR_OUTPUT_SCHEMA : $RADAR_OUTPUT_SCHEMA"
        "OUTPUT_TYPE         : $OutputType"
        "GENERATED_AT        : $now"
        "ROOT_SCANNED        : $RootPath"
        "OUTPUT_PATH         : $OutputPath"
```

```
        "OLD_PATH            : $OldPath"
        "EXCLUDED_PATHS      :"
        " - $(Join-Path $RootPath 'old')"
        " - $OutputPath"
        ""
    ) | Out-File $FilePath -Encoding utf8
}

function Read-PreviousManifest {
    param([string]$OldFolder)

    $candidate = Get-ChildItem -Path $OldFolder -File -ErrorAction SilentlyContinue |
        Where-Object { $_.Name -like "radar.manifest.*.json" } |
        Sort-Object LastWriteTime -Descending |
        Select-Object -First 1

    if (-not $candidate) {
        return $null
    }

    try {
        $raw = Get-Content $candidate.FullName -Raw -Encoding utf8
        if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($raw)) {
            return $null
        }
        return ($raw | ConvertFrom-Json)
    }
    catch {
        return $null
    }
}

function Get-TreeSizeRows {
    param(
        [System.IO.FileInfo[]]$Files,
        [string]$BasePath
    )

    $map = @{}

    foreach ($file in $Files) {
        $relative = Get-RelativePathSafe -BasePath $BasePath -TargetPath $file.FullName
        $dirRel = Split-Path $relative -Parent

        if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($dirRel)) {
            $dirRel = "."
        }
```

```
        $segments = $dirRel -split '\\'
        $accum = @()

        if ($dirRel -eq ".") {
            if (-not $map.ContainsKey(".")) {
                $map["."] = [int64]0
            }
            $map["."] += $file.Length
        }
        else {
            if (-not $map.ContainsKey(".")) {
                $map["."] = [int64]0
            }
            $map["."] += $file.Length

            foreach ($segment in $segments) {
                if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($segment)) { continue }
                $accum += $segment
                $key = ($accum -join '\')
                if (-not $map.ContainsKey($key)) {
                    $map[$key] = [int64]0
                }
                $map[$key] += $file.Length
            }
        }
    }

    return $map.GetEnumerator() |
        Sort-Object Name |
        ForEach-Object {
            [ordered]@{
                folder     = $_.Name
                size_bytes = $_.Value
                size_kb    = [math]::Round($_.Value / 1KB, 2)
            }
        }
}

# ==============================
# 03.00 PREP DIRECTORIES
# ==============================

foreach ($path in @($OutputPath, $OldPath)) {
    if (!(Test-Path $path)) {
        New-Item -ItemType Directory -Path $path -Force | Out-Null
    }
}
```

```
# ==============================
# 04.00 ARCHIVE PREVIOUS OUTPUTS
# ==============================

Get-ChildItem -Path $OutputPath -File -ErrorAction SilentlyContinue | Where-Object {
    $_.Name -in $CurrentOutputNames
} | ForEach-Object {
    $timestamp = Get-Date -Format "yyyyMMdd_HHmmss"
    $destName = "{0}.{1}{2}" -f $_.BaseName, $timestamp, $_.Extension
    $destPath = Join-Path $OldPath $destName

    Move-Item $_.FullName $destPath -Force
    $ArchivedFiles.Add($destPath) | Out-Null
}

$PreviousManifest = Read-PreviousManifest -OldFolder $OldPath

# ==============================
# 05.00 COLLECT FILES
# ==============================

$AllFiles = Get-ChildItem -Path $RootPath -Recurse -File | Where-Object {
    -not (Test-IsExcluded -Path $_.FullName)
} | Sort-Object FullName

$CoreFiles = $AllFiles | Where-Object {
    $_.Extension.ToLowerInvariant() -in $CoreExtensions
}

$GeneratedAt = Get-Date
$GeneratedAtText = $GeneratedAt.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss")

$AllFileRecords = @(
    $AllFiles | ForEach-Object {
        [ordered]@{
            relative_path = Get-RelativePathSafe -BasePath $RootPath -TargetPath $_.FullName
            full_path     = $_.FullName
            extension     = $_.Extension
            logical_type  = Get-LogicalType -File $_
            size_bytes    = $_.Length
            modified_at   = $_.LastWriteTime.ToString("yyyy-MM-ddTHH:mm:ss")
        }
    }
)

$CoreFileRecords = @(
    $CoreFiles | ForEach-Object {
        [ordered]@{
```

```
            relative_path = Get-RelativePathSafe -BasePath $RootPath -TargetPath $_.FullName
            full_path     = $_.FullName
            extension     = $_.Extension
            logical_type  = Get-LogicalType -File $_
            size_bytes    = $_.Length
            modified_at   = $_.LastWriteTime.ToString("yyyy-MM-ddTHH:mm:ss")
        }
    }
)

# ==============================
# 06.00 DIFF FOR LITE
# ==============================

$CurrentStateMap = @{}
foreach ($item in $AllFileRecords) {
    $CurrentStateMap[$item.relative_path] = $item
}

$PreviousStateMap = @{}
if ($PreviousManifest -and $PreviousManifest.scanned_files) {
    foreach ($item in $PreviousManifest.scanned_files) {
        $PreviousStateMap[$item.relative_path] = $item
    }
}

$NewFiles = New-Object System.Collections.Generic.List[string]
$ModifiedFiles = New-Object System.Collections.Generic.List[string]
$DeletedFiles = New-Object System.Collections.Generic.List[string]

foreach ($key in $CurrentStateMap.Keys) {
    if (-not $PreviousStateMap.ContainsKey($key)) {
        $NewFiles.Add($key) | Out-Null
        continue
    }

    $curr = $CurrentStateMap[$key]
    $prev = $PreviousStateMap[$key]

    if (($curr.size_bytes -ne $prev.size_bytes) -or ($curr.modified_at -ne $prev.modified_at))
{
        $ModifiedFiles.Add($key) | Out-Null
    }
}

foreach ($key in $PreviousStateMap.Keys) {
    if (-not $CurrentStateMap.ContainsKey($key)) {
        $DeletedFiles.Add($key) | Out-Null
```

```
    }
}

# ==============================
# 07.00 TREE SIZE
# ==============================

$TreeSizeRows = @(Get-TreeSizeRows -Files $AllFiles -BasePath $RootPath)

# ==============================
# 08.00 RADAR INDEX
# ==============================

Write-RadarHeader -FilePath $IndexFile -Title "RADAR INDEX" -OutputType "INDEX"

foreach ($item in $AllFileRecords) {
    "{0} | {1} bytes | {2} | {3} | {4}" -f `
        $item.relative_path, `
        $item.size_bytes, `
        $item.modified_at, `
        $item.extension, `
        $item.logical_type |
    Out-File $IndexFile -Append -Encoding utf8
}

# ==============================
# 09.00 RADAR CORE
# ==============================

Write-RadarHeader -FilePath $CoreFile -Title "RADAR CORE" -OutputType "CORE"

foreach ($file in $CoreFiles) {
    $relativePath = Get-RelativePathSafe -BasePath $RootPath -TargetPath $file.FullName

    "--------------------------------------------------" | Out-File $CoreFile -Append -Encoding
utf8
    "FILE: $relativePath" | Out-File $CoreFile -Append -Encoding utf8
    "FULL_PATH: $($file.FullName)" | Out-File $CoreFile -Append -Encoding utf8
    "SIZE: $($file.Length) bytes" | Out-File $CoreFile -Append -Encoding utf8
    "MODIFIED: $($file.LastWriteTime.ToString('yyyy-MM-dd HH:mm:ss'))" | Out-File $CoreFile -
Append -Encoding utf8
    "TYPE: $(Get-LogicalType -File $file)" | Out-File $CoreFile -Append -Encoding utf8
    "--------------------------------------------------" | Out-File $CoreFile -Append -Encoding
utf8

    try {
        Get-Content $file.FullName -ErrorAction Stop | Out-File $CoreFile -Append -Encoding
utf8
```

```
    }
    catch {
        "[UNREADABLE FILE]" | Out-File $CoreFile -Append -Encoding utf8
    }

    "" | Out-File $CoreFile -Append -Encoding utf8
}

# ==============================
# 10.00 RADAR FULL
# ==============================

Write-RadarHeader -FilePath $FullFile -Title "RADAR FULL" -OutputType "FULL"

"++++++++++" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8
"FULL SECTION: INDEX" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8
"++++++++++" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8
"" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8

Get-Content $IndexFile -Encoding utf8 | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8
"" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8

"++++++++++" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8
"FULL SECTION: CORE" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8
"++++++++++" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8
"" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8

Get-Content $CoreFile -Encoding utf8 | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8
"" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8

"++++++++++" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8
"FULL SECTION: TREE_SIZE" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8
"++++++++++" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8
"" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8

foreach ($row in $TreeSizeRows) {
    "{0} | {1} bytes | {2} KB" -f `
        $row.folder, `
        $row.size_bytes, `
        $row.size_kb |
    Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8
}

# ==============================
# 11.00 RADAR LITE
# ==============================

Write-RadarHeader -FilePath $LiteFile -Title "RADAR LITE" -OutputType "LITE"
```

```
"TOTAL_FILES: $($AllFiles.Count)" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
"CORE_FILES : $($CoreFiles.Count)" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
"NEW_FILES_COUNT      : $($NewFiles.Count)" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
"MODIFIED_FILES_COUNT : $($ModifiedFiles.Count)" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
"DELETED_FILES_COUNT  : $($DeletedFiles.Count)" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
"" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8

"INDEX_PATH   : $IndexFile" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
"CORE_PATH    : $CoreFile" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
"FULL_PATH    : $FullFile" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
"MANIFEST_PATH: $ManifestFile" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
"" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8

"++++++++++" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
"NEW_FILES" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
"++++++++++" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
if ($NewFiles.Count -eq 0) {
    "[NONE]" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
}
else {
    $NewFiles | Sort-Object | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
}
"" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8

"++++++++++" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
"MODIFIED_FILES" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
"++++++++++" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
if ($ModifiedFiles.Count -eq 0) {
    "[NONE]" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
}
else {
    $ModifiedFiles | Sort-Object | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
}
"" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8

"++++++++++" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
"DELETED_FILES" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
"++++++++++" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
if ($DeletedFiles.Count -eq 0) {
    "[NONE]" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
}
else {
    $DeletedFiles | Sort-Object | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
}
"" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8

# ==============================
```

```
# 12.00 RADAR MANIFEST
# ==============================

$Manifest = [ordered]@{
    radar_script_version = $RADAR_SCRIPT_VERSION
    radar_output_schema  = $RADAR_OUTPUT_SCHEMA
    generated_at         = $GeneratedAt.ToString("yyyy-MM-ddTHH:mm:ss")
    root_scanned         = $RootPath
    output_path          = $OutputPath
    old_path             = $OldPath
    excluded_paths       = $ExcludedPaths
    core_extensions      = $CoreExtensions
    total_file_count     = $AllFiles.Count
    core_file_count      = $CoreFiles.Count
    diff_summary         = [ordered]@{
        new_count      = $NewFiles.Count
        modified_count = $ModifiedFiles.Count
        deleted_count  = $DeletedFiles.Count
    }
    output_files         = @(
        [ordered]@{ type = "INDEX";    path = $IndexFile },
        [ordered]@{ type = "CORE";     path = $CoreFile },
        [ordered]@{ type = "FULL";     path = $FullFile },
        [ordered]@{ type = "LITE";     path = $LiteFile },
        [ordered]@{ type = "MANIFEST"; path = $ManifestFile }
    )
    archived_files       = @($ArchivedFiles)
    new_files            = @($NewFiles | Sort-Object)
    modified_files       = @($ModifiedFiles | Sort-Object)
    deleted_files        = @($DeletedFiles | Sort-Object)
    tree_size            = @($TreeSizeRows)
    scanned_files        = @($AllFileRecords)
}

$Manifest | ConvertTo-Json -Depth 8 | Out-File $ManifestFile -Encoding utf8

# ==============================
# 13.00 FINAL STATUS
# ==============================

Write-Host "OK"
Write-Host "GENERATED_AT: $GeneratedAtText"
Write-Host "INDEX   : $IndexFile"
Write-Host "CORE    : $CoreFile"
Write-Host "FULL    : $FullFile"
Write-Host "LITE    : $LiteFile"
Write-Host "MANIFEST: $ManifestFile"
Write-Host "FILES   : $($AllFiles.Count)"
```

```
Write-Host "NEW     : $($NewFiles.Count)"
Write-Host "MODIFIED: $($ModifiedFiles.Count)"
Write-Host "DELETED : $($DeletedFiles.Count)"
```

04.00 — Cómo ejecutarlo

04.01 Ubicación exacta

```powershell
cd "C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar"
```

04.02 Comando exacto

```powershell
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\RADAR.ps1
```

05.00 — Qué corregí respecto a la versión anterior

05.01 Separación real de outputs
Antes estabas mezclando conceptos.
Ahora no.

- `INDEX` inventaría
- `CORE` lee contenido
- `FULL` consolida
- `LITE` compara
- `MANIFEST` estructura

05.02 `FULL` ahora sí se parece a FULL
No perfecto todavía, pero ya incluye:

- INDEX
- CORE
- TREE_SIZE

Eso ya lo acerca de verdad al skill.

05.03 `LITE` ya existe
Y hace:

- `NEW`
- `MODIFIED`
- `DELETED`

Usando el `manifest` archivado más reciente como baseline.

05.04 `INDEX` ahora inventaría más cosas
Ya no se limita solo a archivos legibles.
Eso estaba mal antes.

06.00 — Contras y fisuras pendientes

06.01 Falta segmentación > 8 MB
El skill la pide. Esta versión todavía no la implementa.

06.02 Falta `SHA256`
El skill lo contempla “cuando el proyecto lo exige”.
Todavía no lo estás calculando.

06.03 Falta `SKIPPED_TOO_LARGE`
CORE todavía intenta leer todo archivo permitido.
Si aparece un `.txt` monstruoso, lo tragará completo.

06.04 El diff es básico
Compara:

- `size_bytes`
- `modified_at`

No compara hash.
Puede dar falsos positivos o no detectar algunos casos raros.

07.00 — Mi feedback

07.01 Esta versión ya cruza la línea útil
Ahora sí tienes algo más cercano a “sistema RADAR” y menos a “dump operativo”.

07.02 El siguiente corte sano sería `v0.6.0`
No iría todavía a parser de skills.
Iría a:

- segmentación 8 MB
- `SKIPPED_TOO_LARGE`

- hash opcional
- tal vez `INDEX` con `SHA256` configurable

07.03 Recomendación operativa
Primero ejecuta esta `v0.5.0`.
Si corre bien y el output te cuadra, luego hacemos `v0.6.0` quirúrgico.

2026-04-21 14:32:49 **You Asked**

Vamos con v0.6.0

ChatGPT gpt-5-4-thinking

Voy a cerrar las tres fisuras que sí valen la pena ahora: segmentación 8 MB, `SKIPPED_TOO_LARGE`, y hash opcional/configurable. No voy a meter parser de skills todavía porque sería mezclar capas.

00.00 — Objetivo de `v0.6.0`

00.01 Esta versión agrega lo que faltaba de verdad

- segmentación automática si un output activo supera 8 MB
- `SKIPPED_TOO_LARGE` en `CORE`
- `SHA256` configurable
- mejor separación entre inventario, contenido y auditoría

00.02 Lo que no haré todavía

- parser de skills
- detección semántica de duplicados
- registry automático

Eso es otra capa. Meterlo ahora ensuciaría RADAR.

01.00 — Decisiones de diseño de esta versión

01.01 Segmentación
Si cualquiera de estos outputs supera 8 MB:

- `radar.index.txt`
- `radar.core.txt`

- `radar.full.txt`
- `radar.lite.txt`

se mantiene el archivo activo intacto y además se generan:

- `*.seg.001`
- `*.seg.002`
- etc.

Con corte por líneas.
Eso está alineado con tu skill.

01.02 `SKIPPED_TOO_LARGE`
`CORE` no intentará leer archivos mayores al umbral definido.

Valor inicial recomendado:

- `2 MB`

Es configurable.

01.03 `SHA256` configurable
No lo dejo siempre encendido porque:

- mete costo de tiempo
- en repos medianos puede dar igual
- para operación diaria no siempre aporta

Entonces:

- por defecto: `off`
- se activa con parámetro

02.00 — Guardar aquí

```powershell
C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar\RADAR.ps1
```

03.00 — Script completo `RADAR.ps1 v0.6.0`

```powershell
```

```
param(
    [string]$RootPathOverride = "",
    [string]$OutputPathOverride = "",
    [string]$OldPathOverride = "",
    [switch]$EnableSha256,
    [int64]$CoreMaxFileSizeBytes = 2097152,
    [int64]$SegmentMaxBytes = 8388608
)

# ==============================
# 00.00 METADATA
# ==============================

$RADAR_SCRIPT_VERSION = "v0.6.0"
$RADAR_OUTPUT_SCHEMA  = "v1.3"

# INDEX = inventario amplio
# CORE  = solo archivos legibles
# FULL  = INDEX + CORE + TREE_SIZE
# LITE  = diff básico vs ejecución previa
# MANIFEST = metadata estructurada

# v0.6.0:
# - segmentación > 8 MB
# - SKIPPED_TOO_LARGE en CORE
# - SHA256 configurable

# ==============================
# 01.00 PATH RESOLUTION
# ==============================

$ScriptDir = $PSScriptRoot
$ToolsDir  = Split-Path $ScriptDir -Parent
$AutoRootPath = Split-Path $ToolsDir -Parent
$AutoOutputPath = $ScriptDir
$AutoOldPath = Join-Path $AutoRootPath "old\radar"

$RootPath   = if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($RootPathOverride)) { $AutoRootPath } else {
$RootPathOverride }
$OutputPath = if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($OutputPathOverride)) { $AutoOutputPath } else {
$OutputPathOverride }
$OldPath    = if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($OldPathOverride)) { $AutoOldPath } else {
$OldPathOverride }

$ExcludedPaths = @(
    (Join-Path $RootPath "old"),
    $OutputPath
```

```
)

$CoreExtensions = @(".txt", ".md", ".ps1", ".json", ".yml", ".yaml", ".xml", ".csv", ".js",
".ts", ".sql", ".py")

$IndexFile    = Join-Path $OutputPath "radar.index.txt"
$CoreFile     = Join-Path $OutputPath "radar.core.txt"
$FullFile     = Join-Path $OutputPath "radar.full.txt"
$LiteFile     = Join-Path $OutputPath "radar.lite.txt"
$ManifestFile = Join-Path $OutputPath "radar.manifest.json"

$CurrentOutputNames = @(
    "radar.index.txt",
    "radar.core.txt",
    "radar.full.txt",
    "radar.lite.txt",
    "radar.manifest.json"
)

$ArchivedFiles = New-Object System.Collections.Generic.List[string]
$GeneratedSegments = New-Object System.Collections.Generic.List[string]

# ==============================
# 02.00 HELPERS
# ==============================

function Test-IsExcluded {
    param([string]$Path)

    foreach ($ex in $ExcludedPaths) {
        if ($Path.StartsWith($ex, [System.StringComparison]::OrdinalIgnoreCase)) {
            return $true
        }
    }
    return $false
}

function Get-RelativePathSafe {
    param(
        [string]$BasePath,
        [string]$TargetPath
    )

    try {
        $base = [System.IO.Path]::GetFullPath($BasePath)
        if (-not $base.EndsWith([System.IO.Path]::DirectorySeparatorChar)) {
            $base += [System.IO.Path]::DirectorySeparatorChar
        }
```

```
        $target = [System.IO.Path]::GetFullPath($TargetPath)

        $baseUri = [System.Uri]$base
        $targetUri = [System.Uri]$target
        $relativeUri = $baseUri.MakeRelativeUri($targetUri)
        $relativePath = [System.Uri]::UnescapeDataString($relativeUri.ToString())

        return ($relativePath -replace '/', '\')
    }
    catch {
        return $TargetPath
    }
}

function Get-LogicalType {
    param([System.IO.FileInfo]$File)

    switch ($File.Extension.ToLowerInvariant()) {
        ".txt"  { return "text" }
        ".md"   { return "markdown" }
        ".ps1"  { return "powershell" }
        ".json" { return "json" }
        ".yml"  { return "yaml" }
        ".yaml" { return "yaml" }
        ".xml"  { return "xml" }
        ".csv"  { return "csv" }
        ".js"   { return "javascript" }
        ".ts"   { return "typescript" }
        ".sql"  { return "sql" }
        ".py"   { return "python" }
        ".xlsx" { return "xlsx" }
        ".xlsm" { return "xlsx" }
        ".pdf"  { return "pdf" }
        ".png"  { return "image" }
        ".jpg"  { return "image" }
        ".jpeg" { return "image" }
        ".gif"  { return "image" }
        ".zip"  { return "archive" }
        default {
            if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($File.Extension)) {
                return "no_extension"
            }
            return "other"
        }
    }
}
```

```
function Write-RadarHeader {
    param(
        [string]$FilePath,
        [string]$Title,
        [string]$OutputType
    )

    $now = Get-Date -Format "yyyy-MM-dd HH:mm:ss"

    @(
        "==============================="
        $Title
        "==============================="
        "RADAR_SCRIPT_VERSION: $RADAR_SCRIPT_VERSION"
        "RADAR_OUTPUT_SCHEMA : $RADAR_OUTPUT_SCHEMA"
        "OUTPUT_TYPE         : $OutputType"
        "GENERATED_AT        : $now"
        "ROOT_SCANNED        : $RootPath"
        "OUTPUT_PATH         : $OutputPath"
        "OLD_PATH            : $OldPath"
        "EXCLUDED_PATHS      :"
        " - $(Join-Path $RootPath 'old')"
        " - $OutputPath"
        "SHA256_ENABLED      : $($EnableSha256.IsPresent)"
        "CORE_MAX_FILE_SIZE  : $CoreMaxFileSizeBytes"
        "SEGMENT_MAX_BYTES   : $SegmentMaxBytes"
        ""
    ) | Out-File $FilePath -Encoding utf8
}

function Read-PreviousManifest {
    param([string]$OldFolder)

    $candidate = Get-ChildItem -Path $OldFolder -File -ErrorAction SilentlyContinue |
        Where-Object { $_.Name -like "radar.manifest.*.json" } |
        Sort-Object LastWriteTime -Descending |
        Select-Object -First 1

    if (-not $candidate) {
        return $null
    }

    try {
        $raw = Get-Content $candidate.FullName -Raw -Encoding utf8
        if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($raw)) {
            return $null
        }
        return ($raw | ConvertFrom-Json)
```

```
    }
    catch {
        return $null
    }
}

function Get-TreeSizeRows {
    param(
        [System.IO.FileInfo[]]$Files,
        [string]$BasePath
    )

    $map = @{}

    foreach ($file in $Files) {
        $relative = Get-RelativePathSafe -BasePath $BasePath -TargetPath $file.FullName
        $dirRel = Split-Path $relative -Parent

        if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($dirRel)) {
            $dirRel = "."
        }

        $segments = $dirRel -split '\\'
        $accum = @()

        if ($dirRel -eq ".") {
            if (-not $map.ContainsKey(".")) {
                $map["."] = [int64]0
            }
            $map["."] += $file.Length
        }
        else {
            if (-not $map.ContainsKey(".")) {
                $map["."] = [int64]0
            }
            $map["."] += $file.Length

            foreach ($segment in $segments) {
                if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($segment)) { continue }
                $accum += $segment
                $key = ($accum -join '\')
                if (-not $map.ContainsKey($key)) {
                    $map[$key] = [int64]0
                }
                $map[$key] += $file.Length
            }
        }
    }
```

```
    return $map.GetEnumerator() |
        Sort-Object Name |
        ForEach-Object {
            [ordered]@{
                folder     = $_.Name
                size_bytes = $_.Value
                size_kb    = [math]::Round($_.Value / 1KB, 2)
            }
        }
}

function Get-FileSha256Safe {
    param([string]$Path)

    try {
        return (Get-FileHash -Path $Path -Algorithm SHA256 -ErrorAction Stop).Hash
    }
    catch {
        return ""
    }
}

function Remove-ExistingSegments {
    param([string]$BaseFilePath)

    $segmentPattern = "$BaseFilePath.seg.*"
    Get-ChildItem -Path $OutputPath -File -ErrorAction SilentlyContinue | Where-Object {
        $_.FullName -like $segmentPattern
    } | Remove-Item -Force -ErrorAction SilentlyContinue
}

function New-SegmentsFromTextFile {
    param(
        [string]$SourceFilePath,
        [int64]$MaxBytes
    )

    Remove-ExistingSegments -BaseFilePath $SourceFilePath

    $fileInfo = Get-Item $SourceFilePath -ErrorAction Stop
    if ($fileInfo.Length -le $MaxBytes) {
        return @()
    }

    $segments = New-Object System.Collections.Generic.List[string]
    $lines = Get-Content $SourceFilePath -Encoding utf8
    $utf8NoBom = New-Object System.Text.UTF8Encoding($false)
```

```
    $buffer = New-Object System.Collections.Generic.List[string]
    $segmentIndex = 1

    function Flush-Segment {
        param(
            [System.Collections.Generic.List[string]]$SegmentBuffer,
            [int]$Index
        )

        if ($SegmentBuffer.Count -eq 0) {
            return $null
        }

        $segmentPath = "{0}.seg.{1}" -f $SourceFilePath, $Index.ToString("000")
        [System.IO.File]::WriteAllLines($segmentPath, $SegmentBuffer, $utf8NoBom)
        return $segmentPath
    }

    foreach ($line in $lines) {
        $candidate = New-Object System.Collections.Generic.List[string]
        foreach ($existing in $buffer) { $candidate.Add($existing) | Out-Null }
        $candidate.Add($line) | Out-Null

        $candidateText = [string]::Join([Environment]::NewLine, $candidate) +
[Environment]::NewLine
        $candidateBytes = $utf8NoBom.GetByteCount($candidateText)

        if (($candidateBytes -gt $MaxBytes) -and ($buffer.Count -gt 0)) {
            $created = Flush-Segment -SegmentBuffer $buffer -Index $segmentIndex
            if ($created) {
                $segments.Add($created) | Out-Null
                $GeneratedSegments.Add($created) | Out-Null
            }

            $segmentIndex++
            $buffer = New-Object System.Collections.Generic.List[string]
            $buffer.Add($line) | Out-Null
        }
        else {
            $buffer = $candidate
        }
    }

    if ($buffer.Count -gt 0) {
        $created = Flush-Segment -SegmentBuffer $buffer -Index $segmentIndex
        if ($created) {
            $segments.Add($created) | Out-Null
```

```
            $GeneratedSegments.Add($created) | Out-Null
        }
    }

    return @($segments)
}

# ==============================
# 03.00 PREP DIRECTORIES
# ==============================

foreach ($path in @($OutputPath, $OldPath)) {
    if (!(Test-Path $path)) {
        New-Item -ItemType Directory -Path $path -Force | Out-Null
    }
}

# ==============================
# 04.00 ARCHIVE PREVIOUS OUTPUTS
# ==============================

Get-ChildItem -Path $OutputPath -File -ErrorAction SilentlyContinue | Where-Object {
    ($_.Name -in $CurrentOutputNames) -or ($_.Name -like "radar.*.seg.*")
} | ForEach-Object {
    $timestamp = Get-Date -Format "yyyyMMdd_HHmmss"
    $destName = "{0}.{1}{2}" -f $_.BaseName, $timestamp, $_.Extension
    $destPath = Join-Path $OldPath $destName

    Move-Item $_.FullName $destPath -Force
    $ArchivedFiles.Add($destPath) | Out-Null
}

$PreviousManifest = Read-PreviousManifest -OldFolder $OldPath

# ==============================
# 05.00 COLLECT FILES
# ==============================

$AllFiles = Get-ChildItem -Path $RootPath -Recurse -File | Where-Object {
    -not (Test-IsExcluded -Path $_.FullName)
} | Sort-Object FullName

$CoreFiles = $AllFiles | Where-Object {
    $_.Extension.ToLowerInvariant() -in $CoreExtensions
}

$GeneratedAt = Get-Date
$GeneratedAtText = $GeneratedAt.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss")
```

```
$AllFileRecords = @(
    $AllFiles | ForEach-Object {
        $sha256 = ""
        if ($EnableSha256.IsPresent) {
            $sha256 = Get-FileSha256Safe -Path $_.FullName
        }

        [ordered]@{
            relative_path = Get-RelativePathSafe -BasePath $RootPath -TargetPath $_.FullName
            full_path     = $_.FullName
            extension     = $_.Extension
            logical_type  = Get-LogicalType -File $_
            size_bytes    = $_.Length
            modified_at   = $_.LastWriteTime.ToString("yyyy-MM-ddTHH:mm:ss")
            sha256        = $sha256
        }
    }
)

$CoreFileRecords = @(
    $CoreFiles | ForEach-Object {
        $sha256 = ""
        if ($EnableSha256.IsPresent) {
            $sha256 = Get-FileSha256Safe -Path $_.FullName
        }

        [ordered]@{
            relative_path = Get-RelativePathSafe -BasePath $RootPath -TargetPath $_.FullName
            full_path     = $_.FullName
            extension     = $_.Extension
            logical_type  = Get-LogicalType -File $_
            size_bytes    = $_.Length
            modified_at   = $_.LastWriteTime.ToString("yyyy-MM-ddTHH:mm:ss")
            sha256        = $sha256
        }
    }
)

# ==============================
# 06.00 DIFF FOR LITE
# ==============================

$CurrentStateMap = @{}
foreach ($item in $AllFileRecords) {
    $CurrentStateMap[$item.relative_path] = $item
}
```

```
$PreviousStateMap = @{}
if ($PreviousManifest -and $PreviousManifest.scanned_files) {
    foreach ($item in $PreviousManifest.scanned_files) {
        $PreviousStateMap[$item.relative_path] = $item
    }
}

$NewFiles = New-Object System.Collections.Generic.List[string]
$ModifiedFiles = New-Object System.Collections.Generic.List[string]
$DeletedFiles = New-Object System.Collections.Generic.List[string]

foreach ($key in $CurrentStateMap.Keys) {
    if (-not $PreviousStateMap.ContainsKey($key)) {
        $NewFiles.Add($key) | Out-Null
        continue
    }

    $curr = $CurrentStateMap[$key]
    $prev = $PreviousStateMap[$key]

    $isModified = $false

    if (($curr.size_bytes -ne $prev.size_bytes) -or ($curr.modified_at -ne $prev.modified_at))
{
        $isModified = $true
    }

    if ($EnableSha256.IsPresent) {
        if (($curr.sha256) -and ($prev.sha256) -and ($curr.sha256 -ne $prev.sha256)) {
            $isModified = $true
        }
    }

    if ($isModified) {
        $ModifiedFiles.Add($key) | Out-Null
    }
}

foreach ($key in $PreviousStateMap.Keys) {
    if (-not $CurrentStateMap.ContainsKey($key)) {
        $DeletedFiles.Add($key) | Out-Null
    }
}

# ==============================
# 07.00 TREE SIZE
# ==============================
```

```
$TreeSizeRows = @(Get-TreeSizeRows -Files $AllFiles -BasePath $RootPath)

# ==============================
# 08.00 RADAR INDEX
# ==============================

Write-RadarHeader -FilePath $IndexFile -Title "RADAR INDEX" -OutputType "INDEX"

foreach ($item in $AllFileRecords) {
    "{0} | {1} bytes | {2} | {3} | {4} | SHA256: {5}" -f `
        $item.relative_path, `
        $item.size_bytes, `
        $item.modified_at, `
        $item.extension, `
        $item.logical_type, `
        $(if ([string]::IsNullOrWhiteSpace($item.sha256)) { "[DISABLED]" } else { $item.sha256
}) |
    Out-File $IndexFile -Append -Encoding utf8
}

# ==============================
# 09.00 RADAR CORE
# ==============================

Write-RadarHeader -FilePath $CoreFile -Title "RADAR CORE" -OutputType "CORE"

$SkippedTooLarge = New-Object System.Collections.Generic.List[object]

foreach ($file in $CoreFiles) {
    $relativePath = Get-RelativePathSafe -BasePath $RootPath -TargetPath $file.FullName

    "--------------------------------------------------" | Out-File $CoreFile -Append -Encoding
utf8
    "FILE: $relativePath" | Out-File $CoreFile -Append -Encoding utf8
    "FULL_PATH: $($file.FullName)" | Out-File $CoreFile -Append -Encoding utf8
    "SIZE: $($file.Length) bytes" | Out-File $CoreFile -Append -Encoding utf8
    "MODIFIED: $($file.LastWriteTime.ToString('yyyy-MM-dd HH:mm:ss'))" | Out-File $CoreFile -
Append -Encoding utf8
    "TYPE: $(Get-LogicalType -File $file)" | Out-File $CoreFile -Append -Encoding utf8
    "--------------------------------------------------" | Out-File $CoreFile -Append -Encoding
utf8

    if ($file.Length -gt $CoreMaxFileSizeBytes) {
        "SKIPPED_TOO_LARGE" | Out-File $CoreFile -Append -Encoding utf8
        "MAX_ALLOWED_BYTES: $CoreMaxFileSizeBytes" | Out-File $CoreFile -Append -Encoding utf8

        $SkippedTooLarge.Add([ordered]@{
            relative_path      = $relativePath
```

```
            full_path          = $file.FullName
            size_bytes         = $file.Length
            max_allowed_bytes  = $CoreMaxFileSizeBytes
        }) | Out-Null

        "" | Out-File $CoreFile -Append -Encoding utf8
        continue
    }

    try {
        Get-Content $file.FullName -ErrorAction Stop | Out-File $CoreFile -Append -Encoding
utf8
    }
    catch {
        "[UNREADABLE FILE]" | Out-File $CoreFile -Append -Encoding utf8
    }

    "" | Out-File $CoreFile -Append -Encoding utf8
}

# ==============================
# 10.00 RADAR FULL
# ==============================

Write-RadarHeader -FilePath $FullFile -Title "RADAR FULL" -OutputType "FULL"

"++++++++++" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8
"FULL SECTION: INDEX" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8
"++++++++++" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8
"" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8

Get-Content $IndexFile -Encoding utf8 | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8
"" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8

"++++++++++" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8
"FULL SECTION: CORE" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8
"++++++++++" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8
"" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8

Get-Content $CoreFile -Encoding utf8 | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8
"" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8

"++++++++++" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8
"FULL SECTION: TREE_SIZE" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8
"++++++++++" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8
"" | Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8

foreach ($row in $TreeSizeRows) {
```

```
    "{0} | {1} bytes | {2} KB" -f `
        $row.folder, `
        $row.size_bytes, `
        $row.size_kb |
    Out-File $FullFile -Append -Encoding utf8
}

# ==============================
# 11.00 RADAR LITE
# ==============================

Write-RadarHeader -FilePath $LiteFile -Title "RADAR LITE" -OutputType "LITE"

"TOTAL_FILES: $($AllFiles.Count)" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
"CORE_FILES : $($CoreFiles.Count)" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
"SKIPPED_TOO_LARGE_COUNT : $($SkippedTooLarge.Count)" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding
utf8
"NEW_FILES_COUNT      : $($NewFiles.Count)" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
"MODIFIED_FILES_COUNT : $($ModifiedFiles.Count)" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
"DELETED_FILES_COUNT  : $($DeletedFiles.Count)" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
"" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8

"INDEX_PATH   : $IndexFile" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
"CORE_PATH    : $CoreFile" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
"FULL_PATH    : $FullFile" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
"MANIFEST_PATH: $ManifestFile" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
"" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8

"++++++++++" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
"NEW_FILES" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
"++++++++++" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
if ($NewFiles.Count -eq 0) {
    "[NONE]" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
}
else {
    $NewFiles | Sort-Object | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
}
"" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8

"++++++++++" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
"MODIFIED_FILES" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
"++++++++++" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
if ($ModifiedFiles.Count -eq 0) {
    "[NONE]" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
}
else {
    $ModifiedFiles | Sort-Object | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
}
```

```
"" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8

"++++++++++" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
"DELETED_FILES" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
"++++++++++" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
if ($DeletedFiles.Count -eq 0) {
    "[NONE]" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
}
else {
    $DeletedFiles | Sort-Object | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
}
"" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8

"++++++++++" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
"SKIPPED_TOO_LARGE" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
"++++++++++" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
if ($SkippedTooLarge.Count -eq 0) {
    "[NONE]" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
}
else {
    foreach ($item in $SkippedTooLarge) {
        "{0} | {1} bytes | MAX: {2}" -f `
            $item.relative_path, `
            $item.size_bytes, `
            $item.max_allowed_bytes |
        Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8
    }
}
"" | Out-File $LiteFile -Append -Encoding utf8

# ==============================
# 12.00 SEGMENTATION
# ==============================

$SegmentMap = [ordered]@{}
foreach ($targetFile in @($IndexFile, $CoreFile, $FullFile, $LiteFile)) {
    $segments = @(New-SegmentsFromTextFile -SourceFilePath $targetFile -MaxBytes
$SegmentMaxBytes)
    $SegmentMap[$targetFile] = @($segments)
}

# ==============================
# 13.00 RADAR MANIFEST
# ==============================

$Manifest = [ordered]@{
    radar_script_version   = $RADAR_SCRIPT_VERSION
    radar_output_schema    = $RADAR_OUTPUT_SCHEMA
```

```
    generated_at           = $GeneratedAt.ToString("yyyy-MM-ddTHH:mm:ss")
    root_scanned           = $RootPath
    output_path            = $OutputPath
    old_path               = $OldPath
    excluded_paths         = $ExcludedPaths
    core_extensions        = $CoreExtensions
    sha256_enabled         = $EnableSha256.IsPresent
    core_max_file_size     = $CoreMaxFileSizeBytes
    segment_max_bytes      = $SegmentMaxBytes
    total_file_count       = $AllFiles.Count
    core_file_count        = $CoreFiles.Count
    skipped_too_large_count = $SkippedTooLarge.Count
    diff_summary           = [ordered]@{
        new_count      = $NewFiles.Count
        modified_count = $ModifiedFiles.Count
        deleted_count  = $DeletedFiles.Count
    }
    output_files           = @(
        [ordered]@{ type = "INDEX";    path = $IndexFile;    segments =
@($SegmentMap[$IndexFile]) },
        [ordered]@{ type = "CORE";     path = $CoreFile;     segments =
@($SegmentMap[$CoreFile]) },
        [ordered]@{ type = "FULL";     path = $FullFile;     segments =
@($SegmentMap[$FullFile]) },
        [ordered]@{ type = "LITE";     path = $LiteFile;     segments =
@($SegmentMap[$LiteFile]) },
        [ordered]@{ type = "MANIFEST"; path = $ManifestFile; segments = @() }
    )
    archived_files         = @($ArchivedFiles)
    generated_segments     = @($GeneratedSegments)
    new_files              = @($NewFiles | Sort-Object)
    modified_files         = @($ModifiedFiles | Sort-Object)
    deleted_files          = @($DeletedFiles | Sort-Object)
    skipped_too_large      = @($SkippedTooLarge)
    tree_size              = @($TreeSizeRows)
    scanned_files          = @($AllFileRecords)
}

$Manifest | ConvertTo-Json -Depth 8 | Out-File $ManifestFile -Encoding utf8

# ==============================
# 14.00 FINAL STATUS
# ==============================

Write-Host "OK"
Write-Host "GENERATED_AT: $GeneratedAtText"
Write-Host "INDEX   : $IndexFile"
Write-Host "CORE    : $CoreFile"
```

```
Write-Host "FULL    : $FullFile"
Write-Host "LITE    : $LiteFile"
Write-Host "MANIFEST: $ManifestFile"
Write-Host "FILES   : $($AllFiles.Count)"
Write-Host "NEW     : $($NewFiles.Count)"
Write-Host "MODIFIED: $($ModifiedFiles.Count)"
Write-Host "DELETED : $($DeletedFiles.Count)"
Write-Host "SKIPPED : $($SkippedTooLarge.Count)"
Write-Host "SEGMENTS: $($GeneratedSegments.Count)"
```

04.00 — Cómo ejecutarlo

04.01 Ejecución estándar

```powershell
cd "C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar"
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\RADAR.ps1
```

04.02 Con SHA256 activado

```powershell
cd "C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar"
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\RADAR.ps1 -EnableSha256
```

04.03 Con umbral distinto para `CORE`

```powershell
cd "C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar"
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\RADAR.ps1 -CoreMaxFileSizeBytes 1048576
```

05.00 — Qué mejora esta versión

05.01 Segmentación
Ahora sí se alinea con el skill:

- mantiene ACTIVE
- genera `.seg.001`, `.seg.002`, etc.

05.02 `SKIPPED_TOO_LARGE`
Ya no se tragará cualquier archivo legible enorme dentro de `CORE`.

05.03 Hash configurable
Ya puedes endurecer auditoría cuando quieras, sin obligarlo siempre.

05.04 `LITE` más útil
Ahora incluye también qué quedó fuera por tamaño.

06.00 — Contras y fisuras pendientes

06.01 El diff sigue siendo básico si SHA256 está apagado
Con hash off, depende de:

- `size`
- `modified_at`

Eso es suficiente para operación diaria, no para forense serio.

06.02 La segmentación es por líneas, no híbrida real
Está bien para texto plano.
No sirve para binarios, pero aquí no estás segmentando binarios, así que no es un problema real hoy.

06.03 `INDEX` aún no lista estructura superficial de `.xlsx`
Tu skill lo contempla como posibilidad.
El script todavía no lo hace.

06.04 Falta política explícita de logs externos
El manifest ayuda, pero no reemplaza un log histórico si más adelante quieres auditoría más dura.

07.00 — Feedback directo

07.01 Esta ya es una versión seria
No perfecta, pero sí operable y bastante más alineada con tu skill.

07.02 El próximo salto útil ya no está en RADAR puro
Después de esto, la siguiente frontera sensata sería una de estas dos:

- `v0.7.0` : estructura superficial de `.xlsx` + hash más fino
- o empezar `SKILLS.REGISTRY` usando RADAR como insumo

07.03 Mi recomendación
Primero corre esta `v0.6.0` y revisa:

- si segmenta bien
- si no se autoescanea
- si `LITE` te da valor real
- si `SKIPPED_TOO_LARGE` aparece donde corresponde

Después de eso, ya conviene definir si seguimos con RADAR o si saltamos a `SKILLS.REGISTRY`.

2026-04-21 14:38:56 **You Asked**

```
PS C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar> powershell -
ExecutionPolicy Bypass -File .\RADAR.ps1
Argument types do not match
At C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar\RADAR.ps1:687 char:32
+    deleted_files        = @($DeletedFiles | Sort-Object)
+                         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   + CategoryInfo          : OperationStopped: (:) [], ArgumentException
   + FullyQualifiedErrorId : System.ArgumentException

OK
GENERATED_AT: 2026-04-21 14:38:21
INDEX   : C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar\radar.index.txt
CORE    : C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar\radar.core.txt
FULL    : C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar\radar.full.txt
LITE    : C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar\radar.lite.txt
MANIFEST: C:\01.
GitHub\Skills\A_Tools\Radar\radar.manifest.json
FILES   : 27
NEW     : 27
MODIFIED: 0
DELETED : 0
SKIPPED : 0
SEGMENTS: 0
```

ChatGPT gpt-5-4-thinking

00.00 — Diagnóstico

00.01 El script falló y después mintió
Tienes dos problemas, no uno:

- **Problema A:** error real en la construcción del `manifest`
- **Problema B:** el script igual imprimió `OK`

👉 Eso último es inaceptable según tu propio skill de RADAR y de PROBLEM/TROUBLE. Es un **“OK falso”**.

01.00 — Causa probable del error

01.01 Qué gatilló el fallo
El error aparece aquí:

```powershell
deleted_files          = @($DeletedFiles | Sort-Object)
```

Mensaje:

```txt
Argument types do not match
```

Eso apunta a una fricción entre:

- `List[string]`
- pipeline a `Sort-Object`
- serialización dentro del hashtable/JSON

PowerShell a veces se pone idiota cuando mezclas:

- `System.Collections.Generic.List[string]`
- `@(...)`
- `ConvertTo-Json`
- y objetos ya tipados

No es raro. Es feo, pero no raro.

01.02 Lo que realmente hay que corregir
No basta con arreglar esa línea.
Hay que corregir también el contrato de salida final:

- si hay excepción → **no imprimir OK**
- si falla manifest → **exit 1**

Ahora mismo el script rompe tu estándar operacional.

02.00 — Corrección mínima y correcta

02.01 Qué vamos a hacer

Tres ajustes:

A. convertir explícitamente las listas a arrays simples antes del manifest

B. envolver la parte final en `try/catch` real

C. eliminar el `OK` falso

03.00 — Reemplazo quirúrgico

03.01 Busca este bloque completo

```powershell
$Manifest = [ordered]@{
    radar_script_version   = $RADAR_SCRIPT_VERSION
    radar_output_schema    = $RADAR_OUTPUT_SCHEMA
    generated_at           = $GeneratedAt.ToString("yyyy-MM-ddTHH:mm:ss")
    root_scanned           = $RootPath
    output_path            = $OutputPath
    old_path               = $OldPath
    excluded_paths         = $ExcludedPaths
    core_extensions        = $CoreExtensions
    sha256_enabled         = $EnableSha256.IsPresent
    core_max_file_size     = $CoreMaxFileSizeBytes
    segment_max_bytes      = $SegmentMaxBytes
    total_file_count       = $AllFiles.Count
    core_file_count        = $CoreFiles.Count
    skipped_too_large_count = $SkippedTooLarge.Count
    diff_summary           = [ordered]@{
        new_count      = $NewFiles.Count
        modified_count = $ModifiedFiles.Count
        deleted_count  = $DeletedFiles.Count
    }
    output_files           = @(
        [ordered]@{ type = "INDEX";    path = $IndexFile;    segments =
@($SegmentMap[$IndexFile]) },
        [ordered]@{ type = "CORE";     path = $CoreFile;     segments =
@($SegmentMap[$CoreFile]) },
        [ordered]@{ type = "FULL";     path = $FullFile;     segments =
@($SegmentMap[$FullFile]) },
        [ordered]@{ type = "LITE";     path = $LiteFile;     segments =
@($SegmentMap[$LiteFile]) },
        [ordered]@{ type = "MANIFEST"; path = $ManifestFile; segments = @() }
    )
    archived_files         = @($ArchivedFiles)
    generated_segments     = @($GeneratedSegments)
    new_files              = @($NewFiles | Sort-Object)
```

```
    modified_files          = @($ModifiedFiles | Sort-Object)
    deleted_files           = @($DeletedFiles | Sort-Object)
    skipped_too_large       = @($SkippedTooLarge)
    tree_size               = @($TreeSizeRows)
    scanned_files           = @($AllFileRecords)
}

$Manifest | ConvertTo-Json -Depth 8 | Out-File $ManifestFile -Encoding utf8

# ==============================
# 14.00 FINAL STATUS
# ==============================

Write-Host "OK"
Write-Host "GENERATED_AT: $GeneratedAtText"
Write-Host "INDEX   : $IndexFile"
Write-Host "CORE    : $CoreFile"
Write-Host "FULL    : $FullFile"
Write-Host "LITE    : $LiteFile"
Write-Host "MANIFEST: $ManifestFile"
Write-Host "FILES   : $($AllFiles.Count)"
Write-Host "NEW     : $($NewFiles.Count)"
Write-Host "MODIFIED: $($ModifiedFiles.Count)"
Write-Host "DELETED : $($DeletedFiles.Count)"
Write-Host "SKIPPED : $($SkippedTooLarge.Count)"
Write-Host "SEGMENTS: $($GeneratedSegments.Count)"
```

03.02 Reemplázalo por este bloque

```powershell
$NewFilesSorted = @($NewFiles.ToArray() | Sort-Object)
$ModifiedFilesSorted = @($ModifiedFiles.ToArray() | Sort-Object)
$DeletedFilesSorted = @($DeletedFiles.ToArray() | Sort-Object)
$ArchivedFilesArray = @($ArchivedFiles.ToArray())
$GeneratedSegmentsArray = @($GeneratedSegments.ToArray())
$SkippedTooLargeArray = @($SkippedTooLarge)
$TreeSizeRowsArray = @($TreeSizeRows)
$AllFileRecordsArray = @($AllFileRecords)

try {
    $Manifest = [ordered]@{
        radar_script_version    = $RADAR_SCRIPT_VERSION
        radar_output_schema     = $RADAR_OUTPUT_SCHEMA
        generated_at            = $GeneratedAt.ToString("yyyy-MM-ddTHH:mm:ss")
        root_scanned            = $RootPath
        output_path             = $OutputPath
```

```
        old_path                = $OldPath
        excluded_paths          = @($ExcludedPaths)
        core_extensions         = @($CoreExtensions)
        sha256_enabled          = $EnableSha256.IsPresent
        core_max_file_size      = $CoreMaxFileSizeBytes
        segment_max_bytes       = $SegmentMaxBytes
        total_file_count        = $AllFiles.Count
        core_file_count         = $CoreFiles.Count
        skipped_too_large_count = $SkippedTooLarge.Count
        diff_summary            = [ordered]@{
            new_count      = $NewFiles.Count
            modified_count = $ModifiedFiles.Count
            deleted_count  = $DeletedFiles.Count
        }
        output_files            = @(
            [ordered]@{ type = "INDEX";    path = $IndexFile;    segments =
@($SegmentMap[$IndexFile]) },
            [ordered]@{ type = "CORE";     path = $CoreFile;     segments =
@($SegmentMap[$CoreFile]) },
            [ordered]@{ type = "FULL";     path = $FullFile;     segments =
@($SegmentMap[$FullFile]) },
            [ordered]@{ type = "LITE";     path = $LiteFile;     segments =
@($SegmentMap[$LiteFile]) },
            [ordered]@{ type = "MANIFEST"; path = $ManifestFile; segments = @() }
        )
        archived_files          = $ArchivedFilesArray
        generated_segments      = $GeneratedSegmentsArray
        new_files               = $NewFilesSorted
        modified_files          = $ModifiedFilesSorted
        deleted_files           = $DeletedFilesSorted
        skipped_too_large       = $SkippedTooLargeArray
        tree_size               = $TreeSizeRowsArray
        scanned_files           = $AllFileRecordsArray
    }

    $Manifest | ConvertTo-Json -Depth 8 | Out-File $ManifestFile -Encoding utf8

    # ==============================
    # 14.00 FINAL STATUS
    # ==============================

    Write-Host "OK"
    Write-Host "GENERATED_AT: $GeneratedAtText"
    Write-Host "INDEX   : $IndexFile"
    Write-Host "CORE    : $CoreFile"
    Write-Host "FULL    : $FullFile"
    Write-Host "LITE    : $LiteFile"
    Write-Host "MANIFEST: $ManifestFile"
```

```
    Write-Host "FILES   : $($AllFiles.Count)"
    Write-Host "NEW     : $($NewFiles.Count)"
    Write-Host "MODIFIED: $($ModifiedFiles.Count)"
    Write-Host "DELETED : $($DeletedFiles.Count)"
    Write-Host "SKIPPED : $($SkippedTooLarge.Count)"
    Write-Host "SEGMENTS: $($GeneratedSegments.Count)"
    exit 0
}
catch {
    Write-Error "RADAR FAILED while building or writing manifest."
    Write-Error $_.Exception.Message
    exit 1
}
```

04.00 — Por qué esta corrección sí sirve

04.01 `ToArray()` baja la fricción de tipos
Estabas usando `Generic.List[string]` directo.
Ahora los conviertes explícitamente a arrays normales antes de ordenar/serializar.

04.02 El `OK` falso desaparece
Si falla el manifest:

- escribe error
- sale con `exit 1`

Como debe ser.

04.03 El `manifest` deja de ser el punto más frágil
Que era exactamente donde te reventó.

05.00 — Cómo ejecutarlo de nuevo

```powershell
cd "C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar"
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\RADAR.ps1
```

06.00 — Feedback duro

06.01 El bug no era grave; el contrato roto sí
El problema técnico era arreglable.
Lo más grave fue esto:

el script reportó éxito después de fallar.

Eso es peor que el bug de tipos.

06.02 Tu v0.6.0 todavía necesita endurecimiento
Esta corrección la deja bastante mejor, pero aún le faltaría después:

- `Set-StrictMode -Version Latest`
- `$ErrorActionPreference = 'Stop'`
- envolver etapas críticas con `try/catch`
- quizás una función única `Fail-And-Exit`

Eso ya sería v0.6.1 o v0.7.0 de hardening.

06.03 Recomendación operativa
Primero aplica este parche.
Luego ejecuta.
Si corre limpio, el siguiente paso correcto no es meter más features:
es **endurecer el control de errores del script completo**.

2026-04-21 14:48:41 **You Asked**

Terminal indica "PS C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar> cd "C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar"
PS C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\RADAR.ps1
Argument types do not match
At C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar\RADAR.ps1:661 char:1
+ $SkippedTooLargeArray = @($SkippedTooLarge)
+ ~~~

NEW : 27
MODIFIED: 0
DELETED : 0
SKIPPED : 0
SEGMENTS: 0"

Dame el prompt para pedirle a codex desktop que resuelva esto.
Le indicaré a codex la ruta C:\01. GitHub\Skills

ChatGPT gpt-5-3

00.00 — Contexto

00.01 Tu problema no es solo el error
Es doble:

- fallo de tipos en PowerShell (`Generic.List` → array)
- script sigue imprimiendo `OK` aunque falla

👉 El prompt debe exigir **corrección + hardening**, no solo parche rápido.

01.00 — Prompt para Codex Desktop (listo para copiar)

```txt
PROYECTO: RADAR Script Hardening v0.6.1
RUTA BASE: C:\01. GitHub\Skills

00.00 ROLE
Actúa como experto en:
- PowerShell avanzado
- scripting robusto y productivo
- manejo de tipos en .NET dentro de PowerShell
- control de errores y contratos de salida

01.00 CONTEXTO
Estoy ejecutando el script:

C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar\RADAR.ps1

El script es versión v0.6.0 y genera múltiples outputs (INDEX, CORE, FULL, LITE, MANIFEST).

Error actual en ejecución:
```

```
Argument types do not match
At ... RADAR.ps1:661 char:1
$SkippedTooLargeArray = @($SkippedTooLarge)

A pesar del error, el script imprime "OK", lo cual es incorrecto.

02.00 OBJETIVO
Debes corregir el script para:

1. Eliminar completamente errores de tipos en:
   - Generic.List
   - Arrays
   - Pipeline con Sort-Object
   - ConvertTo-Json

2. Asegurar que:
   - cualquier error crítico detiene la ejecución
   - nunca se imprima "OK" si hubo error
   - el script retorne exit code correcto

3. Mantener la funcionalidad actual:
   - INDEX
   - CORE
   - FULL
   - LITE
   - MANIFEST
   - segmentación
   - skipped_too_large

03.00 PROBLEMAS A RESOLVER (CLAVE)

A. Conversión segura de listas:
- $NewFiles
- $ModifiedFiles
- $DeletedFiles
- $ArchivedFiles
- $GeneratedSegments
- $SkippedTooLarge

B. Serialización robusta a JSON:
- evitar conflictos de tipos
- asegurar estructuras consistentes

C. Control de errores:
- Set-StrictMode
- $ErrorActionPreference = 'Stop'
- try/catch en bloques críticos
```

```
D. Eliminación de "OK falso"

04.00 RESTRICCIONES

- NO cambiar rutas base del sistema
- NO eliminar funcionalidades existentes
- NO simplificar outputs
- NO introducir dependencias externas

05.00 OUTPUT REQUERIDO

Debes entregar:

01. Código completo corregido de RADAR.ps1
   (no parches, no diff, código completo listo para reemplazar)

02. Explicación breve de:
   - causa raíz del error
   - cómo lo resolviste
   - qué cambiaste en el control de errores

03. Lista explícita de mejoras aplicadas:
   - tipos
   - arrays
   - JSON
   - manejo de errores

06.00 CRITERIOS DE CALIDAD

- El script debe ejecutar sin errores
- El manifest debe generarse correctamente
- No debe existir ningún "OK" si falla algo
- Debe ser mantenible y claro
- Debe ser coherente con un entorno productivo

07.00 VALIDACIÓN

El resultado debe poder ejecutarse con:

cd "C:\01. GitHub\Skills\A_Tools\Radar"
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\RADAR.ps1

Sin errores.

08.00 ESTILO

- No seas minimalista
- No seas complaciente
```

```
- Prioriza robustez sobre elegancia
- Evita soluciones frágiles o implícitas
```

02.00 — Feedback sobre tu situación

02.01 El bug es típico
PowerShell + `Generic.List` + JSON = fricción.

Nada raro.

02.02 El problema real no es el bug
Es esto:

👉 **tu script rompe y sigue declarando éxito**

Eso es exactamente el tipo de error que en producción te hace perder horas.

02.03 Bien que lo estés corrigiendo ahora
Esto es hardening temprano → bien.

Si esto lo dejas pasar, después RADAR pierde credibilidad como sistema.

03.00 — Recomendación adicional (no incluida en prompt)

Cuando Codex te devuelva el script:

Haz esta prueba:

```powershell
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\RADAR.ps1
echo $LASTEXITCODE
```

Debe devolver:

```txt
0
```

Si falla:

```txt
1
```

👉 Si eso no se cumple, todavía está mal.

04.00 — Siguiente paso

Después de que Codex corrija esto:

👉 No metas nuevas features

Haz:

v0.6.1 = HARDENING

- tipos
- errores
- consistencia
- validación

Luego recién: 👉 v0.7.0 (lo que tú decidas: skills registry o mejora RADAR)

Si quieres, cuando Codex te entregue el script, lo audito sin filtro.

ChatGPT gpt-5-3

00.00 — Veredicto rápido

00.01 Este fix sí es de nivel serio
La versión que te devolvió Codex (v0.6.1) **corrige bien el problema de fondo**, no solo el síntoma.
No es parche superficial: es hardening real de tipos + control de errores.

00.02 Pero no es perfecta
Está bien hecha, pero tiene sobreingeniería en algunos puntos y deja un par de riesgos operativos latentes.

01.00 — Lo que está bien (y por qué importa)

01.01 `Set-StrictMode + ErrorActionPreference`
Esto era obligatorio.

👉 Impacto:

- elimina errores silenciosos
- fuerza consistencia en variables
- evita comportamientos implícitos peligrosos

01.02 Eliminación del “OK falso”
Ahora:

- `OK` solo si `$ScriptSucceeded = $true`
- `exit 1` en error

👉 Esto es clave.
Antes tu script era **no confiable**.

01.03 Normalización antes de `ConvertTo-Json`
Esto es lo más importante técnicamente:

- convierte todo a `PSCustomObject`
- fuerza tipos (`int` , `int64` , `string` , etc.)
- elimina mezcla `OrderedDictionary` vs `Hashtable`

👉 Resultado: JSON estable y serializable siempre.

01.04 Solución correcta del bug original
El error:

```powershell
Argument types do not match
```

Se resolvió bien con:

- `Convert-AnyToArray`
- `Get-SortedStringArray`
- evitar `@($GenericList | Sort-Object)` directo

👉 Bien ejecutado.

02.00 — Lo que está discutible (ojo aquí)

02.01 `Convert-AnyToArray` → demasiado genérico
Funciona, pero:

- oculta errores reales de tipo
- puede aceptar basura sin avisar
- dificulta debugging futuro

👉 Esto es típico “funciona todo… hasta que no sabes por qué”.

Recomendación: Mantenerla, pero usarla solo en bordes (input externo), no en todo.

02.02 `List[object]` para `SkippedTooLarge`
Correcto técnicamente, pero:

- pierdes tipado fuerte
- pierdes validación implícita

👉 Es un tradeoff:

- robustez > tipado

Para tu caso está OK.

02.03 `Depth 12` en JSON
Esto es seguro pero agresivo.

👉 Riesgo:

- JSON gigante
- consumo innecesario
- problemas si crece el repo

Recomendación futura:

- bajar a 8 o 10
- o separar `scanned_files` a otro archivo

02.04 `Convert-SkippedItemToObject`
Buena solución defensiva, pero indica algo:

👉 estás corrigiendo síntomas de inconsistencia anterior.

Idealmente:

- `SkippedTooLarge` debería nacer homogéneo, no corregirse después.

03.00 — Riesgos que siguen vivos

03.01 `scanned_files` puede explotar
Hoy guardas TODO el inventario en JSON.

👉 Si el repo crece:

- manifest se vuelve inmanejable

- lento para IA
- caro en tokens

03.02 Hash opcional aún no está integrado al diff fuerte
Si no usas `-EnableSha256`:

👉 el diff sigue siendo:

- size
- modified

No es confiable 100%.

03.03 Segmentación sin validación
Segmentas, pero:

- no validas integridad
- no generas checksum por segmento

👉 Para ahora está bien, pero no es robusto para producción crítica.

04.00 — Lo que haría yo (prioridad)

04.01 No toques más tipos ahora
Ya está suficientemente robusto.

04.02 Siguiente mejora real (alto impacto)

👉 Separar `scanned_files`

Crear:

```txt
radar.scanned.json
```

Y en manifest dejar solo:

```json
"scanned_files_ref": "radar.scanned.json"
```

👉 Esto baja:

- tamaño

- complejidad
- costo de lectura

04.03 Segunda mejora

👉 diff más fuerte:

- si `EnableSha256` → usar hash siempre
- si no → marcar diff como “weak”

04.04 Tercera mejora

👉 validación final explícita

Antes de imprimir OK:

- verificar existencia de archivos clave
- verificar tamaño > 0
- verificar JSON válido

05.00 — Evaluación final

05.01 Nivel del script ahora

Antes: ❌ script útil pero frágil
❌ error silencioso
❌ contrato roto

Ahora: ✔️ script robusto
✔️ control de errores correcto
✔️ JSON consistente
✔️ semántica respetada

05.02 Nota honesta

Este ya es un **RADAR usable en entorno real**.

No es MVP anymore.
Es baseline operativo.

06.00 — Recomendación estratégica

06.01 No sigas metiendo features en RADAR
Ya está suficientemente cargado.

👉 Siguiente salto lógico:

SKILLS.REGISTRY usando RADAR como input

06.02 Si insistes en RADAR v0.7.0
Haz solo una cosa:

👉 separar `scanned_files`

Nada más.

07.00 — Conclusión

07.01 Codex resolvió bien
No hay que rehacer nada.

07.02 Tu problema real ya no es técnico
Es de arquitectura:

👉 cuándo paras RADAR y empiezas a construir sobre él.

Si quieres, el siguiente paso potente es:

👉 diseñar `SKILLS.REGISTRY` basado en este manifest

Ahí empieza el sistema de verdad.

2026-04-21 15:20:07 **You Asked**

09.STANDAR.RADAR.txt
15.0 KB

SKILLS.REGISTRY es la version mejorada de 09.STANDAR.RADAR.txt, correcto?

ChatGPT gpt-5-3

No. Esa afirmación es parcialmente correcta, pero conceptualmente **incompleta y peligrosa si la tomas literal**.

Voy directo.

00.00 — RESPUESTA CORTA

NO.

SKILLS.REGISTRY NO es una “versión mejorada” de RADAR.

👉 Es **otra capa** que se apoya en RADAR.

01.00 — DIFERENCIA FUNDAMENTAL (CLAVE)

01.01 RADAR (lo que ya tienes)

Según tu estándar:

- Describe el filesystem
- No interpreta
- No decide
- Es determinista
- Es “mapa”

👉 RADAR = **DESCRIPCIÓN**

01.02 SKILLS.REGISTRY (lo que viene)

Debe hacer esto:

- Identificar skills
- Clasificarlos
- Relacionarlos
- Sugerir uso
- Detectar redundancias

👉 SKILLS.REGISTRY = **INTERPRETACIÓN + ORQUESTACIÓN**

02.00 — ERROR CONCEPTUAL QUE HAY QUE EVITAR

02.01 Lo que estás insinuando

> “SKILLS.REGISTRY es una versión mejorada de RADAR”

👉 Eso implica:

- mezclar descripción con interpretación
- romper el principio 03.10 (Describe, no decile0

02.02 Por qué eso rompe el sistema

Si RADAR empieza a:

- detectar skills
- sugerir cosas
- inferir relaciones

👉 Deja de ser RADAR
👉 Se contamina semánticamente

Resultado:

- pierdes determinismo
- pierdes auditabilidad
- pierdes confianza

03.00 — MODELO CORRECTO (ARQUITECTURA)

03.01 Stack limpio

```text
LAYER 1 → RADAR
    - inventario
    - metadata
    - contenido

LAYER 2 → SKILLS.REGISTRY
    - parsing
    - clasificación
    - relaciones

LAYER 3 → ORQUESTACIÓN IA
    - selección de skills
    - prompts inteligentes
```

03.02 Traducción directa

Componente	Rol
RADAR	Qué existe
REGISTRY	Qué significa
IA	Qué hacer

04.00 — ANALOGÍA (CLARA)

RADAR = `ls -R + metadata`
REGISTRY = `catálogo inteligente`

05.00 — LO QUE SÍ ES CORRECTO DECIR

Esto sí es preciso:

👉 **SKILLS.REGISTRY se construye SOBRE RADAR**

No en lugar de RADAR.

06.00 — TU DOCUMENTO RADAR YA LO ANTICIPA

Mira esta línea clave:

> “RADAR describe (no de4file0

Y esta:

> “RADAR puede ser consumido por sistemas ext4file0

👉 Ese “sistema externo” = exactamente SKILLS.REGISTRY

07.00 — DEFINICIÓN OPERATIVA CORRECTA

07.01 RADAR

```text
Input: filesystem
Output: descripción estructurada
```

```
Semántica: NULA
```

07.02 SKILLS.REGISTRY

```text
Input: RADAR (INDEX + CORE)
Output: catálogo de skills
Semántica: ALTA
```

08.00 — FEEDBACK DIRECTO

08.01 Bien encaminado

Estás pensando en:

- navegación inteligente
- selección de contexto
- optimización de prompts

👉 Eso va perfecto.

08.02 Pero estás mezclando capas

Tu frase muestra esto:

👉 tendencia a fusionar tooling con interpretación

Eso es exactamente lo que tu propio estándar prohíbe.

09.00 — RECOMENDACIÓN

09.01 No toques RADAR

Ya está bien:

- determinista
- auditable
- estable

09.02 Construye encima

Siguiente paso correcto:

👉 **SKILLS.REGISTRY como nuevo sistema**

No como upgrade de RADAR.

10.00 — CONCLUSIÓN

No es:

❌ RADAR v2
❌ RADAR mejorado

Es:

✅ **Sistema nuevo que usa RADAR como input base**

Si quieres, siguiente paso lógico:

👉 Te diseño el **WBS completo de SKILLS.REGISTRY**
(con inputs RADAR + outputs + contrato + prompt base)

Ahí empieza lo potente de verdad.

2026-04-21 15:26:11 **You Asked**

entonces se mantiene el procedimiento del caso de uso general en el cual debo indicar lo que quiero como prompt adjuntar skill.menu y opcionalmente un skill que crea sea de utilidad y posteriormente la IA me dirá en base al skill opcional subido, al prompt y al skillmenu si es recomendable subir otro skill, correcto?
El otro caso de uso es cuando cierre una sesión de cualquier chat, suba el skillcheck para que la IA vea si con lo que hemos visto en ese chat podemos perfeccionar los skills vigentes o tal vz crear otro, correcto?

ChatGPT gpt-5-4-thinking

00.00 — Respuesta

00.01 Sí, conceptualmente vas bien
Pero te faltan **dos precisiones operativas** para que no se desordene.

01.00 — Caso de uso 1: ejecución normal con skills

01.01 Tu planteamiento base
Sí, el flujo general correcto sería:

- indicas lo que quieres
- adjuntas `skill.menu`
- opcionalmente adjuntas uno o más skills que crees útiles
- la IA evalúa:
  - tu requerimiento
  - los skills adjuntos
  - el universo disponible en `skill.menu`
- luego te dice si:
  - lo subido basta
  - falta otro skill
  - hay skill redundante o innecesario

👉 **Sí, eso es correcto.**

01.02 Pero hay una corrección importante
No debería depender solo del “skill opcional subido”.

La IA debe evaluar en base a **tres cosas**:

- prompt / requerimiento
- skills efectivamente adjuntos
- `skill.menu`

No solo “en base al skill opcional”.

Porque puede pasar esto:

- tú adjuntas un skill equivocado
- la IA detecta que no sirve
- y recomienda otro distinto desde el menú

👉 Entonces la lógica correcta es:

la IA evalúa cobertura del set adjunto contra el requerimiento usando `skill.menu` como catálogo de referencia.

01.03 Forma operativa correcta del caso 1

```txt
INPUT:
- prompt del usuario
- skill.menu
- 0..N skills adjuntos

PROCESO IA:
- leer prompt
- leer skills adjuntos
- contrastar con skill.menu
- detectar faltantes / redundancias / innecesarios
- pedir skills adicionales si corresponde

OUTPUT:
- set actual suficiente / insuficiente
- skills recomendados a subir
- justificación breve
```

02.00 — Caso de uso 2: cierre de sesión y mejora del sistema de skills

02.01 Tu planteamiento
Sí.
También vas bien.

Flujo:

- al cerrar una sesión de cualquier chat
- subes `skillcheck` o `skills.capture` (como le termines llamando)
- la IA revisa el contenido del chat
- evalúa si de ahí se desprende:
  - mejora de un skill vigente
  - creación de un skill nuevo
  - consolidación de skills duplicados
  - nada útil

👉 **Sí, eso también es correcto.**

02.02 Corrección importante
No debería quedar formulado como:

> “la IA vea si con lo que hemos visto en ese chat podemos perfeccionar los skills vigentes o tal vez crear otro”

Eso está bien como idea, pero operativamente falta una salida más:

- **descartar** hallazgos irrelevantes

Porque si no, terminarás creando skills por cualquier cosa.

👉 Entonces el caso 2 correcto es:

extraer candidatos a mejora, creación, fusión o descarte.

02.03 Forma operativa correcta del caso 2

```txt
INPUT:
- transcript/chat cerrado
- skillcheck / skills.capture
- opcionalmente skill.menu
- opcionalmente skills actuales relevantes

PROCESO IA:
- revisar patrones repetidos o valiosos del chat
- detectar si ya existe skill que cubra eso
- evaluar si:
  - se mejora skill existente
  - se crea skill nuevo
  - se fusiona con otro
  - se descarta

OUTPUT:
- propuestas de actualización
- propuestas de skills nuevos
- duplicidades detectadas
- descartes
```

03.00 — Lo que está bien de tu modelo

03.01 Separas operación de evolución
Eso está muy bien.

Tienes dos circuitos distintos:

A. **uso operativo de skills**
para resolver un requerimiento hoy

B. **evolución del sistema de skills**
para mejorar el sistema mañana

👉 Esa separación es correcta y necesaria.

04.00 — Lo que todavía falta definir

04.01 Te falta el criterio de umbral para crear skill nuevo
Si no defines eso, vas a inflar el repositorio.

Debes decidir algo como esto:

Crear skill nuevo solo si el hallazgo cumple al menos una de estas:

- reusable en múltiples chats/proyectos
- aporta método, no solo contenido
- no está cubierto razonablemente por otro skill
- evita un error recurrente
- mejora una tarea frecuente

04.02 Te falta el criterio de actualización vs skill nuevo
Porque muchas veces no necesitas “otro skill”.

Necesitas:

- ampliar uno existente
- endurecer una regla
- agregar un caso de uso
- aclarar límites

👉 Si no defines esto, tu repositorio se fragmenta.

04.03 Te falta definir si `skill.menu` es obligatorio también en `skillcheck`
Mi recomendación:

- en caso 1: **sí, obligatorio**
- en caso 2: **muy recomendable**, aunque no siempre obligatorio

Porque para revisar si algo amerita nuevo skill o mejora, conviene comparar contra el universo vigente.

05.00 — Mi reformulación exacta de ambos casos de uso

05.01 Caso de uso A — selección operativa de skills

```txt
OBJETIVO:
Resolver una tarea actual con el set mínimo correcto de skills.

ENTRADAS:
- prompt del usuario
- skill.menu
- 0..N skills adjuntos

SALIDA ESPERADA:
- evaluación de suficiencia del set adjunto
- skills faltantes recomendados
- skills innecesarios o redundantes
- set óptimo sugerido
```

05.02 Caso de uso B — evolución del sistema de skills

```txt
OBJETIVO:
Detectar aprendizaje reutilizable a partir de un chat ya trabajado.

ENTRADAS:
- transcript/chat
- skillcheck o skills.capture
- skill.menu
- opcionalmente skills vigentes relevantes

SALIDA ESPERADA:
- mejoras a skills existentes
- skills nuevos propuestos
- skills fusionables o redundantes
- hallazgos descartados
```

06.00 — Veredicto final

06.01 Sí, tu modelo base es correcto
Pero la versión precisa es esta:

- **Caso 1:** usar `skill.menu` + prompt + skills adjuntos para decidir si falta subir otro skill
- **Caso 2:** usar `skillcheck` / `skills.capture` para revisar un chat cerrado y decidir si corresponde actualizar, crear, fusionar o descartar skills

06.02 Mi feedback duro
Tu arquitectura conceptual ya está buena.
Lo que falta no es “la idea”.

Falta cerrar:

- criterios de creación
- criterios de actualización
- criterios de descarte
- formato exacto de output de `skillcheck`

Ahí está el cuello de botella real.

07.00 — Siguiente paso recomendado

El siguiente paso correcto es definir uno de estos dos primero:

- **A. `SKILL.MENU` canónico**
- **B. `SKILLCHECK / SKILLS.CAPTURE` canónico**

Mi recomendación: **A primero, B después.**

2026-04-21 15:31:00 **You Asked**

concuerdo con todo, adelante

ChatGPT gpt-5-4-thinking

00.00 — Decisión

00.01 Vamos con **A primero: `SKILL.MENU` canónico**
Correcto.
Sin menú canónico, `skillcheck` evaluará contra un universo ambiguo y empezará el drift.

01.00 — Qué debe ser `SKILL.MENU`

01.01 No debe ser solo una lista de archivos
Eso sería un índice pobre.

01.02 Debe ser un **catálogo operativo mínimo**
Tiene que permitir que una IA responda 4 preguntas:

- qué skills existen
- para qué sirven
- cuándo usarlos
- cuál pedir adicionalmente

👉 Si no responde esas 4, no sirve.

02.00 — Rol exacto de `SKILL.MENU`

02.01 Función
`SKILL.MENU` debe ser el **catálogo curado de selección**, no el inventario físico.

02.02 Relación con RADAR

- `RADAR` = inventario físico descriptivo
- `SKILL.MENU` = catálogo curado de uso
- `SKILLS.REGISTRY` = capa futura estructurada/semántica

👉 `SKILL.MENU` no reemplaza RADAR ni REGISTRY.

03.00 — Estructura recomendada de `SKILL.MENU`

03.01 Bloques mínimos

Tu `SKILL.MENU` debería tener, como mínimo:

- metadatos
- objetivo del archivo
- reglas de uso
- taxonomía de categorías
- catálogo de skills activos
- skills de uso obligatorio por defecto
- reglas para recomendar skills adicionales
- reglas para detectar redundancia
- changelog

03.02 Campos mínimos por cada skill listado

Cada skill en el menú debería tener:

- `SKILL_ID`
- `SKILL_NAME`
- `STATUS`
- `CATEGORY`
- `PURPOSE`
- `USE_WHEN`
- `DO_NOT_USE_WHEN`
- `CRITICALITY`
- `DEPENDENCIES`
- `PATH`

👉 Si omites `USE_WHEN` y `DO_NOT_USE_WHEN`, el selector queda cojo.

04.00 — Taxonomía inicial recomendada

04.01 Categorías base

Para partir, te recomiendo estas:

- `BASE`
- `SYSTEM`
- `FORMAT`
- `REVIEW`
- `DOMAIN`
- `TOOL`
- `SESSION`
- `CAPTURE`

04.02 Qué significan

`BASE`
Skills transversales de comportamiento o salida

`SYSTEM`
RADAR, BATON, HUMAN, navegación del sistema

`FORMAT`
WBS, FILE_CONTENT, naming, delivery

`REVIEW`
auditoría, crítica, troubleshooting, validación

`DOMAIN`
skills especializados por tema o disciplina

`TOOL`
skills ligados a herramientas o flujos técnicos

`SESSION`
apertura/cierre, continuidad, handoff

`CAPTURE`
detección de nuevos skills o mejoras

05.00 — Reglas operativas que debe contener el menú

05.01 Regla 1
La IA **solo puede recomendar skills existentes en el menú**.

05.02 Regla 2
Si cree que falta un skill que no existe, debe decir:

- que hay un gap
- que no existe skill actual suficiente
- que eso es candidato a `skillcheck` / `skills.capture`

05.03 Regla 3
No recomendar skills por exceso.

05.04 Regla 4
Priorizar:

- mínimo set suficiente
- no máximo set posible

👉 Si no pones esta regla, la IA tenderá a sobrecargar el chat con skills.

06.00 — Plantilla canónica propuesta para `SKILL.MENU`

06.01 Nombre sugerido

```txt
```

```
00.SKILL.MENU.ACTIVE.txt
```

o si quieres más explícito:

```txt
00.0_SKILL.MENU.ACTIVE.txt
```

Mi recomendación:
00.0_SKILL.MENU.ACTIVE.txt

Porque lo deja visible arriba.

06.02 Borrador base del archivo

```txt
==========
00.00_METADATOS_DEL_DOCUMENTO
==========

ID_UNICO..........: SKILL.MENU.ACTIVE.01.00
NOMBRE_SUGERIDO...: 00.0_SKILL.MENU.ACTIVE.txt
VERSION...........: v1.0-DRAFT
FECHA.............: 2026-04-21
HORA..............: HH:MM
CIUDAD............: Santiago, Chile
UBICACION_SISTEMA.: \Skills\
AUTOR_HUMANO......: PABLO

ALCANCE...........:
Catálogo curado de skills vigentes del ecosistema.
Sirve para que una IA evalúe qué skills existentes son suficientes,
cuáles faltan, cuáles sobran, y cuáles conviene pedir al usuario que suba.

NO_CUBRE..........:
No reemplaza RADAR.
No reemplaza un futuro SKILLS.REGISTRY.
No interpreta el contenido completo de los skills si no fueron adjuntados.
No autoriza inventar skills inexistentes.

DEPENDENCIAS......:
09.STANDAR.RADAR.txt
06.SKILL.WBS.txt
07.SKILL.FILE_CONTENT.txt
```

```
==========
00.10_INDICE_GENERAL_WBS
==========

00.00 Metadatos del documento
00.10 Índice general WBS
00.20 Objetivo y reglas base

01.00 Reglas de uso del menú
02.00 Taxonomía de categorías
03.00 Skills obligatorios por defecto
04.00 Catálogo de skills activos
05.00 Reglas para recomendar skills adicionales
06.00 Reglas para detectar redundancia o exceso
07.00 Reglas para detectar gaps del sistema
08.00 Checklist rápido
09.00 Changelog

==========
00.20_OBJETIVO_Y_REGLAS_BASE
==========

Objetivo:
Permitir que una IA seleccione el set mínimo correcto de skills
para resolver un requerimiento, usando este menú como catálogo de referencia.

Reglas base:
- La IA solo puede recomendar skills existentes en este menú.
- La IA no debe inventar skills inexistentes.
- La IA debe priorizar el set mínimo suficiente.
- La IA debe detectar skills innecesarios o redundantes.
- Si no existe skill suficiente, debe declararlo explícitamente.

==========
01.00_REGLAS_DE_USO_DEL_MENU
==========

- Este archivo se adjunta junto al prompt del usuario.
- El usuario puede adjuntar además 0..N skills concretos.
- La IA debe evaluar cobertura del set adjunto contra el requerimiento.
- Si faltan skills, debe pedirlos explícitamente desde este menú.
- Si el menú no cubre el gap, debe indicarlo como candidato a SKILLCHECK o SKILLS.CAPTURE.

==========
02.00_TAXONOMIA_DE_CATEGORIAS
==========

BASE
```

```
SYSTEM
FORMAT
REVIEW
DOMAIN
TOOL
SESSION
CAPTURE

==========
03.00_SKILLS_OBLIGATORIOS_POR_DEFECTO
==========

Por defecto, la IA debería considerar como críticos, salvo que el caso no aplique:

- SKILL_WBS_OUTPUT
- SKILL_FILE_CONTENT
- SKILL_RADAR
- SKILL_PROBLEM_TROUBLE_INCIDENT

Nota:
Esto no obliga a adjuntar siempre todos los archivos,
pero sí a tratarlos como parte del marco operativo del ecosistema.

==========
04.00_CATALOGO_DE_SKILLS_ACTIVOS
==========

----------
04.10_SKILL_01
----------

SKILL_ID..........: SKILL_RADAR
SKILL_NAME........: RADAR
STATUS............: ACTIVE
CATEGORY..........: SYSTEM
PURPOSE...........: Describe el filesystem de forma determinista.
USE_WHEN..........: Navegación, inventario, auditoría, selección de contexto.
DO_NOT_USE_WHEN...: Cuando se requiera interpretación semántica o decisión.
CRITICALITY.......: HIGH
DEPENDENCIES......: WBS, FILE_CONTENT, PROBLEM_TROUBLE
PATH..............: \Skills\09.STANDAR.RADAR.txt

----------
04.20_SKILL_02
----------

SKILL_ID..........: SKILL_WBS_OUTPUT
SKILL_NAME........: WBS
```

```
STATUS............: ACTIVE
CATEGORY..........: FORMAT
PURPOSE...........: Estandariza estructura jerárquica de salida y organización.
USE_WHEN..........: Respuestas estructuradas, archivos canónicos, trazabilidad.
DO_NOT_USE_WHEN...: Conversación libre breve sin necesidad de estructura.
CRITICALITY.......: HIGH
DEPENDENCIES......: NONE
PATH..............: \Skills\06.SKILL.WBS.txt

----------
04.30_SKILL_03
----------

SKILL_ID..........: SKILL_FILE_CONTENT
SKILL_NAME........: FILE_CONTENT
STATUS............: ACTIVE
CATEGORY..........: FORMAT
PURPOSE...........: Define estructura interna mínima de archivos serios.
USE_WHEN..........: Crear o actualizar skills, HUMAN, BATON, docs y scripts.
DO_NOT_USE_WHEN...: Mensajes breves no persistentes.
CRITICALITY.......: HIGH
DEPENDENCIES......: WBS
PATH..............: \Skills\07.SKILL.FILE_CONTENT.txt

----------
04.40_SKILL_04
----------

SKILL_ID..........: SKILL_PROBLEM_TROUBLE_INCIDENT
SKILL_NAME........: PROBLEM_TROUBLE_INCIDENT
STATUS............: ACTIVE
CATEGORY..........: REVIEW
PURPOSE...........: Estandariza tratamiento de fallos, troubleshooting e incidentes.
USE_WHEN..........: Bugs, errores, troubleshooting, falsos OK, costo descontrolado.
DO_NOT_USE_WHEN...: Cuando no hay problema ni desviación que diagnosticar.
CRITICALITY.......: HIGH
DEPENDENCIES......: FILE_CONTENT, WBS, RADAR
PATH..............: \Skills\08.STANDAR.PROBLEM_TROUBLE_INCIDENTS.txt

==========
05.00_REGLAS_PARA_RECOMENDAR_SKILLS_ADICIONALES
==========

La IA debe recomendar skills adicionales solo si:
- mejoran cobertura de forma clara
- reducen riesgo de error
- evitan interpretación ambigua
- el skill adjunto por el usuario es insuficiente o incorrecto
```

```
La IA no debe recomendar skills por mera afinidad temática.

==========
06.00_REGLAS_PARA_DETECTAR_REDUNDANCIA_O_EXCESO
==========

La IA debe marcar skills como innecesarios si:
- no aportan al caso
- duplican función de otro skill ya adjunto
- agregan ruido sin aumentar precisión operativa

==========
07.00_REGLAS_PARA_DETECTAR_GAPS_DEL_SISTEMA
==========

Si el requerimiento exige una capacidad que no está cubierta por skills existentes:
- la IA debe decirlo explícitamente
- no debe inventar skill nuevo
- debe proponer que el caso sea revisado posteriormente mediante SKILLCHECK o SKILLS.CAPTURE

==========
08.00_CHECKLIST_RAPIDO
==========

- ¿El prompt fue entendido?
- ¿Los skills adjuntos cubren el caso?
- ¿Falta otro skill del menú?
- ¿Sobra alguno?
- ¿Hay gap no cubierto por el menú?
- ¿Se recomendó el set mínimo suficiente?

==========
09.00_CHANGELOG
==========

2026-04-21, v1.0-DRAFT
- Creación inicial del SKILL.MENU canónico.
```

07.00 — Feedback crítico sobre este borrador

07.01 Lo bueno

- ya define función
- ya define límites
- ya define reglas de selección

- evita inventar skills
- separa catálogo de inventario

07.02 Lo que aún le falta

- cargar el catálogo real completo
- definir `SKILL_ID` canónicos de verdad
- decidir `criticality` real por skill
- decidir si habrá `STATUS = ACTIVE / DRAFT / DEPRECATED`

👉 Eso lo tienes que cerrar sí o sí.

08.00 — Recomendación de gobierno mínimo

08.01 Estados recomendados
Te conviene usar:

- `ACTIVE`
- `DRAFT`
- `DEPRECATED`

08.02 Regla recomendada
La IA:

- puede recomendar `ACTIVE`
- puede mencionar `DRAFT` con advertencia
- no debería recomendar `DEPRECATED` salvo auditoría histórica

09.00 — Siguiente paso práctico

09.01 Orden correcto ahora

1. Crear el archivo `00.0_SKILL.MENU.ACTIVE.txt`
2. Poblarlo con tus skills reales actuales
3. Normalizar `SKILL_ID` de cada skill
4. Recién después diseñar `SKILLCHECK / SKILLS.CAPTURE`

10.00 — Mi recomendación concreta

10.01 Lo siguiente que conviene hacer
No es teoría adicional.
Es esto:

👉 **tomar tus skills actuales y transformarlos en entradas reales del `SKILL.MENU`**

Ese es el siguiente corte útil.

Si quieres, en el próximo mensaje te armo la **primera versión real del `SKILL.MENU` usando los skills que ya tienes hoy**.

2026-04-21 15:36:26 **You Asked**

radar.lite.txt
1.9 KB

radar.manifest.json
11.8 KB

radar.core.txt
193.6 KB

radar.full.txt
197.8 KB

radar.index.txt
3.2 KB

Sobre "00.0_SKILL.MENU.ACTIVE.txt", considera esta.
Adjunto output de radar, todo está vigente excepto el contenido de C:\01. GitHub\Skills\old

ChatGPT gpt-5-3

00.00 — Diagnóstico rápido (sin anestesia)

00.01 Tienes buen material, pero está **desordenado a nivel catálogo**

- Tienes skills sólidos (WBS, FILE_CONTENT, RADAR, etc.)
- Pero no tienes **sistema de clasificación ni naming consistente para selección IA**

00.02 Problema crítico detectado
👉 Hay **duplicidad real de skills**:

- `05.20260226.2_SKILL.ROUTING_POLICY.txt`
- `05.SKILL.ROUTING_POLICY.txt`

Esto rompe:

- trazabilidad
- recomendación automática

- selección determinista

Esto no es menor. Es deuda técnica inmediata.

01.00 — Fuente base utilizada

Estoy trabajando sobre tu RADAR:

-
-

👉 Confirmado:

- `old` correctamente excluido
- working set limpio (bien ahí)

02.00 — Clasificación real de tu ecosistema (no teórica)

02.01 SYSTEM (core del sistema)

- RADAR
- BATON
- HUMAN_README
- DRAG_AND_DROP
- SkillSys (tu proto skillcheck)

👉 Estos son **runtime del sistema**, no “skills normales”

02.02 ORCHESTRATION / AI_ORCH

- AI_ORCHESTRATION_CORE
- AGENT_EXECUTION_POLICY
- SANDBOX_BOUNDARY
- COST_CONTROL
- ROUTING_POLICY (duplicado)
- LOGGING_AUDIT
- CHECKPOINT_ROLLBACK
- SECRETS_HANDLING
- DEV_ENV_MINIMAL

👉 Este bloque está bien armado, pero **no está declarado como dominio**

02.03 FORMAT (fundacionales)

- WBS
- FILE_CONTENT

👉 Estos son **hard dependencies de todo**

02.04 REVIEW / OPERACIÓN

- PROBLEM_TROUBLE_INCIDENTS

👉 Este es crítico. Está bien posicionado.

02.05 MISC / CONTAMINACIÓN

- STACKS.COST_MONTHLY
- SIMULATION.PROJECT_100H
- IASKILLS.GIT

👉 Estos NO son skills estándar → son ruido en el menú

02.06 DOMAIN / APRENDIZAJE

- LearnAnything
- LearnCAE
- Comptia
- LearnAuto

👉 Estos son:

- skills personales
- NO deberían mezclarse con core operativo

02.07 HUMAN / CONTEXTO

- WhoAmI

👉 Correcto, pero:

- no es skill
- es documentación

03.00 — Problemas estructurales detectados

03.01 Falta de separación de capas

Hoy tienes TODO mezclado:

- skills operativos
- arquitectura
- aprendizaje
- simulaciones
- herramientas

👉 Resultado:
La IA no puede distinguir qué recomendar.

03.02 Naming inconsistente

Ejemplo real:

- `08.STANDAR.PROBLEM_TROUBLE_INCIDENTS.txt`
- `02.SKILL.AGENT_EXECUTION_POLICY.txt`
- `01.ARCH.AI_ORCHESTRATION.CORE.txt`

👉 Mezcla de:

- STANDAR
- SKILL
- ARCH

Sin taxonomía clara.

03.03 No existe `STATUS`

Nada indica:

- ACTIVE
- DRAFT
- DEPRECATED

👉 Esto rompe gobernanza.

03.04 No existe `CRITICALITY`

No puedes priorizar automáticamente.

03.05 SkillSys no está integrado

Tu archivo:

`00.SkillSys\20260421.SkillSys.txt`

👉 Es básicamente tu `skillcheck`, pero:

- no está formalizado como skill
- no tiene ID consistente
- no está en catálogo

04.00 — Decisión de diseño (mi recomendación firme)

04.01 Separar en 3 capas

No es opcional. Si no haces esto, el sistema colapsa.

04.02 CAPA 1 — CORE_SYSTEM (no son skills)

Mover conceptualmente:

- RADAR
- BATON
- HUMAN_README
- DRAG_AND_DROP

👉 Tipo: `SYSTEM`, no `SKILL`

04.03 CAPA 2 — SKILLS_CANONICOS

Aquí sí van los reales:

FORMAT

- WBS
- FILE_CONTENT

REVIEW

- PROBLEM_TROUBLE

ORCHESTRATION

- EXEC_POLICY

- SANDBOX
- COST
- ROUTING
- LOGGING
- CHECKPOINT
- SECRETS
- DEV_ENV

04.04 CAPA 3 — NO-SKILLS (fuera del menú)

Excluir de `SKILL.MENU`:

- Learn*
- Simulation
- Stacks
- IASKILLS.GIT
- WhoAmI

👉 Si los metes, contaminas el sistema de recomendación.

05.00 — Normalización mínima obligatoria (sin esto no avances)

05.01 Resolver duplicado ROUTING

Decisión:

- Mantener uno
- El otro → `DEPRECATED`

05.02 Estandarizar naming lógico (no físico aún)

Propuesta:

```text
SKILL_ORCH_ROUTING_POLICY
SKILL_ORCH_COST_CONTROL
SKILL_FORMAT_WBS
SKILL_REVIEW_PROBLEM_TROUBLE
```

👉 No cambies archivos aún.
Primero normaliza en el menú.

05.03 Crear STATUS

Para cada skill:

- ACTIVE
- DRAFT
- DEPRECATED

05.04 Definir CRITICALITY

Propuesta:

HIGH

- WBS
- FILE_CONTENT
- RADAR
- PROBLEM_TROUBLE

MEDIUM

- COST
- ROUTING
- EXEC_POLICY

LOW

- DEV_ENV
- SIMULATION (si sobreviviera)

06.00 — Estructura REAL de tu primer SKILL.MENU (adaptado a tu data)

06.01 Bloque catálogo (ejemplo parcial)

```txt
----------
SKILL_ID..........: SKILL_FORMAT_WBS
STATUS............: ACTIVE
CATEGORY..........: FORMAT
CRITICALITY.......: HIGH
```

```
PATH..............: \06.SKILL.WBS.txt
----------

----------
SKILL_ID..........: SKILL_FORMAT_FILE_CONTENT
STATUS............: ACTIVE
CATEGORY..........: FORMAT
CRITICALITY.......: HIGH
PATH..............: \07.SKILL.FILE_CONTENT.txt
----------

----------
SKILL_ID..........: SKILL_REVIEW_PROBLEM_TROUBLE
STATUS............: ACTIVE
CATEGORY..........: REVIEW
CRITICALITY.......: HIGH
PATH..............: \08.STANDAR.PROBLEM_TROUBLE_INCIDENTS.txt
----------
```

07.00 — Gap crítico (importante)

07.01 Falta un skill formal de:

👉 **SKILL_SELECTION / SKILLCHECK**

Pero ya lo tienes en bruto:

- `00.SkillSys\20260421.SkillSys.txt`

👉 Este debe convertirse en:

`SKILL_SYSTEM_SKILLCHECK`

Y entrar al menú.

08.00 — Riesgos si no corriges ahora

08.01 Drift exponencial
Cada nuevo skill empeora el sistema.

08.02 Recomendaciones basura de IA
Sin taxonomía → mala selección.

08.03 Duplicación futura
Ya te pasó con ROUTING.

09.00 — Siguiente paso (ejecutable, no teoría)

09.01 Haz esto ahora:

1. Confirmar eliminación lógica de:
    - ROUTING duplicado
2. Confirmar exclusión del menú de:
    - Learn*
    - Simulation
    - Stacks
    - WhoAmI
3. Confirmar que quieres:
    - separar SYSTEM vs SKILLS

10.00 — Próximo entregable (si me das OK)

Te construyo:

👉 **`00.0_SKILL.MENU.ACTIVE.txt` completo**

- con TODOS tus skills actuales
- normalizados
- con IDs coherentes
- con categorías reales
- con status
- con criticality
- listo para usar en `skillcheck`

10.01 Advertencia final

Si intentas meter todo “tal cual está” al menú:

👉 vas a crear un catálogo inútil.

Hay que **curar**, no copiar.

Confirma:

- si eliminamos duplicado ROUTING
- si excluimos Learn / Simulation / WhoAmI del menú

- si separas SYSTEM vs SKILL

y avanzamos a la versión canónica real.

2026-04-21 15:46:44 **You Asked**

WhoAmI está en todos los proyectos, incluido este, concuerdo respecto a que NO entra al SKILL.MENU
Es indispensable para la continuidad del desarrollo.
Sobre "03.03 No existe STATUS", hay 2 status vigente y obsoleto, si es obsoleto está en C:\01. GitHub\Skills\old
Sobre "04.01 Separar en 3 capas", "05.00", "07.01", ok
Sobre "05.20260226.2_SKILL.ROUTING_POLICY.txt 05.SKILL.ROUTING_POLICY.txt", fusiona los 2 archivos en un con lo mejor de los 2, y los originales lo movemos a C:\01. GitHub\Skills\old

ChatGPT gpt-5-3

00.00 — Decisión validada (sin ambigüedad)

00.01 Alineamiento

- WhoAmI → **fuera de SKILL.MENU** ✅
- STATUS → manejado por **ubicación física (`old`)** ⚠️ (limitado, ver riesgos)
- Separación en capas → **OK**
- Routing duplicado → **se fusiona** → acción crítica

01.00 — Problema real en ROUTING (antes de fusionar)

01.01 No son duplicados exactos

- `05.20260226.2_SKILL.ROUTING_POLICY.txt` → versión **estratégica / conceptual (task taxonomy, anti-runaway, principios)**
- `05.SKILL.ROUTING_POLICY.txt` → versión **operativa / ejecución (context levels, apply vs plan, matriz concreta)**

👉 No es duplicación trivial. Es split de responsabilidades mal resuelto.

01.02 Riesgo si haces merge “rápido”

- Pierdes claridad entre:
  - estrategia (qué modelo usar)
  - ejecución (cómo usarlo)

👉 Resultado típico:
un archivo largo, ambiguo, difícil de aplicar.

02.00 — Decisión recomendada (no obvia, pero correcta)

02.01 NO hacer merge plano
Haz:

👉 **UN SOLO ARCHIVO, PERO CON 2 CAPAS INTERNAS CLARAS**

02.02 Estructura objetivo del nuevo archivo

Nuevo archivo:

```txt
05.SKILL.ROUTING_POLICY.txt   (CANON)
```

Estructura:

```txt
00.00 METADATA
00.10 INDICE

01.00 PRINCIPIOS Y OBJETIVO (estratégico)
02.00 TAXONOMIA DE TAREAS (estratégico)

03.00 MODELOS Y ROLES (puente)

04.00 MATRIZ DE ROUTING (operativo)
05.00 NIVELES DE CONTEXTO (operativo)
06.00 PLAN VS APPLY (operativo)

07.00 REGLAS DE COSTO Y CONTROL (estratégico + operativo)
08.00 FALLBACK (operativo)

09.00 REGLAS PARA AGENTES (clave)
10.00 ANTIPATRONES
```

```
11.00 CHECKLIST
12.00 CHANGELOG
```

👉 Mezcla ambos archivos, pero **separando intención vs ejecución**

03.00 — Fusión quirúrgica (qué se conserva de cada uno)

03.01 Desde `05.20260226.2...` (NO perder)

- Taxonomía:
  - ARCH_DESIGN
  - CODE_GEN
  - REFACTOR
  - DEBUG
  - DOC_CANON
  - TOOLING
  - DATA_XFORM
  - OPS_GOV
- Reglas anti-runaway:
  - max iteraciones
  - COST_INCIDENT
  - preflight obligatorio
- Principio:
  - “no fallback automático en MVP”

👉 Este archivo tiene **inteligencia de sistema**

03.02 Desde `05.SKILL.ROUTING_POLICY.txt` (NO perder)

- Context levels:
  - L0, L1, L2, L3
- Matriz concreta:
  - TASK_TYPE → modelo → contexto
- PLAN_ONLY vs APPLY

👉 Este archivo tiene **operatividad real**

03.03 Conflictos detectados (hay que resolver)

Problema:

- naming de task types distinto
  - uno usa `ARCH_DESIGN`
  - otro usa `PLAN_ARCH`

👉 Decisión:

✔ Unificar en formato largo (más claro):

```txt
ARCH_DESIGN
CODE_GEN
REFACTOR
DEBUG
DOC_CANON
TOOLING
DATA_XFORM
OPS_GOV
```

Eliminar:

- PLAN_ARCH
- DEBUG_TROUBLE
- RADAR_NAV
- COST_REPORT

👉 Son redundantes o demasiado específicos

04.00 — Propuesta final (bloque listo para reemplazo)

Te dejo el bloque clave que debes crear (resumido, no todo el archivo):

```txt
==========
01.00_PRINCIPIOS_Y_OBJETIVO
==========

- Estabilidad > complejidad
- 1 modelo principal + 1 secundario (MVP)
- No fallback automático
- Default context = RADAR_INDEX
```

```
- Separación estricta: PLAN vs APPLY

==========
02.00_TAXONOMIA_DE_TAREAS
==========

- ARCH_DESIGN
- CODE_GEN
- REFACTOR
- DEBUG
- DOC_CANON
- TOOLING
- DATA_XFORM
- OPS_GOV

==========
04.00_MATRIZ_DE_ROUTING
==========

ARCH_DESIGN → M_MAIN → L0/L1
CODE_GEN → M_MAIN (core) / M_SECOND (boilerplate) → L1
REFACTOR → M_MAIN → L1/L2
DEBUG → M_MAIN → L1
DOC_CANON → M_MAIN / M_SECOND → L0/L1
TOOLING → M_MAIN / M_SECOND → L1
DATA_XFORM → M_SECOND → L0
OPS_GOV → M_MAIN → L0

==========
05.00_NIVELES_DE_CONTEXTO
==========

L0 → HUMAN + BATON + RADAR_INDEX
L1 → + snippets
L2 → RADAR_CORE (selectivo)
L3 → RADAR_FULL (solo auditoría)

==========
07.00_CONTROL_DE_COSTO_Y_RUNAWAY
==========

- Preflight obligatorio
- MAX 5 iteraciones por task
- 3 fallas → TROUBLE
- FULL context prohibido por defecto

==========
08.00_FALLBACK
```

```
==========

- Manual (MVP)
- Registrar TRY_M_SECOND
- No automático

==========
09.00_REGLAS_PARA_AGENTES
==========

- Modelo NO ejecuta
- Solo genera PLAN
- Orquestador valida
- Executor aplica
- Prohibido inventar contenido sin RADAR_CORE
```

05.00 — WBS de ejecución (lo que haces ahora)

05.01 Crear nuevo archivo canónico
Ubicación:

```powershell
C:\01. GitHub\Skills\05.SKILL.ROUTING_POLICY.txt
```

Contenido:

- fusión estructurada (como arriba, pero completa)

05.02 Mover antiguos a old

```powershell
cd "C:\01. GitHub\Skills"

move "05.20260226.2_SKILL.ROUTING_POLICY.txt" ".\old\"
move "05.SKILL.ROUTING_POLICY.txt" ".\old\05.SKILL.ROUTING_POLICY_OLD.txt"
```

⚠️ Importante:

- renombra el antiguo para evitar colisión

05.03 Ejecutar RADAR

```powershell
```

```
cd "C:\01. GitHub\Skills"

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File ".\A_Tools\Radar\RADAR.ps1" -Mode Full
```

06.00 — Observación crítica sobre STATUS (te falta madurez acá)

Tu modelo actual:

👉 STATUS = ubicación (`old`)

Problemas:

- No puedes marcar:
  - DRAFT
  - EXPERIMENTAL
  - ACTIVE pero inestable

👉 Te recomiendo a futuro:

Agregar en metadata:

```txt
STATUS..........: ACTIVE
```

No reemplaza `old`, lo complementa.

07.00 — Siguiente paso lógico

Cuando termines esto:

👉 toca:

- construir `00.0_SKILL.MENU.ACTIVE.txt`
- integrar `SkillSys` como **SKILLCHECK**

08.00 — Feedback directo

Lo estás haciendo bien, pero:

- ya entraste en fase donde **la gobernanza importa más que crear contenido**
- si no estructuras ahora, después no escala

👉 Este merge de ROUTING es el primer test real de madurez del sistema

---

Confirma cuando:

- creaste el archivo fusionado
- moviste los antiguos
- corriste RADAR

y avanzamos al **SKILL.MENU canónico completo**.

2026-04-21 15:49:24 **You Asked**

Dame el contenido completo de 05.SKILL.ROUTING_POLICY.txt

ChatGPT gpt-5-3

```txt
==========
00.00_METADATOS_DEL_DOCUMENTO
==========

ID_UNICO..........: SKILL.ROUTING_POLICY.01.00
NOMBRE_SUGERIDO...: 05.SKILL.ROUTING_POLICY.txt
VERSION...........: v1.0-CANON
FECHA.............: 2026-04-21
HORA..............: HH:MM
CIUDAD............: Santiago, Chile
UBICACION_SISTEMA.: \Skills\
AUTOR_HUMANO......: PABLO

ALCANCE...........:
Define cómo seleccionar modelos, niveles de contexto y modo de ejecución (PLAN/APPLY)
para resolver tareas de forma eficiente, controlando costo, complejidad y riesgo operativo.

NO_CUBRE..........:
No ejecuta tareas.
No reemplaza RADAR.
No reemplaza PROBLEM_TROUBLE.
No decide contenido final, solo cómo abordarlo.

DEPENDENCIAS......:
09.STANDAR.RADAR.txt
06.SKILL.WBS.txt
```

```
07.SKILL.FILE_CONTENT.txt
08.STANDAR.PROBLEM_TROUBLE_INCIDENTS.txt

==========
00.10_INDICE_GENERAL_WBS
==========

00.00 Metadatos del documento
00.10 Índice general WBS

01.00 Principios y objetivo
02.00 Taxonomía de tareas
03.00 Modelos y roles

04.00 Matriz de routing
05.00 Niveles de contexto
06.00 Plan vs Apply

07.00 Control de costo y runaway
08.00 Fallback

09.00 Reglas para agentes
10.00 Antipatrones

11.00 Checklist operativo
12.00 Changelog

==========
01.00_PRINCIPIOS_Y_OBJETIVO
==========

Objetivo:
Definir reglas claras para enrutar tareas hacia el modelo correcto, con el nivel de contexto
adecuado,
y bajo un modo de ejecución controlado.

Principios:

- Estabilidad > complejidad
- 1 modelo principal (M_MAIN) + 1 secundario (M_SECOND)
- No fallback automático en MVP
- Default context = RADAR_INDEX
- Separación estricta: PLAN vs APPLY
- Minimizar tokens y tiempo sin perder precisión
- No usar contexto profundo sin justificación explícita

==========
02.00_TAXONOMIA_DE_TAREAS
```

```
==========

Tipos de tareas canónicos:

- ARCH_DESIGN
  Diseño de arquitectura, estructura, frameworks, sistemas.

- CODE_GEN
  Generación de código nuevo.

- REFACTOR
  Mejora o reorganización de código existente.

- DEBUG
  Diagnóstico y corrección de errores.

- DOC_CANON
  Creación de documentación estructurada y formal.

- TOOLING
  Scripts, CLI, automatizaciones, integración de herramientas.

- DATA_XFORM
  Transformación, parsing o estructuración de datos.

- OPS_GOV
  Gobernanza, control de procesos, reglas operativas.

==========
03.00_MODELOS_Y_ROLES
==========

M_MAIN:
Modelo principal de razonamiento.
Se usa para tareas críticas, estructurales o complejas.

M_SECOND:
Modelo secundario para tareas simples, repetitivas o de bajo riesgo.

Roles:

- PLANNER
  Genera el plan de ejecución.

- EXECUTOR
  Aplica cambios (no es IA, es capa de ejecución).

- VALIDATOR
```

```
  Verifica consistencia y cumplimiento de reglas.

Regla clave:
El modelo NO ejecuta. Solo genera PLAN.

==========
04.00_MATRIZ_DE_ROUTING
==========

Asignación base:

ARCH_DESIGN
→ Modelo: M_MAIN
→ Contexto: L0 / L1

CODE_GEN
→ Modelo: M_MAIN (lógica core)
→ Modelo: M_SECOND (boilerplate)
→ Contexto: L1

REFACTOR
→ Modelo: M_MAIN
→ Contexto: L1 / L2

DEBUG
→ Modelo: M_MAIN
→ Contexto: L1

DOC_CANON
→ Modelo: M_MAIN / M_SECOND
→ Contexto: L0 / L1

TOOLING
→ Modelo: M_MAIN / M_SECOND
→ Contexto: L1

DATA_XFORM
→ Modelo: M_SECOND
→ Contexto: L0

OPS_GOV
→ Modelo: M_MAIN
→ Contexto: L0

Notas:

- L2 solo si el problema no se resuelve con L1.
- L3 prohibido salvo auditoría o análisis profundo.
```

```
==========
05.00_NIVELES_DE_CONTEXTO
==========

L0 (mínimo)
- HUMAN
- BATON
- RADAR_INDEX

Uso:
- diseño conceptual
- decisiones
- planificación

---

L1 (operativo ligero)
- L0 +
- snippets relevantes

Uso:
- implementación parcial
- debugging básico

---

L2 (profundo selectivo)
- RADAR_CORE parcial

Uso:
- refactor complejo
- debugging difícil

---

L3 (full)
- RADAR_FULL

Uso:
- auditoría completa
- análisis estructural profundo

Regla:
L3 está prohibido por defecto.

==========
06.00_PLAN_VS_APPLY
```

```
==========

PLAN_ONLY:

- El modelo propone solución
- No se ejecuta nada
- Se valida antes de aplicar

APPLY:

- Se ejecuta lo definido en el plan
- Requiere validación previa

Regla:

- Default = PLAN_ONLY
- APPLY solo con confirmación explícita

==========
07.00_CONTROL_DE_COSTO_Y_RUNAWAY
==========

Reglas:

- Preflight obligatorio antes de ejecutar
- Máximo 5 iteraciones por tarea
- Si hay 3 fallas consecutivas → activar PROBLEM_TROUBLE
- Evitar loops de refinamiento sin avance real

Prohibido:

- Escalar contexto automáticamente
- Usar L3 como fallback
- Reintentos sin cambio de estrategia

==========
08.00_FALLBACK
==========

Fallback permitido:

- Manual
- Registrado explícitamente

Ejemplo:

TRY_M_SECOND → FAIL → TRY_M_MAIN
```

```
Reglas:

- No fallback automático en MVP
- Cada fallback debe justificar:
  - motivo
  - cambio de estrategia

==========
09.00_REGLAS_PARA_AGENTES
==========

- El modelo NO ejecuta
- El modelo NO modifica archivos directamente
- El modelo genera PLAN estructurado

Flujo:

1. Input → análisis
2. PLAN → estructurado
3. Validación
4. Ejecución externa

Prohibido:

- inventar contexto sin RADAR_CORE
- ejecutar sin PLAN
- saltarse validación

==========
10.00_ANTIPATRONES
==========

- Usar L3 por defecto
- Fallback automático
- Mezclar PLAN y APPLY
- Ejecutar sin validación
- Usar modelo secundario para tareas críticas
- Refinar infinitamente sin criterio de salida
- Ignorar PROBLEM_TROUBLE en fallos repetidos

==========
11.00_CHECKLIST_OPERATIVO
==========

- ¿Se identificó correctamente el tipo de tarea?
- ¿Se eligió el modelo correcto?
- ¿Se definió nivel de contexto adecuado?
- ¿Se mantiene PLAN_ONLY?
```

```
- ¿Se evitó uso innecesario de contexto profundo?
- ¿Se controló número de iteraciones?
- ¿Se evitó fallback automático?
- ¿Se mantiene trazabilidad?

==========
12.00_CHANGELOG
==========

2026-04-21, v1.0-CANON
- Fusión de versiones duplicadas de routing policy.
- Separación explícita entre estrategia y operación.
- Incorporación de control de costo y runaway.
- Definición formal de PLAN vs APPLY.
```

2026-04-21 15:55:25 **You Asked**

radar.full.txt 198.7 KB

radar.index.txt 3.1 KB

radar.lite.txt 1.2 KB

radar.manifest.json 18.6 KB

radar.core.txt 194.6 KB

Adjunto radar con los cambios propuestos,
05.SKILL.ROUTING_POLICY.txt incluido.
Si bien WhoAmI no es parte de los skills, hay que crear un skills para que la IA sepa que siempre que se crea un nuevo proyecto se considere Baton, Radar, Human y WhoAmI

ChatGPT gpt-5-3

Voy directo: hoy **no existe un skill que gobierne el “bootstrap de proyecto”**.
Tienes piezas (RADAR, BATON, HUMAN, WhoAmI), pero **no hay orquestación obligatoria entre ellas**.
Eso es un gap estructural.

Tu RADAR lo confirma: existe `21.WhoAmI\20260421_WhoAmI.txt` pero está fuera del flujo formal de skills
=> Hoy depende de disciplina manual, no de sistema.

00.00_RESUMEN_EJECUTIVO

- ✔ Correcto: necesitas un skill nuevo
- ❌ Problema actual: no hay “project bootstrap policy”
- ⚠ Riesgo: proyectos inconsistentes desde el día 0
- 🎯 Solución: **SKILL.PROJECT_BOOTSTRAP_POLICY**

01.00_GAP_DETECTADO (DURO)

01.10_NO_EXISTE_CONTRATO_DE_CREACION

Hoy:

- BATON → existe
- RADAR → existe
- HUMAN → existe
- WhoAmI → existe (pero aislado)

❌ Pero:

- No hay regla que obligue a crearlos juntos
- No hay orden
- No hay validación

Resultado:

- Proyectos incompletos
- Contexto roto para IA
- Continuidad débil

02.00_PROPUESTA_DE_SKILL (NOMBRE Y ROL)

02.10_NOMBRE_CANON

```txt
20.SKILL.PROJECT_BOOTSTRAP_POLICY.txt
```

(Te dejo 20 porque 19 ya lo estás usando)

02.20_ROL_DEL_SKILL

Define:

- Qué archivos se crean al iniciar proyecto
- En qué orden
- Qué contienen mínimo
- Qué pasa si faltan

03.00_CONTENIDO_COMPLETO_DEL_SKILL

Te lo dejo listo para pegar:

```txt

==========
00.00_METADATOS_DEL_DOCUMENTO
==========

ID_UNICO..........: SKILL.PROJECT_BOOTSTRAP.01.00
NOMBRE_SUGERIDO...: 20.SKILL.PROJECT_BOOTSTRAP_POLICY.txt
VERSION...........: v1.0-CANON
FECHA.............: 2026-04-21
HORA..............: HH:MM
CIUDAD............: Santiago, Chile
UBICACION_SISTEMA.: \Skills\
AUTOR_HUMANO......: PABLO

ALCANCE...........:
Define el contrato obligatorio de creación de nuevos proyectos.
Establece los artefactos mínimos: BATON, RADAR, HUMAN y WhoAmI.

NO_CUBRE..........:
No define contenido interno detallado de cada artefacto.
No reemplaza skills específicos de cada componente.

DEPENDENCIAS......:
09.STANDAR.RADAR.txt
10.STANDAR.BATON.txt
11.STANDAR.HUMAN_README.txt
05.SKILL.ROUTING_POLICY.txt

==========
00.10_INDICE_GENERAL_WBS
==========
```

```
00.00 Metadatos
00.10 Índice

01.00 Objetivo
02.00 Artefactos obligatorios
03.00 Orden de creación

04.00 Reglas operativas
05.00 Validación

06.00 Antipatrones
07.00 Checklist

08.00 Changelog

==========
01.00_OBJETIVO
==========

Establecer un estándar mínimo obligatorio para que todo proyecto:

- tenga contexto para IA
- tenga continuidad
- tenga trazabilidad
- sea recuperable por terceros

==========
02.00_ARTEFACTOS_OBLIGATORIOS
==========

Todo proyecto DEBE crear:

1. BATON
2. RADAR
3. HUMAN
4. WhoAmI

Sin estos 4 elementos:
→ el proyecto se considera NO-OPERABLE

==========
03.00_ORDEN_DE_CREACION
==========

Orden obligatorio:

01 → HUMAN
02 → WhoAmI
```

```
03 → BATON
04 → RADAR

Motivo:

- HUMAN define contexto base
- WhoAmI define estado actual
- BATON sintetiza para IA
- RADAR mapea estructura

==========
04.00_REGLAS_OPERATIVAS
==========

04.10_HUMAN

- Documento explicativo completo
- No resumido
- Didáctico
- Puede tener redundancia

04.20_WHOAMI

- Estado actual del proyecto
- Qué es
- Qué hace
- En qué estado está
- Sin jerga técnica innecesaria

04.30_BATON

- Snapshot operativo
- Orientado a IA
- Derivado de HUMAN + WhoAmI

04.40_RADAR

- Index obligatorio
- Core opcional
- Full solo bajo demanda

==========
05.00_VALIDACION
==========

Antes de considerar proyecto válido:

- Existe HUMAN
```

```
- Existe WhoAmI
- Existe BATON
- Existe RADAR_INDEX

Si falta alguno:
→ FAIL

==========
06.00_ANTIPATRONES
==========

- Crear proyecto sin BATON
- Crear proyecto sin WhoAmI
- Usar solo RADAR sin HUMAN
- Generar BATON sin HUMAN previo
- RADAR como sustituto de contexto

==========
07.00_CHECKLIST
==========

[ ] HUMAN creado
[ ] WhoAmI creado
[ ] BATON generado
[ ] RADAR ejecutado
[ ] Orden respetado

==========
08.00_CHANGELOG
==========

2026-04-21, v1.0-CANON
- Creación del skill de bootstrap de proyectos
```

04.00_FEEDBACK_CRÍTICO (LO QUE NO ESTÁS VIENDO)

04.10_PROBLEMA_DE_FONDO

No es solo WhoAmI.

👉 Es que **no tienes lifecycle de proyecto formal**.

Esto es solo:

- “init”

Te faltan:

- update
- close
- archive

04.20_CONFLICTO LATENTE

BATON vs WhoAmI:

- BATON = IA
- WhoAmI = humano

Pero: ❌ no hay regla de sincronización

Riesgo:

- divergencia
- doble verdad

04.30_MEJORA_CLAVE

Agrega esto (no ahora, pero sí roadmap):

```txt
21.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt
```

Con:

- INIT
- UPDATE
- CLOSE
- ARCHIVE

05.00_RECOMENDACION FINAL

Implementa YA:

1. Crear este skill
2. Integrarlo en CLI:

   `hia project new`

   → debe forzar estos 4 artefactos

3. Validación automática:

```
hia project validate
```

06.00_VEREDICTO

✔ Buena intuición
❌ Implementación actual incompleta
⚠ Riesgo alto de inconsistencia

👉 Este skill no es opcional. Es estructural.

2026-04-21 16:10:58 **You Asked**

Sobre "hia project new", estás mezclando cosas, HIA y todo lo que se relaciona con ese proyecto esta totalmente independiente del resto.
En el futuro se fusionarán este proyecto con HIA, pero mientras tanto, van por carriles separados.
Sobre WhoAmI, debe existir WhoAmI como skills y WhoAmI como continuidad humana a este proyecto.
Recuerda que todo el contenido (archivos y subcarpetas) de C:\01. GitHub\Skills son Skills vigentes, menos C:\01. GitHub\Skills\old que es todo lo obsoleto de cualquier parte y C:\01. GitHub\Skills\SyS el cual contiene todo lo operativo del proyecto, por ejemplo C:\01. GitHub\Skills\SyS\A_Tools, Human, baton,WhoAmI.
En este caso tendremos un skill WhoAmI para indicarle a la IA que siempre debe crear el archivo WhoAmI para la continuidad operativa humana y un archivo WhoAmI el cual explicará todo lo necesario para la continuidad operativa de este sistema de Skills.
Lo mismo pasará con Human, baton y radar.

te adjuntare radar para que revises todo el contenido y me des tu feedback

ChatGPT gpt-5-3

Entendido. Separas **ecosistema Skills vs HIA** y además introduces una dualidad clave:

- **WhoAmI (como SKILL → norma)**
- **WhoAmI (como archivo → ejecución real)**

Eso es correcto conceptualmente, pero ahora mismo tienes **riesgo de colisión semántica y duplicación operativa**.

Voy directo.

00.00_RESUMEN_CRÍTICO

- ✔ Buena decisión: separar HIA
- ✔ Correcto: diferenciar “skill vs artefacto”
- ❌ Problema: naming y contrato aún ambiguo
- ⚠ Riesgo: drift entre “lo que se exige” vs “lo que existe”

01.00_LECTURA_DEL_RADAR (LO QUE DICE TU SISTEMA)

01.10_ESTRUCTURA ACTUAL

- Skills canónicos en root
- Subdominios:
  - `21.WhoAmI\20260421_WhoAmI.txt`
- Tools fuera (`A_Tools\Radar`)
- Carpeta `old` bien excluida

Confirmación:
→ WhoAmI **ya existe como artefacto operativo**, no como skill formal

---

01.20_HECHO CLAVE

No existe:

```txt
XX.SKILL.WHOAMI.txt
```

=> Gap real, no conceptual.

02.00_PROBLEMA ESTRUCTURAL (NO MENOR)

02.10_MEZCLA DE CAPAS

Estás haciendo convivir en el mismo repo:

- **Skills (normativa)**
- **Outputs (WhoAmI, BATON, HUMAN, RADAR)**

Pero:

❌ No hay frontera formal entre:

- “esto es regla”
- “esto es instancia”

02.20_RIESGO DIRECTO

Sin esa separación:

- La IA puede leer un WhoAmI como si fuera regla
- O un skill como si fuera estado

=> contaminación de contexto

03.00_DECISIÓN QUE TOMASTE (CORRECTA PERO INCOMPLETA)

Tu definición:

> “tendremos un skill WhoAmI + archivo WhoAmI”

✔ Correcto

Pero falta:

👉 **contrato de relación entre ambos**

04.00_PROPUESTA AJUSTADA (SIN MEZCLAR HIA)

04.10_ESTRUCTURA LÓGICA OBLIGATORIA

Debes formalizar esto:

```txt
SKILL.WHOAMI          → regla
WHOAMI.INSTANCE       → archivo real
```

No es naming estético. Es semántico.

04.20_PROPUESTA DE NAMING (DURO)

SKILLS

```txt
21.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt
22.SKILL.HUMAN_POLICY.txt
23.SKILL.BATON_POLICY.txt
24.SKILL.RADAR_POLICY.txt
```

INSTANCIAS (en SyS o proyectos)

```txt
WhoAmI.ACTIVE.txt
HUMAN.README.txt
BATON.STATE.txt
RADAR.INDEX.txt
```

04.30_REGLA CLAVE (QUE HOY NO TIENES)

Todo skill de tipo “artefacto obligatorio” debe definir:

```txt
- existencia obligatoria
- ubicación esperada
- contenido mínimo
- relación con otros artefactos
```

05.00_SKILL QUE REALMENTE NECESITAS

No es solo WhoAmI.

Te falta esto:

05.10_SKILL.TRANSVERSAL

```txt
```

```
20.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt
```

Este define:

- HUMAN
- WhoAmI
- BATON
- RADAR

05.20_Y LUEGO

Cada uno tiene su skill específico:

- SKILL.WHOAMI_POLICY
- SKILL.HUMAN_POLICY
- SKILL.BATON_POLICY
- SKILL.RADAR_POLICY

06.00_CONFLICTOS DETECTADOS

06.10_WHOAMI vs HUMAN

Ambos pueden explicar “el proyecto”.

Si no defines límites:

- redundancia
- divergencia

👉 Debes fijar:

Artefacto	Rol
HUMAN	explicación profunda
WhoAmI	snapshot entendible inmediato

06.20_BATON vs WHOAMI

- BATON → IA
- WhoAmI → humano

Pero ambos resumen estado.

👉 riesgo: doble fuente de verdad

06.30_RADAR MAL ENTENDIDO (POTENCIAL)

RADAR NO es:

- documentación
- estado

Es:

- inventario estructural

Si la IA empieza a inferir desde RADAR → error conceptual.

07.00_OMISIONES IMPORTANTES

Te faltan reglas sobre:

07.10_UBICACIÓN

Dices:

```
SyS\Human
SyS\baton
SyS\WhoAmI
```

Pero no está formalizado en ningún skill.

07.20_CICLO DE VIDA

¿Quién actualiza WhoAmI?

- cada sesión?
- cada cambio?
- manual?

Hoy: indefinido

07.30_PRIORIDAD DE FUENTES

Si hay conflicto:

- WhoAmI vs HUMAN
- BATON vs HUMAN

¿quién gana?

No está definido.

08.00_RECOMENDACIONES (PRÁCTICAS)

08.10_NO CREES SOLO 1 SKILL

Error típico:

→ hacer “SKILL.WHOAMI” y listo

❌ insuficiente

08.20_CREAR 5 SKILLS

1. `SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY`
2. `SKILL.WHOAMI_POLICY`
3. `SKILL.HUMAN_POLICY`
4. `SKILL.BATON_POLICY`
5. `SKILL.RADAR_POLICY`

08.30_AGREGAR TAGS_OPERATIVOS

En esos skills:

```txt
TAGS_OPERATIVOS: RUNTIME_CRITICAL, CONTINUITY
```

08.40_VALIDACIÓN FUTURA (SIN HIA)

No CLI. Pero sí lógica:

Checklist mínimo:

```txt
- WhoAmI existe
- HUMAN existe
- BATON existe
```

```
- RADAR existe
```

09.00_VEREDICTO FINAL

✔ Arquitectura conceptual correcta
❌ Falta formalización dura
⚠ Riesgo alto de ambigüedad operativa

Tu sistema ya creció lo suficiente como para exigir:

👉 **contratos entre artefactos, no solo existencia**

10.00_SI QUIERES SIGUIENTE PASO

Puedo hacerte:

- SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY completo (nivel CANON)
-
  - los 4 skills derivados alineados

Pero ojo: ahí ya entramos en gobernanza seria, no tweaks.

Tú decides.

2026-04-21 16:34:30 **You Asked**

20260421_WhoAmI.txt
4.3 KB

11.STANDAR.HUMAN_README.txt
10.7 KB

10.STANDAR.BATON.txt
13.8 KB

RADAR.ps1
28.6 KB

Sobre "04.20", "04.30", "05.00", "08.00", de acuerdo
Sobre "06.10_WHOAMI vs HUMAN", WHOAMI es un resumen para la continuidad humana operacional del proyecto, HUMAN es la documentación global del proyecto, como indicas es "explicación profunda"
Sobre "Pero no está formalizado en ningún skill.", están en C:\01. GitHub\Skills, de hecho los adjunto.

Sobre "¿Quién actualiza WhoAmI?", Codex desktop o claude code desktop por medio de un prompt que me das al cierre de sesión actualiza WhoAmI y todo el resto que sea necesario sea actualizado, corroborado por la entrega del antes y después de Radar.
Terminal indica "PS C:\01. GitHub\Skills\SyS\A_Tools\Radar> ./RADAR.ps1
RADAR FAILED (line 439): A parameter cannot be found that matches parameter name 'LiteralPath'. This failure might be caused by applying the default parameter binding. You can disable the default parameter binding in $PSDefaultParameterValues by setting $PSDefaultParameterValues["Disabled"] to be $true, and retry. The following default parameter was successfully bound for this cmdlet when the error occurred: -ErrorAction", dame el prompt para que por medio de codex desktop poder resolver este tema de radar y todo el resto y perfeccionarlo al máximo posible, considerar que radar se encuentra en C:\01. GitHub\Skills\SyS\A_Tools\Radar.

ChatGPT gpt-5-4-thinking

00.00 — Diagnóstico breve

00.01 El problema de `RADAR.ps1` ya no es solo un bug puntual
Ahora tienes 3 frentes a la vez:

- fallo técnico actual en PowerShell: `-LiteralPath` / default parameter binding
- necesidad de endurecer RADAR como herramienta operativa del proyecto `Skills`
- necesidad de alinear RADAR con el modelo real del sistema: `Skills` en root, `old` como obsoleto, y `SyS` como operación viva del proyecto

00.02 Además, tu modelo documental ya está bastante claro

- `WhoAmI` = continuidad humana operativa, con reglas explícitas de claridad, actualización y no contaminación conceptual.
- `HUMAN` = documentación profunda y explicativa del sistema.
- `BATON` = snapshot operativo para IA, derivado de `HUMAN + SKILLS + RADAR`.

👉 Con eso, el prompt a Codex no debe pedir “arregla un parámetro”.
Debe pedir: **resolver el bug y llevar RADAR a estado productivo dentro del proyecto Skills**.

01.00 — Prompt para Codex Desktop

```txt
PROYECTO: Skills System
RUTA BASE DEL PROYECTO: C:\01. GitHub\Skills
RUTA DEL SCRIPT A CORREGIR: C:\01. GitHub\Skills\SyS\A_Tools\Radar\RADAR.ps1

00.00 ROLE
Actúa como experto senior en:
- PowerShell productivo
- hardening de scripts operativos
- tooling para inventario y trazabilidad de repositorios
- diseño mantenible de outputs para consumo humano e IA

01.00 CONTEXTO
Estoy trabajando en un proyecto llamado Skills System, completamente separado de HIA.
No debes mezclar este proyecto con HIA ni asumir rutas, comandos o artefactos de HIA.

Estructura conceptual del proyecto:
- C:\01. GitHub\Skills = skills vigentes
- C:\01. GitHub\Skills\old = todo lo obsoleto
- C:\01. GitHub\Skills\SyS = todo lo operativo del proyecto
- C:\01. GitHub\Skills\SyS\A_Tools\Radar = ubicación real de RADAR.ps1

En este sistema:
- WhoAmI existe como skill y como archivo operativo
- HUMAN existe como skill y como archivo operativo
- BATON existe como skill y como archivo operativo
- RADAR existe como skill y como archivo operativo

Roles conceptuales:
- WhoAmI = continuidad humana operacional resumida
- HUMAN = documentación global y profunda del proyecto
- BATON = snapshot operativo para IA
- RADAR = mapa determinista del filesystem

Importante:
- Skills vigentes viven en C:\01. GitHub\Skills
- old es obsoleto
- SyS contiene operación viva del proyecto
- No debes sacar contenidos vigentes de root solo porque SyS exista

02.00 PROBLEMA ACTUAL
Al ejecutar:

cd "C:\01. GitHub\Skills\SyS\A_Tools\Radar"
./RADAR.ps1
```

```
la terminal indica:

RADAR FAILED (line 439): A parameter cannot be found that matches parameter name 'LiteralPath'.
This failure might be caused by applying the default parameter binding. You can disable the
default parameter binding in $PSDefaultParameterValues by setting
$PSDefaultParameterValues["Disabled"] to be $true, and retry. The following default parameter
was successfully bound for this cmdlet when the error occurred: -ErrorAction

03.00 OBJETIVO
Debes resolver este problema y perfeccionar RADAR al máximo posible, sin romper su rol
conceptual.

Debes entregar una versión robusta y productiva de:
C:\01. GitHub\Skills\SyS\A_Tools\Radar\RADAR.ps1

04.00 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES DE RADAR
RADAR debe:

04.01 Escanear:
- C:\01. GitHub\Skills

04.02 Excluir del escaneo:
- C:\01. GitHub\Skills\old
- C:\01. GitHub\Skills\SyS\A_Tools\Radar

04.03 Generar outputs vigentes en:
- C:\01. GitHub\Skills\SyS\A_Tools\Radar

04.04 Mover outputs previos/obsoletos a:
- C:\01. GitHub\Skills\old\radar

04.05 Generar como mínimo:
- radar.index.txt
- radar.core.txt
- radar.full.txt
- radar.lite.txt
- radar.manifest.json

04.06 Mantener lógica actual de:
- index = inventario
- core = contenido legible
- full = consolidación
- lite = diff operativo
- manifest = metadata estructurada

04.07 Mantener:
- diff contra corrida previa
```

```
- archivado de outputs anteriores
- segmentación cuando aplique
- skipped_too_large cuando aplique
- soporte opcional de SHA256 si ya existe

05.00 OBJETIVOS DE HARDENING
Debes endurecer RADAR para que sea confiable de verdad.

05.01 Resolver causa raíz del error
No quiero parche frágil.
Quiero entender y corregir por qué aparece el error de:
- LiteralPath
- default parameter binding
- PSDefaultParameterValues
- binding implícito erróneo

05.02 Eliminar falsos OK
Si algo crítico falla:
- NO imprimir OK
- NO seguir como si nada
- exit code != 0

05.03 Asegurar compatibilidad real
El script debe funcionar en PowerShell real de Windows, no solo “en teoría”.

05.04 Fortalecer:
- try/catch
- StrictMode
- ErrorActionPreference
- manejo de arrays/listas/JSON
- validaciones finales de outputs

06.00 REQUERIMIENTOS DE DISEÑO
06.01 No mezclar capas
RADAR describe.
RADAR no interpreta semánticamente el contenido como registry o menú.

06.02 No inventar features que rompan el rol de RADAR
No transformar RADAR en SKILLS.REGISTRY.
No transformar RADAR en selector de skills.

06.03 Sí puedes mejorar:
- estructura del manifest
- validación final
- consistencia de rutas
- robustez de serialización
- encoding
- detección de errores
```

```
- limpieza de segments
- claridad del código

07.00 CONTEXTO DOCUMENTAL A RESPETAR
Al perfeccionar RADAR, considera que el sistema ya entiende:

- WhoAmI como continuidad humana operacional resumida
- HUMAN como documentación global profunda
- BATON como snapshot operativo para IA

No debes reescribir esos conceptos.
Solo debes respetarlos y evitar romper su relación con RADAR.

08.00 VALIDACIONES ESPECÍFICAS QUE QUIERO
Quiero que revises y mejores, si hace falta:

08.01 Path resolution
- autodiscovery correcto desde SyS\A_Tools\Radar
- root correcto = C:\01. GitHub\Skills
- output correcto = SyS\A_Tools\Radar
- old correcto = old\radar

08.02 Exclusiones
- old siempre excluido
- carpeta del propio RADAR siempre excluida

08.03 JSON manifest
- sin errores de tipos
- sin strings colapsadas donde deberían ir arrays
- sin objetos vacíos falsos
- con estructura consistente

08.04 Diff
- new_files
- modified_files
- deleted_files
- consistencia con corrida previa

08.05 Segmentación
- mantener ACTIVE
- generar .seg.001, .seg.002 cuando corresponda
- no generar basura residual

08.06 Output integrity
Antes de imprimir OK, validar:
- que los outputs existan
- que tengan contenido
- que el manifest sea JSON válido
```

```
- que el diff sea consistente

09.00 OUTPUT REQUERIDO
Debes entregar:

09.01 Código completo final de:
C:\01. GitHub\Skills\SyS\A_Tools\Radar\RADAR.ps1

No quiero diff.
No quiero fragmentos.
Quiero archivo completo listo para reemplazar.

09.02 Explicación breve y dura de:
- causa raíz del error
- cambios aplicados
- mejoras de hardening
- riesgos que aún queden

09.03 Lista de problemas detectados adicionales
Aunque no los haya pedido explícitamente.

10.00 CRITERIOS DE CALIDAD
La solución debe ser:
- robusta
- mantenible
- explícita
- sin trucos mágicos
- compatible con operación real
- honesta en OK vs FAIL

11.00 PRUEBA DE EJECUCIÓN QUE DEBE FUNCIONAR
Debes dejar el script listo para correr con:

cd "C:\01. GitHub\Skills\SyS\A_Tools\Radar"
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\RADAR.ps1

y además:

cd "C:\01. GitHub\Skills\SyS\A_Tools\Radar"
.\RADAR.ps1

12.00 ESTILO DE RESPUESTA
- Sé directo
- No seas complaciente
- Prioriza robustez por sobre elegancia
- Señala riesgos, omisiones y fisuras
- Si algo del diseño actual está mal, dilo sin suavizar
```

02.00 — Feedback técnico adicional

02.01 El error que te devuelve terminal apunta a una de estas dos cosas:

- una llamada a cmdlet que **no soporta** `-LiteralPath` en tu contexto real
- o `PSDefaultParameterValues` está inyectando/bindeando parámetros por defecto de forma tóxica sobre cmdlets donde no corresponde

La pista fuerte es esta parte del mensaje:

> "This failure might be caused by applying the default parameter binding..."
> Eso no suena a typo normal; suena a **entorno PowerShell contaminado** o a script que no está aislando bien los cmdlets. Tu prompt ya obliga a Codex a investigarlo como causa raíz, que es lo correcto.

02.02 Hay otro problema latente en tu `radar.manifest.json` En la corrida anterior, `archived_files`, `generated_segments`, `new_files`, `modified_files` y `deleted_files` aparecían serializados como strings colapsadas en vez de arrays limpios, y `skipped_too_large` mostró un objeto vacío falso. Eso significa que RADAR puede "correr", pero todavía **mentir en estructura**, lo cual es peor que un fallo visible.

02.03 El merge de `05.SKILL.ROUTING_POLICY.txt` sí quedó reflejado como cambio vigente `RADAR LITE` muestra:

- `05.SKILL.ROUTING_POLICY.txt` como `MODIFIED`
- `05.20260226.2_SKILL.ROUTING_POLICY.txt` como `DELETED`
  Eso confirma que tu flujo de consolidación sí está entrando en trazabilidad. Bien. El problema ahora es endurecer la herramienta, no el contenido.

03.00 — Recomendación concreta

Pásale ese prompt a Codex Desktop y, cuando te entregue el `RADAR.ps1` corregido, tráemelo junto con:

- nuevo `radar.lite.txt`
- nuevo `radar.manifest.json`

Con eso se puede auditar si arregló:

- el bug real
- el hardening
- la serialización
- los falsos OK

Y una última precisión: tu distinción entre **WhoAmI skill** y **WhoAmI archivo operativo** quedó bien resuelta conceptualmente. No hay que corregir la idea; hay que formalizarla en skills sin contaminar `SKILL.MENU`. `WhoAmI.MANAGER` ya va en esa línea.

ChatGPT gpt-5-3

00.00 — Veredicto inmediato

00.01 Esto ya está en **nivel productivo real**
La versión `v0.6.2` de RADAR que te entregó Codex:

- ✔ Corrige el error `-LiteralPath`
- ✔ Corrige autodiscovery de rutas (antes estaba mal)
- ✔ Elimina el problema de binding global
- ✔ Endurece JSON, arrays y outputs
- ✔ Agrega validación final real (esto es lo más importante)

👉 Esto ya no es un script experimental. Es **herramienta confiable**.

01.00 — Causa raíz (bien identificada)

01.01 El error NO era trivial
No era solo “parámetro mal escrito”.

Era:

- uso de `-LiteralPath` en un cmdlet que **no lo soporta en ese contexto**
- combinado con:
  - `PSDefaultParameterValues` global (`*:ErrorAction`)
  - binding implícito

👉 Resultado: error engañoso + diagnóstico difícil

Codex hizo bien en:

- eliminar binding global
- usar `-Path` en vez de `-LiteralPath` donde corresponde

✔ Solución correcta, no parche.

02.00 — Lo que mejoró (de verdad importante)

02.01 Autodiscovery corregido

Antes:

```txt
Root → C:\...\Skills\SyS   ❌
```

Ahora:

```txt
Root → C:\...\Skills      ✔
```

👉 Este bug era silencioso pero crítico.
Te estaba generando un RADAR **semánticamente incorrecto**.

02.02 Validación final (game changer)

Esto es lo más relevante del script:

```powershell
Test-OutputIntegrity(...)
```

Ahora valida:

- existencia de archivos
- contenido no vacío
- JSON válido
- consistencia del diff

👉 Antes podías tener:

“OK” + basura

👉 Ahora:

“OK” = confiable

02.03 Control de errores correcto

```powershell
$ErrorActionPreference = 'Stop'
Set-StrictMode -Version Latest
```

-

```powershell
exit 0 / exit 1
```

👉 Ahora tienes contrato claro:

- éxito real
- fallo real

02.04 Normalización de arrays (muy importante)

Funciones:

- `Convert-AnyToArray`
- `Get-SortedStringArray`
- `Convert-SkippedItemToObject`

👉 Esto elimina el problema que ya viste:

- arrays convertidos a string
- objetos vacíos falsos

03.00 — Problemas que aún quedan (no te los voy a suavizar)

03.01 `Convert-AnyToArray` sigue siendo riesgoso

✔ útil
❌ demasiado permisivo

Puede:

- ocultar errores de tipo
- aceptar basura sin romper

👉 Recomendación futura: limitar su uso a bordes (I/O), no en todo el flujo.

03.02 Manifest sigue siendo pesado

```json
scanned_files = TODOS los archivos
```

👉 Esto escala mal.

Problema:

- tamaño
- lectura por IA
- costo en tokens

03.03 Segmentación sin checksum

Segmentas archivos, pero:

❌ no validas integridad de segmentos
❌ no hay hash por segmento

👉 Si algo se corrompe → no lo detectas

03.04 Exclusión por `StartsWith`

```powershell
if ($Path.StartsWith($ex))
```

👉 Edge case:

- paths similares
- symlinks
- casing raro

No es crítico ahora, pero es frágil.

04.00 — Feedback sobre tu sistema (no solo RADAR)

04.01 Lo que hiciste bien

Tu modelo ahora está claro:

Artefacto	Rol
WhoAmI	continuidad humana
HUMAN	documentación profunda
BATON	continuidad IA
RADAR	mapa FS

Y además:

- tienes skill pturn7file0
- tienes skill turn7file1
- tienes skill turn7file2

👉 Esto ya es un sistema coherente.

04.02 Pero aún tienes un problema estructural

No tienes formalizado:

👉 **relación obligatoria entre estos artefactos**

Hoy existe por disciplina, no por contrato.

05.00 — Recomendación inmediata (alto impacto)

05.01 No toques más RADAR ahora

Error típico:

👉 “funciona → sigo mejorando”

No.

RADAR ya está suficientemente robusto.

05.02 Siguiente paso correcto

👉 Consolidar esto:

```txt
SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY
```

Que gobierne:

- WhoAmI
- HUMAN
- BATON
- RADAR

05.03 Y después

👉 `SKILL.MENU.ACTIVE`

porque ahora sí tienes:

- inventario confiable (RADAR)
- artefactos definidos
- skills base claros

06.00 — Test que debes ejecutar (no opcional)

Ejecuta:

```powershell
cd "C:\01. GitHub\Skills\SyS\A_Tools\Radar"
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\RADAR.ps1
echo $LASTEXITCODE
```

Debe ser:

```txt
0
```

Luego rompe algo a propósito (por ejemplo borrar output antes de validar).

Debe dar:

```txt
1
```

👉 Si eso no pasa → aún hay bug.

07.00 — Veredicto final

✔ Bug resuelto correctamente
✔ Script endurecido
✔ Outputs confiables
✔ Arquitectura respetada

⚠ Aún no perfecto (pero ya usable en serio)

08.00 — Lo importante (para que no te equivoques)

El cuello de botella ya NO es técnico.

👉 Es de gobernanza:

- cómo se usan los skills
- cómo se mantienen
- cómo se relacionan

09.00 — Siguiente movimiento

Si quieres avanzar bien:

👉 siguiente entregable:

SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY (canónico)

Ese es el que te va a ordenar todo el sistema.

Cuando quieras, lo construimos completo.

ChatGPT gpt-5-3

00.00 — Diagnóstico brutal del estado actual

00.01 Tienes un sistema potente… pero inconsistente en gobernanza
RADAR ya está sólido.
Los SKILLS están bien estructurados.

Pero el problema crítico es otro:

👉 **No existe un contrato operativo unificado entre artefactos.**

Y se ve claro en tu propio RADAR:

- Archivo crítico vacío:
  - `21.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt | 0 bytes` ❌
- WhoAmI existe pero no está formalmente integrado
- BATON existe pero no está gobernado
- HUMAN existe pero no tiene jerarquía explícita

👉 Esto no es técnico. Es de **modelo operativo incompleto**4

01.00 — Hallazgos críticos (lo que está mal y no es menor)

01.01 Falta el “pegamento” del sistema
Tienes:

- SKILL.FILE_CONTENT ✔
- SKILL.WBS ✔
- SKILL.ROUTING ✔
- SKILL.COST ✔

Pero falta:

👉 **quién manda sobre quién**

Ejemplo real:

- ¿Si BATON dice A y HUMAN dice B?
- ¿Quién prevalece?
- ¿Quién se actualiza primero?

No está definido en ninguna parte.

01.02 PROJECT_LIFECYCLE_POLICY está vacío (error grave)

Esto:

```txt
21.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt | 0 bytes
```

👉 No es un detalle.
Es una **falla estructural del sistema**.

Ahí debería vivir:

- inicio de sesión
- cierre de sesión
- actualización de BATON
- actualización de WhoAmI
- checkpoints

Hoy:

❌ No existe ese contrato
❌ Todo depende de disciplina manual

01.03 WhoAmI no está conectado al sistema

Existe:

- `21.WhoAmI\20260421_WhoAmI.txt`

Pero:

❌ No está referenciado en arquitectura
❌ No está en ROUTING
❌ No está en POLICY

👉 Hoy es un artefacto aislado.

01.04 RADAR está bien, pero está sobreutilizado conceptualmente

RADAR debe ser:

👉 **mapa del FS**

No:

- memoria
- estado
- narrativa

Veo que hay riesgo de mezclarlo con eso.

02.00 — Gap estructural real (lo que te falta)

02.01 Te falta esta capa:

👉 **Operational Governance Layer**

Que formalice:

- ciclo de vida del proyecto
- relación entre artefactos
- orden de actualización
- responsabilidades

03.00 — Propuesta directa (sin rodeos)

03.01 Crear inmediatamente (no opcional)

```txt
SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt
```

Este debe definir:

03.02 Contrato de precedencia (crítico)

Ejemplo mínimo:

```txt
HUMAN > BATON > SKILLS > RADAR
```

Pero hay que afinar:

- HUMAN = intención
- BATON = estado operativo
- SKILLS = reglas
- RADAR = evidencia

👉 Hoy esto no está formalizado.

03.03 Contrato de actualización

Definir:

Evento	Artefacto obligatorio
Inicio sesión	BATON + WhoAmI
Fin sesión	BATON
Cambio estructural	HUMAN
Cambio técnico	SKILLS

03.04 Integración de WhoAmI (tu idea clave)

Tu concepto es correcto:

> WhoAmI = onboarding humano

Pero falta:

👉 contrato formal

Debe quedar:

```txt
WhoAmI:
- obligatorio por proyecto
- actualizado en cada sesión relevante
- fuente de onboarding humano
- no contiene lógica técnica
```

04.00 — Conflictos que debes resolver (te guste o no)

04.01 BATON vs WhoAmI

Problema:

- BATON = IA
- WhoAmI = humano

👉 Pero ambos describen estado

Riesgo:

- divergencia

Solución:

- BATON = estado operativo estructurado
- WhoAmI = narrativa explicativa

04.02 HUMAN vs SKILLS

Hoy:

- HUMAN explica
- SKILLS mandan

Pero:

❌ No está explícito

04.03 RADAR vs todo

RADAR:

- no decide
- no interpreta

Pero si no lo dejas explícito:

👉 se empieza a usar como “verdad”

05.00 — Recomendación concreta (orden de ejecución)

05.01 Paso 1 (crítico)

Crear:

```txt
21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt
```

05.02 Paso 2

Completar:

```txt
21.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt
```

Debe incluir:

- start session
- end session
- commit
- baton update

05.03 Paso 3

Actualizar:

- WhoAmI → con contrato formal
- BATON → alineado a lifecycle

06.00 — Lo que hiciste bien (pero ojo igual)

✔ RADAR ya es confiable
✔ SKILLS están bien modularizados
✔ WBS y FILE_CONTENT están sólidos
✔ ROUTING está correctamente definido

Pero:

👉 Todo eso sin governance = sistema frágil

07.00 — Riesgo si no haces esto

07.01 Deriva operativa

- cada sesión distinta
- cada IA interpreta distinto
- pérdida de continuidad

07.02 Multiplicación de artefactos inútiles

- más archivos
- menos control

07.03 Dependencia total del usuario

👉 sistema no escalable

08.00 — Veredicto final

Tu sistema ya pasó:

- fase técnica ✔
- fase estructural ✔

Pero está entrando en:

👉 **fase de gobernanza**

Y ahí:

❌ estás incompleto

09.00 — Siguiente paso

Si quieres avanzar bien:

👉 te construyo completo:

`SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt`

Con:

- contratos duros
- precedencia
- lifecycle integrado
- integración WhoAmI/BATON/RADAR

Dime y lo armamos quirúrgico, sin humo.

2026-04-21 16:56:44 **You Asked**

avancemos en SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt

ChatGPT gpt-5-3

00.00 — Enfoque de construcción (sin ambigüedad)

Vamos a construir un **skill CANON** que cierre el gap real:

👉 gobernanza operativa entre artefactos

No es descriptivo.
Es **normativo, ejecutable y audit-able**.

01.00 — SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt (VERSIÓN PROPUESTA)

Te lo entrego listo para pegar.

```text
```

```
==========
00.00_METADATOS_DEL_DOCUMENTO
==========

ID_UNICO..........: SKILL.OPERATIONAL.ARTIFACTS.POLICY.01.00
NOMBRE_SUGERIDO...: 21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt
VERSION...........: v1.0-DRAFT
FECHA.............: 2026-04-21
HORA..............: HH:MM
CIUDAD............: Santiago, Chile
UBICACION_SISTEMA.: \Skills\
AUTOR_HUMANO......: PABLO

ALCANCE...........:
Define la gobernanza operativa entre los artefactos críticos del sistema:
HUMAN, BATON, SKILLS y RADAR.
Establece precedencia, responsabilidades, sincronización y reglas de uso.

NO_CUBRE..........:
No define contenido interno de cada artefacto (ver skills específicos).
No define arquitectura técnica del sistema.
No define lógica de negocio de proyectos.

DEPENDENCIAS......:
06.SKILL.WBS.txt
07.SKILL.FILE_CONTENT.txt
08.STANDAR.PROBLEM_TROUBLE_INCIDENTS.txt
09.STANDAR.RADAR.txt
10.STANDAR.BATON.txt
11.STANDAR.HUMAN_README.txt

TAGS_OPERATIVOS...: RUNTIME_CRITICAL, GOVERNANCE, ARTIFACT_POLICY

==========
00.10_INDICE_GENERAL_WBS
==========

00.00 Metadatos
00.10 Índice

01.00 Propósito y problema
02.00 Definición de artefactos
03.00 Principio de precedencia
04.00 Responsabilidades por artefacto
05.00 Contrato de sincronización
06.00 Eventos operativos y actualizaciones
07.00 Reglas de conflicto
```

```
08.00 Antipatrones
09.00 Checklist operativo
10.00 Changelog

==========
01.00_PROPOSITO_Y_PROBLEMA
==========

Problema real:

Sin reglas explícitas:
- múltiples fuentes de verdad
- divergencia entre IA y humano
- pérdida de continuidad
- decisiones inconsistentes

Objetivo:

Definir un modelo único de gobernanza donde:
- cada artefacto tiene un rol claro
- existe una jerarquía explícita
- las actualizaciones son determinísticas
- la trazabilidad es audit-able

==========
02.00_DEFINICION_DE_ARTEFACTOS
==========

02.10 HUMAN

- Propósito: intención, contexto, explicación para humanos
- Tipo: narrativo, didáctico
- Frecuencia: baja/media
- Consumidor principal: humano

---

02.20 BATON

- Propósito: estado operativo actual del proyecto
- Tipo: estructurado, resumido
- Frecuencia: alta (cada sesión)
- Consumidor principal: IA

---

02.30 SKILLS
```

```
- Propósito: reglas del sistema
- Tipo: normativo
- Frecuencia: baja
- Consumidor: humano + IA

---

02.40 RADAR

- Propósito: mapa del filesystem
- Tipo: descriptivo (no interpretativo)
- Frecuencia: automática
- Consumidor: IA

==========
03.00_PRINCIPIO_DE_PRECEDENCIA
==========

Regla dura:

HUMAN > SKILLS > BATON > RADAR

Interpretación:

- HUMAN define intención y contexto
- SKILLS definen reglas obligatorias
- BATON refleja estado actual
- RADAR refleja evidencia física

Regla crítica:

Si hay conflicto:
→ prevalece el artefacto de mayor jerarquía

==========
04.00_RESPONSABILIDADES_POR_ARTEFACTO
==========

HUMAN:
- Define el “por qué”
- Explica decisiones
- No ejecuta

BATON:
- Define el “estado actual”
- Indica siguiente acción
- No explica en profundidad
```

```
SKILLS:
- Definen el “cómo se hace”
- Son obligatorios
- No dependen del estado del proyecto

RADAR:
- Muestra “qué existe”
- No interpreta
- No decide

==========
05.00_CONTRATO_DE_SINCRONIZACION
==========

Regla general:

Los artefactos NO son independientes.

Flujo correcto:

HUMAN → SKILLS → BATON → RADAR

---

05.10 REGLA CRÍTICA

BATON debe estar SIEMPRE alineado con:

- HUMAN (objetivo)
- SKILLS (reglas)

Si no:
→ estado inválido

---

05.20 RADAR

RADAR nunca se edita manualmente.

Siempre es resultado de ejecución.

==========
06.00_EVENTOS_OPERATIVOS_Y_ACTUALIZACIONES
==========

06.10 INICIO DE SESION
```

```
Debe:
- leer BATON
- leer HUMAN (si aplica)
- usar RADAR_INDEX

No debe:
- modificar archivos

---

06.20 DURANTE EJECUCION

Si hay cambios estructurales:
→ actualizar HUMAN

Si hay cambios operativos:
→ actualizar BATON

---

06.30 FIN DE SESION

Obligatorio:

- actualizar BATON
- registrar siguiente acción
- dejar estado consistente

Opcional:

- actualizar HUMAN si cambió entendimiento

---

06.40 CAMBIO DE REGLAS

Si cambia cómo opera el sistema:
→ actualizar SKILLS

==========
07.00_REGLAS_DE_CONFLICTO
==========

Caso 1:
BATON contradice HUMAN

→ BATON está incorrecto
```

```
---

Caso 2:
SKILL contradice HUMAN

→ conflicto conceptual
→ debe resolverse actualizando uno explícitamente

---

Caso 3:
RADAR contradice BATON

→ BATON está desactualizado

---

Caso 4:
IA propone acción que viola SKILL

→ acción inválida (FAIL)

==========
08.00_ANTIPATRONES
==========

- Usar RADAR como fuente de verdad lógica
- No actualizar BATON al cerrar sesión
- HUMAN desactualizado por semanas
- SKILLS ignorados en ejecución
- duplicar información entre artefactos
- mezclar narrativa en BATON

==========
09.00_CHECKLIST_OPERATIVO
==========

[ ] ¿Existe HUMAN claro?
[ ] ¿BATON refleja estado actual?
[ ] ¿SKILLS están alineados?
[ ] ¿RADAR está actualizado?
[ ] ¿No hay contradicciones?
[ ] ¿Se respetó precedencia?

==========
10.00_CHANGELOG
==========
```

```
2026-04-21, v1.0-DRAFT
- Creación del modelo de gobernanza de artefactos
- Definición de precedencia y responsabilidades
- Integración con flujo operativo
```

02.00 — Feedback directo (sin suavizar)

02.01 Esto era obligatorio hace rato
Este skill no es “nice to have”.

👉 Sin esto tu sistema se rompe a escala.

02.02 Decisión clave que tomé (y debes validar)

Definí:

`HUMAN > SKILLS > BATON > RADAR`

Esto no es trivial.

Alternativa posible:

`SKILLS > HUMAN`

👉 cambia completamente el sistema

Mi recomendación:

- mantén HUMAN arriba (más flexible)
- pero exige disciplina

02.03 Punto débil actual

No definimos aún:

👉 granularidad de HUMAN vs WhoAmI

Eso viene en siguiente iteración.

03.00 — Siguiente paso lógico

Ahora debes hacer esto:

03.01 Crear archivo real
Ruta sugerida:

```text
C:\01. GitHub\Skills\21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt
```

03.02 Integrar con:

- BATON
- WhoAmI
- PROJECT_LIFECYCLE_POLICY (siguiente)

03.03 Validación real

En la próxima sesión:

👉 vamos a forzar un caso de conflicto
y ver si el sistema responde bien

04.00 — Próximo entregable (te lo recomiendo)

Si seguimos bien:

👉 siguiente skill:

`SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt`

Ese sí:

- ejecutable
- con comandos
- con flujo real

Si quieres, avanzamos ahí directo.

2026-04-21 16:59:19 **You Asked**

vamos con SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt

ChatGPT gpt-5-3

00.00 — Enfoque (sin relleno)

Este skill no es decorativo.
👉 Es el que convierte tu sistema en **operable y repetible**.

Debe definir:

- inicio de sesión
- ejecución
- cierre de sesión
- actualización obligatoria de artefactos
- validación contra RADAR

Y debe ser **determinístico**.

01.00 — SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt (CANON)

Listo para pegar.

```txt
==========
00.00_METADATOS_DEL_DOCUMENTO
==========

ID_UNICO..........: SKILL.PROJECT.LIFECYCLE.POLICY.01.00
NOMBRE_SUGERIDO...: 22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt
VERSION...........: v1.0-CANON
FECHA.............: 2026-04-21
HORA..............: HH:MM
CIUDAD............: Santiago, Chile
UBICACION_SISTEMA.: \Skills\
AUTOR_HUMANO......: PABLO

ALCANCE...........:
Define el ciclo de vida operativo de cualquier sesión de trabajo.
Establece eventos, responsabilidades y actualizaciones obligatorias
de HUMAN, BATON, SKILLS y RADAR.

NO_CUBRE..........:
No define contenido interno de cada artefacto.
No define lógica específica de proyectos.

DEPENDENCIAS......:
21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt
06.SKILL.WBS.txt
```

```
07.SKILL.FILE_CONTENT.txt
08.STANDAR.PROBLEM_TROUBLE_INCIDENTS.txt
09.STANDAR.RADAR.txt
10.STANDAR.BATON.txt
11.STANDAR.HUMAN_README.txt

TAGS_OPERATIVOS...: RUNTIME_CRITICAL, LIFECYCLE, SESSION_CONTROL

==========
00.10_INDICE_GENERAL_WBS
==========

00.00 Metadatos
00.10 Índice

01.00 Objetivo
02.00 Definición de eventos
03.00 Flujo del ciclo de vida

04.00 Inicio de sesión
05.00 Ejecución
06.00 Cierre de sesión

07.00 Actualización de artefactos
08.00 Validación con RADAR

09.00 Reglas de consistencia
10.00 Antipatrones

11.00 Checklist operativo
12.00 Changelog

==========
01.00_OBJETIVO
==========

Establecer un flujo operativo único, repetible y audit-able
para cualquier sesión de trabajo.

Objetivos:

- evitar pérdida de contexto
- asegurar continuidad humano/IA
- mantener consistencia entre artefactos
- garantizar trazabilidad

==========
02.00_DEFINICION_DE_EVENTOS
```

```
==========

Eventos del ciclo de vida:

- INICIO_SESION
- EJECUCION
- CIERRE_SESION

Cada evento tiene:
- inputs
- acciones obligatorias
- outputs esperados

==========
03.00_FLUJO_DEL_CICLO_DE_VIDA
==========

Secuencia obligatoria:

INICIO_SESION
→ EJECUCION
→ CIERRE_SESION

Regla:

No se puede cerrar sesión sin:
- BATON actualizado
- estado consistente

==========
04.00_INICIO_DE_SESION
==========

INPUTS:

- BATON vigente
- HUMAN vigente
- RADAR_INDEX

ACCIONES:

- leer BATON
- entender estado actual
- identificar NEXT_ACTION
- validar coherencia con HUMAN
- cargar contexto mínimo (L0/L1)

PROHIBIDO:
```

```
- modificar archivos
- asumir estado sin BATON
- usar RADAR_FULL sin justificación

OUTPUT:

- comprensión clara del estado
- plan inicial (PLAN_ONLY)

==========
05.00_EJECUCION
==========

TIPOS DE CAMBIO:

05.10 CAMBIO OPERATIVO

Ejemplo:
- avanzar tarea
- corregir bug

Acción:
→ actualizar BATON

---

05.20 CAMBIO ESTRUCTURAL

Ejemplo:
- redefinir arquitectura
- cambiar enfoque del proyecto

Acción:
→ actualizar HUMAN

---

05.30 CAMBIO DE REGLAS

Ejemplo:
- nuevo skill
- modificación de policy

Acción:
→ actualizar SKILLS

---
```

```
REGLAS GENERALES:

- no mezclar responsabilidades
- no duplicar información
- mantener trazabilidad

==========
06.00_CIERRE_DE_SESION
==========

OBLIGATORIO:

- actualizar BATON
- definir NEXT_ACTION
- registrar estado final

OPCIONAL:

- actualizar HUMAN (si cambió entendimiento)
- ajustar SKILLS (si aplica)

PROHIBIDO:

- cerrar sesión sin BATON actualizado
- dejar estado ambiguo
- dejar tareas sin siguiente acción

OUTPUT:

- BATON consistente
- continuidad garantizada

==========
07.00_ACTUALIZACION_DE_ARTEFACTOS
==========

REGLA BASE:

Cada artefacto se actualiza solo en su dominio.

---

HUMAN:

- cuando cambia el entendimiento del proyecto
- no en cada sesión
```

```
---

BATON:

- SIEMPRE al cierre de sesión
- SIEMPRE refleja estado actual

---

SKILLS:

- solo cuando cambian reglas
- no depende del estado del proyecto

---

RADAR:

- nunca se edita manualmente
- siempre se ejecuta

==========
08.00_VALIDACION_CON_RADAR
==========

Regla crítica:

Toda actualización debe ser validada contra RADAR.

Proceso:

1. ejecutar RADAR
2. comparar BEFORE vs AFTER
3. validar:
   - archivos creados
   - archivos modificados
   - consistencia del estado

Si hay inconsistencia:

→ FAIL

==========
09.00_REGLAS_DE_CONSISTENCIA
==========

- BATON debe coincidir con estado real (RADAR)
- HUMAN no puede contradecir BATON sin actualización explícita
```

```
- SKILLS no pueden ser ignorados
- RADAR no se interpreta como lógica

==========
10.00_ANTIPATRONES
==========

- no actualizar BATON al cerrar sesión
- modificar RADAR manualmente
- usar HUMAN como BATON
- usar BATON como documentación
- mezclar cambios estructurales con operativos
- cerrar sesión sin NEXT_ACTION
- trabajar sin validar con RADAR

==========
11.00_CHECKLIST_OPERATIVO
==========

INICIO:

[ ] BATON leído
[ ] estado entendido
[ ] NEXT_ACTION identificado

EJECUCION:

[ ] cambios correctamente clasificados
[ ] artefacto correcto actualizado

CIERRE:

[ ] BATON actualizado
[ ] NEXT_ACTION definido
[ ] RADAR ejecutado
[ ] BEFORE vs AFTER validado

==========
12.00_CHANGELOG
==========

2026-04-21, v1.0-CANON
- Creación del ciclo de vida operativo del sistema
- Integración con gobernanza de artefactos
- Definición de eventos y validación
```

02.00 — Feedback directo (lo que importa de verdad)

02.01 Este skill cambia el sistema completo
Antes:

👉 trabajabas “bien”

Ahora:

👉 trabajas **de forma controlada**

02.02 Punto crítico que definimos

```txt
BATON = SIEMPRE actualizado al cierre
```

👉 Este es el corazón del sistema

Si esto se rompe:

- pierdes continuidad
- pierdes valor del sistema

02.03 Lo más potente que agregamos

```txt
VALIDACION_CON_RADAR
```

👉 Esto convierte el sistema en:

- verificable
- auditable
- no dependiente de memoria

03.00 — Debilidad que queda (te la digo ahora)

No definimos aún:

👉 prompt estándar de cierre de sesión

Eso es clave para:

- Codex Desktop

- Claude Code Desktop

04.00 — Siguiente paso (recomendado)

👉 ahora sí toca:

```txt
SKILL.SESSION_CLOSE_PROMPT
```

Que haga:

- update BATON
- validar con RADAR
- generar diff
- actualizar WhoAmI (si aplica)

05.00 — Veredicto final

✔ Ahora tienes:

- gobernanza (ARTIFACTS_POLICY)
- ejecución (LIFECYCLE_POLICY)

👉 Ya tienes sistema, no solo estructura.

Si quieres, siguiente iteración:

👉 prompt de cierre + prompt de inicio
para automatizar esto con IA.

2026-04-21 17:11:36 **You Asked**

radar.index.txt
3.6 KB

radar.lite.txt
2.1 KB

radar.manifest.json
12.8 KB

radar.core.txt
202.7 KB

radar.full.txt
207.3 KB

Todavia no ejecutemos el prompt, quiero normalizar los nombres de todos los archivos y carpetas.
También quiero crear una carpeta C:\01. GitHub\Skills\X.UseCase con carpetas según cada caso de uso, con copias de los skills base para cada caso de uso.
Por ejemplo:
1.- Carpeta con Caso de uso N1 Proyecto nuevo sea de cualquier índole: debe tener Whoaml, baton, radar, etc. y adjuntado junto con el prompt el skill.menu, etc, listo, esta carpeta tiene copias de lo skills a fin de ser simplemente un DragAndDrop con copia de los originales que están en C:\01. GitHub\Skills y sus subcarpetas.
2.- Caso de uso N2, cierre de sesion y actualización de Whoaml, baton y lo que necesario para un futura continuidad humana operacional, listo, esta carpeta tiene copias de lo skills a fin de ser simplemente un DragAndDrop con copia de los originales que están en C:\01. GitHub\Skills y sus subcarpetas.
Dame tu feedback, se entiende que este caso de uso ya tiene implementado lo indicado en caso de uso N1.

ChatGPT gpt-5-3

00.00 — Diagnóstico directo (sin anestesia)

Tu idea **es correcta en intención**, pero **incompleta en diseño**.

👉 Estás mezclando 3 capas sin separarlas:

1. **Repositorio canónico de SKILLS** (source of truth)
2. **Distribución operativa (UseCases)**
3. **Instanciación real por proyecto**

Hoy estás resolviendo solo la 2.

01.00 — Problema actual detectado (RADAR-based)

De tu estructura real:

Problemas claros:

01.01 Naming inconsistente

Ejemplos reales:

- `21.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt`
- `SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt`
- `21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt`

👉 Tienes duplicidad lógica + naming inconsistente

01.02 Mezcla de dominios

- SKILL
- STANDAR
- ARCH
- CIS
- Learn

👉 No hay taxonomía fuerte → eso rompe escalabilidad

01.03 Falta de capa "distribución"

Hoy:

```txt
C:\01. GitHub\Skills\
```

👉 Es repositorio técnico

Pero quieres:

```txt
Drag & Drop operativo
```

👉 Eso es otra capa (no la tienes formalizada aún)

02.00 — Tu propuesta (evaluación)

02.01 X.UseCase

✔ Bien planteado
✔ Alineado con operación real
✔ Compatible con HIA

02.02 Copiar skills dentro de cada UseCase

❌ Aquí está el problema serio

Riesgos:

- Drift (skills desactualizados)
- Duplicación masiva
- Mantenimiento inviable

👉 Escala mal desde el día 3

03.00 — Arquitectura correcta (recomendada)

Te la dejo en WBS como quieres.

03.01 Capas del sistema

```txt
C:\01. GitHub\Skills\
```

A. SOURCE (canónico)

```txt
00.CORE\
01.SKILLS\
02.STANDARDS\
03.ARCH\
```

👉 NO se toca desde UseCase
👉 Single source of truth

B. DISTRIBUTION (UseCase)

```txt
90.USECASES\
   01.NEW_PROJECT\
   02.SESSION_CLOSE\
```

```
    03.AUDIT\
    04.REFACTOR\
```

👉 Aquí NO hay lógica → solo empaquetado

C. INSTANCIA (proyecto real)

```txt
C:\Projects\<X>\
```

👉 Aquí vive:

- WhoAmI
- BATON
- outputs reales

04.00 — Regla crítica (no negociable)

```txt
NO COPIAR SKILLS COMPLETOS
```

Alternativas:

04.01 OPCIÓN A — Copia controlada (MVP simple)

Sí puedes copiar, PERO:

```txt
USECASE/
  SKILLS/
    06.SKILL.WBS.txt
    07.SKILL.FILE_CONTENT.txt
    ...
```

Con regla:

```txt
SYNC_REQUIRED = TRUE
```

👉 Manual pero claro

04.02 OPCIÓN B — Referencia (recomendado)

```txt
USECASE/
  SKILL_MENU.txt
  PROMPT.txt
```

Y en prompt:

```txt
"Los skills están en C:\01. GitHub\Skills\..."
```

👉 No duplicas nada

04.03 OPCIÓN C — Script de armado (mejor práctica)

```powershell
# build_usecase.ps1
Copy-Item source -> temp usecase folder
```

👉 Generas carpeta limpia cada vez

05.00 — Diseño de tus UseCases (aterrizado)

05.01 USECASE N1 — NEW PROJECT

```txt
01.NEW_PROJECT\
  PROMPT.txt
  SKILL_MENU.txt
  TEMPLATE\
    01_WhoAmI.txt
    00_BATON.txt
```

Incluye:

- bootstrap policy
- lifecycle
- artifacts policy

05.02 USECASE N2 — SESSION CLOSE

```txt
02.SESSION_CLOSE\
  PROMPT.txt
  CHECKLIST.txt
```

Incluye:

- lifecycle
- baton
- radar
- operational artifacts

👉 Correcto lo que dijiste:

> este caso de uso ya tiene implementado lo indicado en caso de uso N1.

✔ Sí, pero no dupliques todo

06.00 — Problemas que no estás viendo (te los marco)

06.01 Falta naming policy global

Tienes caos:

- `21.SKILL...`
- `SKILL...`
- carpetas con fechas

👉 Debes aplicar WBS_ID a TODO

06.02 Falta versionamiento de UseCases

Hoy no defines:

```txt
USECASE_VERSION
```

👉 sin eso → drift silencioso

06.03 Falta control de dependencia

Un UseCase debería declarar:

```txt
DEPENDENCIAS:
- SKILL.X
- SKILL.Y
```

👉 hoy eso no existe

06.04 No estás separando “prompt” de “contenido”

Grave error típico:

👉 el prompt NO es el sistema
👉 el prompt es solo interfaz

07.00 — Recomendación concreta (accionable)

07.01 Paso 1 — Normalizar naming

Aplicar:

```txt
FRM_TIPO_NNNN
```

Ejemplo:

```txt
SYS_SKL_0021_PROJECT_LIFECYCLE.txt
```

07.02 Paso 2 — Crear carpeta

```txt
90.USECASES\
```

07.03 Paso 3 — Crear USECASE N1 y N2

SIN copiar todo inicialmente
👉 solo estructura

07.04 Paso 4 — Decidir estrategia

Elige:

- simple → copia manual
- serio → script build

08.00 — Veredicto

✔ Tu enfoque va en la dirección correcta
❌ Tu implementación actual te va a explotar en mantenimiento

09.00 — Siguiente paso lógico

Si quieres hacerlo bien:

👉 siguiente entregable:

```txt
SKILL.USECASE_DEFINITION.txt
```

Que defina:

- qué es un UseCase
- estructura obligatoria
- cómo se construye
- cómo se versiona

Si no haces eso ahora:

👉 en 2 semanas tendrás 10 carpetas UseCase inconsistentes.

¿Seguimos con ese skill o quieres primero normalizar naming con un plan quirúrgico?

2026-04-21 17:15:59 **You Asked**

Dame mas detalles de "04.03 OPCIÓN C — Script de armado (mejor práctica)"
Sobre "USECASE N1", "01.NEW_PROJECT\", no quiero que tenga subcarpetas, también quiero que sea un paquete de para cada caso de uso, no obstante no afecta en nada el sistema, ya que es un producto de este, agregar whoami a cada caso de uso.

ChatGPT gpt-5-4-thinking

00.00 — Respuesta directa

00.01 Sí, la **opción C** es la mejor práctica de verdad
Porque resuelve el problema real:

- no duplicas manualmente
- no dependes de disciplina humana
- no contaminas el repositorio canónico
- generas un **paquete operativo efímero o regenerable** por caso de uso

00.02 Y sí, tu ajuste para `01.NEW_PROJECT\` **sin subcarpetas** tiene sentido
Mientras sea un **paquete plano de arrastre** y no una nueva capa estructural del sistema. Tu repositorio actual ya diferencia entre fuente canónica y outputs operativos, así que esto cabe bien como “producto derivado” del sistema.

01.00 — Qué significa realmente la opción C

01.01 Definición

La opción C no es “guardar copias fijas” dentro de `X.UseCase`.

Es esto:

```txt
Repositorio canónico de Skills
        ↓
Script de armado
        ↓
Paquete UseCase listo para Drag & Drop
```

👉 O sea: el paquete **se construye** desde los originales vigentes.

01.02 Ventaja clave

Cada vez que cambias un skill canónico, el paquete del caso de uso se puede **rearmar** con la última versión.

Eso elimina el mayor riesgo de tu idea inicial:

- skills desactualizados dentro de `X.UseCase`
- drift silencioso
- mantener 8 copias distintas del mismo archivo

02.00 — Cómo se vería en tu sistema

02.01 Fuente canónica

Tu source of truth sigue siendo:

```txt
C:\01. GitHub\Skills
```

Con exclusión de:

- `old`
- `SyS\A_Tools\Radar` como output técnico de RADAR.

02.02 Carpeta de productos de caso de uso

Tú propusiste:

```txt
C:\01. GitHub\Skills\X.UseCase
```

Eso está bien, pero yo lo normalizaría así:

```txt
C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE
```

o si quieres mantener tu naming:

```txt
C:\01. GitHub\Skills\X.UseCase
```

Ambas sirven.
La diferencia es gobernanza y orden visual.

Mi preferencia: `90.USECASE`, porque deja claro que es **producto derivado/operativo**, no core canónico.

02.03 Paquetes planos por caso de uso

Como tú quieres, sin subcarpetas dentro de cada caso:

```txt
C:\01. GitHub\Skills\X.UseCase\01.NEW_PROJECT\
C:\01. GitHub\Skills\X.UseCase\02.SESSION_CLOSE\
```

Y dentro, todo plano. Ejemplo:

```txt
01.NEW_PROJECT\
  00.SKILL.MENU.ACTIVE.txt
  10.STANDAR.BATON.txt
  11.STANDAR.HUMAN_README.txt
  09.STANDAR.RADAR.txt
  21.WhoAmI.txt
  20.SKILL.PROJECT_BOOTSTRAP_POLICY.txt
  21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt
  22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt
  PROMPT.NEW_PROJECT.txt
```

Eso sí calza con tu idea de **paquete listo para drag and drop**.

03.00 — Cómo funcionaría el script de armado

03.01 Lógica base

El script haría esto:

1. Define el caso de uso
2. Borra el paquete anterior de ese caso
3. Crea la carpeta plana del paquete
4. Copia desde `C:\01. GitHub\Skills\...` los skills vigentes requeridos
5. Renombra si corresponde
6. Copia también el prompt base del caso
7. Deja un `manifest.txt` opcional con:
    - fecha de armado
    - archivos incluidos
    - versión o fecha de cada archivo fuente

03.02 Qué NO hace

- no modifica los skills canónicos
- no mueve archivos originales
- no redefine el sistema
- no ejecuta RADAR
- no crea WhoAmI real de un proyecto; solo incluye el **skill/policy o template** correspondiente

---

03.03 Qué sí hace muy bien

- empaqueta
- estandariza
- acelera operación
- reduce error humano

04.00 — Diferencia entre “copiar a mano” y “armar paquete”

04.01 Copiar a mano

Pros:

- simple
- rápido para salir del paso

Contras:

- drift
- versiones mezcladas
- imposible auditar bien
- te obliga a revisar uno por uno

04.02 Script de armado

Pros:

- reproducible
- consistente
- regenerable
- mantenible

Contras:

- tienes que diseñarlo una vez bien
- exige naming y mapping claros

👉 Vale completamente la pena.

05.00 — Cómo definir cada UseCase sin subcarpetas internas

05.01 Caso de uso N1 — Proyecto nuevo

Tu requisito es correcto: incluir también **WhoAmI**.

Pero aquí hay que separar bien:

Debe incluir:

- `SKILL.MENU`
- `SKILL.PROJECT_BOOTSTRAP_POLICY`
- `SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY`
- `SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY`
- `STANDAR.BATON`

- `STANDAR.HUMAN_README`
- `STANDAR.RADAR`
- `WhoAmI` como skill/policy o template
- prompt del caso

No debería incluir:

- el `WhoAmI` real de este proyecto Skills
- outputs de RADAR
- BATON activo del repositorio actual

Porque eso ya no sería paquete de caso de uso; sería contaminación de instancia.

05.02 Caso de uso N2 — Cierre de sesión

Correcto que asuma lo de N1 ya implementado.

Entonces este paquete debe traer solo lo necesario para:

- leer estado actual
- actualizar BATON
- actualizar WhoAmI si aplica
- validar contra RADAR
- revisar si cambian HUMAN o SKILLS

Ejemplo plano:

```txt
02.SESSION_CLOSE\
  00.SKILL.MENU.ACTIVE.txt
  09.STANDAR.RADAR.txt
  10.STANDAR.BATON.txt
  11.STANDAR.HUMAN_README.txt
  21.WhoAmI.txt
  21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt
  22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt
  PROMPT.SESSION_CLOSE.txt
```

06.00 — Cómo resolver “agregar WhoAmI a cada caso de uso”

06.01 Mi recomendación exacta

Sí, agrégalo a cada caso de uso, pero define **qué versión** estás agregando:

Opción correcta:

- `SKILL.WHOAMI_POLICY.txt`
- o `TEMPLATE.WHOAMI.txt`

Opción incorrecta:

- `21.WhoAmI\20260421_WhoAmI.txt` de este proyecto actual

Porque ese archivo es continuidad de **este** sistema, no del caso genérico.

06.02 Conclusión operativa

Para cada UseCase, agrega:

- la **regla**
- o la **plantilla**

No la instancia viva del proyecto actual.

07.00 — Diseño recomendado del script de armado

07.01 Componentes

Te conviene tener:

```txt
C:\01. GitHub\Skills\SyS\A_Tools\UseCaseBuilder\
  BUILD_USECASE.ps1
  USECASE_MAP.json
```

07.02 `USECASE_MAP.json`

Este archivo define qué va en cada paquete.

Ejemplo conceptual:

```json
```

```
{
  "01.NEW_PROJECT": [
    "00.SKILL.MENU.ACTIVE.txt",
    "09.STANDAR.RADAR.txt",
    "10.STANDAR.BATON.txt",
    "11.STANDAR.HUMAN_README.txt",
    "20.SKILL.PROJECT_BOOTSTRAP_POLICY.txt",
    "21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt",
    "22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt",
    "23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt",
    "PROMPT.NEW_PROJECT.txt"
  ],
  "02.SESSION_CLOSE": [
    "00.SKILL.MENU.ACTIVE.txt",
    "09.STANDAR.RADAR.txt",
    "10.STANDAR.BATON.txt",
    "11.STANDAR.HUMAN_README.txt",
    "21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt",
    "22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt",
    "23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt",
    "PROMPT.SESSION_CLOSE.txt"
  ]
}
```

07.03 `BUILD_USECASE.ps1`

Debe poder hacer algo así:

```powershell
.\BUILD_USECASE.ps1 -UseCase "01.NEW_PROJECT"
```

Y generar:

```txt
C:\01. GitHub\Skills\X.UseCase\01.NEW_PROJECT\
```

completamente armado.

08.00 — Mi feedback duro sobre tu idea

08.01 La dirección es buena

Sí. Muy buena.

Porque convierte el sistema en algo usable por arrastre, no solo “conceptualmente bien diseñado”.

08.02 Tu riesgo sigue siendo este

Si haces copias manuales fijas, vas a terminar con paquetes inconsistentes.

Y peor: creerás que están vigentes cuando ya no lo están.

08.03 Lo que realmente debes hacer

No “guardar un paquete”. Debes poder **reconstruir el paquete cuando quieras**.

Ese es el punto fuerte de la opción C.

09.00 — Recomendación concreta

Haz esto en este orden:

09.01 Normaliza naming de archivos primero.
Ahora mismo tienes inconsistencia real, incluido el conflicto entre `21.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt` vacío y `SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt` con contenido. Eso hay que resolver antes de paquetizar1

09.02 Define `SKILL.WHOAMI_POLICY.txt` o `TEMPLATE.WHOAMI.txt`.

09.03 Crea `USECASE_MAP.json`.

09.04 Luego construimos `BUILD_USECASE.ps1`.

10.00 — Veredicto final

Sí, se entiende lo que quieres.
Y sí, tiene sentido operativo.

Pero la forma correcta no es:

- copiar cosas una vez y olvidarte

La forma correcta es:

- **script de armado**
- **paquete plano**
- **regenerable**

- **con WhoAmI incluido como policy/template**
- **sin afectar el sistema canónico**

El siguiente paso correcto es definir el **mapa exacto de archivos por caso de uso** antes de escribir el script.

2026-04-21 17:20:03 **You Asked**

sobre "C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE", ok
Sobre cada carpeta donde va el caso de uso deja el script de ejecución de su contenido, así cada vez que quiero usarlo, ejecuto el script y tendré certeza que esta según la última versión.

ChatGPT gpt-5-3

00.00 — Validación

00.01 La decisión es correcta, pero con un matiz clave
👉 **no basta con "dejar un script dentro de cada carpeta"**
Necesitas:

- un **script común (motor)**
- y un **script wrapper por caso de uso**

Si no haces eso → duplicas lógica y rompes mantenibilidad.

01.00 — Arquitectura recomendada (la que sí escala)

01.01 Estructura final

```txt
C:\01. GitHub\Skills\
  90.USECASE\
    01.NEW_PROJECT\
      BUILD.ps1
      USECASE_MAP.json
      PROMPT.NEW_PROJECT.txt

    02.SESSION_CLOSE\
      BUILD.ps1
```

```
      USECASE_MAP.json
      PROMPT.SESSION_CLOSE.txt

  SyS\
    A_Tools\
      UseCaseBuilder\
        CORE.BUILD_USECASE.ps1
```

01.02 Separación de responsabilidades

Componente	Rol
CORE.BUILD_USECASE.ps1	lógica real
BUILD.ps1 (por carpeta)	wrapper ejecutable
USECASE_MAP.json	definición del paquete

👉 Esto evita duplicación y mantiene control.

02.00 — Cómo funciona el flujo real

02.01 Ejecución

Te paras en:

```powershell
cd "C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE\01.NEW_PROJECT"
.\BUILD.ps1
```

02.02 Qué pasa internamente

1. `BUILD.ps1` identifica:
   - su carpeta
   - el caso de uso
2. Llama a:

```powershell
CORE.BUILD_USECASE.ps1
```

3. Este:
    - limpia la carpeta (excepto config)
    - copia desde `C:\01. GitHub\Skills`
    - arma el paquete plano
    - deja manifest

👉 Resultado: paquete siempre actualizado

03.00 — BUILD.ps1 (wrapper por carpeta)

Este es el script que va en cada caso de uso:

```powershell
param()

$ErrorActionPreference = 'Stop'

# Resolver rutas
$UseCaseDir = Split-Path -Parent $MyInvocation.MyCommand.Path
$UseCaseName = Split-Path $UseCaseDir -Leaf

$CoreScript = "C:\01. GitHub\Skills\SyS\A_Tools\UseCaseBuilder\CORE.BUILD_USECASE.ps1"
$MapFile = Join-Path $UseCaseDir "USECASE_MAP.json"

if (!(Test-Path $CoreScript)) {
    Write-Error "CORE builder no encontrado: $CoreScript"
    exit 1
}

if (!(Test-Path $MapFile)) {
    Write-Error "USECASE_MAP.json no encontrado en $UseCaseDir"
    exit 1
}

Write-Host "=== BUILD USECASE: $UseCaseName ==="

& $CoreScript `
    -UseCaseName $UseCaseName `
    -MapFile $MapFile `
    -OutputDir $UseCaseDir

if ($LASTEXITCODE -ne 0) {
    Write-Error "BUILD FALLÓ"
    exit 1
```

```
}

Write-Host "=== BUILD OK ==="
exit 0
```

04.00 — CORE.BUILD_USECASE.ps1 (motor)

Te dejo versión inicial sólida:

```powershell
param(
    [Parameter(Mandatory=$true)][string]$UseCaseName,
    [Parameter(Mandatory=$true)][string]$MapFile,
    [Parameter(Mandatory=$true)][string]$OutputDir
)

$ErrorActionPreference = 'Stop'
Set-StrictMode -Version Latest

$Root = "C:\01. GitHub\Skills"
$Exclude = @("old", "SyS", "90.USECASE")

# Cargar mapa
$Map = Get-Content $MapFile | ConvertFrom-Json

if (-not $Map.files) {
    throw "USECASE_MAP.json debe tener 'files'"
}

# Limpieza (solo outputs, no config)
Get-ChildItem $OutputDir -File | Where-Object {
    $_.Name -notin @("BUILD.ps1", "USECASE_MAP.json")
} | Remove-Item -Force

# Copiar archivos
$Copied = @()

foreach ($file in $Map.files) {

    $Source = Get-ChildItem -Path $Root -Recurse -File | Where-Object {
        $_.FullName -notmatch "\\old\\" -and
        $_.FullName -notmatch "\\SyS\\" -and
        $_.Name -eq $file
    } | Select-Object -First 1
```

```
    if (-not $Source) {
        Write-Warning "No encontrado: $file"
        continue
    }

    $Dest = Join-Path $OutputDir $file
    Copy-Item $Source.FullName $Dest -Force
    $Copied += $file
}

# Manifest
$Manifest = @{
    usecase = $UseCaseName
    generated_at = (Get-Date).ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss")
    files = $Copied
}

$Manifest | ConvertTo-Json -Depth 5 | Set-Content (Join-Path $OutputDir
"USECASE.MANIFEST.json")

Write-Host "Archivos copiados:" $Copied.Count
```

05.00 — USECASE_MAP.json (ejemplo real)

05.01 NEW_PROJECT

```json
{
  "files": [
    "00.SKILL.MENU.ACTIVE.txt",
    "09.STANDAR.RADAR.txt",
    "10.STANDAR.BATON.txt",
    "11.STANDAR.HUMAN_README.txt",
    "20.SKILL.PROJECT_BOOTSTRAP_POLICY.txt",
    "21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt",
    "22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt",
    "23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt"
  ]
}
```

06.00 — Decisión sobre WhoAmI (clave)

06.01 Correcto lo que estás haciendo

👉 Incluir WhoAmI en cada UseCase

Pero:

✔ Debe ser:

- **policy o template**

❌ No:

- instancia viva del proyecto actual

07.00 — Riesgos (para que no te pase después)

07.01 Performance

Este código:

```powershell
Get-ChildItem -Recurse
```

👉 escala mal con miles de archivos

Solución futura:

- índice desde RADAR
- o cache

07.02 Ambigüedad de nombres

Si tienes:

```txt
SKILL.WHOAMI.txt
SKILL.WHOAMI_POLICY.txt
```

👉 conflicto

Necesitas naming estricto.

07.03 Limpieza peligrosa

```powershell
Remove-Item
```

👉 si te equivocas → borras cosas importantes

Solución futura:

- prefijo tipo `UC_`
- o carpeta temporal

08.00 — Veredicto

✔ Decisión correcta
✔ Arquitectura viable
✔ Escalable si se hace como arriba

❌ Incorrecto si duplicas scripts o copias manuales

09.00 — Siguiente paso

Ahora debes definir:

👉 `USECASE_MAP.json` real para:

- NEW_PROJECT
- SESSION_CLOSE

Cuando lo tengas, reviso y optimizamos antes de escalar.

2026-04-21 17:22:13 **You Asked**

Yo dejaria en 90.USECASE\ el script BUILD.ps1 y que actualice todos lo casos de uso en una instancia

ChatGPT gpt-5-4-thinking

00.00 — Sí, mejor así

00.01 Tu propuesta es mejor que la anterior
Dejar un solo:

```txt
C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE\BUILD.ps1
```

y que actualice **todos los casos de uso de una pasada** es más limpio.

Ventajas:

- un solo punto de mantenimiento
- una sola ejecución
- consistencia global
- menos wrappers basura

👉 Correcto. Mejor decisión.

01.00 — Arquitectura recomendada final

01.01 Estructura

```txt
C:\01. GitHub\Skills\
  90.USECASE\
    BUILD.ps1
    USECASE.REGISTRY.json

    01.NEW_PROJECT\
      PROMPT.NEW_PROJECT.txt

    02.SESSION_CLOSE\
      PROMPT.SESSION_CLOSE.txt

  SyS\
    A_Tools\
      ...
```

01.02 Qué hace `BUILD.ps1`

Debe:

1. leer `USECASE.REGISTRY.json`
2. recorrer todos los casos
3. limpiar outputs previos en cada carpeta de caso de uso

4. copiar los archivos canónicos requeridos
5. dejar manifest por carpeta
6. reportar OK/FAIL por caso
7. dar resumen final total

02.00 — Qué NO debe hacer

02.01 No debe tocar source of truth

No modifica:

```txt
C:\01. GitHub\Skills\
```

salvo leer archivos.

02.02 No debe tocar:

- `old`
- `SyS`
- outputs de RADAR
- instancias reales de proyecto

02.03 No debe asumir nombres ambiguos

Si un archivo requerido no existe o existe duplicado:

- FAIL del caso de uso
- no copiar “el primero que encuentre” sin control

👉 Esto es importante.

03.00 — Diseño correcto del registry

03.01 `USECASE.REGISTRY.json`

Debe vivir en:

```txt
```

```
C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE\USECASE.REGISTRY.json
```

Ejemplo:

```json
{
  "usecases": [
    {
      "name": "01.NEW_PROJECT",
      "files": [
        "00.SKILL.MENU.ACTIVE.txt",
        "09.STANDAR.RADAR.txt",
        "10.STANDAR.BATON.txt",
        "11.STANDAR.HUMAN_README.txt",
        "20.SKILL.PROJECT_BOOTSTRAP_POLICY.txt",
        "21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt",
        "22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt",
        "23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt",
        "PROMPT.NEW_PROJECT.txt"
      ]
    },
    {
      "name": "02.SESSION_CLOSE",
      "files": [
        "00.SKILL.MENU.ACTIVE.txt",
        "09.STANDAR.RADAR.txt",
        "10.STANDAR.BATON.txt",
        "11.STANDAR.HUMAN_README.txt",
        "21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt",
        "22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt",
        "23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt",
        "PROMPT.SESSION_CLOSE.txt"
      ]
    }
  ]
}
```

04.00 — Feedback crítico sobre tu idea

04.01 Lo bueno

Muy bueno porque pasas de:

- mantenimiento por carpeta

a:

- mantenimiento centralizado

04.02 Lo que debes cuidar

Tu `BUILD.ps1` ahora se vuelve **herramienta crítica**.

Entonces debe tener:

- validación fuerte
- no falsos OK
- manifest por caso
- resumen total
- salida binaria clara

05.00 — Script recomendado

Te dejo una versión inicial seria.

```powershell
param()

$ErrorActionPreference = 'Stop'
Set-StrictMode -Version Latest

$UseCaseRoot = "C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE"
$SkillsRoot  = "C:\01. GitHub\Skills"
$RegistryPath = Join-Path $UseCaseRoot "USECASE.REGISTRY.json"

function Find-CanonicalFile {
    param(
        [string]$Root,
        [string]$FileName
    )

    $matches = Get-ChildItem -Path $Root -Recurse -File | Where-Object {
        $_.FullName -notmatch '\\old\\' -and
        $_.FullName -notmatch '\\SyS\\' -and
        $_.FullName -notmatch '\\90\.USECASE\\' -and
        $_.Name -eq $FileName
    }

    if ($matches.Count -eq 0) {
```

```
        throw "Archivo no encontrado: $FileName"
    }

    if ($matches.Count -gt 1) {
        $paths = ($matches.FullName -join "`n")
        throw "Archivo duplicado detectado para '$FileName':`n$paths"
    }

    return $matches[0]
}

function Clear-UseCaseFolder {
    param(
        [string]$FolderPath
    )

    Get-ChildItem -Path $FolderPath -File -ErrorAction SilentlyContinue | Where-Object {
        $_.Name -notlike "PROMPT.*.txt" -and
        $_.Name -ne "USECASE.MANIFEST.json"
    } | Remove-Item -Force
}

if (!(Test-Path $RegistryPath)) {
    Write-Error "USECASE.REGISTRY.json no encontrado: $RegistryPath"
    exit 1
}

try {
    $registry = Get-Content $RegistryPath -Raw | ConvertFrom-Json
}
catch {
    Write-Error "USECASE.REGISTRY.json inválido"
    Write-Error $_.Exception.Message
    exit 1
}

if (-not $registry.usecases) {
    Write-Error "USECASE.REGISTRY.json no contiene 'usecases'"
    exit 1
}

$results = @()

foreach ($usecase in $registry.usecases) {
    $name = $usecase.name
    $files = @($usecase.files)
    $targetDir = Join-Path $UseCaseRoot $name
```

```
    Write-Host ""
    Write-Host "==============================="
    Write-Host "BUILD USECASE: $name"
    Write-Host "==============================="

    if (!(Test-Path $targetDir)) {
        Write-Error "Carpeta de caso de uso no existe: $targetDir"
        $results += [pscustomobject]@{
            usecase = $name
            status  = "FAIL"
            copied  = 0
            error   = "Folder not found"
        }
        continue
    }

    try {
        Clear-UseCaseFolder -FolderPath $targetDir

        $copied = @()

        foreach ($file in $files) {
            $source = Find-CanonicalFile -Root $SkillsRoot -FileName $file
            $dest = Join-Path $targetDir $file

            Copy-Item -Path $source.FullName -Destination $dest -Force
            $copied += $file
        }

        $manifest = [ordered]@{
            usecase      = $name
            generated_at = (Get-Date).ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss")
            copied_files = $copied
        }

        $manifest | ConvertTo-Json -Depth 5 | Set-Content -Path (Join-Path $targetDir
"USECASE.MANIFEST.json") -Encoding utf8

        $results += [pscustomobject]@{
            usecase = $name
            status  = "OK"
            copied  = $copied.Count
            error   = ""
        }

        Write-Host "OK - archivos copiados: $($copied.Count)"
    }
    catch {
```

```
        $results += [pscustomobject]@{
            usecase = $name
            status  = "FAIL"
            copied  = 0
            error   = $_.Exception.Message
        }

        Write-Error "FAIL en $name"
        Write-Error $_.Exception.Message
    }
}

Write-Host ""
Write-Host "==============================="
Write-Host "RESUMEN FINAL"
Write-Host "==============================="

$okCount = ($results | Where-Object { $_.status -eq "OK" }).Count
$failCount = ($results | Where-Object { $_.status -eq "FAIL" }).Count

foreach ($r in $results) {
    Write-Host "$($r.usecase) | $($r.status) | copied=$($r.copied) | error=$($r.error)"
}

Write-Host ""
Write-Host "TOTAL_OK   : $okCount"
Write-Host "TOTAL_FAIL : $failCount"

if ($failCount -gt 0) {
    exit 1
}

exit 0
```

06.00 — Cómo ejecutarlo

```powershell
cd "C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE"
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\BUILD.ps1
```

o:

```powershell
```

```
cd "C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE"
.\BUILD.ps1
```

07.00 — Riesgos que debes resolver antes

07.01 Tienes nombres inconsistentes hoy

Ya detectamos:

- `21.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt` vacío
- `SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt` con contenido

Eso te va a romper el build si no lo limpias antes.

07.02 Falta `23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt`

O el nombre canónico que definas.

Sin eso, el caso N1 y N2 quedan incompletos.

07.03 Falta `00.SKILL.MENU.ACTIVE.txt`

Todavía no está cerrado como canónico.

08.00 — Recomendación concreta

Orden correcto:

08.01 Normalizar nombres y eliminar duplicados.
08.02 Cerrar `SKILL.WHOAMI_POLICY.txt`.
08.03 Cerrar `SKILL.MENU.ACTIVE.txt`.
08.04 Crear `USECASE.REGISTRY.json`.
08.05 Recién después usar `BUILD.ps1`.

09.00 — Veredicto final

Sí.
Un solo `90.USECASE\BUILD.ps1` para regenerar todos los casos de uso de una vez es mejor diseño.

No solo es más limpio.
Es más gobernable, más auditable y más difícil de romper por descuido.

El siguiente paso ya no es discutir arquitectura: es definir el `USECASE.REGISTRY.json` real con los archivos exactos de N1 y N2.

2026-04-21 17:25:51 **You Asked**

adelante

ChatGPT gpt-5-4-thinking

00.00 — Corte directo

Sí. Avancemos con el **`USECASE.REGISTRY.json` real** y con los ajustes mínimos para que no nazca roto.

Tu build centralizado en `90.USECASE\BUILD.ps1` tiene sentido. Pero hoy hay 3 bloqueos reales en el inventario actual:

- `21.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt` está vacío
- existe también `SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt` con contenido
- todavía no aparecen cerrados canónicamente `00.SKILL.MENU.ACTIVE.txt` ni `23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt` en el radar actual

---

01.00 — Decisión operativa

01.01 Qué haría ahora

No frenaría el diseño del registry.

Haría esto:

- dejar el registry con los **nombres objetivo canónicos**
- marcar explícitamente los archivos pendientes
- luego normalizar nombres físicos para que el build funcione limpio

👉 O sea: primero defines el contrato, después alineas el filesystem.

02.00 — Estructura recomendada de `90.USECASE`

02.01 Carpeta raíz

```txt
C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE\
```

02.02 Contenido recomendado

```txt
90.USECASE\
  BUILD.ps1
  USECASE.REGISTRY.json

  01.NEW_PROJECT\
    PROMPT.NEW_PROJECT.txt

  02.SESSION_CLOSE\
    PROMPT.SESSION_CLOSE.txt
```

Sin subcarpetas adicionales dentro de cada caso de uso. Eso calza con tu requerimiento.

03.00 — `USECASE.REGISTRY.json` propuesto

Te lo dejo ya con **nombres objetivo** y con paquetes planos.

```json
{
  "version": "v1.0-DRAFT",
  "generated_policy": "manual",
  "root_skills_path": "C:\\01. GitHub\\Skills",
  "excluded_roots": [
    "C:\\01. GitHub\\Skills\\old",
    "C:\\01. GitHub\\Skills\\SyS",
    "C:\\01. GitHub\\Skills\\90.USECASE"
  ],
  "usecases": [
    {
      "name": "01.NEW_PROJECT",
      "description": "Paquete base para crear un proyecto nuevo de cualquier índole con
continuidad humana e IA desde el día 0.",
      "required_files": [
```

```
        "00.SKILL.MENU.ACTIVE.txt",
        "09.STANDAR.RADAR.txt",
        "10.STANDAR.BATON.txt",
        "11.STANDAR.HUMAN_README.txt",
        "20.SKILL.PROJECT_BOOTSTRAP_POLICY.txt",
        "21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt",
        "22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt",
        "23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt",
        "12.STANDAR.DRAG_AND_DROP.txt",
        "PROMPT.NEW_PROJECT.txt"
      ]
    },
    {
      "name": "02.SESSION_CLOSE",
      "description": "Paquete para cierre de sesión, actualización de BATON, WhoAmI y
validación de continuidad operativa futura.",
      "required_files": [
        "00.SKILL.MENU.ACTIVE.txt",
        "09.STANDAR.RADAR.txt",
        "10.STANDAR.BATON.txt",
        "11.STANDAR.HUMAN_README.txt",
        "21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt",
        "22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt",
        "23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt",
        "12.STANDAR.DRAG_AND_DROP.txt",
        "PROMPT.SESSION_CLOSE.txt"
      ]
    }
  ]
}
```

04.00 — Por qué esos archivos y no otros

04.01 `01.NEW_PROJECT`

Debe incluir:

- `SKILL.MENU` → selección y cobertura
- `RADAR` → mapa del FS
- `BATON` → continuidad IA
- `HUMAN` → documentación profunda
- `PROJECT_BOOTSTRAP_POLICY` → creación inicial obligatoria
- `OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY` → gobernanza entre artefactos

- `PROJECT_LIFECYCLE_POLICY` → ciclo de vida operativo
- `WHOAMI_POLICY` → continuidad humana resumida
- `DRAG_AND_DROP` → coherente con tu mecánica operativa
- `PROMPT.NEW_PROJECT.txt` → interfaz de uso

04.02 `02.SESSION_CLOSE`

Debe incluir:

- `SKILL.MENU`
- `RADAR`
- `BATON`
- `HUMAN`
- `OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY`
- `PROJECT_LIFECYCLE_POLICY`
- `WHOAMI_POLICY`
- `DRAG_AND_DROP`
- `PROMPT.SESSION_CLOSE.txt`

No incluyo `PROJECT_BOOTSTRAP_POLICY` en cierre de sesión porque conceptualmente ya fue consumido en N1. Puedes agregarlo si quieres redundancia defensiva, pero no lo considero obligatorio.

05.00 — Bloqueos reales antes de ejecutar el build

05.01 Duplicado de lifecycle

Hoy tienes esto:

- `21.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt` → 0 bytes
- `SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt` → con contenido

👉 Esto hay que resolver ya.

Mi recomendación:

- conservar el archivo con contenido
- renombrarlo a `22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt`
- mover el vacío a `old`

05.02 Falta `00.SKILL.MENU.ACTIVE.txt`

No aparece en el radar actual0
👉 sin eso, ambos casos de uso quedan cojos.

05.03 Falta `23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt`

Tampoco aparece todavía en el radar actuae0
👉 y tú mismo definiste que debe existir.

06.00 — Normalización mínima recomendada antes del build

06.01 Objetivo

Cerrar naming canónico para que `BUILD.ps1` no tenga que “adivinar”.

06.02 Archivos que dejaría así

```txt
00.SKILL.MENU.ACTIVE.txt
09.STANDAR.RADAR.txt
10.STANDAR.BATON.txt
11.STANDAR.HUMAN_README.txt
12.STANDAR.DRAG_AND_DROP.txt
20.SKILL.PROJECT_BOOTSTRAP_POLICY.txt
21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt
22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt
23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt
```

06.03 Archivos a mover a `old`

```txt
21.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt   (vacío)
SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt      (solo después de renombrar el bueno)
```

Con una precisión: no muevas el archivo con contenido hasta haberlo duplicado/renombrado correctamente.

07.00 — `BUILD.ps1` ajustado a tu criterio

Como ya decidiste un **solo build central** en `90.USECASE\`, el script debe:

- leer `USECASE.REGISTRY.json`
- recorrer todos los casos
- limpiar cada carpeta de caso de uso dejando intactos:
  - `PROMPT.*.txt`
- copiar los canónicos exigidos
- generar `USECASE.MANIFEST.json` por carpeta
- fallar si falta un archivo o si existe duplicado

La lógica general que te propuse antes sigue válida. No la cambiaría.

08.00 — Recomendación de prompts

08.01 `PROMPT.NEW_PROJECT.txt`

Debe pedir a la IA:

- crear WhoAmI
- crear BATON
- crear HUMAN
- definir estructura mínima
- usar RADAR y skill.menu como referencia
- pedir skills faltantes si faltan

08.02 `PROMPT.SESSION_CLOSE.txt`

Debe pedir a la IA:

- revisar estado actual
- actualizar BATON
- actualizar WhoAmI si cambió el estado operacional
- actualizar HUMAN si cambió el entendimiento profundo
- verificar coherencia con RADAR before/after
- identificar si hay cambios que ameritan mejorar o crear skills

---

09.00 — Feedback duro

09.01 La idea del paquete plano está bien

Sí. Sirve. Es operable.

09.02 El peligro sigue siendo el mismo

Si no cierras naming canónico antes, el build central va a quedar lleno de excepciones y heurísticas. Eso sería mala arquitectura.

09.03 Tu prioridad real ahora

No es escribir más prompts.

Es cerrar estos tres artefactos:

- `00.SKILL.MENU.ACTIVE.txt`
- `22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt`
- `23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt`

Sin eso, `90.USECASE` nace cojo.

10.00 — Próximo paso correcto

Te recomiendo este orden exacto:

10.01 normalizar `PROJECT_LIFECYCLE_POLICY`
10.02 crear `SKILL.WHOAMI_POLICY.txt`
10.03 crear `SKILL.MENU.ACTIVE.txt`
10.04 crear `USECASE.REGISTRY.json` físico
10.05 crear `90.USECASE\BUILD.ps1`

Si quieres, en el siguiente mensaje te doy el contenido completo de `23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt`.

2026-04-21 17:31:12 **You Asked**

Dame un script oneshot que realice todo los próximos pasos que indicas en "10.00" el cual ejecutaré en poweshell desde C:\01. GitHub\Skills.
No voy a crear el nombre del archivo, lo ejecutaré directamente en powershell

ChatGPT gpt-5-4-thinking

Voy a compactarlo en un one-shot real: crea/normaliza, archiva lo obsoleto, deja `90.USECASE` operable y no depende de guardar un `.ps1` previo.

Pega esto completo en PowerShell, parado en:

```powershell
cd "C:\01. GitHub\Skills"
```

y luego ejecuta el bloque.

```powershell
$ErrorActionPreference = 'Stop'
Set-StrictMode -Version Latest

# ==========================================================
# 00.00 VALIDACION DE CONTEXTO
# ==========================================================

$Root = (Get-Location).Path

if ($Root -ne 'C:\01. GitHub\Skills') {
    throw "Debes ejecutar esto exactamente desde C:\01. GitHub\Skills. Ruta actual: $Root"
}

$Now = Get-Date -Format "yyyyMMdd_HHmmss"
$OldRoot = Join-Path $Root "old"
$ArchiveRoot = Join-Path $OldRoot ("bootstrap_" + $Now)

New-Item -ItemType Directory -Force -Path $OldRoot | Out-Null
New-Item -ItemType Directory -Force -Path $ArchiveRoot | Out-Null

function Backup-IfExists {
    param(
        [Parameter(Mandatory=$true)][string]$PathToBackup
    )

    if (Test-Path $PathToBackup) {
        $leaf = Split-Path $PathToBackup -Leaf
        $dest = Join-Path $ArchiveRoot $leaf
        Move-Item -Path $PathToBackup -Destination $dest -Force
        Write-Host "ARCHIVED -> $leaf"
    }
}

function Write-CanonFile {
    param(
```

```
        [Parameter(Mandatory=$true)][string]$TargetPath,
        [Parameter(Mandatory=$true)][string]$Content
    )

    $parent = Split-Path $TargetPath -Parent
    if (!(Test-Path $parent)) {
        New-Item -ItemType Directory -Force -Path $parent | Out-Null
    }

    Backup-IfExists -PathToBackup $TargetPath
    Set-Content -Path $TargetPath -Value $Content -Encoding utf8
    Write-Host "WROTE -> $TargetPath"
}

# ============================================================
# 01.00 NORMALIZACION DE LIFECYCLE
# ============================================================

$LegacyLifecycle = Join-Path $Root "SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt"
$OldBrokenLifecycle = Join-Path $Root "21.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt"
$CanonLifecycle = Join-Path $Root "22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt"

Backup-IfExists -PathToBackup $LegacyLifecycle
Backup-IfExists -PathToBackup $OldBrokenLifecycle

$LifecycleContent = @'
==========
00.00_METADATOS_DEL_DOCUMENTO
==========

ID_UNICO..........: SKILL.PROJECT.LIFECYCLE.POLICY.01.00
NOMBRE_SUGERIDO...: 22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt
VERSION...........: v1.0-CANON
FECHA.............: 2026-04-21
HORA..............: HH:MM
CIUDAD............: Santiago, Chile
UBICACION_SISTEMA.: \Skills\
AUTOR_HUMANO......: PABLO

ALCANCE...........:
Define el ciclo de vida operativo de cualquier sesión de trabajo.
Establece eventos, responsabilidades y actualizaciones obligatorias
de HUMAN, BATON, WhoAmI, SKILLS y RADAR.

NO_CUBRE..........:
No define contenido interno de cada artefacto.
No define lógica específica de proyectos.
```

```
DEPENDENCIAS......:
21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt
06.SKILL.WBS.txt
07.SKILL.FILE_CONTENT.txt
08.STANDAR.PROBLEM_TROUBLE_INCIDENTS.txt
09.STANDAR.RADAR.txt
10.STANDAR.BATON.txt
11.STANDAR.HUMAN_README.txt
23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt

TAGS_OPERATIVOS...: RUNTIME_CRITICAL, LIFECYCLE, SESSION_CONTROL

==========
00.10_INDICE_GENERAL_WBS
==========

00.00 Metadatos
00.10 Índice

01.00 Objetivo
02.00 Definición de eventos
03.00 Flujo del ciclo de vida

04.00 Inicio de sesión
05.00 Ejecución
06.00 Cierre de sesión

07.00 Actualización de artefactos
08.00 Validación con RADAR

09.00 Reglas de consistencia
10.00 Antipatrones

11.00 Checklist operativo
12.00 Changelog

==========
01.00_OBJETIVO
==========

Establecer un flujo operativo único, repetible y audit-able
para cualquier sesión de trabajo.

Objetivos:

- evitar pérdida de contexto
- asegurar continuidad humano/IA
- mantener consistencia entre artefactos
```

```
- garantizar trazabilidad

==========
02.00_DEFINICION_DE_EVENTOS
==========

Eventos del ciclo de vida:

- INICIO_SESION
- EJECUCION
- CIERRE_SESION

Cada evento tiene:
- inputs
- acciones obligatorias
- outputs esperados

==========
03.00_FLUJO_DEL_CICLO_DE_VIDA
==========

Secuencia obligatoria:

INICIO_SESION
→ EJECUCION
→ CIERRE_SESION

Regla:

No se puede cerrar sesión sin:
- BATON actualizado
- estado consistente

==========
04.00_INICIO_DE_SESION
==========

INPUTS:

- BATON vigente
- HUMAN vigente
- WhoAmI vigente
- RADAR_INDEX

ACCIONES:

- leer BATON
- leer WhoAmI
```

```
- entender estado actual
- identificar NEXT_ACTION
- validar coherencia con HUMAN
- cargar contexto mínimo (L0/L1)

PROHIBIDO:

- modificar archivos
- asumir estado sin BATON
- usar RADAR_FULL sin justificación

OUTPUT:

- comprensión clara del estado
- plan inicial (PLAN_ONLY)

==========
05.00_EJECUCION
==========

TIPOS DE CAMBIO:

05.10 CAMBIO OPERATIVO

Ejemplo:
- avanzar tarea
- corregir bug

Acción:
→ actualizar BATON
→ actualizar WhoAmI si cambia estado humano operacional

---

05.20 CAMBIO ESTRUCTURAL

Ejemplo:
- redefinir arquitectura
- cambiar enfoque del proyecto

Acción:
→ actualizar HUMAN

---

05.30 CAMBIO DE REGLAS

Ejemplo:
```

```
- nuevo skill
- modificación de policy

Acción:
→ actualizar SKILLS

---

REGLAS GENERALES:

- no mezclar responsabilidades
- no duplicar información
- mantener trazabilidad

==========
06.00_CIERRE_DE_SESION
==========

OBLIGATORIO:

- actualizar BATON
- definir NEXT_ACTION
- registrar estado final

SI APLICA:

- actualizar WhoAmI
- actualizar HUMAN
- ajustar SKILLS

PROHIBIDO:

- cerrar sesión sin BATON actualizado
- dejar estado ambiguo
- dejar tareas sin siguiente acción

OUTPUT:

- BATON consistente
- continuidad garantizada

==========
07.00_ACTUALIZACION_DE_ARTEFACTOS
==========

REGLA BASE:

Cada artefacto se actualiza solo en su dominio.
```

```
---

HUMAN:

- cuando cambia el entendimiento del proyecto
- no en cada sesión

---

WhoAmI:

- cuando cambia el estado humano operacional
- en lenguaje claro y resumido
- no reemplaza HUMAN

---

BATON:

- SIEMPRE al cierre de sesión
- SIEMPRE refleja estado actual

---

SKILLS:

- solo cuando cambian reglas
- no depende del estado del proyecto

---

RADAR:

- nunca se edita manualmente
- siempre se ejecuta

==========
08.00_VALIDACION_CON_RADAR
==========

Regla crítica:

Toda actualización debe ser validada contra RADAR.

Proceso:

1. ejecutar RADAR
```

```
2. comparar BEFORE vs AFTER
3. validar:
   - archivos creados
   - archivos modificados
   - consistencia del estado

Si hay inconsistencia:

→ FAIL

==========
09.00_REGLAS_DE_CONSISTENCIA
==========

- BATON debe coincidir con estado real (RADAR)
- WhoAmI no puede contradecir BATON sin actualización explícita
- HUMAN no puede contradecir BATON sin actualización explícita
- SKILLS no pueden ser ignorados
- RADAR no se interpreta como lógica

==========
10.00_ANTIPATRONES
==========

- no actualizar BATON al cerrar sesión
- no actualizar WhoAmI cuando cambia el estado operacional
- modificar RADAR manualmente
- usar HUMAN como BATON
- usar BATON como documentación
- usar WhoAmI como documentación profunda
- cerrar sesión sin NEXT_ACTION
- trabajar sin validar con RADAR

==========
11.00_CHECKLIST_OPERATIVO
==========

INICIO:

[ ] BATON leído
[ ] WhoAmI leído
[ ] estado entendido
[ ] NEXT_ACTION identificado

EJECUCION:

[ ] cambios correctamente clasificados
[ ] artefacto correcto actualizado
```

```
CIERRE:

[ ] BATON actualizado
[ ] NEXT_ACTION definido
[ ] WhoAmI revisado
[ ] RADAR ejecutado
[ ] BEFORE vs AFTER validado

==========
12.00_CHANGELOG
==========

2026-04-21, v1.0-CANON
- Creación del ciclo de vida operativo del sistema
- Integración con gobernanza de artefactos
- Definición de eventos y validación
- Integración explícita de WhoAmI
'@

Write-CanonFile -TargetPath $CanonLifecycle -Content $LifecycleContent

# ==========================================================
# 02.00 CREACION DE WHOAMI POLICY
# ==========================================================

$WhoAmIPolicy = Join-Path $Root "23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt"

$WhoAmIPolicyContent = @'
==========
00.00_METADATOS_DEL_DOCUMENTO
==========

ID_UNICO..........: SKILL.WHOAMI.POLICY.01.00
NOMBRE_SUGERIDO...: 23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt
VERSION...........: v1.0-CANON
FECHA.............: 2026-04-21
HORA..............: HH:MM
CIUDAD............: Santiago, Chile
UBICACION_SISTEMA.: \Skills\
AUTOR_HUMANO......: PABLO

ALCANCE...........:
Define qué es WhoAmI como artefacto operativo humano y cómo debe crearse,
mantenerse y usarse para continuidad humana operacional.

NO_CUBRE..........:
No reemplaza HUMAN.
```

```
No reemplaza BATON.
No define gobernanza global completa del sistema.

DEPENDENCIAS......:
06.SKILL.WBS.txt
07.SKILL.FILE_CONTENT.txt
11.STANDAR.HUMAN_README.txt
10.STANDAR.BATON.txt
21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt
22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt

TAGS_OPERATIVOS...: RUNTIME_CRITICAL, CONTINUITY, HUMAN_ONBOARDING

==========
00.10_INDICE_GENERAL_WBS
==========

00.00 Metadatos
00.10 Índice

01.00 Objetivo
02.00 Qué es WhoAmI
03.00 Qué no es WhoAmI
04.00 Contenido mínimo
05.00 Reglas de actualización
06.00 Relación con HUMAN y BATON
07.00 Antipatrones
08.00 Checklist
09.00 Changelog

==========
01.00_OBJETIVO
==========

Definir un artefacto corto, claro y operativo para que cualquier humano
pueda entender rápidamente qué es el proyecto, en qué estado está
y cómo retomar trabajo sin depender de memoria previa.

==========
02.00_QUE_ES_WHOAMI
==========

WhoAmI es:

- resumen humano operacional
- onboarding rápido
- snapshot entendible
- puente entre sesiones
```

```
Debe responder como mínimo:

- qué es este proyecto
- qué se logró
- en qué estado está
- qué falta
- cuál es el siguiente paso

==========
03.00_QUE_NO_ES_WHOAMI
==========

WhoAmI no es:

- documentación profunda
- changelog completo
- reemplazo de HUMAN
- reemplazo de BATON
- dump técnico del filesystem

==========
04.00_CONTENIDO_MINIMO
==========

Debe incluir como mínimo:

- propósito del proyecto
- estado actual
- entregables ya logrados
- pendientes relevantes
- siguiente acción sugerida
- fecha de actualización

==========
05.00_REGLAS_DE_ACTUALIZACION
==========

Actualizar WhoAmI cuando:

- cambia el estado humano operacional
- se cierra una sesión relevante
- cambia el siguiente paso
- cambia el foco principal del proyecto

No actualizar WhoAmI para:

- microcambios irrelevantes
```

```
- cambios puramente cosméticos
- detalle técnico profundo

==========
06.00_RELACION_CON_HUMAN_Y_BATON
==========

HUMAN:
- explicación profunda
- contexto amplio
- narrativa y criterio

WhoAmI:
- resumen rápido para humano
- continuidad operacional

BATON:
- snapshot para IA
- estructura operativa

Regla:

WhoAmI no contradice BATON.
WhoAmI no reemplaza HUMAN.

==========
07.00_ANTIPATRONES
==========

- usar WhoAmI como documentación profunda
- dejar WhoAmI desactualizado por varias sesiones
- duplicar texto completo de HUMAN
- escribirlo con jerga innecesaria
- omitir siguiente acción

==========
08.00_CHECKLIST
==========

[ ] ¿Explica qué es el proyecto?
[ ] ¿Explica el estado actual?
[ ] ¿Indica qué falta?
[ ] ¿Indica siguiente acción?
[ ] ¿Es entendible por humano no inmerso?
[ ] ¿No duplica HUMAN completo?

==========
09.00_CHANGELOG
```

```
==========

2026-04-21, v1.0-CANON
- Creación del skill canónico de WhoAmI
'@

Write-CanonFile -TargetPath $WhoAmIPolicy -Content $WhoAmIPolicyContent

# ==========================================================
# 03.00 CREACION DE SKILL MENU ACTIVE
# ==========================================================

$SkillMenu = Join-Path $Root "00.SKILL.MENU.ACTIVE.txt"

$SkillMenuContent = @'
==========
00.00_METADATOS_DEL_DOCUMENTO
==========

ID_UNICO..........: SKILL.MENU.ACTIVE.01.00
NOMBRE_SUGERIDO...: 00.SKILL.MENU.ACTIVE.txt
VERSION...........: v1.0-CANON
FECHA.............: 2026-04-21
HORA..............: HH:MM
CIUDAD............: Santiago, Chile
UBICACION_SISTEMA.: \Skills\
AUTOR_HUMANO......: PABLO

ALCANCE...........:
Catálogo curado de skills vigentes del ecosistema.
Sirve para que una IA evalúe qué skills existentes son suficientes,
cuáles faltan, cuáles sobran y cuáles conviene pedir al usuario que suba.

NO_CUBRE..........:
No reemplaza RADAR.
No reemplaza un futuro SKILLS.REGISTRY.
No interpreta el contenido completo de los skills si no fueron adjuntados.
No autoriza inventar skills inexistentes.

DEPENDENCIAS......:
06.SKILL.WBS.txt
07.SKILL.FILE_CONTENT.txt
09.STANDAR.RADAR.txt

==========
00.10_INDICE_GENERAL_WBS
==========
```

```
00.00 Metadatos
00.10 Índice
00.20 Objetivo y reglas base

01.00 Reglas de uso del menú
02.00 Taxonomía de categorías
03.00 Skills operativos recomendados por defecto
04.00 Catálogo activo
05.00 Reglas para recomendar skills adicionales
06.00 Reglas para detectar redundancia
07.00 Reglas para detectar gaps
08.00 Checklist rápido
09.00 Changelog

==========
00.20_OBJETIVO_Y_REGLAS_BASE
==========

Objetivo:
Permitir que una IA seleccione el set mínimo correcto de skills
para resolver un requerimiento usando este menú como catálogo de referencia.

Reglas base:
- La IA solo puede recomendar skills existentes en este menú.
- La IA no debe inventar skills inexistentes.
- La IA debe priorizar el set mínimo suficiente.
- La IA debe detectar skills innecesarios o redundantes.
- Si no existe skill suficiente, debe declararlo explícitamente.

==========
01.00_REGLAS_DE_USO_DEL_MENU
==========

- Este archivo se adjunta junto al prompt del usuario.
- El usuario puede adjuntar además 0..N skills concretos.
- La IA debe evaluar cobertura del set adjunto contra el requerimiento.
- Si faltan skills, debe pedirlos explícitamente desde este menú.
- Si el menú no cubre el gap, debe indicarlo como candidato a mejora del sistema.

==========
02.00_TAXONOMIA_DE_CATEGORIAS
==========

FORMAT
SYSTEM
REVIEW
LIFECYCLE
CONTINUITY
```

```
USECASE
GOVERNANCE

==========
03.00_SKILLS_OPERATIVOS_RECOMENDADOS_POR_DEFECTO
==========

Por defecto, la IA debería considerar como críticos, salvo que el caso no aplique:

- 06.SKILL.WBS.txt
- 07.SKILL.FILE_CONTENT.txt
- 09.STANDAR.RADAR.txt
- 10.STANDAR.BATON.txt
- 11.STANDAR.HUMAN_README.txt
- 23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt

==========
04.00_CATALOGO_ACTIVO
==========

----------
04.10
----------

SKILL_ID..........: SKILL_MENU_ACTIVE
FILE..............: 00.SKILL.MENU.ACTIVE.txt
STATUS............: ACTIVE
CATEGORY..........: GOVERNANCE
PURPOSE...........: Catálogo curado de selección de skills.

----------
04.20
----------

SKILL_ID..........: SKILL_WBS
FILE..............: 06.SKILL.WBS.txt
STATUS............: ACTIVE
CATEGORY..........: FORMAT
PURPOSE...........: Estandariza estructura WBS e IDs.

----------
04.30
----------

SKILL_ID..........: SKILL_FILE_CONTENT
FILE..............: 07.SKILL.FILE_CONTENT.txt
STATUS............: ACTIVE
CATEGORY..........: FORMAT
```

```
PURPOSE...........: Define estructura interna de archivos serios.

----------
04.40
----------

SKILL_ID..........: SKILL_PROBLEM_TROUBLE
FILE..............: 08.STANDAR.PROBLEM_TROUBLE_INCIDENTS.txt
STATUS............: ACTIVE
CATEGORY..........: REVIEW
PURPOSE...........: Estandariza tratamiento de problemas, trouble e incidentes.

----------
04.50
----------

SKILL_ID..........: SKILL_RADAR
FILE..............: 09.STANDAR.RADAR.txt
STATUS............: ACTIVE
CATEGORY..........: SYSTEM
PURPOSE...........: Describe el filesystem de forma determinista.

----------
04.60
----------

SKILL_ID..........: SKILL_BATON
FILE..............: 10.STANDAR.BATON.txt
STATUS............: ACTIVE
CATEGORY..........: CONTINUITY
PURPOSE...........: Define continuidad operativa orientada a IA.

----------
04.70
----------

SKILL_ID..........: SKILL_HUMAN_README
FILE..............: 11.STANDAR.HUMAN_README.txt
STATUS............: ACTIVE
CATEGORY..........: CONTINUITY
PURPOSE...........: Define documentación profunda y explicativa.

----------
04.80
----------

SKILL_ID..........: SKILL_DRAG_AND_DROP
FILE..............: 12.STANDAR.DRAG_AND_DROP.txt
```

```
STATUS............: ACTIVE
CATEGORY..........: USECASE
PURPOSE...........: Estandariza mecánica de adjuntar y operar por arrastre.

----------
04.90
----------

SKILL_ID..........: SKILL_PROJECT_BOOTSTRAP_POLICY
FILE..............: 20.SKILL.PROJECT_BOOTSTRAP_POLICY.txt
STATUS............: ACTIVE
CATEGORY..........: LIFECYCLE
PURPOSE...........: Define creación inicial de artefactos base.

----------
05.00
----------

SKILL_ID..........: SKILL_OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY
FILE..............: 21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt
STATUS............: ACTIVE
CATEGORY..........: GOVERNANCE
PURPOSE...........: Define precedencia y relación entre artefactos.

----------
05.10
----------

SKILL_ID..........: SKILL_PROJECT_LIFECYCLE_POLICY
FILE..............: 22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt
STATUS............: ACTIVE
CATEGORY..........: LIFECYCLE
PURPOSE...........: Define inicio, ejecución y cierre de sesión.

----------
05.20
----------

SKILL_ID..........: SKILL_WHOAMI_POLICY
FILE..............: 23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt
STATUS............: ACTIVE
CATEGORY..........: CONTINUITY
PURPOSE...........: Define continuidad humana operacional resumida.

==========
05.00_REGLAS_PARA_RECOMENDAR_SKILLS_ADICIONALES
==========
```

```
La IA debe recomendar skills adicionales solo si:
- mejoran cobertura de forma clara
- reducen riesgo de error
- evitan interpretación ambigua
- el skill adjunto por el usuario es insuficiente o incorrecto

La IA no debe recomendar skills por mera afinidad temática.

==========
06.00_REGLAS_PARA_DETECTAR_REDUNDANCIA
==========

La IA debe marcar skills como innecesarios si:
- no aportan al caso
- duplican función de otro skill ya adjunto
- agregan ruido sin aumentar precisión operativa

==========
07.00_REGLAS_PARA_DETECTAR_GAPS
==========

Si el requerimiento exige una capacidad que no está cubierta por skills existentes:
- la IA debe decirlo explícitamente
- no debe inventar skill nuevo
- debe proponer que el caso sea revisado posteriormente

==========
08.00_CHECKLIST_RAPIDO
==========

- ¿El prompt fue entendido?
- ¿Los skills adjuntos cubren el caso?
- ¿Falta otro skill del menú?
- ¿Sobra alguno?
- ¿Hay gap no cubierto por el menú?
- ¿Se recomendó el set mínimo suficiente?

==========
09.00_CHANGELOG
==========

2026-04-21, v1.0-CANON
- Creación inicial del SKILL.MENU canónico
- Inclusión de artefactos operativos base
'@

Write-CanonFile -TargetPath $SkillMenu -Content $SkillMenuContent
```

```
# ==========================================================
# 04.00 ESTRUCTURA 90.USECASE
# ==========================================================

$UseCaseRoot = Join-Path $Root "90.USECASE"
$UC1 = Join-Path $UseCaseRoot "01.NEW_PROJECT"
$UC2 = Join-Path $UseCaseRoot "02.SESSION_CLOSE"

New-Item -ItemType Directory -Force -Path $UseCaseRoot | Out-Null
New-Item -ItemType Directory -Force -Path $UC1 | Out-Null
New-Item -ItemType Directory -Force -Path $UC2 | Out-Null

# ==========================================================
# 05.00 PROMPTS BASE DE USECASE
# ==========================================================

$PromptNewProject = Join-Path $UC1 "PROMPT.NEW_PROJECT.txt"
$PromptSessionClose = Join-Path $UC2 "PROMPT.SESSION_CLOSE.txt"

$PromptNewProjectContent = @'
PROYECTO: New Project Bootstrap

OBJETIVO:
Crear el set mínimo correcto para iniciar un proyecto nuevo de cualquier índole.

INPUT:
- requerimiento del usuario
- SKILL.MENU
- skills adjuntos
- policies de bootstrap, lifecycle, artifacts, WhoAmI
- standards base de BATON, HUMAN y RADAR

DEBES:
1. evaluar si el set adjunto es suficiente
2. pedir skills adicionales si faltan
3. crear propuesta para:
   - WhoAmI
   - BATON
   - HUMAN
4. definir siguiente acción
5. mantener consistencia con policies y standards

OUTPUT:
- evaluación de suficiencia del set
- skills faltantes
- propuesta de artefactos iniciales
- siguiente acción recomendada
'@
```

```
$PromptSessionCloseContent = @'
PROYECTO: Session Close

OBJETIVO:
Cerrar sesión dejando continuidad humana e IA consistente para la próxima ocasión.

INPUT:
- requerimiento del usuario
- estado actual
- BATON vigente
- WhoAmI vigente
- HUMAN si aplica
- RADAR before/after
- SKILL.MENU
- lifecycle y artifacts policy

DEBES:
1. revisar el estado actual
2. actualizar BATON
3. actualizar WhoAmI si cambió el estado humano operacional
4. actualizar HUMAN solo si cambió el entendimiento profundo
5. validar coherencia con RADAR
6. identificar si algo aprendido amerita actualizar o crear skills

OUTPUT:
- BATON actualizado
- WhoAmI actualizado si aplica
- observación sobre HUMAN
- siguiente acción exacta
- observación sobre mejoras de skills si corresponde
'@

Write-CanonFile -TargetPath $PromptNewProject -Content $PromptNewProjectContent
Write-CanonFile -TargetPath $PromptSessionClose -Content $PromptSessionCloseContent

# ============================================================
# 06.00 USECASE REGISTRY
# ============================================================

$UseCaseRegistry = Join-Path $UseCaseRoot "USECASE.REGISTRY.json"

$UseCaseRegistryContent = @'
{
  "version": "v1.0-CANON",
  "generated_policy": "manual",
  "root_skills_path": "C:\\01. GitHub\\Skills",
  "excluded_roots": [
```

```
    "C:\\01. GitHub\\Skills\\old",
    "C:\\01. GitHub\\Skills\\SyS",
    "C:\\01. GitHub\\Skills\\90.USECASE"
  ],
  "usecases": [
    {
      "name": "01.NEW_PROJECT",
      "description": "Paquete base para crear un proyecto nuevo de cualquier índole con
continuidad humana e IA desde el día 0.",
      "required_files": [
        "00.SKILL.MENU.ACTIVE.txt",
        "09.STANDAR.RADAR.txt",
        "10.STANDAR.BATON.txt",
        "11.STANDAR.HUMAN_README.txt",
        "12.STANDAR.DRAG_AND_DROP.txt",
        "20.SKILL.PROJECT_BOOTSTRAP_POLICY.txt",
        "21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt",
        "22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt",
        "23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt",
        "PROMPT.NEW_PROJECT.txt"
      ]
    },
    {
      "name": "02.SESSION_CLOSE",
      "description": "Paquete para cierre de sesión, actualización de BATON, WhoAmI y
validación de continuidad operativa futura.",
      "required_files": [
        "00.SKILL.MENU.ACTIVE.txt",
        "09.STANDAR.RADAR.txt",
        "10.STANDAR.BATON.txt",
        "11.STANDAR.HUMAN_README.txt",
        "12.STANDAR.DRAG_AND_DROP.txt",
        "21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt",
        "22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt",
        "23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt",
        "PROMPT.SESSION_CLOSE.txt"
      ]
    }
  ]
}
'@

Write-CanonFile -TargetPath $UseCaseRegistry -Content $UseCaseRegistryContent

# ============================================================
# 07.00 BUILD.PS1 CENTRAL
# ============================================================
```

```
$BuildScript = Join-Path $UseCaseRoot "BUILD.ps1"

$BuildScriptContent = @'
param()

$ErrorActionPreference = 'Stop'
Set-StrictMode -Version Latest

$UseCaseRoot = "C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE"
$SkillsRoot  = "C:\01. GitHub\Skills"
$RegistryPath = Join-Path $UseCaseRoot "USECASE.REGISTRY.json"

function Find-CanonicalFile {
    param(
        [Parameter(Mandatory=$true)][string]$Root,
        [Parameter(Mandatory=$true)][string]$FileName
    )

    $matches = Get-ChildItem -Path $Root -Recurse -File | Where-Object {
        $_.FullName -notmatch '\\old\\' -and
        $_.FullName -notmatch '\\SyS\\' -and
        $_.FullName -notmatch '\\90\.USECASE\\' -and
        $_.Name -eq $FileName
    }

    if ($matches.Count -eq 0) {
        throw "Archivo no encontrado: $FileName"
    }

    if ($matches.Count -gt 1) {
        $paths = ($matches.FullName -join "`n")
        throw "Archivo duplicado detectado para '$FileName':`n$paths"
    }

    return $matches[0]
}

function Clear-UseCaseFolder {
    param(
        [Parameter(Mandatory=$true)][string]$FolderPath
    )

    Get-ChildItem -Path $FolderPath -File -ErrorAction SilentlyContinue | Where-Object {
        $_.Name -notlike 'PROMPT.*.txt' -and
        $_.Name -ne 'USECASE.MANIFEST.json'
    } | Remove-Item -Force
}
```

```
if (!(Test-Path $RegistryPath)) {
    Write-Error "USECASE.REGISTRY.json no encontrado: $RegistryPath"
    exit 1
}

try {
    $registry = Get-Content $RegistryPath -Raw | ConvertFrom-Json
}
catch {
    Write-Error "USECASE.REGISTRY.json inválido"
    Write-Error $_.Exception.Message
    exit 1
}

if (-not $registry.usecases) {
    Write-Error "USECASE.REGISTRY.json no contiene 'usecases'"
    exit 1
}

$results = @()

foreach ($usecase in $registry.usecases) {
    $name = $usecase.name
    $files = @($usecase.required_files)
    $targetDir = Join-Path $UseCaseRoot $name

    Write-Host ""
    Write-Host "==============================="
    Write-Host "BUILD USECASE: $name"
    Write-Host "==============================="

    if (!(Test-Path $targetDir)) {
        Write-Error "Carpeta de caso de uso no existe: $targetDir"
        $results += [pscustomobject]@{
            usecase = $name
            status  = "FAIL"
            copied  = 0
            error   = "Folder not found"
        }
        continue
    }

    try {
        Clear-UseCaseFolder -FolderPath $targetDir

        $copied = @()

        foreach ($file in $files) {
```

```
            if ($file -like 'PROMPT.*.txt') {
                if (!(Test-Path (Join-Path $targetDir $file))) {
                    throw "Prompt no encontrado dentro del caso de uso: $file"
                }
                $copied += $file
                continue
            }

            $source = Find-CanonicalFile -Root $SkillsRoot -FileName $file
            $dest = Join-Path $targetDir $file

            Copy-Item -Path $source.FullName -Destination $dest -Force
            $copied += $file
        }

        $manifest = [ordered]@{
            usecase      = $name
            generated_at = (Get-Date).ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss")
            copied_files = $copied
        }

        $manifest | ConvertTo-Json -Depth 5 | Set-Content -Path (Join-Path $targetDir
"USECASE.MANIFEST.json") -Encoding utf8

        $results += [pscustomobject]@{
            usecase = $name
            status  = "OK"
            copied  = $copied.Count
            error   = ""
        }

        Write-Host "OK - archivos copiados: $($copied.Count)"
    }
    catch {
        $results += [pscustomobject]@{
            usecase = $name
            status  = "FAIL"
            copied  = 0
            error   = $_.Exception.Message
        }

        Write-Error "FAIL en $name"
        Write-Error $_.Exception.Message
    }
}

Write-Host ""
Write-Host "==============================="
```

```
Write-Host "RESUMEN FINAL"
Write-Host "==============================="

$okCount = ($results | Where-Object { $_.status -eq "OK" }).Count
$failCount = ($results | Where-Object { $_.status -eq "FAIL" }).Count

foreach ($r in $results) {
    Write-Host "$($r.usecase) | $($r.status) | copied=$($r.copied) | error=$($r.error)"
}

Write-Host ""
Write-Host "TOTAL_OK   : $okCount"
Write-Host "TOTAL_FAIL : $failCount"

if ($failCount -gt 0) {
    exit 1
}

exit 0
'@

Write-CanonFile -TargetPath $BuildScript -Content $BuildScriptContent

# ==========================================================
# 08.00 EJECUCION INICIAL DEL BUILD
# ==========================================================

Write-Host ""
Write-Host "==============================="
Write-Host "EJECUTANDO BUILD INICIAL"
Write-Host "==============================="

Push-Location $UseCaseRoot
try {
    powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\BUILD.ps1
    $buildExit = $LASTEXITCODE
}
finally {
    Pop-Location
}

if ($buildExit -ne 0) {
    throw "BUILD.ps1 terminó con FAIL. Revisa 90.USECASE."
}

Write-Host ""
Write-Host "==============================="
Write-Host "ONESHOT OK"
```

```
Write-Host "==============================="
Write-Host "Archivados en: $ArchiveRoot"
Write-Host "Lifecycle canon: $CanonLifecycle"
Write-Host "WhoAmI policy : $WhoAmIPolicy"
Write-Host "Skill menu    : $SkillMenu"
Write-Host "UseCase root  : $UseCaseRoot"
```

00.00 — Feedback duro

00.01 Esto te va a crear y normalizar lo crítico, pero **no resuelve todo el caos histórico de naming**. Resuelve lo mínimo operable: lifecycle, whoami, menu, usecases y build central.

00.02 Hay un riesgo deliberado: el `BUILD.ps1` falla si detecta un duplicado exacto por nombre fuera de `old`, `SyS` y `90.USECASE`. Eso está bien. Prefiero que reviente a que copie basura silenciosamente.

00.03 No metí `WhoAmI` instancia viva en los paquetes. Metí **policy**. Eso es lo correcto. Si metes la instancia viva del proyecto actual, contaminas todos los casos de uso.

00.04 Después de correr esto, ejecuta también RADAR de nuevo para verificar el before/after real del sistema.

2026-04-21 17:45:50 **You Asked**

```
==============================
BUILD USECASE: 01.NEW_PROJECT
==============================
C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE\BUILD.ps1 : FAIL en
01.NEW_PROJECT
At C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE\BUILD.ps1:134 char:9
+        Write-Error "FAIL en $name"
+        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : NotSpecified: (:) [Write-Error],
WriteErrorException
    + FullyQualifiedErrorId :
Microsoft.PowerShell.Commands.WriteErrorException,BUILD.ps1

PS C:\01. GitHub\Skills>
PS C:\01. GitHub\Skills> if ($buildExit -ne 0) {
>>     throw "BUILD.ps1 terminó con FAIL. Revisa 90.USECASE."
>> }
```

```
Exception:
Line |
   2 |     throw "BUILD.ps1 terminó con FAIL. Revisa 90.USECASE."
     |
~~~
```

Con `Stop`, el primer `Write-Error` rompe el flujo del `catch` y no deja ver bien el error real.

02.00 — Corrección exacta que debes hacer

02.01 Reemplaza ese `catch` por este:

```powershell
catch {
    $errMsg = $_.Exception.Message

    $results += [pscustomobject]@{
        usecase = $name
        status  = "FAIL"
        copied  = 0
        error   = $errMsg
    }

    Write-Host "FAIL en $name"
    Write-Host $errMsg
}
```

👉 `Write-Host`, no `Write-Error`.

03.00 — Mejora adicional obligatoria

03.01 En el bloque final, cambia esto:

```powershell
Write-Host "$($r.usecase) | $($r.status) | copied=$($r.copied) | error=$($r.error)"
```

por esto:

```powershell
Write-Host ("{0} | {1} | copied={2} | error={3}" -f $r.usecase, $r.status, $r.copied, $r.error)
```

Menos elegante, más robusto.

04.00 — Posible causa funcional real del FAIL

04.01 Una vez que arregles el `catch`, probablemente verás uno de estos errores reales:

- archivo requerido no encontrado
- archivo duplicado detectado

- prompt faltante en `90.USECASE\01.NEW_PROJECT`
- conflicto de nombres canónicos

Y por tu estado actual, mi sospecha principal es esta:

👉 `BUILD.ps1` está buscando algún archivo del registry que aún no existe o existe duplicado.

Los candidatos más probables:

- `23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt`
- `00.SKILL.MENU.ACTIVE.txt`
- `22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt`

05.00 — Qué hacer ahora

05.01 Edita `C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE\BUILD.ps1` y reemplaza el `catch`.

05.02 Luego ejecuta:

```powershell
cd "C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE"
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\BUILD.ps1
```

05.03 Ahora sí verás el error real.

06.00 — One-shot corto para parchear el `BUILD.ps1`

Pega esto desde:

```powershell
cd "C:\01. GitHub\Skills"
```

```powershell
$BuildPath = "C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE\BUILD.ps1"
$raw = Get-Content $BuildPath -Raw -Encoding utf8

$old = @'
    catch {
        $results += [pscustomobject]@{
            usecase = $name
            status  = "FAIL"
            copied  = 0
            error   = $_.Exception.Message
```

```
        }

        Write-Error "FAIL en $name"
        Write-Error $_.Exception.Message
    }
'@

$new = @'
    catch {
        $errMsg = $_.Exception.Message

        $results += [pscustomobject]@{
            usecase = $name
            status  = "FAIL"
            copied  = 0
            error   = $errMsg
        }

        Write-Host "FAIL en $name"
        Write-Host $errMsg
    }
'@

if (-not $raw.Contains($old)) {
    throw "No se encontró el bloque catch exacto esperado en BUILD.ps1"
}

$raw = $raw.Replace($old, $new)

$old2 = '    Write-Host "$($r.usecase) | $($r.status) | copied=$($r.copied) |
error=$($r.error)"'
$new2 = '    Write-Host ("{0} | {1} | copied={2} | error={3}" -f $r.usecase, $r.status,
$r.copied, $r.error)'

if (-not $raw.Contains($old2)) {
    throw "No se encontró la línea de resumen esperada en BUILD.ps1"
}

$raw = $raw.Replace($old2, $new2)

Set-Content -Path $BuildPath -Value $raw -Encoding utf8

Write-Host "PATCH OK: BUILD.ps1 actualizado"
```

07.00 — Feedback duro

07.01 El problema no es el caso de uso todavía.
El problema es que el script de build **está mal preparado para fallar bien**.

07.02 Eso es exactamente el tipo de bug que tu sistema dice que no debe tolerar:

- error real
- mensaje malo
- diagnóstico tapado

👉 Primero arregla la observabilidad. Después atacas la causa real.

Cuando ejecutes de nuevo y te muestre el error real, tráeme ese output.

2026-04-21 17:49:54 **You Asked**

radar.index.txt
4.1 KB

radar.lite.txt
2.3 KB

radar.manifest.json
14.9 KB

radar.core.txt
221.9 KB

radar.full.txt
227.1 KB

Adjunto Radar después de Ejecutar "06.00"

ChatGPT gpt-5-4-thinking

00.00 — Veredicto duro

00.01 El sistema **avanzó**, pero el build de `90.USECASE` **no quedó operativo**.
No está todo mal. De hecho quedó bastante cosa bien. Pero el objetivo del build no se cumplió.

01.00 — Qué sí quedó bien

01.01 Se normalizaron los canónicos clave
Ahora sí existen como archivos vigentes en root:

- `00.SKILL.MENU.ACTIVE.txt`
- `22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt`

- `23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt`

Eso era crítico y quedó resuelto.

01.02 `90.USECASE` quedó creado con estructura mínima correcta
RADAR muestra:

- `90.USECASE\BUILD.ps1`
- `90.USECASE\USECASE.REGISTRY.json`
- `90.USECASE\01.NEW_PROJECT\PROMPT.NEW_PROJECT.txt`
- `90.USECASE\02.SESSION_CLOSE\PROMPT.SESSION_CLOSE.txt`

O sea, la base quedó instalada.

02.00 — Qué está mal de verdad

02.01 Los paquetes de casos de uso **no se construyeron**
En `90.USECASE\01.NEW_PROJECT\` solo aparece el prompt.
En `90.USECASE\02.SESSION_CLOSE\` solo aparece el prompt.

Si el build hubiera funcionado, ahí deberían existir además copias vigentes de:

- `00.SKILL.MENU.ACTIVE.txt`
- `09.STANDAR.RADAR.txt`
- `10.STANDAR.BATON.txt`
- `11.STANDAR.HUMAN_README.txt`
- `12.STANDAR.DRAG_AND_DROP.txt`
- `21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt`
- `22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt`
- `23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt`
- etc.

No están.
Entonces el build **falló antes de copiar** o quedó cortado a mitad.

02.02 RADAR sigue con un bug serio de serialización del manifest
Tu `radar.manifest.json` sigue mal en campos que deberían ser arrays:

- `archived_files` quedó como string plano
- `generated_segments` quedó como string
- `new_files` quedó como string

- `modified_files` quedó como string
- `deleted_files` quedó como string

Eso sigue siendo una fisura técnica real.
No menor.

02.03 `skipped_too_large` sigue contaminado con un objeto falso
Aparece esto:

- `relative_path: ""`
- `full_path: ""`
- `size_bytes: 0`
- `max_allowed_bytes: 0`

Eso no es dato válido.
Es ruido serializado.

02.04 El diff de RADAR está “útil”, pero semánticamente sospechoso
`radar.lite.txt` declara:

- `NEW_FILES_COUNT: 0`
- `MODIFIED_FILES_COUNT: 35`
- `DELETED_FILES_COUNT: 0`

Que todo el universo salga como `MODIFIED` no es imposible, pero en este caso huele a baseline / manifest inconsistente más que a cambio real homogéneo.
No confiaría ciegamente en ese diff todavía.

03.00 — Qué concluyo del fallo del build

03.01 El parche al `catch` mejoró observabilidad, pero no resolvió la causa funcional
La evidencia de RADAR muestra que:

- el sistema raíz sí cambió
- los prompts sí quedaron en las carpetas
- los paquetes no quedaron armados

Eso indica que el fallo real no estaba en el wrapper general del one-shot, sino dentro de `90.USECASE\BUILD.ps1`.

03.02 Mi hipótesis más probable
Hay un error funcional dentro de `BUILD.ps1` al copiar archivos del registry.
Y dado que los prompts sí existen y los demás archivos no, el fallo probablemente ocurre cuando intenta resolver alguno de los `required_files` del primer use case.

No te voy a inventar cuál exacto sin abrir el script completo.
Con lo que sí hay evidencia, puedo afirmar esto:

👉 `BUILD.ps1` **no completó la copia de archivos canónicos al paquete**.

04.00 — Qué haría ahora

04.01 No tocaría más el one-shot
Ya hizo su parte útil:

- creó canónicos
- creó estructura
- dejó registry
- dejó prompts

El problema ya está acotado a `90.USECASE\BUILD.ps1`.

04.02 Atacaría dos frentes separados

A. Arreglar `BUILD.ps1`
Objetivo:

- que arme realmente `01.NEW_PROJECT` y `02.SESSION_CLOSE`

B. Arreglar RADAR serialización
Objetivo:

- que `manifest` guarde arrays reales
- que `skipped_too_large` no invente objeto vacío
- que el diff sea confiable

05.00 — Feedback de arquitectura

05.01 La idea de `90.USECASE` se confirma como correcta
El radar ya te muestra que esta capa existe y está separada del root canónico y de `SyS`.
Eso está bien.

05.02 Lo que aún no está logrado
Todavía no tienes “paquete regenerable listo para drag and drop”.
Tienes:

- estructura
- registry
- prompts

- build script

Pero no tienes el paquete final materializado.

06.00 — Mi recomendación concreta

06.01 Siguiente acción exacta
No volvería a correr el one-shot.

Haría esto:

- abrir `C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE\BUILD.ps1`
- instrumentarlo para mostrar:
  - archivo que intenta copiar
  - path fuente resuelto
  - path destino
  - punto exacto de ruptura

06.02 Luego
Separado de eso, arreglaría `RADAR.ps1` para que el manifest deje de serializar listas como strings.
Porque mientras eso siga así, tu observabilidad sigue coja.

07.00 — Conclusión

07.01 Estado real del sistema

- **Canónicos nuevos**: bien
- **Estructura `90.USECASE`**: bien
- **Build de paquetes**: mal
- **RADAR manifest**: todavía mal

07.02 Lo importante
No estás lejos.
Pero todavía **no puedes declarar esto "operativo"**.

El siguiente paso correcto es quirúrgico: arreglar `BUILD.ps1` y luego el `manifest` de RADAR.

2026-04-21 17:55:24 **You Asked**

radar.manifest.json
14.9 KB

radar.core.txt
221.9 KB

radar.full.txt
227.1 KB

radar.index.txt
4.1 KB

radar.lite.txt
2.3 KB

Sobre "02.01 Los paquetes de casos de uso no se construyeron", dame la ruta, nombre y contenido y yo los creo.

ChatGPT gpt-5-3

Perfecto. Voy directo: te doy **los archivos que faltan**, con **ruta exacta + nombre + contenido mínimo operativo (no teórico)** para que el use case funcione hoy.

Esto está basado en lo que sí existe en tu repo según RADAR

00.00 — PROBLEMA A RESOLVER (concreto)

Hoy tienes:

```text
90.USECASE\01.NEW_PROJECT\
   PROMPT.NEW_PROJECT.txt

90.USECASE\02.SESSION_CLOSE\
   PROMPT.SESSION_CLOSE.txt
```

Pero te faltan los **paquetes operativos** (los archivos que la IA debe arrastrar junto al prompt).

01.00 — SOLUCIÓN: CREAR PAQUETE MANUAL

01.01 Regla base

Cada carpeta de use case debe quedar así:

```text
90.USECASE\<USECASE>\
   PROMPT.<...>.txt
   SKILL_SET.MANIFEST.txt
   [copias físicas de los skills requeridos]
```

02.00 — USE CASE: NEW PROJECT

02.01 Ruta

`C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE\01.NEW_PROJECT\`

02.02 Archivo nuevo

- **SKILL_SET.MANIFEST.txt**

02.03 Contenido

```txt
==========
00.00_METADATA
==========

USECASE_ID........: NEW_PROJECT
VERSION...........: v1.0-MANUAL
FECHA.............: 2026-04-21
AUTOR.............: PABLO

DESCRIPCION.......:
Set mínimo de skills requeridos para crear un proyecto nuevo desde cero,
incluyendo estructura base, continuidad y gobierno operativo.

==========
01.00_REQUIRED_FILES
==========

00.SKILL.MENU.ACTIVE.txt
06.SKILL.WBS.txt
07.SKILL.FILE_CONTENT.txt
09.STANDAR.RADAR.txt
10.STANDAR.BATON.txt
11.STANDAR.HUMAN_README.txt
12.STANDAR.DRAG_AND_DROP.txt
20.SKILL.PROJECT_BOOTSTRAP_POLICY.txt
21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt
22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt
23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt

==========
```

```
02.00_USAGE
==========

1. Adjuntar PROMPT.NEW_PROJECT.txt
2. Adjuntar TODOS los archivos listados en REQUIRED_FILES
3. Ejecutar en IA en blanco
4. Validar output antes de aplicar cambios

==========
03.00_NOTES
==========

- Este paquete NO se interpreta parcialmente
- Si falta un archivo, la IA debe pedirlo
- No se permite reemplazar por versiones similares
```

02.04 Archivos que debes copiar físicamente

Desde root:

`C:\01. GitHub\Skills\`

Copiar a:

`90.USECASE\01.NEW_PROJECT\`

Estos archivos:

- 00.SKILL.MENU.ACTIVE.txt
- 06.SKILL.WBS.txt
- 07.SKILL.FILE_CONTENT.txt
- 09.STANDAR.RADAR.txt
- 10.STANDAR.BATON.txt
- 11.STANDAR.HUMAN_README.txt
- 12.STANDAR.DRAG_AND_DROP.txt
- 20.SKILL.PROJECT_BOOTSTRAP_POLICY.txt
- 21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt
- 22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt
- 23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt

03.00 — USE CASE: SESSION CLOSE

03.01 Ruta

`C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE\02.SESSION_CLOSE\`

03.02 Archivo nuevo

- **SKILL_SET.MANIFEST.txt**

03.03 Contenido

```txt
==========
00.00_METADATA
==========

USECASE_ID........: SESSION_CLOSE
VERSION...........: v1.0-MANUAL
FECHA.............: 2026-04-21
AUTOR.............: PABLO

DESCRIPCION.......:
Set mínimo de skills requeridos para cerrar sesión,
actualizar continuidad y dejar trazabilidad consistente.

==========
01.00_REQUIRED_FILES
==========

06.SKILL.WBS.txt
07.SKILL.FILE_CONTENT.txt
09.STANDAR.RADAR.txt
10.STANDAR.BATON.txt
11.STANDAR.HUMAN_README.txt
12.STANDAR.DRAG_AND_DROP.txt
21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt
22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt
23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt

==========
02.00_USAGE
==========

1. Adjuntar PROMPT.SESSION_CLOSE.txt
```

```
2. Adjuntar TODOS los archivos listados
3. Ejecutar en IA en blanco
4. Validar salida antes de guardar cambios

==========
03.00_NOTES
==========

- BATON es obligatorio
- WHOAMI debe quedar actualizado
- RADAR debe ejecutarse después del cierre
```

03.04 Archivos a copiar

Copiar mismos archivos (subset):

- 06.SKILL.WBS.txt
- 07.SKILL.FILE_CONTENT.txt
- 09.STANDAR.RADAR.txt
- 10.STANDAR.BATON.txt
- 11.STANDAR.HUMAN_README.txt
- 12.STANDAR.DRAG_AND_DROP.txt
- 21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt
- 22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt
- 23.SKILL.WHOAMI_POLICY.tx2

04.00 — CRÍTICA (lo que estás haciendo mal)

04.01 Estabas esperando que el script haga magia
→ Error. Primero necesitas definir **contrato explícito del paquete** (esto que te acabo de dar)

04.02 No tenías manifest
→ Sin manifest no hay determinismo → la IA no sabe qué es obligatorio

04.03 Mezclaste “prompt” con “sistema operativo”
→ El prompt solo orquesta, no contiene el sistema

05.00 — MEJORA (siguiente nivel)

Cuando esto funcione:

05.01 Recién ahí automatizas BUILD.ps1
05.02 BUILD.ps1 solo debe:

- leer USECASE.REGISTRY.json
- copiar archivos
- validar existencia
- generar MANIFEST automático

05.03 Si no tienes MANIFEST manual primero → el script seguirá fallando

---

06.00 — RESULTADO ESPERADO

Después de esto, tu estructura correcta será:

```text
90.USECASE\
   01.NEW_PROJECT\
      PROMPT.NEW_PROJECT.txt
      SKILL_SET.MANIFEST.txt
      [~10 archivos copiados]

   02.SESSION_CLOSE\
      PROMPT.SESSION_CLOSE.txt
      SKILL_SET.MANIFEST.txt
      [~9 archivos copiados]
```

07.00 — SIGUIENTE PASO

Cuando lo tengas:

👉 ejecuta RADAR
👉 y me pasas el output

Ahí sí validamos si el sistema quedó realmente “drag & drop operativo” o todavía tiene fugas.

ChatGPT gpt-5-3

Bien. Ejecutaste RADAR y ahora sí hay data real. Voy directo: **funciona, pero no está limpio ni cerrado a nivel sistema**.

00.00 — ESTADO REAL (SIN FILTRO)

✔ Los paquetes existen
✔ El manifest existe
✔ Los archivos están copiados físicamente

Validado en RADAR:
→

01.00 — LO QUE ESTÁ BIEN

01.01 Estructura base correcta

```plaintext
90.USECASE\
   01.NEW_PROJECT\
   02.SESSION_CLOSE\
```

01.02 MANIFEST presente en ambos
✔ NEW_PROJECT
✔ SESSION_CLOSE

01.03 Copia física de skills
✔ No dependes de rutas externas
✔ Drag & drop real

02.00 — PROBLEMAS (CRÍTICOS)

02.01 Duplicación descontrolada (deuda técnica inmediata)

Estás replicando skills completos dentro de cada use case:

Ejemplo:

```plaintext
90.USECASE\01.NEW_PROJECT\06.SKILL.WBS.txt
90.USECASE\02.SESSION_CLOSE\06.SKILL.WBS.txt
```

👉 Problema:

- Divergencia futura asegurada
- No hay single source of truth

- Mantención manual inviable

02.02 MANIFEST no está validado por sistema

Hoy el MANIFEST:

- Es solo texto
- Nadie lo valida automáticamente
- BUILD.ps1 no lo usa realmente

👉 Resultado:

- Falso control
- Riesgo silencioso

02.03 BUILD.ps1 está huérfano

Existe:

```plaintext
90.USECASE\BUILD.ps1
```

Pero:

❌ No está validando contra MANIFEST
❌ No está comparando versiones
❌ No evita duplicados

👉 Hoy es decorativo, no gobernante

02.04 No hay versionamiento de paquetes

No existe:

- hash
- versión por paquete
- control de drift

👉 Si cambias un skill base: → NO sabes qué use cases quedan desactualizados

---

02.05 No estás usando tu propio sistema (inconsistencia)

Tienes esto:le4 (SKILL MENU)

- reglas de redundancia
- reglas de mínimo set

Pero estás haciendo:

❌ copia completa indiscriminada
❌ sin optimización por caso

03.00 — DIAGNÓSTICO DURO

Estás en:

👉 **FASE 1: funcional manual (correcto)**
PERO
👉 ya estás generando deuda de FASE 3

Esto si no lo corriges ahora: → se rompe en 2–3 semanas cuando tengas 5–10 use cases

---

04.00 — OPCIONES (DECISIÓN ARQUITECTÓNICA)

OPCIÓN A — MODELO ACTUAL (copia física)

✔ Pros:

- simple
- robusto offline
- drag & drop puro

❌ Contras:

- duplicación
- drift
- mantenimiento manual

OPCIÓN B — MODELO HÍBRIDO (RECOMENDADO)

Estructura:

```plaintext
90.USECASE\01.NEW_PROJECT\
   PROMPT...
```

```
    MANIFEST...
    LINKS.txt
```

Donde:

```plaintext
LINKS.txt → rutas a skills originales
```

Y solo copias:

✔ críticos
✔ modificados

OPCIÓN C — MODELO FULL AUTOMÁTICO

BUILD.ps1:

- lee USECASE.REGISTRY.json
- copia dinámicamente
- valida manifest
- genera paquete temporal

👉 Este es el target, pero aún no estás listo

05.00 — RECOMENDACIÓN (CONCRETA)

05.01 NO cambies todo ahora

Mantén lo que hiciste (sirve)

05.02 Aplica estas correcciones mínimas

A. Agregar CONTROL en MANIFEST

Agrega:

```txt
04.00_VALIDATION_RULES

- Cada archivo debe existir físicamente
- No se permiten duplicados innecesarios
- Version debe coincidir con origen
```

B. Crear archivo nuevo

```plaintext
90.USECASE\GLOBAL.SKILL.VERSION.REGISTRY.txt
```

Contenido:

```txt
SKILL................. VERSION
06.SKILL.WBS.txt....... v1.2-DRAFT
07.SKILL.FILE_CONTENT.. v1.3-DRAFT
09.STANDAR.RADAR....... vX.X
...
```

👉 Esto evita drift silencioso

C. Ajustar BUILD.ps1 (mínimo viable)

Debe:

1. Leer MANIFEST
2. Verificar existencia
3. Comparar con root
4. Avisar diferencias

06.00 — RIESGOS QUE NO ESTÁS VIENDO

06.01 Cambio en skill base
→ rompe todos los use cases sin aviso

06.02 IA trabajando con versiones distintas
→ outputs inconsistentes

06.03 Escalamiento
→ 2 use cases = OK
→ 10 use cases = caos

07.00 — SIGUIENTE PASO (SIN DISCUSIÓN)

Haz esto ahora:

1. NO toques estructura
2. crea `GLOBAL.SKILL.VERSION.REGISTRY.txt`
3. ajusta 1 manifest con validación
4. pásame:

- MANIFEST actualizado
- BUILD.ps1

08.00 — CONCLUSIÓN

Estado:

```plaintext
✔ Operativo
✔ Replicable
❌ No escalable
❌ No gobernado
```

Estás en el punto exacto donde:

👉 o lo estructuras ahora
👉 o en 2 semanas lo tienes que rehacer completo

No hay punto medio.

2026-04-21 18:05:47 **You Asked**

quiero alcanzar el punto "OPCIÓN C — MODELO FULL AUTOMÁTICO"

ChatGPT gpt-5-4-thinking

Voy a aterrizar la Opción C sin humo: arquitectura objetivo, brechas contra tu estado actual y el plan exacto para migrar sin botar lo que ya construiste.

00.00 — Veredicto

Sí. Ese es el target correcto.

Pero no estás a “un script más” de llegar ahí.
Te faltan **contratos**, no solo automatización.

Hoy tienes un sistema **funcional-manual con copias**.
La Opción C exige un sistema **de build determinístico, validable y regenerable**.

01.00 — Qué es realmente la Opción C

01.01 Definición operativa

La Opción C no es:

- tener carpetas con archivos copiados
- más un `BUILD.ps1`

La Opción C es esto:

```txt
SOURCE OF TRUTH
    ↓
REGISTRY CANÓNICO
    ↓
BUILD ENGINE
    ↓
PAQUETES REGENERABLES
    ↓
VALIDACIÓN / MANIFEST / VERSIONADO
```

01.02 Traducción a tu caso

Tu fuente de verdad sigue siendo:

```txt
C:\01. GitHub\Skills
```

Tus paquetes derivados viven en:

```txt
C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE
```

Y el `BUILD.ps1` debe ser solo el motor que:

- lee definición de casos
- resuelve archivos canónicos
- borra outputs previos
- copia archivos requeridos
- genera manifest automático
- valida consistencia
- falla si algo no cuadra

02.00 — Estado actual vs target

02.01 Lo que ya tienes bien

Según RADAR:

- existen los paquetes `01.NEW_PROJECT` y `02.SESSION_CLOSE`
- los archivos fueron copiados físicamente
- existe `USECASE.REGISTRY.json`
- existe `BUILD.ps1`
- existen manifests manuales

Eso es una base útil.

02.02 Lo que te falta para llegar a Opción C

A. `USECASE.REGISTRY.json` todavía es débil

Hoy lista archivos, pero no gobierna todo el proceso.

Le faltan:

- versión del use case
- archivos obligatorios
- archivos opcionales
- estrategia de limpieza
- política de validación
- política de exclusión

B. `BUILD.ps1` todavía no es un build engine serio

Le falta:

- validación post-copia
- manifest generado automáticamente con metadata real
- control de drift
- comparación entre paquete y canónico
- error handling más duro

C. El manifest actual no es contrato, es inventario

Le falta:

- hash o al menos tamaño + fecha origen
- path fuente
- fecha de build
- versión del use case
- resultado de validación

D. No hay version registry global

Eso implica que si cambias un skill base:

- no sabes qué paquetes quedaron viejos

03.00 — Arquitectura objetivo exacta

03.01 Estructura recomendada

```txt
C:\01. GitHub\Skills\
  90.USECASE\
    BUILD.ps1
    USECASE.REGISTRY.json
    GLOBAL.SKILL.VERSION.REGISTRY.json

    01.NEW_PROJECT\
      PROMPT.NEW_PROJECT.txt
      USECASE.MANIFEST.json
      [archivos generados]

    02.SESSION_CLOSE\
      PROMPT.SESSION_CLOSE.txt
      USECASE.MANIFEST.json
      [archivos generados]
```

03.02 Regla de oro

`90.USECASE` no es fuente de verdad.
Es **output regenerable**.

Si mañana borras `01.NEW_PROJECT\` completo, deberías poder reconstruirlo solo con:

- `BUILD.ps1`
- `USECASE.REGISTRY.json`
- source canónico

👉 Si no puedes hacer eso, no estás en Opción C.

04.00 — Diseño del registry correcto

04.01 Tu `USECASE.REGISTRY.json` debe evolucionar a esto

Ejemplo objetivo:

```json
{
  "version": "v2.0-CANON",
  "root_skills_path": "C:\\01. GitHub\\Skills",
  "excluded_roots": [
    "C:\\01. GitHub\\Skills\\old",
    "C:\\01. GitHub\\Skills\\SyS",
    "C:\\01. GitHub\\Skills\\90.USECASE"
  ],
  "build_policy": {
    "clean_generated_files_first": true,
    "preserve_prompt_files": true,
    "generate_manifest": true,
    "fail_on_missing_file": true,
    "fail_on_duplicate_file": true
  },
  "usecases": [
    {
      "name": "01.NEW_PROJECT",
      "version": "v1.0-CANON",
      "description": "Bootstrap de proyecto nuevo",
      "prompt_files": [
        "PROMPT.NEW_PROJECT.txt"
      ],
      "required_files": [
        "00.SKILL.MENU.ACTIVE.txt",
```

```
        "06.SKILL.WBS.txt",
        "07.SKILL.FILE_CONTENT.txt",
        "09.STANDAR.RADAR.txt",
        "10.STANDAR.BATON.txt",
        "11.STANDAR.HUMAN_README.txt",
        "12.STANDAR.DRAG_AND_DROP.txt",
        "20.SKILL.PROJECT_BOOTSTRAP_POLICY.txt",
        "21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt",
        "22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt",
        "23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt"
      ]
    },
    {
      "name": "02.SESSION_CLOSE",
      "version": "v1.0-CANON",
      "description": "Cierre de sesión y continuidad",
      "prompt_files": [
        "PROMPT.SESSION_CLOSE.txt"
      ],
      "required_files": [
        "06.SKILL.WBS.txt",
        "07.SKILL.FILE_CONTENT.txt",
        "09.STANDAR.RADAR.txt",
        "10.STANDAR.BATON.txt",
        "11.STANDAR.HUMAN_README.txt",
        "12.STANDAR.DRAG_AND_DROP.txt",
        "21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt",
        "22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt",
        "23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt"
      ]
    }
  ]
}
```

04.02 Por qué así

Porque separa:

- reglas globales del build
- definición por caso
- prompts preservables
- archivos generados

Eso ya es gobernanza, no solo lista de archivos.

05.00 — Diseño del manifest correcto

05.01 El manifest actual no basta

Hoy tienes `SKILL_SET.MANIFEST.txt`, pero para Opción C necesitas además un archivo generado automáticamente:

```txt
USECASE.MANIFEST.json
```

05.02 Estructura recomendada

```json
{
  "usecase": "01.NEW_PROJECT",
  "usecase_version": "v1.0-CANON",
  "generated_at": "2026-04-21 18:30:00",
  "source_root": "C:\\01. GitHub\\Skills",
  "files": [
    {
      "name": "06.SKILL.WBS.txt",
      "source_path": "C:\\01. GitHub\\Skills\\06.SKILL.WBS.txt",
      "dest_path": "C:\\01. GitHub\\Skills\\90.USECASE\\01.NEW_PROJECT\\06.SKILL.WBS.txt",
      "size_bytes": 13449,
      "modified_at": "2026-02-26T18:51:37"
    }
  ],
  "validation": {
    "missing_files": [],
    "duplicate_files": [],
    "status": "OK"
  }
}
```

05.03 Para qué sirve

Te permite:

- auditar qué copiaste
- verificar origen
- reconstruir

- detectar drift
- saber si el paquete está sano

06.00 — Qué debe hacer `BUILD.ps1` de verdad

06.01 Flujo correcto

Paso 1

Leer `USECASE.REGISTRY.json`

Paso 2

Por cada use case:

- validar que la carpeta exista
- validar que el prompt exista

Paso 3

Limpiar generados previos, pero preservar:

- `PROMPT.*.txt`

Paso 4

Resolver cada `required_file` desde source canónico

Paso 5

Fallar si:

- no existe
- existe duplicado
- está en ruta excluida

Paso 6

Copiar archivos

Paso 7

Construir `USECASE.MANIFEST.json`

Paso 8

Validar que todo quedó donde debe

Paso 9

Resumen final y `exit 0/1`

06.02 Lo que no debe hacer

- no debe “adivinar” archivos equivalentes
- no debe ignorar faltantes
- no debe seguir con warning y terminar en OK
- no debe preservar outputs viejos salvo prompts y config

07.00 — Brechas exactas que debes cerrar ahora

07.01 Falta `GLOBAL.SKILL.VERSION.REGISTRY.json`

Esto es importante.

Te recomiendo crearlo en:

```txt
C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE\GLOBAL.SKILL.VERSION.REGISTRY.json
```

Con estructura simple:

```json
{
  "generated_at": "2026-04-21",
  "skills": [
    { "file": "06.SKILL.WBS.txt", "version": "v1.2-DRAFT" },
    { "file": "07.SKILL.FILE_CONTENT.txt", "version": "v1.3-DRAFT" },
    { "file": "22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt", "version": "v1.0-CANON" },
    { "file": "23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt", "version": "v1.0-CANON" }
  ]
}
```

No es perfecto, pero ya crea trazabilidad.

07.02 Te falta endurecer `BUILD.ps1`

Y aquí está la verdad:

👉 tu `BUILD.ps1` actual seguramente ya sirve como esqueleto, pero no como motor canónico.

Hay que refactorizarlo, no parchearlo.

08.00 — Plan de migración sin botar lo que ya hiciste

08.01 Fase 1 — Consolidación

Mantienes lo existente:

- carpetas actuales
- prompts actuales
- paquetes actuales

08.02 Fase 2 — Gobernanza

Creas:

- `GLOBAL.SKILL.VERSION.REGISTRY.json`
- `USECASE.MANIFEST.json` automático

08.03 Fase 3 — Refactor de build

Reescribes `BUILD.ps1` para que:

- preserve prompts
- regenere todo lo demás
- valide todo
- no dependa de manifest manual

08.04 Fase 4 — Eliminación de redundancia manual

Cuando el build ya sea confiable:

- dejas de crear/copiar manualmente
- solo usas build

09.00 — Mi recomendación firme

No intentes saltar de golpe a Opción C “perfecta”.

Haz esto en orden:

09.01

Congela la estructura actual porque ya funcion0

09.02

Reemplaza el concepto de `SKILL_SET.MANIFEST.txt` por:

- `SKILL_SET.MANIFEST.txt` humano
- `USECASE.MANIFEST.json` máquina

09.03

Crea `GLOBAL.SKILL.VERSION.REGISTRY.json`

09.04

Reescribe `90.USECASE\BUILD.ps1` como motor real

10.00 — Qué te propongo ahora

El siguiente entregable correcto no es teoría.

Es este:

👉 **contenido completo de `90.USECASE\BUILD.ps1` versión Opción C real**
más
👉 **contenido de `USECASE.REGISTRY.json` v2**
más
👉 **contenido de `GLOBAL.SKILL.VERSION.REGISTRY.json`**

Ese es el corte que te acerca de verdad al target.

Y para dejarlo claro: según tu último RADAR, ya tienes base suficiente para dar ese salto. Los dos paquetes existen físicamente y ya contienen los archivos que deben conteile0

2026-04-21 18:14:24 **You Asked**

avancemos

ChatGPT gpt-5-4-thinking

00.00 — Vamos al corte útil

Te dejo el paquete completo para dar el salto real hacia **Opción C**:

- `90.USECASE\BUILD.ps1` canónico
- `90.USECASE\USECASE.REGISTRY.json` v2
- `90.USECASE\GLOBAL.SKILL.VERSION.REGISTRY.json`

Esto está alineado con el estado real que muestra tu RADAR: ambos use cases ya existen y contienen copias físicas de los archivos base.

01.00 — Ruta y archivo 1

01.01 Ruta

```txt
C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE\USECASE.REGISTRY.json
```

01.02 Contenido

```json
{
  "version": "v2.0-CANON",
  "root_skills_path": "C:\\01. GitHub\\Skills",
  "excluded_roots": [
    "C:\\01. GitHub\\Skills\\old",
    "C:\\01. GitHub\\Skills\\SyS",
    "C:\\01. GitHub\\Skills\\90.USECASE"
  ],
  "build_policy": {
    "clean_generated_files_first": true,
    "preserve_prompt_files": true,
    "generate_manifest": true,
    "fail_on_missing_file": true,
    "fail_on_duplicate_file": true
  },
  "usecases": [
    {
      "name": "01.NEW_PROJECT",
      "version": "v1.0-CANON",
      "description": "Bootstrap de proyecto nuevo con continuidad humana e IA desde el día 0.",
      "prompt_files": [
        "PROMPT.NEW_PROJECT.txt"
      ],
      "required_files": [
        "00.SKILL.MENU.ACTIVE.txt",
        "06.SKILL.WBS.txt",
        "07.SKILL.FILE_CONTENT.txt",
        "09.STANDAR.RADAR.txt",
        "10.STANDAR.BATON.txt",
        "11.STANDAR.HUMAN_README.txt",
```

```
        "12.STANDAR.DRAG_AND_DROP.txt",
        "20.SKILL.PROJECT_BOOTSTRAP_POLICY.txt",
        "21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt",
        "22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt",
        "23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt"
      ]
    },
    {
      "name": "02.SESSION_CLOSE",
      "version": "v1.0-CANON",
      "description": "Cierre de sesión, continuidad humana operacional y actualización de
artefactos.",
      "prompt_files": [
        "PROMPT.SESSION_CLOSE.txt"
      ],
      "required_files": [
        "06.SKILL.WBS.txt",
        "07.SKILL.FILE_CONTENT.txt",
        "09.STANDAR.RADAR.txt",
        "10.STANDAR.BATON.txt",
        "11.STANDAR.HUMAN_README.txt",
        "12.STANDAR.DRAG_AND_DROP.txt",
        "21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt",
        "22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt",
        "23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt"
      ]
    }
  ]
}
```

02.00 — Ruta y archivo 2

02.01 Ruta

```txt
C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE\GLOBAL.SKILL.VERSION.REGISTRY.json
```

02.02 Contenido

```json
{
  "version": "v1.0-CANON",
  "generated_at": "2026-04-21 18:10:00",
```

```
  "source_root": "C:\\01. GitHub\\Skills",
  "skills": [
    { "file": "00.SKILL.MENU.ACTIVE.txt", "version": "v1.0-CANON" },
    { "file": "06.SKILL.WBS.txt", "version": "v1.2-DRAFT" },
    { "file": "07.SKILL.FILE_CONTENT.txt", "version": "v1.3-DRAFT" },
    { "file": "08.STANDAR.PROBLEM_TROUBLE_INCIDENTS.txt", "version": "UNKNOWN" },
    { "file": "09.STANDAR.RADAR.txt", "version": "UNKNOWN" },
    { "file": "10.STANDAR.BATON.txt", "version": "UNKNOWN" },
    { "file": "11.STANDAR.HUMAN_README.txt", "version": "UNKNOWN" },
    { "file": "12.STANDAR.DRAG_AND_DROP.txt", "version": "UNKNOWN" },
    { "file": "20.SKILL.PROJECT_BOOTSTRAP_POLICY.txt", "version": "v1.0-CANON" },
    { "file": "21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt", "version": "v1.0-DRAFT" },
    { "file": "22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt", "version": "v1.0-CANON" },
    { "file": "23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt", "version": "v1.0-CANON" }
  ]
}
```

00.00 — Observación dura

Los `UNKNOWN` no son elegantes, pero son honestos.
Hasta que normalices metadatos/versiones de esos archivos, inventar versión sería basura.

03.00 — Ruta y archivo 3

03.01 Ruta

```txt
C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE\BUILD.ps1
```

03.02 Contenido

```powershell
param()

$ErrorActionPreference = 'Stop'
Set-StrictMode -Version Latest

# ============================================================
# 00.00 CONFIG
# ============================================================

$UseCaseRoot = "C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE"
$SkillsRoot  = "C:\01. GitHub\Skills"
```

```
$RegistryPath = Join-Path $UseCaseRoot "USECASE.REGISTRY.json"
$VersionRegistryPath = Join-Path $UseCaseRoot "GLOBAL.SKILL.VERSION.REGISTRY.json"

# ============================================================
# 01.00 HELPERS
# ============================================================

function Read-JsonFile {
    param(
        [Parameter(Mandatory=$true)][string]$Path
    )

    if (!(Test-Path $Path)) {
        throw "Archivo JSON no encontrado: $Path"
    }

    try {
        return (Get-Content -Path $Path -Raw -Encoding utf8 | ConvertFrom-Json)
    }
    catch {
        throw "JSON inválido: $Path | $($_.Exception.Message)"
    }
}

function Find-CanonicalFile {
    param(
        [Parameter(Mandatory=$true)][string]$Root,
        [Parameter(Mandatory=$true)][string]$FileName,
        [Parameter(Mandatory=$true)]$ExcludedRoots
    )

    $all = Get-ChildItem -Path $Root -Recurse -File | Where-Object {
        $full = $_.FullName
        $isExcluded = $false

        foreach ($ex in $ExcludedRoots) {
            if ($full.StartsWith($ex, [System.StringComparison]::OrdinalIgnoreCase)) {
                $isExcluded = $true
                break
            }
        }

        (-not $isExcluded) -and ($_.Name -eq $FileName)
    }

    $matches = @($all)

    if ($matches.Count -eq 0) {
```

```
        throw "Archivo canónico no encontrado: $FileName"
    }

    if ($matches.Count -gt 1) {
        $paths = ($matches.FullName -join "`n")
        throw "Archivo canónico duplicado para '$FileName':`n$paths"
    }

    return $matches[0]
}

function Get-TrackedSourceInfo {
    param(
        [Parameter(Mandatory=$true)]$VersionRegistry,
        [Parameter(Mandatory=$true)][string]$FileName
    )

    $items = @($VersionRegistry.skills | Where-Object { $_.file -eq $FileName })

    if ($items.Count -eq 0) {
        return [pscustomobject]@{
            file    = $FileName
            version = "NOT_REGISTERED"
        }
    }

    if ($items.Count -gt 1) {
        throw "GLOBAL.SKILL.VERSION.REGISTRY.json tiene duplicado: $FileName"
    }

    return $items[0]
}

function Clear-GeneratedFiles {
    param(
        [Parameter(Mandatory=$true)][string]$FolderPath,
        [Parameter(Mandatory=$true)]$PromptFiles
    )

    $preserve = @($PromptFiles) + @("USECASE.MANIFEST.json", "SKILL_SET.MANIFEST.txt")

    Get-ChildItem -Path $FolderPath -File -ErrorAction SilentlyContinue | Where-Object {
        $_.Name -notin $preserve
    } | Remove-Item -Force
}

function Validate-UseCaseOutput {
    param(
```

```
        [Parameter(Mandatory=$true)][string]$TargetDir,
        [Parameter(Mandatory=$true)]$PromptFiles,
        [Parameter(Mandatory=$true)]$RequiredFiles
    )

    $missing = @()

    foreach ($p in $PromptFiles) {
        if (!(Test-Path (Join-Path $TargetDir $p))) {
            $missing += $p
        }
    }

    foreach ($r in $RequiredFiles) {
        if (!(Test-Path (Join-Path $TargetDir $r))) {
            $missing += $r
        }
    }

    return @($missing)
}

# ============================================================
# 02.00 LOAD CONFIG
# ============================================================

$registry = Read-JsonFile -Path $RegistryPath
$versionRegistry = Read-JsonFile -Path $VersionRegistryPath

if (-not $registry.usecases) {
    throw "USECASE.REGISTRY.json no contiene 'usecases'"
}

if (-not $registry.build_policy) {
    throw "USECASE.REGISTRY.json no contiene 'build_policy'"
}

$ExcludedRoots = @($registry.excluded_roots)

# ============================================================
# 03.00 BUILD LOOP
# ============================================================

$results = @()

foreach ($uc in $registry.usecases) {

    $UseCaseName = [string]$uc.name
```

```
    $UseCaseVersion = [string]$uc.version
    $TargetDir = Join-Path $UseCaseRoot $UseCaseName
    $PromptFiles = @($uc.prompt_files)
    $RequiredFiles = @($uc.required_files)

    Write-Host ""
    Write-Host "==============================="
    Write-Host "BUILD USECASE: $UseCaseName"
    Write-Host "==============================="

    try {
        if (!(Test-Path $TargetDir)) {
            throw "Carpeta de use case no existe: $TargetDir"
        }

        foreach ($p in $PromptFiles) {
            if (!(Test-Path (Join-Path $TargetDir $p))) {
                throw "Prompt faltante en use case: $p"
            }
        }

        if ($registry.build_policy.clean_generated_files_first -eq $true) {
            Clear-GeneratedFiles -FolderPath $TargetDir -PromptFiles $PromptFiles
        }

        $manifestFiles = @()
        $missingFiles = @()
        $duplicateFiles = @()

        foreach ($file in $RequiredFiles) {
            $source = Find-CanonicalFile -Root $SkillsRoot -FileName $file -ExcludedRoots
$ExcludedRoots
            $dest = Join-Path $TargetDir $file

            Copy-Item -Path $source.FullName -Destination $dest -Force

            $tracked = Get-TrackedSourceInfo -VersionRegistry $versionRegistry -FileName $file

            $manifestFiles += [ordered]@{
                name        = $file
                source_path = $source.FullName
                dest_path   = $dest
                size_bytes  = $source.Length
                modified_at = $source.LastWriteTime.ToString("yyyy-MM-ddTHH:mm:ss")
                version     = [string]$tracked.version
            }
        }
```

```
        $validationMissing = Validate-UseCaseOutput -TargetDir $TargetDir -PromptFiles
$PromptFiles -RequiredFiles $RequiredFiles

        if ($validationMissing.Count -gt 0) {
            $missingFiles += $validationMissing
        }

        $status = if (($missingFiles.Count -eq 0) -and ($duplicateFiles.Count -eq 0)) { "OK" }
else { "FAIL" }

        $manifest = [ordered]@{
            usecase         = $UseCaseName
            usecase_version = $UseCaseVersion
            generated_at    = (Get-Date).ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss")
            source_root     = $SkillsRoot
            files           = $manifestFiles
            validation      = [ordered]@{
                missing_files   = @($missingFiles)
                duplicate_files = @($duplicateFiles)
                status          = $status
            }
        }

        $manifestPath = Join-Path $TargetDir "USECASE.MANIFEST.json"
        $manifest | ConvertTo-Json -Depth 8 | Set-Content -Path $manifestPath -Encoding utf8

        if ($status -ne "OK") {
            throw "Validación final FAIL en $UseCaseName"
        }

        $results += [pscustomobject]@{
            usecase = $UseCaseName
            status  = "OK"
            copied  = $RequiredFiles.Count
            error   = ""
        }

        Write-Host "OK - archivos copiados: $($RequiredFiles.Count)"
    }
    catch {
        $errMsg = $_.Exception.Message

        $results += [pscustomobject]@{
            usecase = $UseCaseName
            status  = "FAIL"
            copied  = 0
            error   = $errMsg
        }
```

```
        Write-Host "FAIL en $UseCaseName"
        Write-Host $errMsg
    }
}

# ==========================================================
# 04.00 SUMMARY
# ==========================================================

Write-Host ""
Write-Host "==============================="
Write-Host "RESUMEN FINAL"
Write-Host "==============================="

$okCount = ($results | Where-Object { $_.status -eq "OK" }).Count
$failCount = ($results | Where-Object { $_.status -eq "FAIL" }).Count

foreach ($r in $results) {
    Write-Host ("{0} | {1} | copied={2} | error={3}" -f $r.usecase, $r.status, $r.copied,
$r.error)
}

Write-Host ""
Write-Host "TOTAL_OK   : $okCount"
Write-Host "TOTAL_FAIL : $failCount"

if ($failCount -gt 0) {
    exit 1
}

exit 0
```

04.00 — Qué cambia con esto

04.01 Ya no dependes del manifest manual para validar build

El `SKILL_SET.MANIFEST.txt` puede seguir existiendo como referencia humana.
Pero el que manda ahora es:

```txt
USECASE.MANIFEST.json
```

04.02 El build ya tiene contrato real

Hace esto:

- lee registry
- respeta exclusiones
- preserva prompts
- limpia generados previos
- copia canónicos
- genera manifest automático
- valida resultado
- falla con `exit 1` si algo está mal

04.03 Ya tienes trazabilidad mínima

El `GLOBAL.SKILL.VERSION.REGISTRY.json` deja de ser adorno y se usa de verdad en el manifest final.

05.00 — Qué sigue mal, aunque esto ya mejora mucho

05.01 Sigues duplicando archivos físicamente
Eso no desaparece.
Pero ya queda **gobernado**, que es el paso previo correcto.

05.02 No hay hash ni checksum
Tamaño + fecha sirven como MVP, no como control duro.

05.03 `GLOBAL.SKILL.VERSION.REGISTRY.json` sigue manual
Eso más adelante debería salir de los propios metadatos de los archivos, no de una lista mantenida a mano.

06.00 — Cómo ejecutarlo

Desde:

```powershell
cd "C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE"
```

ejecutas:

```powershell
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\BUILD.ps1
```

o:

```powershell
.\BUILD.ps1
```

07.00 — Qué debes verificar después

Después del build, en cada carpeta debe existir:

07.01 NEW_PROJECT

```txt
C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE\01.NEW_PROJECT\USECASE.MANIFEST.json
```

07.02 SESSION_CLOSE

```txt
C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE\02.SESSION_CLOSE\USECASE.MANIFEST.json
```

Y el contenido debe reflejar:

- archivos copiados
- origen
- versión
- estado `OK`

08.00 — Recomendación quirúrgica

Hazlo en este orden:

08.01 reemplaza `USECASE.REGISTRY.json`
08.02 crea `GLOBAL.SKILL.VERSION.REGISTRY.json`
08.03 reemplaza `BUILD.ps1`
08.04 ejecuta build
08.05 corre RADAR
08.06 me pasas:

- `radar.lite.txt`

- uno de los `USECASE.MANIFEST.json`

Ahí te digo si ya estás de verdad en Opción C MVP o si todavía hay fisuras.

2026-04-21 18:24:46 **You Asked**

```
PS C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE> powershell -ExecutionPolicy
Bypass -File .\BUILD.ps1

==============================
BUILD USECASE: 01.NEW_PROJECT
==============================
FAIL en 01.NEW_PROJECT
The property 'Count' cannot be found on this object. Verify that the
property exists.

==============================
BUILD USECASE: 02.SESSION_CLOSE
==============================
FAIL en 02.SESSION_CLOSE
The property 'Count' cannot be found on this object. Verify that the
property exists.

==============================
RESUMEN FINAL
==============================
The property 'Count' cannot be found on this object. Verify that the
property exists.
At C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE\BUILD.ps1:264 char:1
+ $okCount = ($results | Where-Object { $_.status -eq "OK" }).Count
+
~~~
```

00.00 — Causa real

El problema es PowerShell + `Set-StrictMode -Version Latest`.

Cuando haces esto:

```powershell
($results | Where-Object { $_.status -eq "OK" }).Count
```

si el pipeline devuelve **un solo objeto** o **ninguno**, en ese contexto PowerShell no siempre te entrega una colección con `.Count` segura.
Con `StrictMode`, eso explota.

Lo mismo te está pasando antes en otros puntos del script: estás asumiendo colección donde a veces hay objeto simple.

👉 No es problema del use case.
👉 Es problema de **normalización de arrays**.

01.00 — Corrección exacta

Tienes que envolver en `@(...)` todo lo que deba tratarse como array.

01.01 Reemplaza este bloque final

BLOQUE ORIGINAL

```powershell
$okCount = ($results | Where-Object { $_.status -eq "OK" }).Count
$failCount = ($results | Where-Object { $_.status -eq "FAIL" }).Count
```

BLOQUE CORREGIDO

```powershell
$okCount = @($results | Where-Object { $_.status -eq "OK" }).Count
$failCount = @($results | Where-Object { $_.status -eq "FAIL" }).Count
```

01.02 Reemplaza también este bloque

BLOQUE ORIGINAL

```powershell
$validationMissing = Validate-UseCaseOutput -TargetDir $TargetDir -PromptFiles $PromptFiles -
RequiredFiles $RequiredFiles

if ($validationMissing.Count -gt 0) {
    $missingFiles += $validationMissing
}
```

BLOQUE CORREGIDO

```powershell
$validationMissing = @(Validate-UseCaseOutput -TargetDir $TargetDir -PromptFiles $PromptFiles -
RequiredFiles $RequiredFiles)

if ($validationMissing.Count -gt 0) {
    $missingFiles += $validationMissing
}
```

01.03 Reemplaza también este bloque

BLOQUE ORIGINAL

```powershell
$PromptFiles = @($uc.prompt_files)
$RequiredFiles = @($uc.required_files)
```

BLOQUE CORREGIDO

```powershell
$PromptFiles = @($uc.prompt_files)
$RequiredFiles = @($uc.required_files)

if ($PromptFiles.Count -eq 1 -and [string]::IsNullOrWhiteSpace([string]$PromptFiles[0])) {
    $PromptFiles = @()
}

if ($RequiredFiles.Count -eq 1 -and [string]::IsNullOrWhiteSpace([string]$RequiredFiles[0])) {
    $RequiredFiles = @()
}
```

No es obligatorio para este bug puntual, pero te evita otro igual después.

02.00 — Parche rápido completo

Si quieres corregirlo sin editar a mano, pega esto desde:

```powershell
cd "C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE"
```

```powershell
$Path = "C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE\BUILD.ps1"
$raw = Get-Content $Path -Raw -Encoding utf8

$raw = $raw.Replace(
@'
$validationMissing = Validate-UseCaseOutput -TargetDir $TargetDir -PromptFiles $PromptFiles -
RequiredFiles $RequiredFiles

        if ($validationMissing.Count -gt 0) {
            $missingFiles += $validationMissing
        }
'@,
@'
$validationMissing = @(Validate-UseCaseOutput -TargetDir $TargetDir -PromptFiles $PromptFiles -
RequiredFiles $RequiredFiles)

        if ($validationMissing.Count -gt 0) {
            $missingFiles += $validationMissing
        }
'@
)

$raw = $raw.Replace(
'$okCount = ($results | Where-Object { $_.status -eq "OK" }).Count',
'$okCount = @($results | Where-Object { $_.status -eq "OK" }).Count'
)

$raw = $raw.Replace(
'$failCount = ($results | Where-Object { $_.status -eq "FAIL" }).Count',
'$failCount = @($results | Where-Object { $_.status -eq "FAIL" }).Count'
)

Set-Content -Path $Path -Value $raw -Encoding utf8
```

```
Write-Host "PATCH OK: BUILD.ps1 corregido"
```

03.00 — Mi recomendación más robusta

Haz además este cambio preventivo en la función `Validate-UseCaseOutput`.

03.01 Reemplaza función completa

BLOQUE ORIGINAL

```powershell
function Validate-UseCaseOutput {
    param(
        [Parameter(Mandatory=$true)][string]$TargetDir,
        [Parameter(Mandatory=$true)]$PromptFiles,
        [Parameter(Mandatory=$true)]$RequiredFiles
    )

    $missing = @()

    foreach ($p in $PromptFiles) {
        if (!(Test-Path (Join-Path $TargetDir $p))) {
            $missing += $p
        }
    }

    foreach ($r in $RequiredFiles) {
        if (!(Test-Path (Join-Path $TargetDir $r))) {
            $missing += $r
        }
    }

    return @($missing)
}
```

BLOQUE CORREGIDO

```powershell
function Validate-UseCaseOutput {
    param(
        [Parameter(Mandatory=$true)][string]$TargetDir,
        [Parameter(Mandatory=$true)]$PromptFiles,
```

```
        [Parameter(Mandatory=$true)]$RequiredFiles
    )

    $missing = @()
    $PromptFiles = @($PromptFiles)
    $RequiredFiles = @($RequiredFiles)

    foreach ($p in $PromptFiles) {
        if (!(Test-Path (Join-Path $TargetDir $p))) {
            $missing += $p
        }
    }

    foreach ($r in $RequiredFiles) {
        if (!(Test-Path (Join-Path $TargetDir $r))) {
            $missing += $r
        }
    }

    return @($missing)
}
```

04.00 — Qué pasó exactamente

Tu script falló aquí al final:

```powershell
$okCount = ($results | Where-Object { $_.status -eq "OK" }).Count
```

pero eso es **síntoma**, no la primera causa.

La primera causa probablemente ya había ocurrido dentro de cada use case por el mismo patrón:

- colección no normalizada
- `.Count` sobre objeto escalar
- `StrictMode` lo revienta

05.00 — Qué hacer ahora

05.01 Aplica el parche.
05.02 Ejecuta otra vez:

```powershell
```

```
cd "C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE"
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\BUILD.ps1
```

05.03 Si vuelve a fallar, ahora sí aparecerá el siguiente error real.

06.00 — Feedback duro

Este bug es clásico de PowerShell.
No es grave, pero sí muestra que el script todavía no está “productivo fino”.

Regla para este proyecto:

👉 todo resultado de pipeline que luego quieras contar o iterar, envuélvelo en `@(...)`.

Eso te evita media clase de bugs silenciosos.

Cuando lo ejecutes de nuevo, pégame el output exacto.

2026-04-21 18:33:27 **You Asked**

dame el prompt para resolver esto en codex.

ChatGPT gpt-5-3

Aquí tienes el **prompt quirúrgico para Codex Desktop**. Está diseñado para que no “parchee”, sino que entienda el problema de raíz y deje el script en estado productivo.

PROMPT PARA CODEX

```txt
ROLE
Actúa como experto senior en PowerShell (nivel producción) con foco en:
- Set-StrictMode
- manejo de pipelines
- arrays vs objetos escalares
- scripts robustos y determinísticos

OBJETIVO
Corregir y endurecer el script:
C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE\BUILD.ps1
```

```
PROBLEMA ACTUAL
El script falla con:

"The property 'Count' cannot be found on this object"

Esto ocurre bajo:
Set-StrictMode -Version Latest

CAUSA TÉCNICA (CLAVE)
PowerShell no siempre devuelve arrays:
- si hay 0 resultados → $null
- si hay 1 resultado → objeto escalar
- si hay N>1 → array

Esto rompe `.Count` en StrictMode porque el objeto no tiene esa propiedad ([red-gate.com]
(https://www.red-gate.com/simple-talk/sysadmin/powershell/a-plethora-of-powershell-pitfalls/?
utm_source=chatgpt.com))
SOLUCIÓN ESPERADA
Debes refactorizar el script para que sea:

1. 100% seguro bajo StrictMode
2. determinístico (no depende de cantidad de resultados)
3. consistente en manejo de colecciones
4. sin errores silenciosos

REGLAS OBLIGATORIAS

01. Normalización de arrays
Todo output de pipeline que:
- se itere
- se valide
- se cuente

DEBE envolverse en:

@(...)

Ejemplo obligatorio:

ANTES:
($results | Where-Object {...}).Count

DESPUÉS:
@($results | Where-Object {...}).Count

---
```

```
02. Variables críticas a corregir
Revisar y corregir TODOS los siguientes patrones:

- resultados de Where-Object
- resultados de funciones
- listas construidas dinámicamente
- outputs de funciones internas

---

03. Funciones a endurecer

Debes revisar y corregir:

- Validate-UseCaseOutput
- Find-CanonicalFile
- Clear-GeneratedFiles

Asegurar que:

- siempre retornan arrays
- nunca retornan null directo
- no rompen bajo StrictMode

---

04. Validación final

El script debe garantizar:

- $results siempre es array
- missing_files siempre es array
- duplicate_files siempre es array

---

05. Manejo de errores

Eliminar completamente:

Write-Error dentro de catch

Reemplazar por:

Write-Host + acumulación en $results

El script debe:
- NO romper flujo en catch
```

```
- SOLO fallar al final con exit 1

---

06. NO cambiar arquitectura

NO debes:
- cambiar rutas
- cambiar estructura del registry
- cambiar lógica de negocio

SOLO:
- robustecer ejecución
- corregir errores de tipo
- mejorar consistencia

---

07. OUTPUT esperado

Devuelve:

1. BUILD.ps1 completo corregido (NO fragmentos)
2. breve explicación técnica de los cambios
3. lista de puntos donde aplicaste @(...)

---

08. CRITERIO DE ÉXITO

El script debe poder ejecutar:

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\BUILD.ps1

y cumplir:

- no errores de StrictMode
- ambos usecases en status OK
- manifest generado correctamente

---

09. IMPORTANTE

NO des explicaciones largas.
NO simplifiques lógica.
NO hagas “quick fixes”.
```

```
Este script es parte de un sistema operativo (Skills OS).
Debe quedar nivel producción.
```

00.00 — Feedback directo

Este prompt está diseñado para evitar exactamente el problema que tienes:

👉 PowerShell “parece array”, pero no lo es
👉 StrictMode te obliga a ser correcto

Ese error es clásico y siempre vuelve si no lo corriges de forma sistemátic(Stack Overflow)

01.00 — Qué esperar de Codex

Si responde bien, debería:

- tocar múltiples partes del script (no solo el final)
- agregar `@(...)` en varios lugares
- estabilizar funciones completas
- no cambiar tu arquitectura

Si te devuelve solo 2 líneas cambiadas → **respuesta mala**

02.00 — Siguiente paso

Cuando Codex te entregue el script:

👉 ejecútalo
👉 pásame output completo

Ahí validamos si ya estás en:

✔ Opción C (MVP real)
o
❌ aún en transición

ChatGPT gpt-5-3

00.00 — Evaluación directa

Tu versión ya está **80–85% en estado productivo**.
El error de `.Count` está correctamente resuelto.

Ahora te doy lo que realmente importa:
qué está bien, qué sigue mal y qué debes corregir antes de decir "esto es Opción C".

Referencia directa del script que subiste:

01.00 — LO QUE QUEDÓ BIEN (no tocar)

01.01 Normalización de arrays ✔

Aplicaste correctamente:

- `@(...)` en pipelines
- normalización de `$results`
- normalización de `$validationMissing`
- foreach seguro

👉 Esto elimina completamente el bug original.

01.02 `Find-CanonicalFile` robusto ✔

```powershell
return @($matches[0])
```

✔ fuerza retorno consistente
✔ evita escalar/null

Correcto.

01.03 Limpieza controlada ✔

```powershell
Clear-GeneratedFiles
```

✔ preserva prompts
✔ no destruye todo

Bien implementado.

01.04 Modelo de manifest ✔

```powershell
USECASE.MANIFEST.json
```

✔ incluye:

- source_path
- dest_path
- size
- modified_at
- version

👉 Esto ya es trazabilidad real.

02.00 — PROBLEMAS REALES (los que te van a romper después)

02.01 ❌ BUG SILENCIOSO EN EXCLUSIONES

Este es el más crítico.

```powershell
if ($full.StartsWith($ex, ...))
```

👉 Problema:

- si `$ex` es `"C:\01. GitHub\Skills\old"`
- y `$full` es `"C:\01. GitHub\Skills\oldstuff\file.txt"`

👉 MATCH FALSO

CORRECCIÓN

Reemplaza:

```powershell
if ($full.StartsWith($ex, ...))
```

por:

```powershell
```

```
if ($full -like "$ex*")
```

o mejor:

```powershell
if ($full.StartsWith($ex + "\", [System.StringComparison]::OrdinalIgnoreCase))
```

👉 Esto evita falsos positivos.

02.02 ❌ `GLOBAL.SKILL.VERSION.REGISTRY.json` NO VALIDADO

```powershell
$tracked = Get-TrackedSourceInfo
```

👉 Problema:

- si falta un archivo → no falla
- pone `"NOT_REGISTERED"`

👉 Esto es débil.

RECOMENDACIÓN

Cambia esto:

```powershell
if ($items.Count -eq 0) {
    return ...
}
```

por:

```powershell
if ($items.Count -eq 0) {
    throw "Skill no registrado en VERSION.REGISTRY: $FileName"
}
```

👉 Si no, tu trazabilidad es falsa.

02.03 ❌ `duplicateFiles` NO SE USA

```powershell
$duplicateFiles = @()
```

👉 Nunca se llena
👉 Nunca se detectan duplicados reales

OPCIÓN

O lo eliminas, o implementas esto:

```powershell
$names = @($manifestFiles | ForEach-Object { $_.name })
if ($names.Count -ne @($names | Select-Object -Unique).Count) {
    $duplicateFiles = @($names)
}
```

02.04 ❌ `Clear-GeneratedFiles` retorna pero no se usa

```powershell
return @($toRemove)
```

👉 Resultado se ignora

Mejora mínima

```powershell
$removed = Clear-GeneratedFiles ...
Write-Host "Removed files: $($removed.Count)"
```

👉 Te da observabilidad real

02.05 ❌ `Copy-Item` sin validación post-copy

Hoy haces:

```powershell
Copy-Item ...
```

👉 pero no verificas que realmente quedó en disco

CORRECCIÓN

Agrega:

```powershell
if (!(Test-Path $dest)) {
    throw "Copy falló: $file"
}
```

02.06 ❌ NO VALIDAS QUE `required_files` NO ESTÉ VACÍO

Si alguien rompe el registry:

```json
"required_files": []
```

👉 el build pasa igual

CORRECCIÓN

Antes del loop:

```powershell
if (@($RequiredFiles).Count -eq 0) {
    throw "UseCase sin required_files: $UseCaseName"
}
```

03.00 — MEJORA DE NIVEL (esto te lleva a Opción C real)

03.01 Agregar HASH (clave)

Hoy tienes:

```powershell
```

```
size_bytes
modified_at
```

👉 no es suficiente

Agrega:

```powershell
hash = (Get-FileHash $source.FullName -Algorithm SHA256).Hash
```

👉 ahora sí tienes control de drift real

03.02 Agregar versión del build

En manifest:

```powershell
build_version = "v2.1"
```

03.03 Validación de integridad final

Después del manifest:

```powershell
foreach ($f in $manifestFiles) {
    if (!(Test-Path $f.dest_path)) {
        throw "Archivo faltante post-build: $($f.name)"
    }
}
```

04.00 — ESTADO REAL DEL SISTEMA

04.01 Donde estás ahora

```txt
✔ Script estable
✔ Sin errores StrictMode
```

```
✔ Build determinístico
✔ Manifest generado
✔ Base de Opción C
```

04.02 Lo que falta para Opción C “real”

```txt
❌ Validación fuerte de registry
❌ Control de duplicados
❌ Hash / integridad
❌ Validación post-copy
❌ Exclusion path correcta
```

05.00 — VEREDICTO FINAL

Tu script:

👉 ya es usable
👉 ya es estable
👉 ya es MVP serio

Pero:

👉 todavía no es “production-grade OS component”

06.00 — SIGUIENTE PASO (el correcto)

No vuelvas a Codex todavía.

Haz esto:

1. Corrige:
   - exclusiones (`StartsWith`)
   - copy validation
   - required_files vacío
2. Agrega:
   - hash
   - validación final
3. Ejecuta build

4. Ejecuta RADAR

5. Me mandas:

- `radar.lite.txt`
- 1 `USECASE.MANIFEST.json`

07.00 — Cierre sin azúcar

Lo hiciste bien.

Pero este es el punto donde la mayoría se queda a mitad:

👉 script funciona → creen que está listo

No.

Aquí es donde defines si esto es:

- juguete técnico
  o
- sistema operativo de verdad

Tú ya estás en el umbral correcto.

2026-04-21 18:51:28 **You Asked**

dame el prompt para realizar las mejoras propuetas.

ChatGPT gpt-5-4-thinking

Aquí tienes el prompt, directo y sin relleno.

```txt
ROLE
Actúa como experto senior en PowerShell de nivel producción, con foco en:
- hardening de scripts
- validación de integridad
- manejo estricto de arrays y pipelines
- builds determinísticos
- manifests auditables

OBJETIVO
```

Mejorar el script:

C:\01. GitHub\Skills\90.USECASE\BUILD.ps1

El script actual ya resolvió el problema de `.Count` bajo `Set-StrictMode -Version Latest`, ya normaliza arrays y ya genera `USECASE.MANIFEST.json`, pero aún tiene debilidades de robustez que deben corregirse. El script actual usa `StartsWith` para exclusiones, permite `NOT_REGISTERED` en el version registry, no valida post-copy, no falla si `required_files` está vacío y no usa hash para integridad.

ALCANCE
Debes refactorizar el script para llevarlo desde MVP estable a componente casi productivo, sin cambiar la arquitectura funcional del sistema.

NO DEBES CAMBIAR
- rutas base del sistema
- estructura del registry
- nombres de use cases
- lógica conceptual de paquetes
- prompts
- output principal del build

SÍ DEBES MEJORAR
- validación
- integridad
- detección de drift
- exclusiones
- trazabilidad
- robustez de errores

MEJORAS OBLIGATORIAS

01. EXCLUSIONES DE PATH
Problema actual:
El script usa lógica tipo `StartsWith` para verificar si una ruta está dentro de `excluded_roots`.

Riesgo:
Puede generar falsos positivos, por ejemplo si una ruta comienza igual pero no pertenece realmente a la carpeta excluida.

Debes:
- reemplazar esa lógica por una verificación robusta de prefijo de carpeta real
- asegurar compatibilidad con Windows
- evitar falsos matches

Objetivo:
Que una exclusión solo aplique si el archivo realmente está dentro de la carpeta excluida.

---

02. VERSION REGISTRY OBLIGATORIO
Problema actual:
`Get-TrackedSourceInfo` devuelve `NOT_REGISTERED` si un skill no existe en `GLOBAL.SKILL.VERSION.REGISTRY.json`.

Eso no sirve para trazabilidad seria.

Debes:
- eliminar fallback permisivo
- si un archivo requerido no está registrado en `GLOBAL.SKILL.VERSION.REGISTRY.json`, el build debe fallar
- explicar claramente qué archivo faltó

Objetivo:
No permitir builds con trazabilidad incompleta.

---

03. VALIDACION DE REQUIRED_FILES
Problema actual:
Si un use case tiene `required_files` vacío, el script podría seguir sin fallar correctamente.

Debes:
- validar explícitamente que cada use case tenga `required_files`
- si está vacío o nulo, FAIL inmediato del use case

Objetivo:
No permitir paquetes vacíos o mal definidos.

---

04. VALIDACION POST-COPY
Problema actual:
El script ejecuta `Copy-Item`, pero no valida inmediatamente que el archivo realmente quedó copiado.

Debes:
- validar `Test-Path` luego de cada `Copy-Item`
- si falla, lanzar error con nombre de archivo y ruta destino
- no asumir que `Copy-Item` garantiza éxito suficiente

Objetivo:
Tener build confiable de verdad.

---

05. HASH DE INTEGRIDAD
Problema actual:
El manifest registra:
- size_bytes
- modified_at

Eso es útil, pero insuficiente para detectar drift real.

Debes:
- agregar hash SHA256 del archivo fuente
- agregar hash SHA256 del archivo copiado en destino
- guardar ambos en `USECASE.MANIFEST.json`

Objetivo:
Permitir comparación de integridad real.

---

06. VALIDACION FINAL DE INTEGRIDAD
Después de generar el manifest, debes validar:
- que todos los archivos requeridos existan en destino
- que los hashes fuente/destino coincidan
- que no haya faltantes
- que el manifest se haya escrito correctamente

Si cualquier validación falla:
- status = FAIL
- exit 1 al final si hubo fallos

Objetivo:
Que `OK` signifique realmente OK.

---

07. DUPLICATE FILES REALES
Problema actual:
`duplicateFiles` existe como variable, pero no se llena con ninguna validación real.

Debes:
- implementar detección real de duplicados lógicos si ocurre alguna condición de duplicidad relevante dentro del build
- si no hay un caso real de negocio para duplicados en esta etapa, elimina completamente `duplicateFiles` para no dejar falsa gobernanza

Objetivo:
No mantener variables decorativas.

```
---

08. OBSERVABILIDAD
Debes mejorar logs de consola del build para que muestren como mínimo:
- use case en curso
- archivos eliminados durante limpieza
- archivos copiados
- errores precisos
- resumen final claro

No uses `Write-Error` dentro de `catch`.
Mantén `Write-Host` y acumulación en `$results`.

---

09. STRICTMODE
Todo debe seguir siendo 100% compatible con:

Set-StrictMode -Version Latest

No quiero parches que solo pasen hoy.
Quiero robustez real en PowerShell bajo modo estricto.

---

10. OUTPUT REQUERIDO
Devuélveme:

1. `BUILD.ps1` completo corregido
   - NO fragmentos
   - NO diff
   - archivo completo listo para reemplazar

2. Explicación breve y técnica de:
   - qué cambiaste
   - por qué era necesario
   - qué riesgo resolviste

3. Lista exacta de:
   - validaciones nuevas agregadas
   - campos nuevos del manifest
   - puntos donde el script ahora falla antes que antes

---

11. CRITERIO DE EXITO
El script final debe:
```

```
- funcionar bajo `Set-StrictMode -Version Latest`
- fallar si falta registro de versión
- fallar si falta un archivo requerido
- fallar si copy no deja archivo real
- incluir hash SHA256 en manifest
- validar integridad final
- entregar resumen final OK/FAIL limpio y confiable

---

12. IMPORTANTE
No simplifiques lógica.
No cambies la arquitectura general.
No inventes nuevas dependencias externas.
No conviertas esto en otro sistema.
Solo endurece el build actual hasta dejarlo serio.
```

Feedback corto: este prompt ya no pide “arregla un bug”, pide **hardening real**. Esa es la forma correcta. El script actual ya normaliza arrays y genera manifest, así que ahora toca cerrar integridad y validación fuerte.

ChatGPT gpt-5-3

00.00 — Veredicto corto

Este script ya cruzó la línea:

👉 **Esto ya es Opción C (MVP serio, casi productivo)**
No es teoría. Ya tiene:

- integridad real (hash)
- validación dura
- build determinístico
- manifest auditable
- control de drift básico

Referencia:

01.00 — Lo que hiciste bien (y sí importa)

01.01 Exclusiones — ahora sí correctas

```powershell
Test-PathUnderRoot
```

✔ resuelve el problema real de `StartsWith`
✔ evita falsos positivos de path

Esto ya es nivel producción.

01.02 Integridad — ahora sí real

```powershell
source_sha256
dest_sha256
```

✔ validas copia
✔ detectas corrupción
✔ detectas drift

👉 Esto es el salto clave.

01.03 Fail-fast correcto

Ahora fallas en:

- archivo no registrado
- required vacío
- copy fallida
- hash mismatch
- manifest inválido

👉 Esto es exactamente lo que define un build serio.

01.04 Validación post-build completa

```powershell
Validate-ManifestIntegrity
```

✔ valida existencia
✔ valida contenido

✔ valida hash
✔ valida estructura

👉 Aquí dejaste de “confiar en el script” y pasaste a “verificar resultados”.

02.00 — Problemas que aún existen (finos, pero reales)

02.01 Performance — no escala

```powershell
Get-ChildItem -Recurse
```

👉 En 100 archivos: OK
👉 En 5.000 archivos: lento
👉 En 50.000: impracticable

No es urgente ahora, pero ya es deuda.

02.02 Falta control de drift entre builds

Hoy validas:

✔ dentro del build

Pero no comparas:

❌ build anterior vs actual

👉 No sabes si un use case quedó obsoleto después de un cambio en skills base.

02.03 GLOBAL.SKILL.VERSION.REGISTRY.json sigue siendo manual

Esto es peligroso:

- alguien cambia skill
- no actualiza registry
- build falla o queda inconsistente

👉 Hoy funciona porque tú controlas todo.
👉 A escala, rompe.

02.04 No hay control de versiones de usecase

```powershell
usecase_version
```

Está en el registry, pero:

❌ no se valida contra nada
❌ no se incrementa automáticamente
❌ no se usa para detectar drift

03.00 — Qué nivel tienes ahora (sin humo)

```txt
ANTES:
✔ Script funcional
❌ No confiable

AHORA:
✔ Script confiable
✔ Validación fuerte
✔ Integridad real
✔ Determinismo

→ NIVEL: MVP PRODUCTIVO
```

04.00 — Lo que te falta para “nivel sistema operativo”

Si quieres llevar esto a nivel serio (tipo HIA futuro):

04.01 Necesitas “diff entre builds”

Ejemplo:

```json
previous_manifest
current_manifest
```

Comparar:

- hashes
- archivos

- cambios

04.02 Necesitas “build fingerprint”

Ejemplo:

```json
build_id: SHA256(all files)
```

👉 para saber si el paquete cambió realmente

04.03 Necesitas desacoplar búsqueda de archivos

Reemplazar:

```powershell
Get-ChildItem -Recurse
```

por:

👉 RADAR como índice

05.00 — Feedback directo (sin suavizar)

05.01 Ya no estás en fase amateur

Este script ya no es “prueba”.

👉 Es una herramienta que puede romper cosas si se usa mal
👉 Y eso es bueno → significa que es real

05.02 Tu mayor riesgo ahora

No es el script.

Es:

👉 **no controlar versiones del sistema completo**

06.00 — Próximo paso correcto

No sigas agregando features al script.

Haz esto:

06.01 Crear

```txt
90.USECASE\BUILD.HISTORY\
```

Guardar:

- manifest por build
- timestamp
- opcional diff

06.02 Agregar en manifest

```json
build_id
```

06.03 Luego sí

Podemos integrar:

👉 RADAR como backend del builder
👉 eliminar `Get-ChildItem -Recurse`

07.00 — Conclusión final

```txt
✔ Sí → alcanzaste Opción C (MVP real)
✔ Sí → ya es usable en producción pequeña
✔ Sí → es base sólida para HIA futuro

❌ No → aún no es sistema versionado completo
❌ No → aún no escala sin ajustes
```

08.00 — Mi recomendación

No cambies más este script por ahora.

Congélalo.

👉 Ejecuta varios builds reales
👉 rompe cosas
👉 observa comportamiento

Después iteramos con datos reales, no con supuestos.

Si quieres, siguiente paso:

👉 te diseño el **BUILD.HISTORY + diff engine** encima de esto

Ahí ya entras a nivel “sistema operativo de verdad”.

2026-04-22 12:13:49 **You Asked**

22.SKILL.PROJEC***YCLE_POLICY.txt
5.3 KB

23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt
3.2 KB

PROMPT.SESSION_CLOSE.txt
736 B

SKILL_SET.MANIFEST.txt
951 B

USECASE.MANIFEST.json
6.4 KB

06.SKILL.WBS.txt
13.1 KB

07.SKILL.FILE_CONTENT.txt
15.4 KB

09.STANDAR.RADAR.txt
15.0 KB

10.STANDAR.BATON.txt
13.8 KB

11.STANDAR.HUMAN_README.txt
10.7 KB

12.STANDAR.DRAG_AND_DROP.txt
7.9 KB

21.SKILL.OPERAT***ACTS_POLICY.txt
5.3 KB

Cierra sesión con fecha 21 de abril.
considera, https://github.com/PSM44/SkillMachine.git

ChatGPT gpt-5-4-thinking

Voy a cerrar la sesión como artefacto operativo, no como charla: revisaré el repo indicado y te devolveré BATON/WhoAmI/HUMAN-impact y la siguiente acción exacta.

00.00 — Cierre de sesión
Fecha de cierre a registrar: 21 de abril de 2026.

El repo a considerar existe como `PSM44/SkillMachine`, es público, usa rama `main`, tiene 1 commit, licencia Apache-2.0, archivo `README.md`, y al momento de la revisión no muestra descripción, website, topics ni releases publicados. (GitHub)

01.00 — Estado de sesión

01.01 Resultado real del corte
Se consolidó el salto a un modelo de **UseCase automatizable** con dos paquetes operativos:

- `01.NEW_PROJECT`
- `02.SESSION_CLOSE`

y el use case de cierre ya tiene manifest generado con estado `OK`, archivos copiados, y hashes `SHA256` fuente/destino coincidentes para todos los skills del paquete.

01.02 Marco normativo vigente para cerrar
El cierre de sesión exige, como mínimo:

- actualizar **BATON**
- definir **NEXT_ACTION**
- revisar **WhoAmI**
- validar con **RADAR before/after**

Además, `WhoAmI` debe mantenerse como **resumen humano operacional**, no como documentación profunda ni reemplazo de HUMAN o BATON.

02.00 — BATON actualizado (propuesta de contenido)

```txt
==========
00.00_ESTADO_ACTUAL_DEL_PROYECTO
==========

PROYECTO..........: SkillMachine / Skills System
FECHA_CIERRE......: 2026-04-21
ESTADO_GENERAL....: OPERATIVO_MVP
FASE_ACTUAL.......: USECASE_AUTOMATION_MVP

RESUMEN_OPERATIVO.:
Se consolidó un modelo de paquetes de uso en 90.USECASE con enfoque Drag & Drop.
El builder central alcanzó nivel MVP serio:
- valida required_files
- valida version registry
- copia archivos
- genera USECASE.MANIFEST.json
- calcula y compara SHA256 fuente/destino
- falla ante inconsistencias

PAQUETES_VIGENTES.:
- 01.NEW_PROJECT
- 02.SESSION_CLOSE

EVIDENCIA_CLAVE...:
El use case 02.SESSION_CLOSE quedó con manifest OK y hashes coincidentes
para todos los archivos requeridos del paquete.

RIESGOS_ABIERTOS..:
- El sistema ya es operativo, pero aún no tiene BUILD.HISTORY.
- GLOBAL.SKILL.VERSION.REGISTRY.json sigue siendo mantenido manualmente.
- Aún no se usa RADAR como backend/index del builder.
- El repo GitHub SkillMachine existe, pero está demasiado verde como repositorio público:
  1 commit, sin descripción, sin topics, sin releases.

SIGUIENTE_ACCION..:
Crear BUILD.HISTORY y definir diff entre builds / manifests.

NOTA_DE_GOBERNANZA:
BATON debe seguir derivando de HUMAN + SKILLS + RADAR.
```

```
Si BATON contradice HUMAN o SKILLS, BATON está mal y debe regenerarse.
```

Alineado con el skill BATON: snapshot operativo por proyecto, derivado de HUMAN + SKILLS + RADAR, y útil para continuidad IA en 1–2 minutos.

03.00 — WhoAmI actualizado (propuesta de contenido)

```txt
==========
00.00_QUE_ES_ESTE_PROYECTO
==========

SkillMachine es un sistema para organizar, gobernar y operar skills reutilizables.
No es HIA.
Va por carril separado.

==========
01.00_EN_QUE_ESTAMOS
==========

El sistema ya tiene:
- SKILL.MENU canónico
- policy de artefactos operativos
- lifecycle policy
- WhoAmI policy
- carpeta 90.USECASE
- paquetes NEW_PROJECT y SESSION_CLOSE
- builder central con validación fuerte e integridad por hash

==========
02.00_QUE_SE_LOGRO_HOY
==========

Se llegó a un build de use cases nivel MVP serio.
El paquete SESSION_CLOSE quedó correctamente armado y validado con manifest OK.

También se confirmó que el repo GitHub público SkillMachine existe,
pero aún está en estado muy inicial: 1 commit, README y LICENSE, sin releases ni descripción
útil.

==========
03.00_QUE_FALTA
==========

Falta endurecer el sistema en estas capas:
- BUILD.HISTORY
```

```
- diff engine entre manifests/builds
- uso de RADAR como índice para builder
- limpieza futura de version registry manual
- mejorar madurez pública del repo GitHub

==========
04.00_SIGUIENTE_PASO
==========

Crear BUILD.HISTORY y dejar trazabilidad entre builds.
Después de eso, evaluar integración de RADAR como backend del builder
y preparar el repo SkillMachine para exposición más seria.

==========
05.00_FECHA_DE_ACTUALIZACION
==========

2026-04-21
```

Alineado con el skill WhoAmI: resumen humano operacional, claro, corto, con estado, logros, pendientes y siguiente paso.

04.00 — Observación sobre HUMAN

No veo evidencia de que hoy haya cambiado el **entendimiento profundo del sistema**; cambió la **madurez operativa del builder** y del paquete de cierre, no la doctrina central de HUMAN.
Conclusión: **no actualizaría HUMAN hoy**, salvo que quieras registrar explícitamente la nueva fase "UseCase Automation MVP". Eso es coherente con la lifecycle policy: HUMAN se actualiza cuando cambia el entendimiento estructural, no en cada sesión.

05.00 — Observación sobre skills

05.01 Lo que sí aprendimos
El builder ya cruzó el umbral de juguete a herramienta seria. Eso impacta la gobernanza del sistema y justifica, como mínimo, dejar nota de madurez operativa en BATON/WhoAmI. La prioridad entre artefactos sigue siendo:

HUMAN > SKILLS > BATON > RADAR.

05.02 Fisura vigente
El `GLOBAL.SKILL.VERSION.REGISTRY.json` sigue siendo un cuello de botella manual. No rompe hoy, pero es deuda operativa clara.

06.00 — Siguiente acción exacta

NEXT_ACTION EXACTA:
Crear la estructura y contrato de `BUILD.HISTORY` para registrar cada build de `90.USECASE`, guardar manifests por timestamp y habilitar diff entre builds.

07.00 — Recomendación sobre GitHub

El repo `PSM44/SkillMachine` hoy sirve como placeholder público, no como repositorio presentable. Tiene nombre correcto, pero su madurez pública todavía es baja: sin descripción, sin topics, sin releases y con solo un commit. (GitHub) Mi recomendación:

- no lo uses aún como vitrina seria
- primero déjale:
  - descripción corta
  - topics
  - README más útil
  - primer release o tag visible

08.00 — Cierre ejecutivo

Cierre de sesión del 21 de abril de 2026:

- BATON: **sí debe actualizarse**
- WhoAmI: **sí debe actualizarse**
- HUMAN: **no necesariamente**
- Skills: **sin cambio obligatorio hoy**
- Estado general: **OPERATIVO_MVP**
- Siguiente paso: **BUILD.HISTORY + diff engine**

Si quieres, en el próximo mensaje te entrego el **BATON y el WhoAmI finales listos para copiar/pegar como archivos canónicos**.

2026-04-22 12:19:11 **You Asked**

adelante

ChatGPT gpt-5-3

Aquí tienes los **archivos finales listos para copiar/pegar**. Cumplen formato `FILE_CONTENT`, WBS y contrato operativo.

---

1) 00.0_BATON_SKILLMACHINE.txt

```txt
==========
00.00_METADATOS_DEL_DOCUMENTO
==========

ID_UNICO..........: BATON.SKILLMACHINE.01.00
NOMBRE_SUGERIDO...: 00.0_BATON_SKILLMACHINE.txt
VERSION...........: v1.0-ACTIVE
FECHA.............: 2026-04-21
HORA..............: 21:00
CIUDAD............: Santiago, Chile
UBICACION_SISTEMA.: \SkillMachine\
AUTOR_HUMANO......: PABLO

ALCANCE...........:
Snapshot operativo del sistema SkillMachine.
Permite continuidad inmediata para IA y humano sin reconstruir contexto.

NO_CUBRE..........:
No reemplaza HUMAN.
No define reglas (eso es SKILLS).
No describe filesystem completo (eso es RADAR).

DEPENDENCIAS......:
21.SKILL.OPERATIONAL_ARTIFACTS_POLICY.txt
22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt
23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt
09.STANDAR.RADAR.txt
10.STANDAR.BATON.txt

TAGS_OPERATIVOS...: RUNTIME_CRITICAL, BATON_STATE

==========
00.10_RESUMEN_EJECUTIVO
==========

Estado del sistema:
OPERATIVO_MVP

El sistema ya permite:
```

```
- construir paquetes de casos de uso
- validar integridad de archivos
- generar manifiestos
- asegurar consistencia por hash

==========
01.00_ESTADO_ACTUAL
==========

FASE_ACTUAL.......: USECASE_AUTOMATION_MVP

CAPACIDADES_ACTIVAS:

- BUILD.ps1 funcional
- validación de required_files
- validación de versiones (registry)
- copia determinística de archivos
- generación USECASE.MANIFEST.json
- verificación SHA256 source vs dest
- FAIL automático ante inconsistencias

USECASES_ACTIVOS:

- 01.NEW_PROJECT
- 02.SESSION_CLOSE

==========
02.00_EVIDENCIA_OPERATIVA
==========

El use case SESSION_CLOSE:

- manifest generado
- validation.status = OK
- sin missing_files
- hashes coincidentes en todos los archivos

Esto confirma:

- consistencia del sistema de copias
- integridad de paquetes
- trazabilidad mínima operativa

==========
03.00_RIESGOS_Y_DEUDA_TECNICA
==========

RIESGOS_ACTUALES:
```

```
- no existe BUILD.HISTORY
- no existe diff entre builds
- registry de versiones es manual
- RADAR no está integrado como backend del builder

RIESGO_ESTRUCTURAL:

El sistema funciona, pero no tiene trazabilidad histórica.
Esto limita auditoría y debugging futuro.

==========
04.00_LIMITES_OPERATIVOS
==========

PROJECT_ROOT:
C:\01. GitHub\Skills

PERMITIDO:

- crear/modificar archivos dentro de:
  - 90.USECASE
  - SKILLS base

PROHIBIDO:

- modificar fuera del root
- alterar históricos manualmente
- editar outputs RADAR

==========
05.00_PRIORIDADES_ACTUALES
==========

P0:
- implementar BUILD.HISTORY

P1:
- diff entre manifests
- trazabilidad temporal

P2:
- integración RADAR como índice del builder

==========
06.00_NEXT_ACTION
==========
```

```
Crear BUILD.HISTORY:

- carpeta de históricos
- guardar manifests por timestamp
- permitir comparar builds
- detectar cambios estructurales

==========
07.00_COMO_INICIAR_PROXIMA_SESION
==========

1. Leer este BATON
2. Validar estado de 90.USECASE
3. Revisar último USECASE.MANIFEST.json
4. Confirmar que BUILD.ps1 sigue estable
5. Avanzar en BUILD.HISTORY

==========
08.00_CHANGELOG
==========

2026-04-21, v1.0-ACTIVE
- Primer BATON operativo del sistema SkillMachine
- Registro de estado MVP funcional
- Definición de siguiente acción estructural
```

---

2) 01_WHOAMI_SKILLMACHINE.txt

```txt
==========
00.00_METADATOS_DEL_DOCUMENTO
==========

ID_UNICO..........: WHOAMI.SKILLMACHINE.01.00
NOMBRE_SUGERIDO...: 01_WHOAMI_SKILLMACHINE.txt
VERSION...........: v1.0-ACTIVE
FECHA.............: 2026-04-21
HORA..............: 21:00
CIUDAD............: Santiago, Chile
UBICACION_SISTEMA.: \SkillMachine\
AUTOR_HUMANO......: PABLO

ALCANCE...........:
Resumen humano operacional del proyecto SkillMachine.
Permite retomar trabajo sin contexto previo.
```

```
NO_CUBRE..........:
No reemplaza HUMAN.
No reemplaza BATON.
No incluye detalle técnico profundo.

DEPENDENCIAS......:
23.SKILL.WHOAMI_POLICY.txt
22.SKILL.PROJECT_LIFECYCLE_POLICY.txt

TAGS_OPERATIVOS...: CONTINUITY, HUMAN_ONBOARDING

==========
01.00_QUE_ES_ESTE_PROYECTO
==========

SkillMachine es un sistema para:

- crear
- mantener
- versionar
- aplicar

skills reutilizables de forma estructurada.

No es HIA.
Es un sistema independiente enfocado en gobernanza de conocimiento operativo.

==========
02.00_EN_QUE_ESTAMOS
==========

El sistema ya está en estado funcional inicial (MVP).

Actualmente permite:

- construir paquetes de uso (UseCases)
- copiar skills automáticamente
- validar integridad
- generar manifests
- asegurar consistencia por hash

==========
03.00_QUE_SE_LOGRO
==========

Se logró:
```

```
- crear carpeta 90.USECASE
- definir casos de uso:
  - NEW_PROJECT
  - SESSION_CLOSE
- implementar BUILD.ps1 funcional
- validar paquete SESSION_CLOSE con resultado OK

También:

- se creó repo público SkillMachine (estado inicial)

==========
04.00_QUE_FALTA
==========

Faltan piezas clave para madurez:

- historial de builds
- trazabilidad entre versiones
- diff entre manifests
- automatización del registry
- integración con RADAR

Además:

El repo GitHub está demasiado básico:
- sin descripción
- sin releases
- sin estructura visible

==========
05.00_ESTADO_ACTUAL
==========

Estado general:

OPERATIVO PERO INMADURO

Traducción:

- funciona
- es útil
- pero no es audit-able ni escalable aún

==========
06.00_SIGUIENTE_PASO
==========
```

```
Crear BUILD.HISTORY:

- guardar builds históricos
- comparar manifests
- detectar cambios

Esto habilita:

- trazabilidad real
- debugging
- evolución controlada

==========
07.00_FECHA_ACTUALIZACION
==========

2026-04-21

==========
08.00_CHANGELOG
==========

2026-04-21, v1.0-ACTIVE
- Creación inicial de WhoAmI del sistema SkillMachine
- Registro de estado MVP y siguientes pasos
```

03.00 Feedback final (directo)

Lo bueno (real):

- Ya no estás en diseño → estás en **sistema ejecutable**
- Tienes validación fuerte (hash) → eso es nivel serio
- Separaste bien **BATON vs WhoAmI vs SKILLS**

Fisuras:

- Sin `BUILD.HISTORY` estás volando sin caja negra
- Registry manual = deuda técnica segura
- GitHub aún no representa el valor real del sistema

Decisión clave próxima:

Si no haces **trazabilidad de builds ahora**, después será dolor estructural.

Si quieres, siguiente paso te armo:

BUILD.HISTORY.ps1 + estructura + contrato + diff engine (nivel serio, no juguete)

2026-04-22 12:24:07 **You Asked**

radar.manifest.json 26.3 KB

radar.index.txt 7.5 KB

radar.core.txt 451.9 KB

radar.full.txt 460.6 KB

radar.lite.txt 3.7 KB

quiero cerrar la sesión, que se necesita?

ChatGPT gpt-5-3

Cierre de sesión en tu sistema **no es trivial**, es un mini-proceso operativo. Si lo haces mal, rompes continuidad. Si lo haces bien, cualquier IA retoma sin fricción.

Te lo dejo en formato WBS, directo y ejecutable.

00.00 CIERRE DE SESIÓN — REQUISITOS

00.10 INPUT MÍNIMO

Antes de cerrar necesitas:

- Estado actual del trabajo (qué hiciste realmente)
- Último resultado validado (evidencia)
- Siguiente paso claro (no difuso)

Si no tienes eso → no cierres sesión, estás en falso cierre.

01.00 ARTEFACTOS OBLIGATORIOS

01.10 BATON (CRÍTICO)

Archivo:

- `SyS\00.0_BATON_SKILLMACHINE.txt`

Debe contener:

- estado actual real (no relato bonito)
- evidencia operativa (qué funcionó)
- riesgos/deuda
- next action exacta

👉 Ya lo tienes creado, pero debes **actualizarlo en cada cierre**

01.20 WHOAMI (SI HUBO CAMBIO ESTRUCTURAL)

Archivo:

- `SyS\01_WHOAMI_SKILLMACHINE.txt`

Actualizar solo si:

- cambió el objetivo
- cambió el alcance
- cambió la arquitectura

Si no → no tocar (evitas ruido)

01.30 USECASE (SI EJECUTASTE BUILD)

Ruta:

- `90.USECASE\02.SESSION_CLOSE\`

Validar que exista:

- `USECASE.MANIFEST.json`
- `SKILL_SET.MANIFEST.txt`

👉 Esto asegura que tu cierre es reproducible

02.00 VALIDACIONES (NO NEGOCIABLES)

02.10 CONSISTENCIA DE BUILD

- `validation.status = OK`
- `missing_files = 0`
- hashes consistentes

Si falla → no cierres sesión

02.20 RADAR ACTUALIZADO

Debes correr RADAR:

- Index
- Core
- Lite (opcional)

Tu último RADAR confirma cambios recientes:

- nuevos archivos BATON y WHOAMI detectado4

👉 Bien, eso valida que el sistema “ve” lo que hiciste

03.00 REGISTRO DE CONTINUIDAD

03.10 NEXT ACTION

Debe quedar:

- concreta
- ejecutable
- sin interpretación

Ejemplo correcto:

- “Implementar BUILD.HISTORY con snapshot de manifests”

Ejemplo malo:

- “seguir avanzando sistema”

03.20 PUNTO DE ENTRADA

Debes dejar explícito:

- qué archivo abrir primero
- qué validar primero

04.00 COMANDO MENTAL DE CIERRE

Checklist final:

- ☐ BATON actualizado
- ☐ evidencia registrada
- ☐ next action definida
- ☐ build validado
- ☐ radar actualizado

Si uno falla → sesión mal cerrada

05.00 OUTPUT REAL DE TU CASO

Estado actual (según tu RADAR):

- BATON creado ✔
- WHOAMI creado ✔
- USECASE SESSION_CLOSE generado ✔
- manifests generados ✔
- RADAR detecta cambiose3

👉 Con esto, **sí puedes cerrar sesión correctamente**

06.00 FISURAS (TE LAS DIGO DIRECTO)

- No tienes BUILD.HISTORY → no hay trazabilidad histórica
- SHA256 desactivado en RADAR → integridad débil
- No hay commit Git (grave para rollback real)

07.00 RECOMENDACIÓN

Antes de cerrar completamente (opcional pero recomendado):

Ejecuta:

```powershell
cd "C:\01. GitHub\Skills"
git init
git add .
git commit -m "SESSION_CLOSE: estado MVP SkillMachine con BATON y WHOAMI"
```

08.00 CONCLUSIÓN

Puedes cerrar sesión AHORA, pero:

- Operativamente: ✔ válido
- Estratégicamente: ⚠ incompleto (sin history ni git)

Si quieres el siguiente nivel: te armo el **USECASE 03.BUILD_HISTORY** con script real y contrato duro.

2026-04-22 12:27:22 **You Asked**

```
PS C:\Users\aazcl> cd "C:\01. GitHub\Skills"
PS C:\01. GitHub\Skills> cd "C:\01. GitHub\Skills"
PS C:\01. GitHub\Skills> git init
Reinitialized existing Git repository in C:/01. GitHub/Skills/.git/
PS C:\01. GitHub\Skills> git add .
PS C:\01. GitHub\Skills> git commit -m "SESSION_CLOSE: estado
MVP SkillMachine con BATON y WHOAMI"
On branch main
nothing to commit, working tree clean
```

ChatGPT gpt-5-4-thinking

00.00 — Estado de cierre

Sí. **La sesión quedó cerrable y, en la práctica, ya quedó cerrada**.

Tu output Git dice:

- repo inicializado
- working tree clean
- no hay cambios pendientes de commit

Eso significa que, al menos a nivel de repo, **no te estás yendo con basura sin guardar**.

Además, RADAR ya detectó y registró los artefactos nuevos y modificados de esta sesión, incluyendo:

- `SyS\00.0_BATON_SKILLMACHINE.txt`
- `SyS\01_WHOAMI_SKILLMACHINE.txt`

- `90.USECASE\...\USECASE.MANIFEST.json`

01.00 — Qué queda efectivamente cumplido

01.10 BATON

Existe y fue detectado por RADAR.

01.20 WHOAMI

Existe y fue detectado por RADAR.

01.30 USECASE SESSION_CLOSE

Tiene manifest con `status = OK`, sin `missing_files`, y con hashes fuente/destino coincidentes.

01.40 RADAR

Fue ejecutado y dejó:

- `radar.index.txt`
- `radar.core.txt`
- `radar.full.txt`
- `radar.lite.txt`
- `radar.manifest.json`

01.50 Git

Working tree limpio.
No hay cambios pendientes.

02.00 — Lo que significa tu `nothing to commit`

Significa una de estas dos cosas:

02.10 Caso bueno

Ya habías hecho commit antes y no cambió nada desde entonces.

02.20 Caso mediocre

No versionaste realmente esta última iteración porque los archivos ya estaban exactamente iguales a lo que Git tenía.

En ambos casos, **no hay deuda pendiente en Git ahora**.
Pero no prueba por sí solo que hiciste un commit “nuevo y útil”. Solo prueba que **no quedan cambios locales sin registrar**.

03.00 — Cierre formal recomendado

Puedes considerar la sesión cerrada con este estado operativo:

```txt
FECHA_CIERRE.......: 2026-04-21
ESTADO.............: CLOSED_OK
BATON..............: UPDATED
WHOAMI.............: UPDATED
RADAR..............: EXECUTED
USECASE_CLOSE......: VALIDATED_OK
GIT_WORKTREE.......: CLEAN
NEXT_ACTION........: Crear BUILD.HISTORY y diff entre builds
```

Alineado con tu lifecycle policy: cierre exige BATON actualizado, siguiente acción definida y consistencia operativa.

04.00 — Fisuras que siguen abiertas

04.10 No tienes BUILD.HISTORY

Sigue siendo la deuda principal.

04.20 RADAR sigue con suciedad en manifest

Tu `radar.manifest.json` todavía serializa algunos campos como strings donde deberían ser arrays, y además `skipped_too_large` trae un objeto vacío falso. Eso no impide cerrar sesión, pero sí indica que RADAR **no está fino** todavía.

04.30 SHA256 en RADAR está desactivado

No rompe la sesión, pero debilita trazabilidad global de inventario.

05.00 — Mi veredicto

Sí, cierra sesión.

No veo bloqueo real para seguir metiendo trabajo hoy.
El repo está limpio, BATON y WHOAMI existen, el use case de cierre está validado y RADAR dejó

evidencia.

Lo que no haría es engañarte:
cerraste bien la sesión, pero el sistema todavía no está “cerrado” a nivel de madurez.
El siguiente frente obligatorio sigue siendo `BUILD.HISTORY`.

06.00 — Próxima sesión

Punto de entrada recomendado:

1. abrir `SyS\00.0_BATON_SKILLMACHINE.txt`
2. revisar `90.USECASE\02.SESSION_CLOSE\USECASE.MANIFEST.json`
3. avanzar a `BUILD.HISTORY`

07.00 — Cierre ejecutivo

Sesión 2026-04-21: CERRADA_OK

Siguiente acción exacta: **Diseñar e implementar `BUILD.HISTORY` con snapshots y diff entre builds.**