

Skema Standar (Bag. 1): Skema Validasi I

Tim Pengajar IF1210

Sekolah Teknik Elektro dan Informatika

PENDAHULUAN

Apa itu skema standar?

- Skema standar adalah skema umum yang sering digunakan untuk memecahkan kasus-kasus trivial (contoh: pemasukan nilai, penampilan nilai, pencarian nilai, pengurutan, dll)
- Skema standar yang dipelajari di IF1210:
 - Skema proses validasi (I dan II)
 - Skema pengulangan
 - Skema pemrosesan sekuensial: skema tanpa mark, skema dengan mark
 - Skema pemrosesan array: skema traversal, skema pencarian nilai ekstrim, skema searching, skema sorting
 - Skema pemrosesan file I/O

Apa pentingnya skema standar?

- Penggunaan pola yang seragam antar programmer
- Mempermudah pembacaan dan pemeriksaan kode sumber oleh orang lain
- Mempercepat penulisan program untuk kasus-kasus yang umum (pengisian, penulisan, validasi, pencarian nilai ekstrim, dll)

SKEMA VALIDASI I

Skema Proses Validasi

SKEMA PROSES_VALIDASI

```
{ Skema program yang menerima input data,  
  hanya melakukan proses jika data valid }
```

KAMUS

```
{ deklarasi data input }
```

ALGORITMA

```
input (<data>)  
if (<data_valid>) then  
  { <data_valid> adalah predikat, suatu ekspresi  
    boolean yang menyatakan validitas dari data }  
  { Lakukan_proses }  
else { data tidak valid }  
  output (<pesan_kesalahan>)
```

Contoh Persoalan: Rangkang

- Buatlah program yang membaca 3 buah integer a, b, dan c dan menuliskan secara terurut mulai dari terkecil s.d. yang terbesar.
- Ketiga bilangan yang dibaca harus berlainan harganya. Jika tidak, maka tuliskan pesan kesalahan “Data salah, tidak sesuai spesifikasi”.

Contoh

Program RANGKING1

```
{ Dibaca 3 integer a, b, c }  
{ Dituliskan dari terkecil s.d. terbesar }
```

KAMUS

a, b, c : integer

ALGORITMA

```
input(a,b,c)  
if (a  $\neq$  b and a  $\neq$  c and b  $\neq$  c) then  
    depend on (a,b,c)  
        a < b < c : output(a,b,c)  
        a < c < b : output(a,c,b)  
        b < a < c : output(b,a,c)  
        b < c < a : output(b,c,a)  
        c < a < b : output(c,a,b)  
        c < b < a : output(c,b,a)  
else { ada yang sama: a=b or a=c or b=c }  
    output("Data salah, tidak sesuai spesifikasi")
```

Latihan Soal

Semua soal dikerjakan dalam notasi algoritmik

Latihan 1

- Buatlah program dalam notasi algoritmik yang menerima 3 buah bilangan integer yaitu h, m, dan s yang akan digunakan untuk membentuk data bertipe jam. Definisi type jam adalah sbb.

```
type jam : < HH : integer[0..23]; { bagian jam }  
           MM : integer[0..59]; { bagian menit }  
           SS : integer[0..59] > { bagian detik }
```

- Jika ketiga input valid, maka sebuah variabel J bertipe jam akan terbentuk (didefinisikan nilainya) dengan J.HH bernilai h, J.MM bernilai m, J.SS bernilai s.
- Nilai valid didefinisikan sebagai: $0 \leq h \leq 23$; $0 \leq m \leq 59$; $0 \leq s \leq 59$
- Jika tidak valid, dituliskan pesan kesalahan ke layar “Tidak dapat membentuk jam”

Latihan 2

- Buatlah program dalam notasi algoritmik yang menerima tiga buah nilai resistor R_1 , R_2 , dan R_3 , berupa bilangan integer ≥ 0 , dan menghitung nilai resistansi total. Ketiga resistor tersebut dapat dihubungkan secara serial maupun paralel.
- Pengguna bisa memilih untuk menghitung resistansi total (R_T):
 - Jika dihubungkan serial (pilihan 1), yaitu $R_T = R_1 + R_2 + R_3$; dan
 - Jika dihubungkan paralel (pilihan 2), yaitu $1/R_T = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3$.
- Buatlah program yang memvalidasi semua masukan dan selanjutnya menghitung dan menampilkan resistansi total.
- Validasi input pilihan pengguna, dan validasi input nilai resistor dari pengguna jika nilai resistor dihubungkan secara paralel (yaitu nilai resistor tidak boleh ≤ 0).
- Berikan pesan kesalahan jika ada masukan yang tidak valid.

Latihan 3

- Buatlah program dalam notasi algoritmik yang membaca P1 dan P2 bertipe pecahan. Berikut definisi type pecahan di notasi algoritmik:

```
type pecahan : < pembilang : integer;  
                penyebut : integer > 0 >
```

- Program akan membandingkan nilai pecahan P1 dan P2 dan menghitung selisihnya (dalam tipe **pecahan**), kemudian menuliskan hasilnya di layar.
- Sebelum melakukan proses perbandingan, program harus memeriksa bahwa pengguna memasukkan nilai pecahan yang valid, yaitu penyebut bernilai lebih besar daripada nol.
- Jika masukan tidak valid, program menampilkan pesan kesalahan di layar “Masukan tidak valid”. Masukan tidak perlu diulangi.