NIM **:** 18224004

NAMA **:** Muhammad Rafi' Abbdurrahman

```c
int f (void) {
    int s = 1;
    int t = 1;
    int *ps = &s;
    int **pps = &ps;//int **pps; pps=&ps
    int *pt = &t;

    **pps = 2; // s = 2; t = 1
    pt = ps; // mengefek pada pointer saja, bukan value
    *pt = 3; // s = 3; t = 1
    t = s; // s = 3; t = 3
    }
```

```c
int *value (void) {
int i = 3;
return &i;
}

void callme (void) {
int x = 35;
}

int main (void) {
int *ip;
ip = value ();
printf ("*ip == %d\n", *ip);
//Undefined, i variabel lokal, pointer pada variabel lokal yang akan hilang
//setelah fungsi selesai akan menyebabkan error/undefined
callme ();
//Undefined, x variabel lokal, pointer pada variabel lokal yang akan hilang
//setelah fungsi selesai akan menyebabkan error/undefined, tidak ada interaki callme dengan ip
printf ("*ip == %d\n", *ip);

}
```

```c
int main() {
    char blocks[3] = {'I','T','B'}; // asumsi,alamat array blok adalah 4434
    char *ptr = &blocks[0]; //ptr = T
    char temp;
    temp = blocks[0]; //temp = I ;
    temp = *(blocks + 2); //temp = B;
    temp = *(ptr + 1); //temp = T
    temp = *ptr; // temp = I

    ptr = blocks + 1; //ptr = T
    temp = *ptr;//temp = T
    temp = *(ptr + 1); //temp = B

    ptr = blocks; //ptr = I
    temp = *++ptr; //temp = T (ditambahkan dulu)
    temp = ++*ptr; //temp = U (ASCII, T jadi U ditambah)
    temp = *ptr++; //temp = T, lalu ptr pindah ke B
    temp = *ptr; // temp = B
    return 0;
    }
```