

Proseminar (3 LP)

Zellularautomaten und diskrete komplexe Systeme
im Sommersemester 2019

Ausarbeitung

von **Klaus Philipp Theyssen**, Matr.nr. 2061578

Thema

Ferdinand Peper and Jia Lee (2018)
On Non-polar Token-Pass Brownian Circuits
Reversibility and Universality, S.299-311

Erklärung

gemäß §6 (11) der Prüfungsordnung Informatik (Bachelor) 2015

Ich versichere wahrheitsgemäß, die Seminararbeit zum Proseminar „Zellularautomaten und diskrete komplexe Systeme“ im Sommersemester 2019 selbstständig angefertigt, alle benutzten Hilfsmittel vollständig und genau angegeben und alles kenntlich gemacht zu haben, was aus Arbeiten anderer unverändert oder mit Abänderungen entnommen wurde.

(Klaus Philipp Theyssen, Matr.nr. 2061578)

1 Einführung

Bei Elektronik im Nanometer-Bereich sind Rauschen und Fluktuation entscheidende Faktoren die beim Entwurf entsprechender Schaltkreise zu beachten sind. Desweiteren ist ein geringer Energieverbrauch anzustreben, daher könnten in Zukunft Schaltkreise von Interesse sein die nur von einzelnen Partikeln geschaltet werden.

Die in dem Aufsatz [2] präsentierten brownischen Schaltkreise nutzen Tokens als Signale und setzen Fluktuation aktiv bei ihren Berechnungen ein. Die Fluktuation orientiert sich dabei an der brownischen Molekularbewegung in der Biologie.

In [1] werden brownische Schaltkreise auf Basis von Petri-Netzen eingeführt und entsprechend formalisiert. Die in [1] vorgestellten Tokens der brownischen Schaltkreise haben implizit einen Bias in eine Richtung.

Zentrales Motiv in [2] ist, dass durch mehr Nichtdeterminismus weniger Funktionalität explizit modelliert werden muss und somit weniger Bauteile verwendet werden müssen.

2 Grundlagen

Zunächst werden die im Aufsatz behandelten Schaltkreis Typen vorgestellt um Unterschiede in Funktionalität und Aufbau hervorzuheben. Dann wird das T-Element betrachtet und wie sich damit die Universalität der brownischen token-pass Schaltkreise ergibt.

Tokens sind diskrete nicht teilbare Einheiten die Signale modellieren. Alle hier vorgestellten Schaltkreise sind asynchron, dies bedeutet sie haben keinen Zeitgeber und es kann nebenläufig zu Änderungen am Signal kommen. Sie sind robust gegen Verzögerungen (delay-insentive), was heißt, dass Verzögerungen in der Signalweiterleitung nicht zu unkorrekten Berechnungen führen.

2.1 Token-based Schaltkreise

In token-basierte Schaltkreise werden Signale als einzelne diskrete Token (Partikel) auf den Kabeln modelliert. Es gibt keine weiteren Einschränkungen bezüglich Token und Tokenweiterleitung, z.B. dürfen Tokens erzeugt werden und die Kabel wechseln.

Ein Beispiel für token basierte Schaltkreise sind Petri-Netze.

In [1] wird die formale Definition von Petri-Netze auf brownische Schaltkreise übertragen.

Token basierte Schaltkreise die delay insentive sind können mit einer Menge von Schaltkreisprimitiven konstruiert werden, genauso wie synchrone Schaltkreise aus NOT-Gattern und UND-Gattern. Eine solche Menge nennt man dann universell und Abbildung 1 gibt dafür ein Beispiel.

Dabei führt Merge zwei Kabel zu einem zusammen, wobei die Tokens einfach nur weitergeleitet werden. Fork macht aus einem Token zwei. Tria fügt zwei




Abbildung 1: Merge, Fork und Tria

Tokens zusammen und je nach Eingabekabel kommt die Ausgabe auf ein bestimmtes Kabel. Für jedes Input Token I_i ($i \in \{1, 2, 3\}$) und I_j ($j \in \{1, 2, 3\}$) erhalten wir das Ausgabe Token auf O_{6-i-j} . Wobei das Zusammenführen beim Tria nur funktioniert wenn zwei Tokens da sind, ein einzelnes Token wartet solange bis ein zweites kommt. Diese Funktionalität in asynchronen Schaltkreisen hat die Aufgabe die verschiedenen nebenläufigen Berechnungen zu synchronisieren und entspricht gewissermaßen dem Takt in synchronen Schaltkreisen und ist deshalb hervorzuheben.

2.2 Token-pass Schaltkreise

Der Name kommt von der Bauweise dieser Schaltkreise, sie verbinden einfach nur Kabel miteinander durch die Tokens hindurchlaufen und die Schaltkreiselemente geben diese weiter oder nicht.

Token-pass Schaltkreise lassen die Zahl der Tokens gleich. Tokens können nicht entstehen oder verschwinden und auch nicht auf andere Kabel wechseln.




Abbildung 2: Token-pass Schema

Token-pass Schaltkreise haben eine Menge an Eingabekabeln die in den Schaltkreis führen und eine Menge an Ausgabekabeln. Wobei diese in einen Abschnitt vor dem Schaltkreis (pre-wire) und einen Abschnitt danach (post-wire) eingeteilt werden. Die Eingabekabel können im pre-wire Abschnitt beliebig Token haben die aber wenn vorhanden auch auf den post-wire Abschnitt geführt werden. Die Ausgabekabel haben im pre-wire Abschnitt alle ein Token und haben dann beliebig

Tokens auf dem post-wire Abschnitt, entsprechend der Ausgabe. Innerhalb des Schaltkreises können sich Schleifen befinden.

2.3 Von token-basiert nach token-pass




Abbildung 3: token-pass (links) und token-basiert (rechts)

2.4 Brownsche Schaltkreise

Haben wie token-basierte Schaltkreise auch Tokens die sich auf Kabeln bewegen und in Schaltkreiselementen miteinander interagieren. Allerdings wird hier die Interaktion durch Fluktuation getrieben und dient als treibende Kraft für das Zusammenwirken der Tokens innerhalb der Schaltkreiselemente. Dies ermöglicht Deadlocks mithilfe von Backtracking aufzulösen, was sich in einfacherem Design widerspiegelt.

2.4.1 Polare token-pass brownsche Schaltkreise

In polaren token-pass Schaltkreises existiert eine bevorzugte Richtung der Token, gekennzeichnet durch einen Pfeil. Besonders bei den pre-Kabeln und post-Kabeln (also für Ein- und Ausgabe) ist dies sinnvoll.

Polares T-Element Grundlegende Funktion des T-Elementes entspricht mit Abbildung 3. Eingang c ist der Basis Eingang des T-Elementes hier muss immer ein Token anliegen damit es zur Verarbeitung kommt. Wenn jetzt bei c ein Token anliegt und bei einem der beiden anderen Eingänge a oder b noch ein Token anliegt werden diese vom T-Element entlang des gestrichelten Halbkreises auf das parallel verlaufende Kabel überführt. Wenn bei a und b ein Token anliegt wird zufällig eines der beiden ausgewählt und mit c überführt.




Abbildung 4: T-Element

2.4.2 Nichtpolare token-pass brownsche Schaltkreise

Hier können die Tokens frei fluktuieren, allerdings haben die T-Elemente eine Einschränkung (kreise und blank symbole) wie sie Tokens verarbeiten. Außerdem gibt es hier die möglichkeit von Terminatoren, dies sind Kabel mit einem Ende auf dem Tokens sich einfach nur vor und zurück bewegen. In einem nicht polaren token-pass Schaltkreis kann es aber auch vereinzelt polare Kabel geben, wenn dies für die Berechnung Sinn macht. Ein Beispiel sind die Ein- und AusgabeKabel da hier Tokens immer nur in eine Richtung gehen sollten und nicht nach erfolgreicher Berechnung diese wieder rückwärtslaufen. Die nicht-polaren Schaltkreise ermöglichen einfacheres Design und Verwendung von weniger T-Elementen, weil bestimmtes Verhalten zum Verhindern von Deadlocks nicht expizit modelliert werden muss.




Abbildung 5: nichtpolares T-Element und Terminator Kabel

Nichtpolares T-Element

3 Universalität des T-Element

In Abbildung 4 ist zu erkennen wie die token basierten Schaltkreispimitive (Merge, Fork und Tria) mit mithilfe des T-Elementes nachgebaut werden. Theorem: Das brown'sche T-Element ist universell für die Klasse der token pass Schaltkreise.




Abbildung 6: Äquivalenz Token based und Token pass

Äquivalenz von token-pass und token-based zeigen (ein Kabel wird zu zwei) die entsprechenden TP-Merge, TP-Fork, TP-Tria.

Allerdings ist das Nachbauen von token basierten Schaltkreisen mithilfe der TP-Merge, TP-Fork und TP-Tria nicht effizient. Da hier die Besonderheit des Fluktuierens der Tokens nicht ausgenutzt wird. Beispielsweise benötigt ein 1-Bit Speicher der naiv mithilfe der Schaltkreisp primitiven nachgebaut ist insgesamt 26 T-Elemente. Im nächsten Abschnitt werden wir sehen das dies sehr viel effizienter möglich ist wenn man Eigenschaften der brown'schen token pass Schaltkreise beim Design richtig ausnutzt.

4 1-Bit Speicher

Nun soll anhand eines 1-Bit Speichers die Funktionsweise von brown'schen token-pass Schaltkreisen erläutert werden. Mithilfe von polaren T-Elementen ist es möglich einen 1-Bit Speicher mit 8 T-Elementen zu bauen [1]. Bei nicht-polaren brown'schen T-Elementen sind es sogar nur 7 [2]. Grundlegend gibt es jeweils eine Menge an T-Elementen für das Lesen bzw. Schreiben. Von zentraler Bedeutung ist ein Token in der Mitte des Schaltkreises, das über seine Position den derzeitigen Zustand des Speichers angibt.




Abbildung 7: 1-Bit Speicher nicht polar token pass

4.1 Schreibvorgang

4.2 Lesevorgang

5 UND-Bauteil

Als Teil meiner Eigenarbeit im Rahmen dieses Proseminars habe ich ein UND-Gatter mithilfe von nicht-polaren T-Elementen entworfen. Es benutzt den Deadlock Backtracking Mechanismus und jede mögliche Eingabe wird mit jeder möglichen Ausgabe und-verknüpft. Dabei werden zunächst T-Elemente zum modellieren der möglichen Wege benutzt, die beiden Eingabe Tokens versuchen sich also zu entsprechend zu finden. Haben sich beide Input Tokens gefunden wird ein Token weitergeleitet bei den Eingaben A1 und B1 wird dieses Token direkt zu Ausgabe C1, bei allen anderen Eingabemöglichkeiten werden die Token mithilfe von zwei weiteren T-Elementen zusammengeführt für die Ausgabe C0.

5.1 Initialisierung

Es ist eine Initialisierung auf der Abbildung gegeben (die Position der Tokens), außerdem sind die Kreise in den T-Elementen für eine korrekte Berechnung elementar. Diese Initialisierung ist nicht eindeutig und auch die Anordnung der




Abbildung 8: Schreiben einer 1




Abbildung 9: Lesen einer 1

Elemente ist veränderbar, was im Hinblick auf möglichst kurze Kabel für eine schnellere Berechnung von Interesse ist.

5.2 Korrektheit

Eine interessante Frage ist nun ob die Korrektheit dieses Schaltkreises beweisbar ist. Wenn wir die angegebene Initialisierung voraussetzen können, können wir uns die Korrektheit schnell klar machen indem :

6 Zusammenfassung und Ausblick

In dem Paper [2] wird eine neue Art von Schaltkreis vorgestellt der zukünftig in der Nanoelektronik eingesetzt werden könnte. Aufbauend auf den polaren Brown'schen token pass Schaltkreisen aus [1] werden nicht polare Kabel und T-Elemente eingeführt deren Token keinen Bias in eine Richtung haben. Dabei ist




Abbildung 10: UND-Gatter aus 11 T-Elementen

das Konzept von Brown'scher Bewegung der Signale (Tokens) der interessante und neue Aspekt der es ermöglicht neue Arten von Schaltkreisen zu designen und auf ihre Eigenschaften zu untersuchen. Jedoch sind Dinge wie Geschwindigkeit der Berechnung, Korrektheit beweisen und welche arten von konkreten Implementierungen möglich sind noch zu klären.

6.1 Geschwindigkeit der Berechnung

Die Fluktoation der Tokens auf einem Kabel der Länge L führt zu erwarteter Zeit $O(L^2)$. Desweiteren kann man Sperren einsetzen, sodass Tokens auf bestimmten Kabeln sich nur in eine Richtung bewegen können. Dies ist auf den Ausgabekabeln sinnvoll.

6.2 Korrektheit

Zwar sind mit nicht polaren brown'schen Schaltkreisen Schaltkreiselemente mit weniger Bauteilen möglich.

Allerdings ist das Vorgehen beim Entwerfen und Überprüfen dieser Art von Schaltkreisen auf Korrektheit noch unklar.

6.3 Implementierung

Das T-Element ist geeignet um theoretisch dieses Berechnungsmodell zu untersuchen ist jedoch für eine Implementierung nicht optimal. Es hat zu viele Kabel und ist zu komplex um sinnvoll als Schaltkreisprimitiv eingesetzt zu werden. Allerdings

ist es für simplere Schaltkreiselemente nicht möglich in auch ohne Fluktuation zu funktionieren. Auch kann es zu Interaktionen zwischen Tokens kommen die von bei diesem Modell nicht beachtet werden. (z.B. Elektronen als Tokens und entsprechende Elektromagnetische Felder) Auch kann es zu Interaktionen zwischen Tokens kommen die von bei diesem Modell nicht beachtet werden. (z.B. Elektronen als Tokens und entsprechende Elektromagnetische Felder). Desweiteren sind Dinge wie Token bleiben nur auf einem Kabel nicht unbedingt leicht um zu setzen für die Implementierung.

Literatur

- [1] Peper F., Lee J., Carmona J., Cortadella J., and Morita K. Brownian circuits: Fundamentals. *ACM J. Emerg. Technol. Comput. Syst.*, 9(1):1–24, 2013.
- [2] Ferdinand Peper and Jia Lee. On non-polar token-pass brownian circuits. In Ivan Zelinka, Andrew Adamatzky, and Guanrong Chen, editors, *Reversibility and Universality*, volume 30 of *ECC*, pages 299–312. Springer, 2018.