

Przykładowy dokument w L^AT_EXu

Rafał Kabaciński

8 października 2019

Spis treści

1	L^AT_EX w praktyce	1
2	Formuły matematyczne w L^AT_EXu	1
3	Tabele i rysunki	2
4	Kod źródłowy w dokumentach	2

1 L^AT_EX w praktyce

Ten dokument służy jako przykład jak łatwo można napisać pierwszy plik w L^AT_EXu.

Każdy akapit, poza pierwszym, domyślnie rozpoczyna się wcięciem. Nowy akapit można rozpocząć, oddzielając go od poprzedniego dwoma znakami *enter* lub `\\`.

L^AT_EX ignoruje wiele powtarzających się „białych znaków”. Tak więc napisanie:

wyraz wyraz

lub

wyraz wyraz

da taki sam efekt. Tak samo zignorowane zostanie więcej niż dwa znaki *enter*.

Zalety L^AT_EXa:

- ułatwi pisanie spójnych stylistycznie długich dokumentów,
- tworzenie list elementów, takich jak spis treści czy rysunków jest w nim łatwe,
- można w nim pisać listy wypunktowane.

2 Formuły matematyczne w L^AT_EXu

Wzór na odwrotną transformatę Fouriera:

$$f(x) = \lim_{T \rightarrow +\infty} \int_{-T}^T \hat{f}(\xi) e^{2\pi i x \xi} d\xi \quad (1)$$

Wzór na macierz rotacji w przestrzeni:

$$Rot_X(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

3 Tabele i rysunki

Przykładowa tabela: 1 i rysunek: 1.

Tablica 1: Przykładowa tabela

a	b	c	d
1	2	3	4



Rysunek 1: Przykładowy rysunek

4 Kod źródłowy w dokumentach

```
for (int i = 0; i < 10; i++)  
{  
    cout << "i=" << i << endl;  
}
```