



DESCRIPTION

Le filtre NETPLYLe NETPLY assure le premier niveau de filtration dans les systèmes de ventilation et de traitement d'air : il retient les particules grossières — pollens, poussières, insectes, débris végétaux — avant qu'elles n'atteignent les étages de filtration suivants. Sa structure plissée, composée d'un média en fibres synthétiques 100% sans fibre de verre, est maintenue par un cadre en acier galvanisé et une double grille de protection. Cette double grille garantit un plissage régulier sur toute la surface active du filtre et renforce sa tenue mécanique dans le temps.

Disponible en dimensions standard et sur-mesure, le NETPLY s'intègre dans tous les contextes d'utilisation — tertiaire, ERP, médical, industriel — avec de faibles pertes de charge et une efficacité jusqu'à G4 (EN 779) / ISO Coarse 65% (EN ISO 16890)

POINTS CLÉS

- ✓ 100% sans fibre de verre
- ✓ Faible perte de charge initiale
- ✓ Double grille — tenue mécanique renforcée
- ✓ Dimensions sur mesure disponibles

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Norme d'essai

EN ISO 16890 / EN 13053

DIMENSIONS & RÉFÉRENCES STANDARD

L (mm)	H (mm)	P (mm)	Classe	Référence complète
592	592	48	G4	NETPLY G4 592x592x48
592	592	98	G4	NETPLY G4 592x592x98
592	592	48	M5	NETPLY M5 592x592x48
Sur mesure		sur demande — délai à confirmer		

COURBE PERTE DE CHARGE

