Netair

L'AIR PROPRE, NOTRE ENGAGEMENT



Filtration de l'air

Catalogue produits

L'air propre, notre engagement

Édition du 13 octobre 2026 · 18 références



PRÉSENTATION

NETAIR, l’expertise de la filtration de l’air

Créée en 2026 par Pierre-Alain Duclos, fort de plus de 20 ans d’expérience dans la filtration de l’air, NETAIR est une entreprise implantée à Miribel, près de Lyon, spécialisée dans la conception et la fabrication de filtres pour les installations de ventilation et de traitement d’air.

Notre gamme couvre l’ensemble des besoins de filtration, du préfiltre au filtre absolu, en passant par les filtres à poches, les filtres à charbon actif et les solutions combinées. Nos produits sont disponibles en dimensions standard ou sur mesure.

Notre approche repose sur une conviction : une filtration performante doit associer qualité de l’air, efficacité énergétique et maîtrise des coûts d’exploitation.

Au-delà de la fourniture de filtres, NETAIR accompagne ses clients dans le choix et l’optimisation de leurs solutions de filtration, avec une attention particulière portée à la réduction des consommations d’énergie et de l’empreinte environnementale.

Chaque référence dispose d’une fiche technique détaillée permettant d’en connaître les caractéristiques et les performances. Nos propositions sont établies en fonction des besoins spécifiques de chaque installation.

Proximité, réactivité et conseil technique sont au cœur de notre engagement.

Pierre-Alain Duclos, dirigeant

1 **Préfiltres** p. 5

NETPLY · Filtre plissé, préfiltre synthétique 6
NETPLAN · Filtre plan, préfiltre synthétique 7
NETMETAL · Filtre métallique 8
NETFIL · Filtre cousu sur fil 9
NETFIBRE · Média filtrant synthétique 10

2 **Filtres miniplis** p. 11

NETPAK S BORA · Filtre compact à brides 12
NETPAK S CILIA · Filtre compact miniplis 13

3 **Filtres à poches souples et rigides** p. 14

NETBAG S · Filtre à poches souples 15
NETPAK S AZUR · Filtre à poches rigides 16
NETPAK S LUMEN · Filtre polydièdre rechargeable 17

4 **Filtres absolus** p. 18

NETCEL V AZUR · Filtre absolu multidièdre 19
NETCEL V LAM · Filtre à flux laminaire 20
NETCEL V NIVAL · Filtre absolu caisson multidièdre 21

5 **Charbons actifs** p. 22

NETCARB AZUR · Filtre polydièdre à charbon actif 23
NETCARB BAG · Filtre à poches souples charbon actif 24
NETCARB CILIA · Filtre compact charbon actif 25
NETCARB NIVAL · Filtre caisson multidièdre à charbon actif 26

6 **Combinés** p. 27

NETPAK S CILIA DUO · Filtre compact double filtration 28

Lire une classe d'efficacité

Depuis juillet 2018, la norme EN ISO 16890 remplace l'ancienne norme EN 779 pour la classification des filtres de ventilation générale. Elle évalue leur efficacité de filtration sur différentes fractions de particules en suspension dans l'air : PM10, PM2,5 et PM1.

Les filtres sont classés selon leur efficacité mesurée, exprimée en pourcentage. Les catégories ISO ePM10, ISO ePM2,5 et ISO ePM1 correspondent à une efficacité minimale de 50 % pour la fraction de particules considérée.

Dans ce catalogue, les classes EN ISO 16890 sont indiquées en priorité, accompagnées des anciennes désignations EN 779 à titre indicatif. Les filtres à très haute efficacité sont classés séparément selon la norme EN 1822 (EPA, HEPA et ULPA).

CATÉGORIE	PARTICULES VISÉES	ANCIENNES CLASSES EN 779 (INDICATIF)
ISO Coarse	Particules grossières	G1 à G4
ISO ePM10	Particules ≤ 10 µm	M5
ISO ePM2,5	Particules ≤ 2,5 µm	M6
ISO ePM1	Particules ≤ 1 µm	F7 à F9

NORME	DOMAINE	CLASSES EN 1822
EN 1822	Filtration à très haute efficacité	E10 à U17

Les correspondances entre les anciennes classes EN 779 et les classes EN ISO 16890 sont données à titre indicatif. Seuls les résultats d'essais réalisés selon la norme EN ISO 16890 permettent de déterminer la classe d'efficacité réelle d'un filtre.

Le choix d'un filtre doit tenir compte de la qualité de l'air extérieur, des exigences de qualité de l'air intérieur et des caractéristiques de l'installation. Pour la filtration fine, les filtres ISO ePM1 ≥ 50 % constituent une solution couramment utilisée.

1

ISO 16890 · COARSE 40% → EPM10 50%

Préfiltres

Les préfiltres retiennent les particules grossières et protègent les équipements de ventilation ainsi que les étages de filtration situés en aval. Selon les besoins de l'installation, ils peuvent également être utilisés comme unique étage de filtration.

NETAIR propose des préfiltres plissés, plans, métalliques, cousus sur fil et des médias filtrants, en dimensions standard ou sur mesure, adaptés aux centrales de traitement d'air, aux réseaux de ventilation et aux ventilo-convecteurs.

5 RÉFÉRENCES

NETPLY	Filtre plissé, préfiltre synthétique	**p. 6**
NETPLAN	Filtre plan, préfiltre synthétique	**p. 7**
NETMETAL	Filtre métallique	**p. 8**
NETFIL	Filtre cousu sur fil	**p. 9**
NETFIBRE	Média filtrant synthétique	**p. 10**

PRÉFILTRES

NETPLY

Filtre plissé, préfiltre synthétique

FT-NETPLY-001
v1.2 · 17/07/2026

ISO 16890 : Coarse 65% / ePM10 50% | **EN 779 : G4 / M5** | **EN 13053**




Le NETPLY est un filtre plissé à média synthétique destiné à la préfiltration des centrales de traitement d'air et des installations de ventilation. Ce média, maintenu entre deux grilles métalliques par un assemblage sans couture ni colle, offre une surface filtrante représentant 2 à 3 fois la surface frontale, tout en conservant l'encombrement d'une cellule standard. En fin de vie, le média peut être séparé du cadre en acier galvanisé afin de faciliter le tri sélectif des composants. Le NETPLY est proposé dans une gamme de dimensions standard et peut également être fabriqué sur mesure, en longueur, largeur et épaisseur.

POINTS CLÉS

- Faible perte de charge
- Assemblage sans couture ni colle
- Média synthétique sans fibre de verre
- Tri sélectif en fin de vie
- Dimensions sur mesure

PERTE DE CHARGE · TOUTES CLASSES



CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Fibres synthétiques plissées (polyester)
Structure	2 grilles métalliques
Cadre	Acier galvanisé
Séparateur	Sans
Efficacités ISO 16890	Coarse 65% · ePM10 50%
Efficacités EN 779	G4 · M5
Classement au feu	M1

Épaisseurs disponibles	48 · 98 mm (autres épaisseurs sur mesure)
Surface filtrante	2 × surface frontale (48 mm) · 3 × surface frontale (98 mm)
Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
ΔP finale recommandée	min(ΔP initiale + 50 Pa [Coarse] / + 100 Pa [ePM10] ; 3 × ΔP initiale), EN 13053
Incinérable	Média : oui · Cadre acier : non

PRÉFILTRES

NETPLAN

Filtre plan, préfiltre synthétique

FT-NETPLAN-001
v1.3 · 12/10/2026

ISO 16890 : Coarse 40% → 65% | **EN 779 : G2 → G4** | **EN 13053**




Le filtre plan NETPLAN est destiné à la filtration de l'air dans les installations de ventilation et de traitement d'air. Il peut être utilisé comme unique étage de filtration sur les équipements ne nécessitant qu'une filtration des particules grossières, ou comme préfiltre en amont de filtres à efficacité supérieure. Disponible en dimensions standard ou sur mesure, il peut être installé en montage frontal ou sur glissières.

POINTS CLÉS

- Média filtrant en fibres synthétiques
- Cadre en acier galvanisé
- Montage frontal ou sur glissières
- Dimensions standard et sur mesure

PERTE DE CHARGE · TOUTES CLASSES



CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Fibres synthétiques (polyester)
Structure	2 grilles métalliques
Cadre	Acier galvanisé
Séparateur	Sans
Efficacités ISO 16890	Coarse 40% · 50% · 65%
Efficacités EN 779	G2 · G3 · G4
Classement au feu	M1

Épaisseurs disponibles	8 · 10 · 15 · 20 · 23 · 25 mm
Surface filtrante	Surface frontale
Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
ΔP finale recommandée	min(ΔP initiale + 50 Pa ; 3 × ΔP initiale), EN 13053
Incinérable	Média : oui · Cadre acier : non


PRÉFILTRES

NETMETAL

Filtre métallique

FT-NETMETAL-001
v1.1 · 17/07/2026

ISO 16890 : Coarse 40% / 50% | **EN 779 : G2 / G3** | **Lavable**




Le filtre métallique NETMETAL est utilisé comme pare-gouttelettes en aval des batteries froides des centrales de traitement d'air afin de limiter l'entraînement de gouttelettes d'eau dans le réseau aéraulique. Il peut également être utilisé comme pare-étincelles en aval des batteries électriques ou, selon les applications, pour la filtration des particules grossières.

POINTS CLÉS

- Pare-gouttelettes
- Dimensions sur mesure
- Pare-étincelles
- Disponible en aluminium, acier galvanisé ou inox 304
- Lavable

PERTE DE CHARGE · TOUTES CLASSES



CARACTÉRISTIQUES

Élément filtrant	Tricot métallique (aluminium, acier galvanisé ou inox 304)
Structure	2 grilles métalliques
Cadre	Acier galvanisé ou inox 304
Séparateur	Sans
Efficacités ISO 16890	Coarse 40% · Coarse 50%

Efficacités EN 779	G2 · G3
Épaisseurs disponibles	10 · 15 · 20 · 25 · 30 · 48 mm
Classement au feu	M0 (incombustible)
Température de service	150 °C (accidentelle 200 °C / 1 h)
Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
Lavable	Oui

PRÉFILTRES

NETFIL

Filtre cousu sur fil

FT-NETFIL-001
v1.1 · 17/07/2026

ISO 16890 : Coarse 50% | **EN 779 : G3** | **Filtre cousu**




Le filtre cousu sur fil NETFIL est destiné à la filtration de l'air des ventilo-convecteurs. Son média en fibres synthétiques est cousu sur un cadre en fil d'acier galvanisé.

POINTS CLÉS

- Faible encombrement
- Média cousu sur cadre fil
- Construction renforcée
- Toutes dimensions sur mesure

PERTE DE CHARGE · TOUTES CLASSES



CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Fibres synthétiques (100% polyester)
Structure	Média cousu sur cadre fil
Cadre	Fil acier galvanisé Ø 4,5 mm
Séparateur	Sans
Efficacité ISO 16890	Coarse 50%

Efficacité EN 779	G3
Classement au feu	M1
Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
ΔP finale recommandée	min(ΔP initiale + 50 Pa ; 3 × ΔP initiale), EN 13053

PRÉFILTRES

NETFIBRE

Média filtrant synthétique

FT-NETFIBRE-001
v1.2 · 26/07/2026

ISO 16890 : Coarse 65% | **EN 779 : G4** | **Densité progressive**




Le média filtrant NETFIBRE est constitué de fibres synthétiques à densité progressive. Cette structure favorise la rétention des particules dans l'épaisseur du média. Utilisé pour la fabrication et le rechargement de filtres à air, il est disponible en panneau découpé sur mesure ou en rouleau.

POINTS CLÉS

- Fibres synthétiques à densité progressive
- Disponible en panneau ou en rouleau
- Lavable 2 à 3 fois
- Fabrication et rechargement de filtres

PERTE DE CHARGE · TOUTES CLASSES



CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Fibres synthétiques à densité progressive
Conditionnement	Panneau découpé sur mesure · rouleau 20 m × 2 m
Efficacité ISO 16890	Coarse 65%
Efficacité EN 779	G4
Classement au feu	M1

Épaisseur	20 mm
Surface filtrante	Surface frontale
Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
ΔP finale recommandée	min(ΔP initiale + 50 Pa ; 3 × ΔP initiale), EN 13053
Lavable	2 à 3 fois à l'eau tiède

2

ISO 16890 · COARSE 65% → EPM1 80%

Filtres miniplis

Grâce à leur faible perte de charge, les filtres miniplis associent haute efficacité et économies d'énergie. Selon les applications, leur conception permet de s'affranchir d'un étage de préfiltration et de réduire le coût global d'exploitation.

2 RÉFÉRENCES

NETPAK S BORA	Filtre compact à brides	**p. 12**
NETPAK S CILIA	Filtre compact miniplis	**p. 13**


FILTRES MINIPLIS

NETPAK S BORA

Filtre compact à brides

FT-NETPAK-S-BORA-001
v1.1 · 18/07/2026

ISO 16890 : Coarse 65% → ePM1 80% | **EN 779 : G4 → F9** | **EN 13053**




Le filtre compact à brides BORA est destiné à la filtration fine de l'air dans les centrales de traitement d'air. Sa bride de 25 mm permet une installation en lieu et place d'un filtre à poches souples. Disponible dans les dimensions adaptées à chaque installation, il associe un média en fibres synthétiques à un pas d'interplis de 6 mm favorisant la filtration en profondeur, pour une utilisation sans préfiltre, une faible perte de charge et une grande capacité de rétention des poussières.

POINTS CLÉS

- Bride de 25 mm
- Sans fibre de verre
- Dimensions sur mesure
- Faible perte de charge
- Utilisable sans préfiltre

PERTE DE CHARGE · TOUTES CLASSES



CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Papier polypropylène
Type	Compact à brides, filtration en profondeur
Bride	25 mm
Pas interplis	6 mm
Parois cellule	Plastique
Efficacités ISO 16890	Coarse 65 % · ePM10 50 % · ePM2,5 50 % · ePM1 50 % · 70 % · 80 %

Efficacités EN 779	G4 · M5 · M6 · F7 · F8 · F9
Épaisseur	100 mm
Dimensions cadre	Standard et sur mesure
Classement au feu	M1
Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
ΔP finale recommandée	min(ΔP initiale + 50 Pa [Coarse] / + 100 Pa [ePM] ; 3 × ΔP initiale), EN 13053

FILTRES MINIPLIS

NETPAK S CILIA

Filtre compact miniplis

FT-NETPAK-CILIA-001
v1.1 · 23/07/2026

ISO 16890 : ePM10 50% → ePM1 80% | **EN 779 : M5 → F9** | **EN 13053**




Le filtre compact miniplis CILIA est destiné à la filtration fine de l'air dans les centrales de traitement d'air. Son média en papier polypropylène est associé à une technologie miniplis dont l'espace interplis optimisé permet une utilisation sans préfiltre. Cette conception favorise une faible perte de charge et contribue à réduire la consommation énergétique des installations.

POINTS CLÉS

- Faible perte de charge
- Média en papier polypropylène
- Économies d'énergie
- Sans fibre de verre
- Utilisable sans préfiltre
- Dimensions sur mesure

PERTE DE CHARGE · TOUTES CLASSES



F7 · 48 mm	60 Pa
F7 · 98 mm	65 Pa
M5 · 98 mm	72 Pa
M6 · 98 mm	77 Pa
M5 · 48 mm	77 Pa
M6 · 48 mm	96 Pa
F8 · 98 mm	107 Pa
F9 · 98 mm	119 Pa
F8 · 48 mm	137 Pa
F9 · 48 mm	147 Pa

CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Papier polypropylène
Type	Compact miniplis
Cadre	Acier galvanisé (-A), plastique (-P) ou cellulose pelliculée (-C)
Efficacités ISO 16890	ePM10 50 % · ePM2,5 50 % · ePM1 50 % · 70 % · 80 %
Efficacités EN 779	M5 · M6 · F7 · F8 · F9

Épaisseurs	48 · 98 mm
Dimensions cadre	Standard et sur mesure
Surface média développée	12,55 m²/m² (48 mm) · 25,65 m²/m² (98 mm)
Classement au feu	M1
Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
ΔP finale recommandée	min(ΔP initiale + 100 Pa ; 3 × ΔP initiale), EN 13053

3

ISO 16890 · COARSE 65% → EPM1 80%

Filtres à poches souples et rigides

Déclinés en versions souples et rigides, les filtres à poches équipent les installations de ventilation et de traitement d'air. Netair propose un large choix de technologies et de classes d'efficacité pour chaque application.

3 RÉFÉRENCES

NETBAG S	Filtre à poches souples	**p. 15**
NETPAK S AZUR	Filtre à poches rigides	**p. 16**
NETPAK S LUMEN	Filtre polydièdre rechargeable	**p. 17**

NETBAG S

Filtre à poches souples

FT-NETBAG-S-001
v1.3 · 12/10/2026

ISO 16890 : Coarse 65% → ePM1 80% | **EN 779 : G4 → F9** | **EN 13053**




Le filtre à poches souples NETBAG S est destiné à la filtration de l'air dans les centrales de traitement d'air, de la préfiltration à la filtration fine. Son média en fibres synthétiques à densité progressive est réparti sur plusieurs poches, développant une grande surface filtrante et une forte capacité de rétention des poussières.

POINTS CLÉS

- Surface filtrante développée
- Fibres synthétiques à densité progressive
- Forte capacité de rétention
- Dimensions standard et sur mesure
- Sans fibre de verre

PERTE DE CHARGE · TOUTES CLASSES



CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Fibres synthétiques à densité progressive
Type	Poches souples
Cadre	Acier galvanisé ou plastique, ép. 25 mm
Écarteurs / séparateurs	Thermosoudés (sans colle)
Efficacités ISO 16890	Coarse 65 % · ePM10 50 % · ePM2,5 50 % · ePM1 55 % → 80 %
Efficacités EN 779	G4 · M5 · M6 · F7 · F8 · F9

Profondeurs de poche	380 · 500 · 550 · 650 mm
Dimensions cadre	Standard et sur mesure
Classement au feu	M1
Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
ΔP finale recommandée	min(ΔP initiale + 50 Pa [Coarse] / + 100 Pa [ePM] ; 3 × ΔP initiale), EN 13053

FILTRES À POCHES SOUPLES ET RIGIDES

NETPAK S AZUR

Filtre à poches rigides

FT-NETPAK-S-AZUR-001
v1.3 · 12/10/2026

ISO 16890 : ePM10 50% → ePM1 80% | **EN 779 : M5 → F9** | **EN 13053**




Le filtre à poches rigides AZUR est destiné à la filtration fine dans les centrales de traitement d'air. Son média en papier polypropylène, associé à une conception en V (polydièdre), développe une grande surface filtrante. Il en résulte une faible perte de charge et une durée de vie élevée.

POINTS CLÉS

- Média en papier polypropylène
- Faible perte de charge
- Sans fibre de verre
- Cadre en plastique
- Architecture en V (polydièdre)
- Utilisable sans préfiltre

PERTE DE CHARGE · TOUTES CLASSES



CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Papier polypropylène
Type	Compact à polydièdres rigides
Parois cellule	Plastique
Efficacités ISO 16890	ePM10 50 % · ePM2,5 50 % · ePM1 50 % · 70 % · 80 %
Efficacités EN 779	M5 · M6 · F7 · F8 · F9

Profondeur	292 mm
Dimensions cadre	592×592 · 490×592 · 287×592 mm
Classement au feu	M1
Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
ΔP finale recommandée	min(ΔP initiale + 100 Pa [ePM] ; 3 × ΔP initiale), EN 13053


FILTRES À POCHES SOUPLES ET RIGIDES

NETPAK S LUMEN

Filtre polydièdre rechargeable

FT-NETPAK-S-LUMEN-001
v1.1 · 26/07/2026

ISO 16890 : ePM10 50% → ePM1 80% | **EN 779 : M5 → F9** | **Rechargeable · RSE**




Le filtre polydièdre rechargeable LUMEN est destiné à la filtration fine dans les centrales de traitement d'air. Son architecture permet de conserver durablement le support du filtre et de remplacer uniquement les cassettes filtrantes lors de la maintenance. Son média en papier polypropylène, associé à un espace interplis optimisé, autorise une utilisation sans préfiltre tout en maintenant une faible perte de charge. Cette conception contribue à réduire la consommation d'énergie, les déchets et le coût global d'exploitation.

POINTS CLÉS

- Polydièdre rechargeable
- Utilisable sans préfiltre
- Réduction des déchets
- Sans fibre de verre
- Économies d'énergie
- Faible perte de charge

PERTE DE CHARGE · TOUTES CLASSES



CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Papier polypropylène
Type	Filtre à poches rigides rechargeable
Parois cellule	Plastique
Recharge	Cassettes filtrantes remplaçables · support du filtre conservé
Efficacités ISO 16890	ePM10 50 % · ePM2,5 50 % · ePM1 55 % · 70 % · 80 %

Efficacités EN 779	M5 · M6 · F7 · F8 · F9
Profondeur	292 mm
Dimensions cadre	592×592 · 287×592 mm
Classement au feu	M1
Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
ΔP finale recommandée	min(ΔP initiale + 100 Pa [ePM] ; 3 × ΔP initiale), EN 13053

4

EN 1822 · E10 → U15

Filtres absolus

Les filtres absolus sont conçus pour les applications exigeant une très haute qualité d'air. Ils répondent aux besoins des environnements les plus sensibles, où la maîtrise de la qualité de l'air est essentielle.

3 RÉFÉRENCES

NETCEL V AZUR	Filtre absolu multidièdre	**p. 19**
NETCEL V LAM	Filtre à flux laminaire	**p. 20**
NETCEL V NIVAL	Filtre absolu caisson multidièdre	**p. 21**

FILTRES ABSOLUS

NETCEL V AZUR

Filtre absolu multidièdre

FT-NETCEL-V-AZUR-001
v1.3 · 12/10/2026

EN 1822 : E10 → H14 | **Filtre absolu (T.H.E)** | **HEPA**




Le filtre absolu multidièdre NETCEL V AZUR est destiné à la filtration de très haute efficacité de l'air dans les centrales de traitement d'air et les environnements à exigences de propreté. Son média en microfibres de verre est assemblé selon une architecture multidièdre développant une grande surface filtrante. Il est disponible en classes de filtration E10 à H14 selon la norme EN 1822.

POINTS CLÉS

- Architecture multidièdre
- Cadre plastique
- Très haute efficacité de filtration
- Étanchéité contrôlée
- Grande surface filtrante
- HEPA testé individuellement

PERTE DE CHARGE · TOUTES CLASSES



CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Microfibres de verre
Type	Filtre absolu multidièdre
Parois cellule	Plastique
Séparateur	Hot melt
Classes EN 1822	E10 · E11 · E12 · H13 · H14
Efficacité (MPPS)	E10 ≥ 85 % · E11 ≥ 95 % · E12 ≥ 99,5 % · H13 ≥ 99,95 % · H14 ≥ 99,995 %

Profondeur	292 mm
Dimensions cadre	592×592 · 490×592 · 287×592 mm
Classement au feu	M1
Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
ΔP finale recommandée	2 × ΔP initiale · max 450 Pa (E10) / 750 Pa (H13) · EN 1822

FILTRES ABSOLUS

NETCEL V LAM

Filtre à flux laminaire

FT-NETCEL-V-LAM-001
v1.1 · 04/08/2026

EN 1822 : E11 → U15 | **Filtre absolu** | **Flux laminaire**




Le filtre à flux laminaire NETCEL V LAM est destiné à la filtration de très haute efficacité de l'air dans les blocs opératoires, les plafonds soufflants et les environnements à exigences de propreté. Son média en microfibres de verre est plissé entre séparateurs et intégré dans un cadre en aluminium. Conçu pour les applications terminales à faible vitesse frontale, il assure une diffusion uniforme de l'air sur toute la section de soufflage.

POINTS CLÉS

- Flux laminaire
- Grande surface filtrante
- Très haute efficacité de filtration
- Blocs opératoires et salles propres
- Cadre en aluminium
- Certificat d'essai individuel

PERTE DE CHARGE · TOUTES CLASSES



CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Microfibres de verre
Type	Filtre à flux laminaire
Parois cellule	Aluminium
Séparateur	Hot melt
Classes EN 1822	E11 · E12 · H13 · H14 · U15
Efficacité (MPPS)	E11 ≥ 95 % · E12 ≥ 99,5 % · H13 ≥ 99,95 % · H14 ≥ 99,995 % · U15 ≥ 99,9995 %

Profondeur	68 mm
Classement au feu	M1
Température de service	80 °C (accidentelle 85 °C / 1 h)
Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
ΔP finale recommandée	2 × ΔP initiale · max 400 Pa · EN 1822

FILTRES ABSOLUS

NETCEL V NIVAL

Filtre absolu caisson multidièdre

FT-NETCEL-V-NIVAL-001
v1.3 · 12/10/2026

EN 1822 : E10 → H14 | **Filtre absolu (T.H.E)** | **HEPA**




Le filtre absolu caisson multidièdre NETCEL V NIVAL est destiné à la filtration de très haute efficacité de l'air dans les centrales de traitement d'air. Il est particulièrement adapté aux environnements à exigences de propreté, tels que les salles propres, les établissements de santé, les laboratoires et les applications industrielles sensibles. Son média en microfibres de verre permet d'atteindre les niveaux de filtration requis pour ces applications.

POINTS CLÉS

- Très haute efficacité de filtration
- Salles propres et environnements sensibles
- Grande surface filtrante
- Applications hospitalières et industrielles
- Cadre plastique ou acier galvanisé

PERTE DE CHARGE · TOUTES CLASSES



CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Microfibres de verre
Type	Filtre absolu caisson multidièdre
Parois cellule	Plastique ou acier galvanisé
Séparateur	Hot melt
Classes EN 1822	E10 · E11 · E12 · H13 · H14
Efficacité (MPPS)	E10 ≥ 85 % · E11 ≥ 95 % · E12 ≥ 99,5 % · H13 ≥ 99,95 % · H14 ≥ 99,995 %
Profondeur	292 mm

Dimensions cadre	610×610 · 592×592 · 610×305 · 592×287 mm
Surface média	40 m² (cadre 610×610)
Classement au feu	M1
Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
ΔP finale recommandée	2 × ΔP initiale · max 750 Pa · EN 1822

5

GAZ · ODEURS

Charbons actifs

Les filtres à charbon actif sont conçus pour le traitement des odeurs et de certains composés gazeux. Leur diversité de conception répond aux besoins de chaque application.

4 RÉFÉRENCES

NETCARB AZUR	Filtre polydièdre à charbon actif	**p. 23**
NETCARB BAG	Filtre à poches souples charbon actif	**p. 24**
NETCARB CILIA	Filtre compact charbon actif	**p. 25**
NETCARB NIVAL	Filtre caisson multidièdre à charbon actif	**p. 26**

CHARBONS ACTIFS

NETCARB AZUR

Filtre polydièdre à charbon actif

FT-NETCARB-AZUR-001
v1.2 · 12/10/2026

Filtration moléculaire | **Charbon actif** | **Gaz · odeurs · COV**




Le filtre à poches rigides NETCARB AZUR est destiné à la filtration moléculaire de l'air dans les centrales de traitement d'air. Son média, constitué de grains de charbon actif maintenus entre deux couches de médias non tissés, permet l'adsorption des polluants gazeux et des odeurs. Sa conception à poches rigides développe une grande surface d'échange avec l'air à traiter. Une version combinant filtration moléculaire et filtration particulaire est également disponible, grâce à l'ajout d'un voile filtrant de différentes efficacités. En version charbon actif seul, le NETCARB AZUR s'utilise en complément d'un filtre à particules.

POINTS CLÉS

- Adsorption des gaz et des odeurs
- Filtration particulaire en option
- Grande surface d'échange
- Conception à poches rigides
- Média à grains de charbon actif

PERTE DE CHARGE · TOUTES CLASSES



CARACTÉRISTIQUES

Type	Filtre à poches rigides à charbon actif
Média filtrant	Grains de charbon actif maintenus entre deux couches de médias non tissés
Fonction	Adsorption moléculaire : gaz, odeurs et COV
Capacité d'adsorption	Variable selon le gaz et les conditions d'usage (concentration, débit, température, humidité)

Parois cellule	Plastique
Classement au feu	Non classé
Température de service	40 °C max. (au-delà, l'adsorption diminue)
Humidité relative max.	70 %
ΔP finale	Remplacement à saturation du charbon actif


CHARBONS ACTIFS

NETCARB BAG

Filtre à poches souples charbon actif

FT-NETCARB-BAG-001
v1.1 · 12/10/2026

ISO 16890 : ePM1 50% (F7) | **Charbon actif** | **Gaz · odeurs · COV**



Le filtre à poches souples NETCARB BAG est destiné à la filtration combinée des particules et des polluants gazeux dans les centrales de traitement d'air. Son média en fibres de verre, associé à des grains de charbon actif, retient les particules fines et adsorbe les gaz et les odeurs. Il combine ainsi la filtration des poussières et le traitement des odeurs en un seul filtre, notamment dans les environnements urbains, les bureaux, les établissements scolaires et de santé.

POINTS CLÉS

- Double filtration : particules et gaz
- Adsorption des gaz et des odeurs
- Média en fibres de verre et charbon actif
- Grande surface filtrante
- Dimensions standard et sur mesure

CARACTÉRISTIQUES

Type	Filtre à poches souples, particules et gaz
Média filtrant	Fibres de verre et grains de charbon actif
Cadre	Acier galvanisé
Efficacité particules	ePM1 50 % (F7)
Filtration moléculaire	Adsorption des gaz, odeurs et COV

Capacité d'adsorption	Variable selon le gaz et les conditions d'usage
Classement au feu	Non classé
Température de service	40 °C max. (au-delà, l'adsorption diminue)
Humidité relative max.	70 %
ΔP finale	Charbon saturé ou poches colmatées (ΔP initiale + 100 Pa)


CHARBONS ACTIFS

NETCARB CILIA

Filtre compact charbon actif

FT-NETCARB-CILIA-001
v1.1 · 12/10/2026

Filtration moléculaire | **Charbon actif** | **Gaz · odeurs · COV**




Le filtre compact NETCARB CILIA est destiné à la filtration moléculaire de l'air dans les centrales de traitement d'air. Son média à grains de charbon actif permet l'adsorption des polluants gazeux et des odeurs. Sa conception en miniplis développe une grande surface d'échange avec l'air à traiter, tout en limitant la perte de charge. Une version combinant filtration moléculaire et filtration particulaire est également disponible, grâce à l'ajout d'un voile filtrant de différentes efficacités. En version charbon actif seul, le NETCARB CILIA s'utilise en complément d'un filtre à particules.

POINTS CLÉS

- Adsorption des gaz et des odeurs
- Filtration particulaire en option
- Grande surface d'échange
- Conception compacte en miniplis
- Média à grains de charbon actif

PERTE DE CHARGE · TOUTES CLASSES



CARACTÉRISTIQUES

Type	Filtre compact miniplis charbon actif
Média filtrant	Grains de charbon actif maintenus entre deux couches de médias non tissés
Fonction	Adsorption moléculaire : gaz, odeurs et COV
Capacité d'adsorption	Variable selon le gaz et les conditions d'usage (concentration, débit, température, humidité)

Parois cellule	Acier galvanisé ou cellulose pelliculée
Épaisseurs	48 · 98 mm
Dimensions cadre	Standard et sur mesure
Classement au feu	Non classé
Température de service	40 °C max. (au-delà, l'adsorption diminue)
Humidité relative max.	50 %
ΔP finale	Remplacement à saturation du charbon actif

CHARBONS ACTIFS

NETCARB NIVAL

Filtre caisson multidièdre à charbon actif

FT-NETCARB-NIVAL-001
v1.1 · 12/10/2026

Filtration moléculaire | **Charbon actif** | **Gaz · odeurs · COV**



Le filtre caisson multidièdre NETCARB NIVAL est destiné à la filtration moléculaire de l'air dans les centrales de traitement d'air. Son média, constitué de grains de charbon actif maintenus entre deux couches de médias non tissés, permet l'adsorption des polluants gazeux et des odeurs. Sa conception multidièdre développe une grande surface d'échange avec l'air à traiter, dans un encombrement réduit. Une version combinant filtration moléculaire et filtration particulaire est également disponible, grâce à l'ajout d'un voile filtrant de différentes efficacités. En version charbon actif seul, le NETCARB NIVAL s'utilise en complément d'un filtre à particules.

POINTS CLÉS

- Adsorption des gaz et des odeurs
- Filtration particulaire en option
- Grande surface d'échange
- Conception multidièdre
- Média à grains de charbon actif

CARACTÉRISTIQUES

Type	Filtre caisson multidièdre à charbon actif
Média filtrant	Grains de charbon actif maintenus entre deux couches de médias non tissés
Fonction	Adsorption moléculaire : gaz, odeurs et COV
Capacité d'adsorption	Variable selon le gaz et les conditions d'usage (concentration, débit, température, humidité)

Parois cellule	Plastique
Classement au feu	Non classé
Température de service	40 °C max. (au-delà, l'adsorption diminue)
Humidité relative max.	70 %
ΔP finale	Remplacement à saturation du charbon actif

6

PARTICULES + GAZ

Combinés

Les filtres combinés associent plusieurs niveaux ou technologies de filtration au sein d'un même filtre. Ils répondent aux exigences de chaque application.

1 RÉFÉRENCE

NETPAK S CILIA DUO Filtre compact double filtration p. 28

COMBINÉS

NETPAK S CILIA DUO

Filtre compact double filtration

FT-NETPAK-S-CILIA-DUO-001
v1.1 · 12/10/2026

ISO 16890 : ePM10 50% → ePM1 80% | **EN 779 : M5 → F9** | **Double filtration**




Le filtre compact NETPAK S CILIA DUO est destiné à la filtration de l'air dans les centrales de traitement d'air. Il intègre deux packs de médias plissés distincts dans un même cadre, permettant d'associer deux efficacités de filtration particulaire, comme ePM10 50 % (M5) et ePM1 50 % (F7), ou de combiner une filtration particulaire avec une filtration moléculaire au charbon actif. Cette conception réunit deux étapes de filtration dans un seul filtre, tout en réduisant l'encombrement dans les installations.

POINTS CLÉS

- Deux packs miniplis distincts
- Double filtration dans un seul cadre
- Combinaison de différentes efficacités
- Option charbon actif : gaz et odeurs
- Encombrement réduit

PERTE DE CHARGE · TOUTES CLASSES



CARACTÉRISTIQUES

Type	Compact miniplis double filtration
Média filtrant	2 packs miniplis : particulaire, ou particulaire et charbon actif
Efficacités ISO 16890	ePM10 50 % · ePM2,5 50 % · ePM1 50 % · 70 % · 80 %
Efficacités EN 779	M5 · M6 · F7 · F8 · F9
Filtration moléculaire	Version charbon : adsorption des gaz, odeurs et COV

Capacité d'adsorption	Version charbon : variable selon le gaz et les conditions d'usage
Cadre	Acier galvanisé ou cellulose pelliculée
Classement au feu	M1 (média particulaire), non classé (charbon actif)
Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
ΔP finale	Média colmaté (ΔP initiale + 100 Pa) ou charbon saturé

RÉFÉRENCE	TYPE	EFFICACITÉ	PAGE
PRÉFILTRES			
NETPLY	Filtre plissé, préfiltre synthétique	ISO 16890 : Coarse 65% / ePM10 50% · EN 779 : G4 / M5	6
NETPLAN	Filtre plan, préfiltre synthétique	ISO 16890 : Coarse 40% → 65% · EN 779 : G2 → G4	7
NETMETAL	Filtre métallique	ISO 16890 : Coarse 40% / 50% · EN 779 : G2 / G3	8
NETFIL	Filtre cousu sur fil	ISO 16890 : Coarse 50% · EN 779 : G3	9
NETFIBRE	Média filtrant synthétique	ISO 16890 : Coarse 65% · EN 779 : G4	10
FILTRES MINIPLIS			
NETPAK S BORA	Filtre compact à brides	ISO 16890 : Coarse 65% → ePM1 80% · EN 779 : G4 → F9	12
NETPAK S CILIA	Filtre compact miniplis	ISO 16890 : ePM10 50% → ePM1 80% · EN 779 : M5 → F9	13
FILTRES À POCHES SOUPLES ET RIGIDES			
NETBAG S	Filtre à poches souples	ISO 16890 : Coarse 65% → ePM1 80% · EN 779 : G4 → F9	15
NETPAK S AZUR	Filtre à poches rigides	ISO 16890 : ePM10 50% → ePM1 80% · EN 779 : M5 → F9	16
NETPAK S LUMEN	Filtre polydièdre rechargeable	ISO 16890 : ePM10 50% → ePM1 80% · EN 779 : M5 → F9	17
FILTRES ABSOLUS			
NETCEL V AZUR	Filtre absolu multidièdre	EN 1822 : E10 → H14 · Filtre absolu (T.H.E)	19
NETCEL V LAM	Filtre à flux laminaire	EN 1822 : E11 → U15 · Filtre absolu	20
NETCEL V NIVAL	Filtre absolu caisson multidièdre	EN 1822 : E10 → H14 · Filtre absolu (T.H.E)	21
CHARBONS ACTIFS			
NETCARB AZUR	Filtre polydièdre à charbon actif	Filtration moléculaire · Charbon actif	23
NETCARB BAG	Filtre à poches souples charbon actif	ISO 16890 : ePM1 50% (F7) · Charbon actif	24
NETCARB CILIA	Filtre compact charbon actif	Filtration moléculaire · Charbon actif	25
NETCARB NIVAL	Filtre caisson multidièdre à charbon actif	Filtration moléculaire · Charbon actif	26
COMBINÉS			
NETPAK S CILIA DUO	Filtre compact double filtration	ISO 16890 : ePM10 50% → ePM1 80% · EN 779 : M5 → F9	28

Netair

L'AIR PROPRE, NOTRE ENGAGEMENT

L'air propre, notre engagement

Filtres pour centrales de traitement d'air.
Standard et sur mesure, sur devis.

NOS GAMMES

Préfiltres	5 réf.
Filtres miniplis	2 réf.
Filtres à poches souples et rigides	3 réf.
Filtres absolus	3 réf.
Charbons actifs	4 réf.
Combinés	1 réf.

ADRESSE Parc d'activité des Chênes, Route de Tramoyes, 01700 Miribel
TÉLÉPHONE 04 82 53 37 17
EMAIL contact@netair.fr
WEB www.netair.fr

SASU au capital de 1 000 € · SIREN 107 397 648 R.C.S. Lyon · APE 28.25Z

Document non contractuel. Les caractéristiques peuvent évoluer sans préavis. Édition du 13 octobre 2026.