

Filtration de l'air

Catalogue produits

L'air propre, notre engagement

Édition du 17 août 2026 · 18 références



PRÉSENTATION

Netair en quelques lignes

Netair conçoit et fournit des filtres pour les centrales de traitement d'air.

La gamme couvre les étages de filtration, du préfiltre métallique lavable aux filtres absolus, avec les filtres à charbon actif pour le traitement des gaz et des odeurs. 18 références réparties en 6 familles, en dimensions standard ou sur mesure.

Chaque référence dispose d'une fiche technique : composition, classes d'efficacité selon EN ISO 16890 et EN 779, courbe de perte de charge et calculateur de consommation énergétique.

Les devis sont établis au cas par cas, sur dimensions et classes réelles. Livraison par transporteur.

1

Préfiltres**p. 5**

NETPLY — Filtre plissé — Préfiltre synthétique	6
NETPLAN — Filtre plan — Préfiltre synthétique	7
NETMETAL — Filtre métallique	8
NETFIL — Filtre cousu sur fil	9
NETFIBRE — Média filtrant synthétique	10

2

Filtres miniplis**p. 11**

NETPAK S AZUR — Filtre à poches rigides	12
NETPAK S BORA — Filtre compact à brides	13
NETPAK S CILIA — Filtre compact miniplis	14
NETPAK S LUMEN — Filtre polydièdre rechargeable	15

3

Filtres à poches souples et rigides**p. 16**

NETBAG S — Filtre à poches souples	17
------------------------------------	----

4

Filtres absolus**p. 18**

NETCEL V AZUR — Filtre absolu multidièdre	19
NETCEL V LAM — Filtre à flux laminaire	20
NETCEL V NIVAL — Filtre absolu HEPA polydièdre — Très haute efficacité	21

5

Charbons actifs**p. 22**

NETCARB AZUR — Poches rigides à charbon actif — filtration moléculaire	23
NETCARB BAG — Poches souples à charbon actif imprégné — particules + gaz	24
NETCARB CILIA — Filtre compact à charbon actif — filtration moléculaire	25
NETCARB NIVAL — Polydièdre à charbon actif — filtration moléculaire	26

6

Combinés**p. 27**

NETPAK S DUO — Compact miniplis combiné — particules + charbon actif	28
--	----

Depuis juillet 2018, la norme EN ISO 16890 remplace l'EN 779. Elle classe les filtres selon leur efficacité sur les particules en suspension (PM10, PM2,5, PM1) plutôt que sur un essai à poussière synthétique. Un filtre relève d'une catégorie s'il retient au moins 50 % des particules de la taille considérée.

Dans ce catalogue, la classe EN ISO 16890 est toujours donnée en premier, la classe EN 779 entre parenthèses ou en second. Les filtres absolus relèvent d'une troisième norme, l'EN 1822, et se désignent par leur classe seule (E10, H13, H14).

CATÉGORIE	PARTICULES VISÉES	ÉQUIVALENCE EN 779
ISO Coarse	Poussières grossières (> 10 µm)	G1 · G2 · G3 · G4
ISO ePM10	Particules ≤ 10 µm — pollens, spores	M5
ISO ePM2,5	Particules ≤ 2,5 µm — bactéries, fumées	M6
ISO ePM1	Particules ≤ 1 µm — suies, particules de combustion	F7 · F8 · F9
EN 1822	Filtres absolus — essai au MPPS	E10 · H13 · H14

Équivalences EN 779 données à titre indicatif (Eurovent · AICVF · VDI). Pour un produit disposant d'un procès-verbal d'essai EN ISO 16890, c'est l'efficacité réellement mesurée qui fait foi.

Pour la protection des occupants, la référence usuelle est une efficacité ePM1 ≥ 50 %, soit l'équivalent d'un ancien F7.

1

ISO 16890 · COARSE 65%

Préfiltres

Les préfiltres assurent le premier niveau de filtration en captant les particules grossières. Disponibles dans différentes technologies et classes d'efficacité, ils répondent aux besoins de chaque installation, en préfiltration ou en filtration principale.

5 RÉFÉRENCES

NETPLY	Filtre plissé — Préfiltre synthétique	p. 6
NETPLAN	Filtre plan — Préfiltre synthétique	p. 7
NETMETAL	Filtre métallique	p. 8
NETFIL	Filtre cousu sur fil	p. 9
NETFIBRE	Média filtrant synthétique	p. 10

ISO 16890 : Coarse 65% / ePM10 50%

EN 779 : G4 / M5

EN 13053



Le NETPLY est un filtre plissé à média synthétique destiné à la préfiltration des centrales de traitement d'air et des installations de ventilation. Ce média, maintenu entre deux grilles métalliques par un assemblage sans couture ni colle, offre une surface filtrante représentant 2 à 3 fois la surface frontale, tout en conservant l'encombrement d'une cellule standard. En fin de vie, le média peut être séparé du cadre en acier galvanisé afin de faciliter le tri sélectif des composants. Le NETPLY est proposé dans une gamme de dimensions standard et peut également être fabriqué sur mesure, en longueur, largeur et épaisseur.

POINTS CLÉS

- Faible perte de charge
- Média synthétique sans fibre de verre
- Dimensions sur mesure
- Assemblage sans couture ni colle
- Tri sélectif en fin de vie

CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Fibres synthétiques plissées (polyester)
Structure	2 grilles métalliques
Cadre	Acier galvanisé
Séparateur	Sans
Efficacités ISO 16890	Coarse 65% · ePM10 50%
Efficacités EN 779	G4 · M5
Classement au feu	M1
Épaisseurs disponibles	48 · 98 mm (autres épaisseurs sur mesure)
Surface filtrante	2 × surface frontale (48 mm) · 3 × surface frontale (98 mm)
Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
ΔP finale recommandée	min(ΔP initiale + 50 Pa [Coarse] / + 100 Pa [ePM10] ; 3 × ΔP initiale) — EN 13053
Incinérable	Média : oui · Cadre acier : non

ISO 16890 : Coarse 65%

EN 779 : G4

EN 13053



Le filtre plan NETPLAN est destiné à la filtration de l'air dans les installations de ventilation et de traitement d'air. Il peut être utilisé comme unique étage de filtration sur les équipements ne nécessitant qu'une filtration des particules grossières, ou comme préfiltre en amont de filtres à efficacité supérieure. Disponible en dimensions standard ou sur mesure, il peut être installé en montage frontal ou sur glissières.

POINTS CLÉS

- Média filtrant en fibres synthétiques
- Montage frontal ou sur glissières
- Cadre en acier galvanisé
- Dimensions standard et sur mesure


CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Fibres synthétiques (polyester)
Structure	2 grilles métalliques
Cadre	Acier galvanisé
Séparateur	Sans
Efficacités ISO 16890	Coarse 40% · 50% · 65%
Efficacités EN 779	G2 · G3 · G4
Classement au feu	M1
Épaisseurs disponibles	8 · 10 · 15 · 20 · 23 · 25 mm
Surface filtrante	Surface frontale
Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
ΔP finale recommandée	min(ΔP initiale + 50 Pa ; 3 × ΔP initiale) — EN 13053
Incinérable	Média : oui · Cadre acier : non

ISO 16890 : Coarse 40% / 50%

EN 779 : G2 / G3

Lavable



Le filtre métallique NETMETAL est utilisé comme pare-gouttelettes en aval des batteries froides des centrales de traitement d'air afin de limiter l'entraînement de gouttelettes d'eau dans le réseau aéraulique. Il peut également être utilisé comme pare-étincelles en aval des batteries électriques ou, selon les applications, pour la filtration des particules grossières.

POINTS CLÉS

- Pare-gouttelettes
- Lavable
- Disponible en aluminium, acier galvanisé ou inox 304
- Pare-étincelles
- Dimensions sur mesure

CARACTÉRISTIQUES

Élément filtrant	Tricot métallique (aluminium, acier galvanisé ou inox 304)
Structure	2 grilles métalliques
Cadre	Acier galvanisé ou inox 304
Séparateur	Sans
Efficacités ISO 16890	Coarse 40% · Coarse 50%
Efficacités EN 779	G2 · G3
Épaisseurs disponibles	10 · 15 · 20 · 25 · 30 · 48 mm
Classement au feu	M0 (incombustible)
Température de service	150 °C (accidentelle 200 °C / 1 h)
Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
Lavable	Oui

ISO 16890 : Coarse 50%

EN 779 : G3

Filtre cousu



Le filtre cousu sur fil NETFIL est destiné à la filtration de l'air des ventilo-convecteurs. Son média en fibres synthétiques est cousu sur un cadre en fil d'acier galvanisé.

POINTS CLÉS

- Faible encombrement
- Construction renforcée
- Média cousu sur cadre fil
- Toutes dimensions sur mesure

CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Fibres synthétiques (100% polyester)
Structure	Média cousu sur cadre fil
Cadre	Fil acier galvanisé Ø 4,5 mm
Séparateur	Sans
Efficacité ISO 16890	Coarse 50%
Efficacité EN 779	G3
Classement au feu	M1
Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
ΔP finale recommandée	min(ΔP initiale + 50 Pa ; 3 × ΔP initiale) — EN 13053

ISO 16890 : Coarse 65%

EN 779 : G4

Densité progressive



Le média filtrant NETFIBRE est constitué de fibres synthétiques à densité progressive. Cette structure favorise la rétention des particules dans l'épaisseur du média. Utilisé pour la fabrication et le rechargement de filtres à air, il est disponible en panneau découpé sur mesure ou en rouleau.

POINTS CLÉS

- Fibres synthétiques à densité progressive
- Lavable 2 à 3 fois
- Disponible en panneau ou en rouleau
- Fabrication et rechargement de filtres

CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Fibres synthétiques à densité progressive
Conditionnement	Panneau découpé sur mesure · rouleau 20 m × 2 m
Efficacité ISO 16890	Coarse 65%
Efficacité EN 779	G4
Classement au feu	M1
Épaisseur	20 mm
Surface filtrante	Surface frontale
Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
ΔP finale recommandée	min(ΔP initiale + 50 Pa ; 3 × ΔP initiale) — EN 13053
Lavable	2 à 3 fois à l'eau tiède

Filtres miniplis

Grâce à leur faible perte de charge, les filtres miniplis associent haute efficacité et économies d'énergie. Selon les applications, leur conception permet de s'affranchir d'un étage de préfiltration et de réduire le coût global d'exploitation.

4 RÉFÉRENCES

NETPAK S AZUR	Filtre à poches rigides	p. 12
NETPAK S BORA	Filtre compact à brides	p. 13
NETPAK S CILIA	Filtre compact miniplis	p. 14
NETPAK S LUMEN	Filtre polydièdre rechargeable	p. 15

Filtre à poches rigides

ISO 16890 : ePM10 50% → ePM1 80%

EN 779 : M5 → F9

EN 13053



Le filtre à poches rigides AZUR est destiné à la filtration fine dans les centrales de traitement d'air. Son média en papier polypropylène, associé à une conception en V (polydièdre), développe une grande surface filtrante. Il en résulte une faible perte de charge et une durée de vie élevée.

POINTS CLÉS

- Média en papier polypropylène
- Architecture en V (polydièdre)
- Cadre en plastique
- Sans fibre de verre
- Faible perte de charge
- Utilisable sans préfiltre

CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Papier polypropylène
Type	Compact à polydièdres rigides
Parois cellule	Plastique
Efficacités ISO 16890	ePM10 50 % · ePM2,5 50 % · ePM1 55 % · 70 % · 80 %
Efficacités EN 779	M5 · M6 · F7 · F8 · F9
Profondeur	292 mm
Dimensions cadre	592×592 · 490×592 · 287×592 mm
Classement au feu	M1
Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
ΔP finale recommandée	min(ΔP initiale + 100 Pa [ePM] ; 3 × ΔP initiale) — EN 13053

ISO 16890 : Coarse 65% → ePM1 80%

EN 779 : G4 → F9

EN 13053



Le filtre compact à brides BORA est destiné à la filtration fine de l'air dans les centrales de traitement d'air. Sa bride de 25 mm permet une installation en lieu et place d'un filtre à poches souples. Disponible dans les dimensions adaptées à chaque installation, il associe un média en fibres synthétiques à un pas d'interplis de 6 mm favorisant la filtration en profondeur, pour une utilisation sans préfiltre, une faible perte de charge et une grande capacité de rétention des poussières.

POINTS CLÉS

- Bride de 25 mm
- Utilisable sans préfiltre
- Faible perte de charge
- Dimensions sur mesure
- Sans fibre de verre

CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Papier polypropylène
Type	Compact à brides — filtration en profondeur
Bride	25 mm
Pas interplis	6 mm
Parois cellule	Plastique
Efficacités ISO 16890	Coarse 65 % · ePM10 50 % · ePM2,5 50 % · ePM1 50 % · 70 % · 80 %
Efficacités EN 779	G4 · M5 · M6 · F7 · F8 · F9
Épaisseur	100 mm
Dimensions cadre	Standard et sur mesure
Classement au feu	M1
Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
ΔP finale recommandée	min(ΔP initiale + 50 Pa [Coarse] / + 100 Pa [ePM] ; 3 × ΔP initiale) — EN 13053

Filtre compact miniplis

ISO 16890 : ePM10 50% → ePM1 80%

EN 779 : M5 → F9

EN 13053



Le filtre compact miniplis CILIA est destiné à la filtration fine de l'air dans les centrales de traitement d'air. Son média en papier polypropylène est associé à une technologie miniplis dont l'espace interplis optimisé permet une utilisation sans préfiltre. Cette conception favorise une faible perte de charge et contribue à réduire la consommation énergétique des installations.

POINTS CLÉS

- Faible perte de charge
- Utilisable sans préfiltre
- Sans fibre de verre
- Économies d'énergie
- Média en papier polypropylène
- Dimensions sur mesure

CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Papier polypropylène
Type	Compact miniplis
Cadre	Acier galvanisé (-A), plastique (-P) ou cellulose pelliculée (-C)
Efficacités ISO 16890	ePM10 50 % · ePM2,5 50 % · ePM1 50 % · 70 % · 80 %
Efficacités EN 779	M5 · M6 · F7 · F8 · F9
Épaisseurs	48 · 98 mm
Dimensions cadre	Standard et sur mesure
Surface média développée	12,55 m ² /m ² (48 mm) · 25,65 m ² /m ² (98 mm)
Classement au feu	M1
Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
ΔP finale recommandée	min(ΔP initiale + 100 Pa ; 3 × ΔP initiale) — EN 13053

ISO 16890 : ePM10 50% → ePM1 80%

EN 779 : M5 → F9

Rechargeable · RSE



Le filtre polydièdre rechargeable LUMEN est destiné à la filtration fine dans les centrales de traitement d'air. Son architecture permet de conserver durablement le support du filtre et de remplacer uniquement les cassettes filtrantes lors de la maintenance. Son média en papier polypropylène, associé à un espace interplis optimisé, autorise une utilisation sans préfiltre tout en maintenant une faible perte de charge. Cette conception contribue à réduire la consommation d'énergie, les déchets et le coût global d'exploitation.

POINTS CLÉS

- Polydièdre rechargeable
- Économies d'énergie
- Sans fibre de verre
- Réduction des déchets
- Utilisable sans préfiltre
- Faible perte de charge

CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Papier polypropylène
Type	Filtre à poches rigides rechargeable
Parois cellule	Plastique
Recharge	Cassettes filtrantes remplaçables · support du filtre conservé
Efficacités ISO 16890	ePM10 50 % · ePM2,5 50 % · ePM1 55 % · 70 % · 80 %
Efficacités EN 779	M5 · M6 · F7 · F8 · F9
Profondeur	292 mm
Dimensions cadre	592×592 · 287×592 mm
Classement au feu	M1
Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
ΔP finale recommandée	min(ΔP initiale + 100 Pa [ePM] ; 3 × ΔP initiale) — EN 13053

3

ISO 16890 · COARSE 65% → EPM1 80%

Filtres à poches souples et rigides

Déclinés en versions souples et rigides, les filtres à poches équipent les installations de ventilation et de traitement d'air. Netair propose un large choix de technologies et de classes d'efficacité pour chaque application.

1 RÉFÉRENCE

NETBAG S

Filtre à poches souples

[p. 17](#)

ISO 16890 : Coarse 65% → ePM1 80%

EN 779 : G4 → F9

EN 13053



Le filtre à poches souples NETBAG S est destiné à la filtration de l'air dans les centrales de traitement d'air, de la préfiltration à la filtration fine. Son média en fibres synthétiques à densité progressive est réparti sur plusieurs poches, développant une grande surface filtrante et une forte capacité de rétention des poussières.

POINTS CLÉS

- Surface filtrante développée
- Forte capacité de rétention
- Sans fibre de verre
- Fibres synthétiques à densité progressive
- Dimensions standard et sur mesure

CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Fibres synthétiques à densité progressive
Type	Poches souples
Cadre	Acier galvanisé ou plastique — ép. 25 mm
Écarteurs / séparateurs	Thermosoudés (sans colle)
Efficacités ISO 16890	Coarse 65 % · ePM10 50 % · ePM2,5 50 % · ePM1 55 % → 80 %
Efficacités EN 779	G4 · M5 · M6 · F7 · F8 · F9
Profondeurs de poche	380 · 500 · 550 · 650 mm
Dimensions cadre	Standard et sur mesure
Classement au feu	M1
Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
ΔP finale recommandée	min(ΔP initiale + 50 Pa [Coarse] / + 100 Pa [ePM] ; 3 × ΔP initiale) — EN 13053

4

EN 1822 · E10 → H14

Filtres absolus

Les filtres absolus sont conçus pour les applications exigeant une très haute qualité d'air. Ils répondent aux besoins des environnements les plus sensibles, où la maîtrise de la qualité de l'air est essentielle.

3 RÉFÉRENCES

NETCEL V AZUR	Filtre absolu multidièdre	p. 19
NETCEL V LAM	Filtre à flux laminaire	p. 20
NETCEL V NIVAL	Filtre absolu HEPA polydièdre — Très haute efficacité	p. 21

EN 1822 : E10 → H14

Filtre absolu (T.H.E)

HEPA



Le filtre absolu multidrière NETCEL V AZUR est destiné à la filtration de très haute efficacité de l'air dans les centrales de traitement d'air et les environnements à exigences de propreté. Son média en microfibres de verre est assemblé selon une architecture multidrière développant une grande surface filtrante. Il est disponible en classes de filtration E10 à H14 selon la norme EN 1822.

POINTS CLÉS

- Architecture multidrière
- Grande surface filtrante
- Étanchéité contrôlée
- Très haute efficacité de filtration
- Cadre plastique
- HEPA testé individuellement

CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Microfibres de verre
Type	Filtre absolu multidrière
Parois cellule	Plastique
Classes EN 1822	E10 · E11 · E12 · H13 · H14
Efficacité (MPPS)	E10 ≥ 85 % · E11 ≥ 95 % · E12 ≥ 99,5 % · H13 ≥ 99,95 % · H14 ≥ 99,995 %
Profondeur	292 mm
Dimensions cadre	592×592 · 490×592 · 287×592 mm
Classement au feu	M1
Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
ΔP finale recommandée	2 × ΔP initiale · max 450 Pa (E10) / 750 Pa (H13) · EN 1822

EN 1822 : E11 → U15

Filtre absolu

Flux laminaire



Le filtre à flux laminaire NETCEL V LAM est destiné à la filtration de très haute efficacité de l'air dans les blocs opératoires, les plafonds soufflants et les environnements à exigences de propreté. Son média en microfibres de verre est plissé entre séparateurs et intégré dans un cadre en aluminium. Conçu pour les applications terminales à faible vitesse frontale, il assure une diffusion uniforme de l'air sur toute la section de soufflage.

POINTS CLÉS

- Flux laminaire
- Cadre en aluminium
- Blocs opératoires et salles propres
- Très haute efficacité de filtration
- Grande surface filtrante
- Certificat d'essai individuel

CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Microfibres de verre
Type	Filtre à flux laminaire
Parois cellule	Aluminium
Séparateur	Hot melt
Classes EN 1822	E11 · E12 · H13 · H14 · U15
Efficacité (MPPS)	E11 ≥ 95 % · E12 ≥ 99,5 % · H13 ≥ 99,95 % · H14 ≥ 99,995 % · U15 ≥ 99,9995 %
Profondeur	68 mm
Classement au feu	M1
Température de service	80 °C (accidentelle 85 °C / 1 h)
Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
ΔP finale recommandée	2 × ΔP initiale · max 400 Pa · EN 1822

Filtre absolu HEPA polydièdre — Très haute efficacité

EN 1822 : E10 → H14

Filtre absolu (T.H.E)

HEPA



Le NETCEL V NIVAL est un filtre absolu (T.H.E) à polydièdres rigides, destiné à la filtration de très haute efficacité des centrales de traitement d'air, salles propres et environnements sensibles. Son média en fibre de verre microfine, plissé en dièdres sur une grande surface (40 m²), retient les particules les plus fines jusqu'aux classes HEPA. Disponible en E10, H13 et H14 selon EN 1822, sur cadre 610×610×292 mm. Classement au feu M1, température de service 60 °C.

POINTS CLÉS

- Filtre absolu HEPA (T.H.E)
- Gamme E10 → H14 (EN 1822)
- Polydièdres rigides
- Grande surface média (40 m²)
- Média fibre de verre microfine

CARACTÉRISTIQUES

Média filtrant	Fibre de verre microfine (papier HEPA)
Type	Polydièdre T.H.E (filtre absolu)
Parois cellule	Plastique
Surface média	40 m ²
Classe EN 1822	E10 · H13 · H14
Efficacité (MPPS)	H13 ≥ 99,95 % · H14 ≥ 99,995 %
Profondeur	292 mm
Dimensions cadre	610×610×292 mm
Classement au feu	M1
Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
ΔP finale recommandée	2 × ΔP initiale (EN 1822 — pratique ; max 750 Pa [H13])

Charbons actifs

Les filtres à charbon actif sont conçus pour le traitement des odeurs et de certains composés gazeux. Leur diversité de conception répond aux besoins de chaque application.

4 RÉFÉRENCES

NETCARB AZUR	Poches rigides à charbon actif — filtration moléculaire	p. 23
NETCARB BAG	Poches souples à charbon actif imprégné — particules + gaz	p. 24
NETCARB CILIA	Filtre compact à charbon actif — filtration moléculaire	p. 25
NETCARB NIVAL	Polydièdre à charbon actif — filtration moléculaire	p. 26

Poches rigides à charbon actif — filtration moléculaire

Filtration moléculaire

ISO 10121

COV · O₃ · SO₂ · NO₂

Le NETCARB AZUR est un filtre à poches rigides (forme dièdre) à charbon actif, dédié à la filtration moléculaire des gaz. Conçu pour les environnements urbains chargés en ozone, oxydes de soufre (SO_x) et d'azote (NO_x) et composés organiques volatils (COV), il adsorbe ces molécules sur un lit de micro-grains de charbon actif. Sa forme à poches rigides développe une grande surface d'adsorption et permet de remplacer directement un filtre à poches souples dans une centrale de traitement d'air. Cadre polyester, profondeur 292 mm, sur cadre 592×592 (et 490×592, 287×592). Une version combinée F7 ou F9 + charbon actif est disponible sur demande. Le NETCARB AZUR traite les gaz : il complète un filtre à particules, dont il ne remplace pas la fonction.

POINTS CLÉS

- Adsorbe gaz, odeurs & COV
- Forme à poches rigides (dièdre)
- Combinable F7/F9 + charbon (option)
- Air urbain — ozone, SO_x, NO_x
- Remplace un filtre à poches souples

CARACTÉRISTIQUES

Type	Poches rigides / dièdre à charbon actif
Média filtrant	Micro-grains de charbon actif
Fonction	Adsorption moléculaire — COV · ozone · SO ₂ · NO ₂
Normes	ISO 10121-1/-2 (essai) · classe 10121-3 (LD·MD·HD) à déterminer
Capacité d'adsorption	Non communiquée — à préciser R&D
Parois cellule	Polyester (292 mm) · lut oui · sans séparateur
Classement au feu	NA — non classé (charbon actif)
Température de service	40 °C (efficacité d'adsorption)
Humidité relative max.	70 %
ΔP finale	≈ ΔP initiale — remplacement à saturation (non colmatant)

Poches souples à charbon actif imprégné — particules + gaz

ISO 16890 : ePM1 80% (F9)

Charbon actif · ISO 10121

EN 13053



Le NETCARB BAG est un filtre à poches souples dont le média synthétique est imprégné de charbon actif. Il combine en une seule cellule la filtration fine des particules — classe F9 (ePM1 80 %) — et l'adsorption des odeurs et composés organiques volatils (COV) par le charbon réparti dans le média. Cette double action en fait une solution compacte pour les ambiances chargées en poussières fines et en odeurs : air urbain, locaux à forte fréquentation, process. Poches souples de grande surface sur cadre acier, profondeur 520 mm. Contrairement aux filtres à grains de charbon, le NETCARB BAG est d'abord un filtre à particules : sa perte de charge augmente avec l'encrassement (remplacement au colmatage).

POINTS CLÉS

- Double action : particules + odeurs
- Charbon imprégné — gaz & COV
- Capacité d'adsorption ≈ 15 %
- F9 — ePM1 80% (particules fines)
- Poches souples grande surface

CARACTÉRISTIQUES

Type	Poches souples à charbon actif imprégné
Média filtrant	Synthétique imprégné de charbon actif
Efficacité particules	ePM1 80 % (F9) — EN ISO 16890 / EN 779
Filtration moléculaire	Charbon imprégné · ISO 10121 (classe à déterminer)
Capacité d'adsorption	≈ 15 % en masse (charge maximale)
Cadre	Acier · séparateur oui · sans lut
Profondeur de poche	520 mm
Classement au feu	NA — non classé (charbon actif)
Température de service	40 °C (max. 50 °C)
ΔP finale recommandée	$\min(\Delta P \text{ initiale} + 100 \text{ Pa [ePM]} ; 3 \times \Delta P \text{ initiale})$ — EN 13053

Filtre compact à charbon actif — filtration moléculaire

Filtration moléculaire

ISO 10121

COV · O₃ · SO₂ · NO₂



Le NETCARB CILIA est un filtre compact de filtration moléculaire au charbon actif. Il est conçu pour les ambiances chargées en gaz et en odeurs — air urbain pollué par l'ozone, les oxydes de soufre (SOx) et d'azote (NOx), composés organiques volatils (COV). Sur un lit de micro-grains de charbon actif plissé, il adsorbe ces molécules là où un filtre à particules reste sans effet. Sa structure miniplis développe une large surface de contact, gage d'une faible perte de charge et d'une bonne capacité d'adsorption. Cadre acier galvanisé (ou cellulose pelliculée, incinérable), en épaisseurs 48 et 98 mm. Le NETCARB CILIA traite les gaz : il complète un filtre à particules, dont il ne remplace pas la fonction.

POINTS CLÉS

- Adsorbe gaz, odeurs & COV
- Micro-grains de charbon actif
- Média incinérable
- Air urbain — ozone, SOx, NOx
- Faible perte de charge (miniplis)


CARACTÉRISTIQUES

Type	Compact à charbon actif (miniplis)
Média filtrant	Micro-grains de charbon actif
Fonction	Adsorption moléculaire — COV · ozone · SO ₂ · NO ₂
Normes	ISO 10121-1/-2 (essai) · classe 10121-3 (LD-MD-HD) à déterminer
Capacité d'adsorption	≈ 15 % en masse (charge maximale)
Parois cellule	Acier galvanisé (option cellulose pelliculée, incinérable)
Classement au feu	NA — non classé (charbon actif)
Température de service	40 °C (max. 50 °C / 1 h)
Humidité relative max.	50 %
ΔP finale	≈ ΔP initiale — remplacement à saturation (non colmatant)

Polydièdre à charbon actif — filtration moléculaire

Filtration moléculaire

ISO 10121

COV · O₃ · SO₂ · NO₂

Le NETCARB NIVAL est un filtre polydièdre à charbon actif, dédié à la filtration moléculaire des gaz. Ses cellules en dièdres multiples développent une très grande surface d'adsorption sur un faible encombrement, pour traiter les polluants des environnements urbains — ozone, oxydes de soufre (SO_x) et d'azote (NO_x), composés organiques volatils (COV). Le média à micro-grains de charbon actif adsorbe les molécules que ne retiennent pas les filtres à particules. Profondeur 292 mm, sur cadre 592×592 (et 490×592, 287×592), débit nominal 3 000 m³/h. Une version combinée F7 + charbon actif est disponible sur demande. Le NETCARB NIVAL traite les gaz : il complète un filtre à particules, dont il ne remplace pas la fonction.

POINTS CLÉS

- Adsorbe gaz, odeurs & COV
- Forme polydièdre (grande surface)
- Combinable F7 + charbon (option)
- Air urbain — ozone, SO_x, NO_x
- Faible encombrement

CARACTÉRISTIQUES

Type	Polydièdre à charbon actif
Média filtrant	Micro-grains de charbon actif
Fonction	Adsorption moléculaire — COV · ozone · SO ₂ · NO ₂
Normes	ISO 10121-1/-2 (essai) · classe 10121-3 (LD·MD·HD) à déterminer
Capacité d'adsorption	Non communiquée — à préciser R&D
Parois cellule	Polyester (292 mm) — à confirmer
Classement au feu	NA — non classé (charbon actif)
Température de service	40 °C (efficacité d'adsorption)
Humidité relative max.	70 %
ΔP finale	≈ ΔP initiale — remplacement à saturation (non colmatant)



6

PARTICULES + GAZ

Combinés

Les filtres combinés associent plusieurs niveaux ou technologies de filtration au sein d'un même filtre. Ils répondent aux exigences de chaque application.

1 RÉFÉRENCE

NETPAK S DUO

Compact miniplis combiné — particules + charbon actif

p. 28

Compact miniplis combiné — particules + charbon actif

ISO 16890 : ePM1 50% + CA

EN 779 : F7 + CA

EN 13053



Le NETPAK S DUO combine en une seule cellule la filtration fine des particules et le traitement des gaz. Son média miniplis F7 basse résistance retient les poussières fines (ePM1 50 %), tandis qu'une couche de charbon actif adsorbe les odeurs et composés organiques volatils (COV). Cette double action en fait la solution idéale pour les ambiances chargées en gaz et odeurs — cuisines, laboratoires, ateliers, air urbain — sans multiplier les étages de filtration. Cadre acier galvanisé, profondeur 48 mm, sur cadre 592×592 (et 287×592).

POINTS CLÉS

- Double filtration : particules + gaz
- Média F7 basse résistance
- Cadre acier galvanisé
- Charbon actif — odeurs & COV
- Une seule cellule (gain d'encombrement)

CARACTÉRISTIQUES

Type	Compact miniplis + couche charbon actif
Média filtrant	Polypropylène + charbon actif
Fonction charbon actif	Adsorption gaz · odeurs · COV
Parois cellule	Acier galvanisé
Séparateur	Intercalaire (INT)
Efficacité EN 779	F7 + charbon actif
Efficacité ISO 16890	ePM1 50 % + charbon actif
Surface média développée	≈ 12,6 m ² (592×592, 48 mm)
Classement au feu	NA — non classé (charbon actif)
Température de service	60 °C (accidentelle 65 °C / 1 h)
Humidité relative max.	100 % (sans condensation)
ΔP finale recommandée	min(ΔP initiale + 100 Pa ; 3 × ΔP initiale) — EN 13053

RÉFÉRENCE	TYPE	EFFICACITÉ	PAGE
PRÉFILTRES			
NETPLY	Filtre plissé — Préfiltre synthétique	ISO 16890 : Coarse 65% / ePM10 50% · EN 779 : G4 / M5	6
NETPLAN	Filtre plan — Préfiltre synthétique	ISO 16890 : Coarse 65% · EN 779 : G4	7
NETMETAL	Filtre métallique	ISO 16890 : Coarse 40% / 50% · EN 779 : G2 / G3	8
NETFIL	Filtre cousu sur fil	ISO 16890 : Coarse 50% · EN 779 : G3	9
NETFIBRE	Média filtrant synthétique	ISO 16890 : Coarse 65% · EN 779 : G4	10
FILTRES MINIPLIS			
NETPAK S AZUR	Filtre à poches rigides	ISO 16890 : ePM10 50% → ePM1 80% · EN 779 : M5 → F9	12
NETPAK S BORA	Filtre compact à brides	ISO 16890 : Coarse 65% → ePM1 80% · EN 779 : G4 → F9	13
NETPAK S CILIA	Filtre compact miniplis	ISO 16890 : ePM10 50% → ePM1 80% · EN 779 : M5 → F9	14
NETPAK S LUMEN	Filtre polydièdre rechargeable	ISO 16890 : ePM10 50% → ePM1 80% · EN 779 : M5 → F9	15
FILTRES À POCHE S OUPLES ET RIGIDES			
NETBAG S	Filtre à poches souples	ISO 16890 : Coarse 65% → ePM1 80% · EN 779 : G4 → F9	17
FILTRES ABSOLUS			
NETCEL V AZUR	Filtre absolu multididre	EN 1822 : E10 → H14 · Filtre absolu (T.H.E)	19
NETCEL V LAM	Filtre à flux laminaire	EN 1822 : E11 → U15 · Filtre absolu	20
NETCEL V NIVAL	Filtre absolu HEPA polydièdre — Très haute efficacité	EN 1822 : E10 → H14 · Filtre absolu (T.H.E)	21
CHARBONS ACTIFS			
NETCARB AZUR	Poches rigides à charbon actif — filtration moléculaire	Filtration moléculaire · ISO 10121	23
NETCARB BAG	Poches souples à charbon actif imprégné — particules + gaz	ISO 16890 : ePM1 80% (F9) · Charbon actif · ISO 10121	24
NETCARB CILIA	Filtre compact à charbon actif — filtration moléculaire	Filtration moléculaire · ISO 10121	25
NETCARB NIVAL	Polydièdre à charbon actif — filtration moléculaire	Filtration moléculaire · ISO 10121	26
COMBINÉS			
NETPAK S DUO	Compact miniplis combiné — particules + charbon actif	ISO 16890 : ePM1 50% + CA · EN 779 : F7 + CA	28



L'air propre, notre engagement

Filtres pour centrales de traitement d'air.
Standard et sur mesure, sur devis.

NOS GAMMES

Préfiltres	5 réf.
Filtres miniplis	4 réf.
Filtres à poches souples et rigides	1 réf.
Filtres absolus	3 réf.
Charbons actifs	4 réf.
Combinés	1 réf.

ADRESSE 142 Route du Tilleul — 69270 Cailloux-sur-Fontaines
EMAIL contact@netair.fr
WEB www.netair.fr

SASU au capital de 1 000 € · SIREN 107 397 648 R.C.S. Lyon · APE 28.25Z
Document non contractuel. Les caractéristiques peuvent évoluer sans préavis. Édition du 17 août 2026.