Perte de communication radio

Lorsque la liaison radio avec le contrôle est interrompue, le pilote affiche le code transpondeur 7600. Il poursuit le vol selon le dernier plan de vol autorisé, maintient le dernier niveau assigné pendant vingt minutes puis rejoint le niveau prévu. À l'approche de l'aérodrome, il surveille les signaux lumineux émis par la tour : un feu vert continu autorise l'atterrissage, un feu rouge continu impose de laisser la priorité et de continuer à tourner.

Gestion du carburant

Avant chaque départ, le commandant de bord vérifie que la quantité de carburant embarquée couvre le trajet jusqu'à destination, le déroutement vers l'aérodrome de dégagement et une réserve finale d'au moins trente minutes de vol. Si en cours de route la quantité restante risque de passer sous la réserve finale, l'équipage déclare une situation d'urgence carburant au contrôle aérien avec le message MAYDAY FUEL.

Conditions météorologiques

Les bulletins METAR décrivent les conditions observées sur un aérodrome : vent, visibilité, nuages, température et pression. Les prévisions TAF couvrent une période de neuf à trente heures. En présence d'orages ou de cumulonimbus signalés sur la trajectoire, l'équipage demande un écart de route au contrôleur afin de contourner la zone dangereuse à une distance suffisante.

Collision avec des oiseaux

Le risque animalier est particulièrement élevé au décollage et à l'atterrissage. Les services de l'aérodrome effectuent des patrouilles d'effarouchement sur les pistes. Tout impact d'oiseau doit être signalé par l'équipage après l'atterrissage, et l'avion est inspecté par un technicien avant le vol suivant, en particulier les moteurs, le pare-brise et les bords d'attaque.