



TECO Research Group

Marcel Köpke
Matthias Budde
Till Riedel

PFLICHTENHEFT

Version 0.1

Visualizing & Mining of Geospatial Sensorstreams with Apache Kafka

Jean Baumgarten
Oliver Liu
Patrick Ries
Erik Wessel
Thomas Frank

16. Mai 2018

Inhaltsverzeichnis

1	Zielbestimmung	4
1.1	Musskriterien	4
1.1.1	Backend (Server)	4
1.1.2	Frontend (Webinterface)	4
1.2	Wunschkriterien	5
1.2.1	Backend (Server)	5
1.2.2	Frontend (Webinterface)	5
1.3	Abgrenzungskriterien	7
2	Produkteinsatz	8
2.1	Anwendungsbereiche	8
2.2	Zielgruppe	8
3	Produktumgebung	9
3.1	Software	9
3.2	Hardware	9
4	Funktionale Anforderungen	10
4.1	Pflicht Funktionale Anforderungen	10
4.1.1	Server	10
4.1.2	Webinterface	11
4.2	Pflicht Funktionale Anforderungen	12
4.2.1	Server	12
4.2.2	Webinterface	12
5	Nichtfunktionale Anforderungen	13
5.1	Test	13
6	Qualitätssicherung	14
6.1	Test	14
7	Systemmodelle	15
7.1	Test	15
8	Entwicklungsumgebung	16
8.1	Entwicklungstools	16
8.2	Verwendete Technologien	16

9 Benutzeroberfläche	17
9.1 Webinterface	17
9.2 Admin-GUI	17
10 Anhang	18
10.1 Glossar	18

1 Zielbestimmung

Das Produkt dient der Verarbeitung und Darstellung von Sensordatenstreams. Durch die übersichtliche Visualisierung der Daten auf einer Karte wird die schnelle Analyse von großen Datenmengen ermöglicht und der Zeitaufwand wird minimiert.

Ein Hauptmerkmal unseres Produktes ist die Fähigkeit, zusätzlich zu Echtzeitdaten auch historische Datenbestände zu verarbeiten und zu exportieren.

1.1 Musskriterien

1.1.1 Backend (Server)

MK1000 Der Server kann Sensordaten empfangen

MK1010 Eingeführte Sensordaten werden gesichert

MK1020 Neue Sensordaten werden zeitnah an alle Instanzen des Webinterfaces weitergeleitet und dargestellt

MK1030 Der Dienst ist logisch modular aufgebaut und erlaubt das Ergänzen und Ersetzen von einzelnen funktionalen Modulen, wie z.B. verschiedene Exportformate, Zwischenmodule

MK1040 Der Server verarbeitet und speichert Daten für spätere Verwendung

MK1050 Der Server kann vorverarbeitete und gespeicherte Daten abrufen

MK1060 Der Server unterstützt skalar- und vektorwertige Sensortypen

1.1.2 Frontend (Webinterface)

MK2000 Das Webinterface unterstützt die rasterisierte Darstellung der Sensordaten auf einer Weltkarte in Form von vordefinierten Shapes

MK2010 Das Webinterface unterstützt die Darstellung einer auf Deutschland beschränkten Ansicht

MK2020 Der Nutzer kann aktuelle und historische Sensordaten über das Webinterface darstellen lassen

MK2030 Der Nutzer kann die Sensordaten über das Webinterface herunterladen

- MK2040** Der Nutzer kann kürzlich beobachtete Daten als Wiederholung anzeigen lassen
- MK2050** Das Webinterface unterstützt die Darstellung von erweiterten Informationen bzgl. der Sensordaten in Form von Graphen
- MK2060** Die Standardsprache des Webinterfaces ist Englisch
- MK2070** Das Webinterface kann parallel von mehreren Nutzern aufgerufen und benutzt werden

1.2 Wunschkriterien

1.2.1 Backend (Server)

- WK1000** Der Server skaliert mit unterschiedlich großen Datenmengen
- WK1010** Der Server läuft auch mit fehlerhaften Daten stabil
- WK1020** Der Server überarbeitet im Leerlauf fehlerhafte Daten aus der Datenbank
- WK1030** Der Server unterstützt das Hinzufügen von neuen Anzeigesprachen für das Webinterface
- WK1040** Der Server unterstützt den Import von historischen Daten im NetCDF-Format und kann diese Daten problemlos verarbeiten
- WK1050** Der Server unterstützt das Filtern von ausgegebenen und angezeigten Daten
- WK1060** Der Server kann durch eine Admin-GUI gesteuert werden
- WK1070** Der Server gibt aussagekräftige Fehlermeldungen aus

1.2.2 Frontend (Webinterface)

- WK2000** Der Nutzer kann die Karte in vordefinierten Detaillierungsgraden darstellen lassen
- WK2010** Die Genauigkeit der Darstellung von Clustern wird entsprechend der Zoom-Stufe angepasst
- WK2020** Die Approximation von Clustern führt nicht zu größeren Diskrepanzen oder Wartezeiten
- WK2030** Die Erzeugung der grafischen Komponenten erfolgt zeitnah und parallel zur Darstellung der Benutzeroberfläche selbst
- WK2040** Der Nutzer kann verschiedene Sensordatentypen (Feinstaub, Wind, Temperatur, etc.) an- bzw. ausschalten

- WK2050** Der Nutzer kann Standorte als Favoriten abspeichern
- WK2060** Der Nutzer kann Gebiete als Kombination von Clustern auswählen und diese als Favoriten abspeichern
- WK2070** Der Nutzer kann favorisierte Standorte/Gebiete auswählen um schnell und einfach die optimale Ansicht des gewählten Standortes/Gebiets dargestellt zu bekommen
- WK2080** Der Nutzer kann favorisierte Standorte/Gebiete in einer grafischen Darstellung vergleichen, z.B. nebeneinander als Split-Panel
- WK2090** Der Nutzer kann zwischen mehreren Ansichten wechseln, um die Standardansicht oder geladene Szenarien darzustellen
- WK2100** Der Nutzer kann einzelne Sensoren/Cluster aus der Darstellung ausschließen
- WK2110** Der Nutzer kann Anzeigefilter einstellen
- WK2120** Der Nutzer kann Anzeigefilter als Favoriten speichern
- WK2130** Der Nutzer kann fehleranfällige Sensoren melden
- WK2140** Dem Nutzer wird eine Warnung angezeigt, wenn das Abrufen von Sensordaten nicht möglich ist
- WK2150** Bei fehlenden Sensordaten kann ein Standardwert oder ein approximierter Wert anhand von Umgebungsinformationen ermittelt und angezeigt werden
- WK2160** Der Nutzer kann zwischen einer automatischen und einer manuellen Aktualisierung von Echtzeitsensordaten wechseln
- WK2170** Der Nutzer kann die Aktualisierungsrate von Echtzeitdaten einstellen
- WK2180** Der Nutzer kann Sensordaten in vielen gebräuchlichen Formaten herunterladen
- WK2190** Der Nutzer kann Benachrichtigungen mit Bedingungen einstellen, die dem Nutzer die aktuellen Daten melden, falls die Bedingungen erfüllt sind
- WK2200** Auf Graphen werden Bedingungen für Benachrichtigungen als Grenzwerte angezeigt
- WK2210** Der Nutzer kann Töne und Farben für Benachrichtigungen festlegen
- WK2220** Für standardisierte Displayauflösungen wird immer eine benutzerfreundliche Darstellung angeboten

WK2230 Der Nutzer kann eine Anzeigesprache auswählen

WK2240 Die Anwendung speichert automatisch die Einstellungen und Favoriten des Nutzers über Browsersessions hinweg (Cookies)

1.3 Abgrenzungskriterien

AK1000 Der Server speichert Sensordaten nicht auf unbegrenzte Zeit und in unbegrenzter Menge

AK1010 Der Server speichert keine Daten von Nutzern und deren Aktivitäten/Interaktionen mit dem Webinterface

AK1020 Der Datendurchsatz des Servers wird durch lokale Netzwerkgeschwindigkeiten beschränkt

AK1030 Der Server ist nicht in der Lage, korrekte Vorhersagen zu erstellen

AK1040 Der Server ist nicht in der Lage, Sensordaten von fehlerhaften Sensoren auszuwerten

AK1050 Der Server ist nicht in der Lage, unbegrenzt viele Daten anzuzeigen und zu aktualisieren

AK1060 Der Server ist nicht in der Lage, durch Störungseinflüsse veränderte Sensordaten zu erkennen

AK1070 Der Server unterstützt keine weiteren Eingabeformate als Apache Kafka Streams (und, falls **WK1070** erfüllt ist, NetCDF-Dateien)

AK1080 Der Server unterstützt nicht das manuelle Hinzufügen von neuen Sensordaten

2 Produkteinsatz

Das Produkt ermöglicht es seinen Nutzern, Echtzeitdaten sowie archivierte Daten vieler Sensoren von unterschiedlichen Messgrößen abzurufen und darzustellen. Es bietet dem Nutzer hierfür eine moderne und intuitive webbasierte Bedienoberfläche. Weiterhin ermöglicht das Produkt dem Nutzer über eine öffentliche Schnittstelle den direkten Zugriff auf die Daten. Unter anderem können diese Daten als Archivdatei exportiert werden. Durch die modulare Architektur unseres Produkts werden vielseitige Einsatzmöglichkeiten außerhalb der Luftqualitätsmessung ermöglicht.

2.1 Anwendungsbereiche

- Analyse und Visualisierung von Sensordaten

2.2 Zielgruppe

- jegliche Personen, die Sensordaten auswerten und visuell darstellen wollen, wie z.B. Wissenschaftler, Sensorenenthusiasten und Datenfanatiker
- generelle Bevölkerung, um Informationen über aktuelle Werte von Sensoren zu erhalten, z.B. über Luftverschmutzung, Temperatur usw.

3 Produktumgebung

3.1 Software

3.2 Hardware

4 Funktionale Anforderungen

4.1 Pflicht Funktionale Anforderungen

4.1.1 Server

PF1000 Englisch als Systemsprache

Das System wird nur die Englische Sprache unterstützen und alles in Englisch anzeigen.

PF1010 Sensordaten empfangen

Beim ersten öffnen der Server Admin GUI soll sich der Nutzer aufgefordert werden einen Kafka Daten stream mit Sensordaten einzufügen oder komprimierte Sensordaten zu importieren. Beim Einfügen oder importieren wird von dem Programm überprüft ob es sich für das Programm lesbare Formate handelt, wenn nicht gibt das Programm eine Fehlermeldung aus und schreibt den Grund in eine Logdatei.

PF1020 Sensordaten werden gesichert

Die Sensordaten werden extrahiert und in mehrere Streams aufgeteilt und gruppiert und in einem Datenerhaltungssystem gespeichert. Falls es bei diesem Prozess zu Fehlern kommt, wie dass die Gruppierung fehlschlägt oder kein gültiges Datenerhaltungssystem verfügbar ist, wird auch eine Fehlermeldung ausgegeben und in eine Logdatei geschrieben.

PF1030 Verarbeitung der Daten für Kartenansicht

Der Dienst verarbeitet so vor, dass sie für spätere Verwendungen genutzt werden wie die Weiterleitung an den Webinterface und auf einer gerasterten Karte angezeigt werden können.

PF1040 Verarbeitung der Daten für Mittelwertberechnung

Der Dienst verarbeitet die Daten so vor, dass Mittelwerte berechnet werden von den Sensordaten um diese zur Analyse weiter an das Web-Interface zu geben.

PF1050 Verarbeitung der Daten für Export

Der Dienst verarbeitet die Daten so vor, dass sie komprimiert exportiert werden können aus dem dem Datenerhaltungssystem damit diese im Web-Interface downloadet werden können.

PF1060 Kann gespeicherte Daten wieder abfragen

Der Dienst kann die vorbereiteten Daten **PF1030,PF1040** jeder Zeit wieder aufrufen und weiterleiten an das Webinterface.

PF1070 Daten werden an Webinterface gesendet

Die Daten aus dem Datenerhaltungssystem und vom Kafka Stream können an das Webinterface gesendet werden.

PF1080 Hinzufügen weiter Module

Der Dienst ist so aufgebaut, dass es dem Nutzer und Programmierer möglich sein wird, auf dem einzelnen Interface zuzugreifen und so neue Module für den Dienst zu entwickeln um das System zu erweitern. Ein Beispiel wäre neue Exportformate hinzuzufügen oder ein Modul zwischen Server-Dienst und Webinterfaces zu setzen.

PF1090 Der Dienst unterstützt skalar- und vektorwertige Sensortypen

Der Dienst unterstützt beim Kafka Stream und beim Import von Sensor Daten nur Skalar Sensortypen und vektorwertige Sensortypen. Falls andere Sensortypen im Stream entdeckt werden, dann wird dem Nutzer eine Anleitung angezeigt wie er selbst ein neuen Sensortyp hinzufügen kann.

4.1.2 Webinterface

PF1100 Sensordaten werden dargestellt

Nach dem die Sensordaten **PF1070** empfangen wurden auf dem Webinterface können sie auf dem Webinterface dargestellt werden

PF1110 Darstellung der Daten

Auf dem Webinterface kann man die Sensordaten in verschiedenen Rastern (Beispiel: Quadratenraster) auf einer Weltkarte darstellen mit vordefinierten Formen wie zum Beispiel: Quadrate oder Hexagone.

PF1120 Darstellung nur auf Deutschland

Auf dem Webinterface kann man das Land Deutschland anzeigen lassen und sonst keine anderen Länder. So ist die Ansicht nur auf Deutschland beschränkt.

PF1130 Sensordaten anzeigen

Auf dem Webinterface kann man aktuellsten Daten von Sensoren anzeigen lassen auf der Karte und auch ältere Daten von Sensoren anzeigen lassen auf der Karte.

PF1140 Export von Daten

Auf dem Webinterface kann man die aktuellen Daten und die historischen Daten exportieren in einem vordefinierten Format in Form einem Download.

PF1150 Wiederholung anzeigen

Auf dem Webinterface kann man aktuelle und historische Daten mit Hilfe von einem Slider als Wiederholung anzeigen lassen.

PF1160 Mehrere Instanzen des Webinterface

Mehre Instanzen des Webinterfaces werden aufrufbar sein, so dass mehrere Nutzer gleichzeitig mit den Sensordaten arbeiten können.

PF1170 Detail Ansicht von Sensoren

Auf dem Webinterface kann man von einzelnen Sensoren eine Detailansicht darstellen um so nähere Informationen über den Sensor zu erhalten. Es wird dann auch eine Möglichkeit geben genauere Statistiken von dem Sensor in Form von Graphen und Text anzuzeigen.

4.2 Wunsch Funktionale Anforderungen

4.2.1 Server

4.2.2 Webinterface

5 Nichtfunktionale Anforderungen

5.1 Test

6 Qualitätssicherung

6.1 Test

7 Systemmodelle

7.1 Test

8 Entwicklungsumgebung

8.1 Entwicklungstools

Java IDE	Eclipse
Projektmanagement	Trello
Textverarbeitung	L ^A T _E X
L^AT_EX-Editor	TeXstudio
Versionskontrolle	Git
UML Tool	StarUML

8.2 Verwendete Technologien

Programmiersprache	Java 8
---------------------------	--------

9 Benutzeroberfläche

9.1 Webinterface

9.2 Admin-GUI

10 Anhang

10.1 Glossar