ଏକାନ୍ତର ପାଣି ମଡ଼ାଯିବା ଓ ଶୁଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଜଳ ସ🗷



ଉପକ୍ରମଣିକା

ଏକାନ୍ତର ଭାବେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ଓ ଶୁଖାଇବା ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଧାନଚାଷ ପାଇଁ କମ୍ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏଥିଯୋଗୁଁ ଅମଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଜମିରୁ ପାଣି ନିଗିଡ଼ି ଯିବାର କିଛିଦିନ ପରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଜମିକୁ ଅଦଳବଦଳ ଭାବେ ଶୁଖୁଲା ଓ ଜଳପ୍ଲାବିତ କରାଯାଇଥାଏ । ମ୍ବିଲ୍ରୀର ପ୍ରକାର, ପାଣିପାଗ ଓ ଫସଲ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜଳସେଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜମିକୁ ୧ ରୁ ୧୦ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖୁଲା ରଖାଯାଇଥାଏ ।

କିପରି ଜମିକୁ ଏକାନ୍ତର ଭାବେ ଓଦା ଓ ଶୁଖୁଲା ରଖାଯିବ ?

- ୧. ଗୋଟିଏ ପାଣି ପାଇପ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଟି ଭିତରେ ଥିବା ଜଳ ସ୍ତରକୁ ମାପି ଓଦା ଓ ଶୁଖିଲା ଅବସ୍ଥାକୁ ତଦାରଖ କଲେ ଅମଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ନାହିଁ ।
- ୨. ଜଳସେଚନ ପରେ ଜଳସ୍ତର ଧୂରେ ଧୂରେ ହ୍ରାସ ପାଏ ।
- ୩. ମାଟି ଭିତରେ ଜଳୟର ୧୫ ସେ.ମି. ତଳକୁ କମିଗଲେ ପୁନର୍ବାର ୫ ସେ.ମି. ଜଳସେଚନ କରାଯାଇଥାଏ ।
- ୪. ଫୁଲ ହେବାର ଏକ ସୱାହ ପୂର୍ବ ଓ ଏକ ସୱାହ ପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିରେ ୫ ସେ.ମି. ଉଚ୍ଚତାର ପାଣି ରଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ୫. ଫୁଲ ହେବା ପରେ, ଦାନା ପୂରଣ ଓ ପାକଳ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ପୁନର୍ବାର ଜଳସେଚନ ପୂର୍ବରୁ ଜଳସରକୁ ମାଟି ପଯିଠାରୁ ୧୫ ସେ.ମି. ତଳକୁ ରଖାଯିବା ଦରକାର ।

ଧାନ ରୋଇବାର ୧-୨ ସସାହ ପରେ ଏକାନ୍ତର ଭାବେ ପାଣି ମଡ଼ାଇବା ଓ ଶୁଖାଇବା ଉଚିତ୍ । କିଆରୀରେ ଅଧିକ ଘାସ ଥିଲେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ୨-୩ ସସାହ ସ୍ଥୁଗିତ ରଖିବାକୁ ହୁଏ । ଫଳରେ ଘାସ ଦମନ ସହଜ ହୁଏ ଓ ଘାସମରା ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ । ଜଳପ୍ଲାବିତ ଜମି ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣର ସାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ । ଜଳସେଚନ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଖିଲା ଜମିରେ ଯବକ୍ଷାର ଜାତୀୟ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।


କ୍ଷେତ ଜଳ ନଳୀ (ପାଣି ପାଇପ୍)

ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବା ବାଉଁଶ ନଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ପାଣି ପାଇପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଏହାର ଲୟ ୩୦ ସେ.ମି. ଓ ବ୍ୟାସ ୧୦-୧୫ ସେ.ମି. ହୋଇଥାଏ । ଫଳରେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ହାତ ଭିଲିର ମାଟି ବାହାର କରିବା ଓ ଜଳ ସ୍ତର ଦେଖିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ନଳୀର ଚାରି ପାଖରେ ଅନେକ କଣା କରିଦେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟକୁ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଓ ଏଥିରୁ ଜଳ ବାହାରିବାରେ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପାଇପ୍କୁ ମାଟି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାକୁ ଯେପରି ଏହା ମାଟି ପ୍ରସ୍ଥିଠାରୁ ୧୫ ସେ.ମି. ଉପରେ ରହିବ । ତେବେ ଏହାକୁ ଲଙ୍ଗଳ ସିଆର ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପୋତିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ପାଇପ୍ ମଧ୍ୟରୁ ମାଟି ବାହାର କରିଦିଅକୁ, ଯେପରି ଏହାର ତଳ ଭାଗ ବୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ।

ଜଳସେଚନ ପରେ ପାଇପ୍ର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଜଳୟର ସମାନ ରହୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ । କିଛି ଘ ☐ ମଧ୍ୟରେ ଜଳୟର ସମାନ ନ ହେଲେ, ହୁଏଡ ପାଇପର କଣାଗୁଡ଼ିକ ଚିକିଟା ମାଟି ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବ । ତେଣୁ ପାଇପକୁ ବାହାରକୁ ଆଣି ସଫା କରି ପୁଣିଥରେ ମାଟିରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଜଳୟରକୁ ସହଜରେ ବେଖି ପାରିବା ପାଇଁ ପାଇପକୁ ହିଡ଼ ନିକଟରେ ଏକ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥାନରେ ପୋଡିବା ଦରକାର । ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଜମିର ହାରାହାରି ଜଳପଢ଼ିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ (ଅର୍ଥାତ ଏହା ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ବା ଖାଲ ସ୍ଥାନ ହୋଇ ନଥିବା ଦରକାର) ।

ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ :

ଧାନ ଫସଲ ପଦ୍ଧତି ଆଧାରିତ ଜ୍ଞାନ ଭଣ୍ଡାର www.rkbodisha.in



ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ନିର୍ମିତ କ୍ଷେତ ଜଳ ନଳୀ । ଚାରି ପାଖରେ ଥିବା କଣାକୁ ନଜର କରକୁ ।



ଜଳପ୍ଲାବିତ ଧାନ କିଆରୀରେ କ୍ଷେତ ନଳୀ



ମାଟି ପର୍ଯିଠାରୁ ୧୫ ସେ.ମି. ଗଭୀରରେ ଜଳୟର : ପୁନର୍ବାର ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ



