

Compétence : analyser et interpréter un script

Pour les différents scripts ci-dessous, **analysez** le script, **prévoyez** le résultat dans la console, **exécutez** le script et **indiquez** le rôle de ce script (Que fait-il ?). Fichier joint *analyse01.py*.

<pre> 4 # Exemple 1 5 6 print("\nExemple 1") 7 for k in range(10): 8 print(k,k**2,k+2) 9 </pre> Interprétation : Ce script affiche pour k compris entre 0 et 9 donc 10 fois la valeur de k, k^2 et $k+2$.	Résultat dans la console : <pre> 0 0 2 1 1 3 2 4 4 3 9 5 4 16 6 5 25 7 6 36 8 7 49 9 8 64 10 9 81 11 </pre>
<pre> 10 # Exemple 2 11 12 print("\nExemple 2") 13 for k in range(2,14,2): 14 print(k,float(k)) 15 </pre>	
<pre> 16 # Exemple 3 17 18 print("\nExemple 3") 19 d=65 20 while d<75: 21 print(chr(d)) 22 d=d+2 23 </pre>	
<pre> 24 # Exemple 4 25 26 print("\nExemple 4") 27 caractere=0x54 28 print(chr(caractere)+"SI!") 29 </pre>	

```
30 # Exemple 5
31
32 print("\nExemple 5")
33 from random import randint
34 c=randint(1,6)
35 if c%2==0:
36     print(c,"Chiffre pair!")
37 else:
38     print(c,"Chiffre impair!")
```

```
40 # Exemple 6
41
42 print("\nExemple 6")
43 from random import randint
44 c=randint(1,6)
45 if c==6:
46     print(c,"Joli coup!")
47 elif c<4:
48     print(c,"Petit joueur")
49 else:
50     print(c,"Peux mieux faire!")
```

```
52 # Exemple 7
53
54 print("\nExemple 7")
55 from random import randint
56 for i in range(5):
57     c=randint(1,6)
58     if c==6:
59         print(c,"Joli coup!")
60
```

```
61 # Exemple 8
62
63 print("\nExemple 8")
64 def affine(a,b,x):
65     return a*x+b
66 print(affine(2,4,1))
67 print(affine(2,4,-1))
```

```
69 # Exemple 9
70
71 print("\nExemple 9")
72 def affine(a,b,x):
73     return a*x+b
74 for x in [-1,0,1,2]:
75     print(affine(2,4,x))
```

```
77 # Exemple 10
78
79 print("\nExemple 10")
80 def affine(a,b,x):
81     print(a*x+b)
82     return None
83 for x in [-1,0,1,2]:
84     affine(2,4,x)
```

```
86 # Exemple 11
87
88 print("\nExemple 11")
89 def puissance(a,b):
90     return a**b,b**a
91 print(puissance(2,4),puissance(2,3))
92
```

```
93 # Exemple 12
94
95 print("\nExemple 12")
96 def taille(valeur):
97     return len(valeur)
98 maliste=[2,5,3.6,8,2.1,3]
99 print(taille(maliste))
```

```
101 # Exemple 13
102
103 print("\nExemple 13")
104 maliste=[2,5,3,8,1,3]
105 for i in range(len(maliste)):
106     print(maliste[i]+2)
107
108 print(" THE\n END")
```