

## Etapa 1 — Práctica con Postman

### Actividad 1 — Obtener todos los automóviles

Responder

- ¿Qué código de estado HTTP devuelve la API?

La API devuelve el código de estado HTTP 200 (OK) .

- ¿Qué estructura tiene la respuesta?

Una estructura de tipo JSON.

- ¿Cuántos automóviles devuelve?

Devuelve 169 automóviles.

- ¿Qué atributos posee cada automóvil?

Los atributos que posee cada auto son: `_id`: "ObjectId generado por MongoDB", `id`: number, `marca`: string, `precio`: number y `color`: string.

### Actividad 2 — Obtener un automóvil por ID

Consignas

1. Consultar un automóvil que exista.
2. Registrar la respuesta.
3. Consultar un ID que no exista.

Analizar

¿Qué diferencia existe entre ambas respuestas?

| Situación      | Código HTTP   | Resultado                                                                                                         |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID existente   | 200 OK        | <pre>{"_id":"6aa2fb9fd1fbdb244ced49f4",<br/>"id":34,"marca":"Dodge","precio":<br/>149900,"color":"#5c0795"}</pre> |
| ID inexistente | 404 Not Found | <pre>{"mensaje":"No existe un auto con<br/>ese id en la base de datos"}</pre>                                     |

### Actividad 3 — Agregar un automóvil con ID manual

Responder

- ¿Qué código HTTP devuelve la operación?

Me devuelve 201 Created.

- ¿Qué información devuelve la API?

```
{ "id":510,"marca":"Toyota","precio":35000,"color":"#FF0000","_id":"6ab0333f1a193b29c36aa7a2","__v":0}
```

- ¿El automóvil aparece posteriormente en la consulta general?  
Si al hacer GET /autos/510 con el código HTTP 200 OK

#### **Actividad 4 — Agregar un automóvil con ID automático**

Analizar

¿Cómo determina la API el nuevo ID?

Lo determina a partir de los IDs existentes en la base de datos.

¿Qué ocurre si anteriormente se agregó manualmente un automóvil con un ID elevado?

Lo que ocurre es que toma como punto de partida los IDs ingresados en la base de datos, es decir, si un ID se ingresa manualmente y es superior no lo toma como referencia.

#### **Actividad 5 — Intentar insertar un ID existente**

Analizar:

- Código HTTP.

Devuelve un código 400 Bad Request.

- Mensaje devuelto.

Me dice que ya existe un auto con ese ID.

- Motivo por el cual la operación es rechazada.

Es que cada ID de cada auto es uno y evita tener duplicados.

#### **Actividad 6 — Modificar un automóvil**

Responder

- ¿Qué código HTTP devuelve?

El PUT me devuelve 200 OK. En cambio con el POST me devolvió 404 Not Found.

- ¿La respuesta contiene el objeto modificado?

El PUT me devolvió el objeto modificado, pero en POST me devolvió un documento de tipo HTML con título de error.

- ¿Qué sucede si se intenta modificar un ID inexistente?

No realiza ninguna modificación porque no encuentra el automóvil.

#### **Actividad 7 — Eliminar un automóvil**

¿Qué ocurre después de eliminar el automóvil?

El automóvil se elimina de la lista devolviendo un mensaje de éxito.

¿Qué código HTTP debería devolver la API si se intenta eliminar un ID que no existe?

Debería devolver 404 Not Found.

### Actividad 8 — Tabla de pruebas de la API

Completar la siguiente tabla:

| Operación     | Método | URL        | Código esperado |
|---------------|--------|------------|-----------------|
| Obtener datos | GET    | /autos     | 200 OK          |
| Obtener uno   | GET    | /autos/:id | 200 OK          |
| Agregar       | POST   | /autos     | 201 OK          |
| Modificar     | PUT    | /autos/:id | 200 OK          |
| Eliminar      | DELETE | /autos/:id | 200 OK          |