

Índice

Clase 02

2. Listas, Rutas, Multimedia, Tablas

- Listas y enlaces
- Rutas absolutas y relativas
- Elementos en bloque y en línea
- Multimedia: imágenes, video, audio, iframes
- Accesibilidad (etiqueta alt, subtítulos en video)
- Tablas

Clase 03

3. Formularios y subida al servidor

- Formularios y sus atributos
- Formspree
- Herramientas de inspección
- Deploy en un hosting gratuito
- Netlify / Github Pages



¿Ya viste la "Introducción al programa" disponible en el campus virtual?



La visualización y resolución de un breve cuestionario es de carácter obligatorio para desbloquear los contenidos de las primeras 2 clases

Listas

Tipos de Listas en HTML

- ☐ Se utilizan para agrupar elementos relacionados de manera ordenada o desordenada. Existen tres tipos principales de listas en HTML:

**Ordenadas **

Numeran automáticamente cada elemento. Útiles cuando el orden es importante.

**Desordenadas **

Utilizan viñetas para cada elemento.
El orden no es relevante.

De Definición <dl>

Se usan para términos y sus descripciones.

Ejemplo de Lista Desordenada

```
<ul>
  <li>Lunes</li>
  <li>Martes</li>
  <li>Miercoles</li>
</ul>
```

Lista desordenada

- Lunes
- Martes
- Miércoles

Ejemplo de Lista Ordenada

```
<ol>
  <li>Enero</li>
  <li>Febrero</li>
  <li>Marzo</li>
</ol>
```

Lista ordenada

1. Enero
2. Febrero
3. Marzo

Ejemplo de Lista de Definición

```
<dl>
  <dt>HTML</dt>
  <dd>Lenguaje de marcado utilizado para estructurar contenido en la web.</dd>

  <dt>CSS</dt>
  <dd>Lenguaje utilizado para aplicar estilos y diseño a las páginas web.</dd>

  <dt>JavaScript</dt>
  <dd>Lenguaje de programación utilizado para añadir interactividad a las páginas web.</dd>
</dl>
```

HTML

Lenguaje de marcado utilizado para estructurar contenido en la web.

CSS

Lenguaje utilizado para aplicar estilos y diseño a las páginas web.

JavaScript

Lenguaje de programación utilizado para añadir interactividad a las páginas web.

Enlaces

Enlaces en HTML (<a>)

Los enlaces, también conocidos como "links", son fundamentales para navegar en la web. Permiten a los usuarios moverse entre páginas y recursos.

Enlaces a otras páginas o sitios web:

```
<a href="https://www.ejemplo.com">Visita nuestro sitio web</a>
```

Enlaces a direcciones de correos electrónicos:

```
<a href="mailto:info@ejemplo.com">Enviar correo</a>
```

Enlaces a archivos:

```
<a href="documento.pdf" download>Descargar documento</a>
```



HREF en HTML

El atributo `href` en la etiqueta `<a>` define el destino de un enlace en HTML, indicando la URL o ruta a la que se dirigirá el usuario. Puede ser una URL completa (ruta absoluta) o una ruta relativa en el mismo servidor.

¿Para qué sirve?

- Permite crear enlaces a páginas web, archivos, secciones internas o correos electrónicos.
- Fundamental para la navegación web al conectar distintos recursos.

Ejemplo:

```
<a href="https://www.ejemplo.com">Visitar  
Ejemplo</a>
```

Rutas absolutas y relativas

Rutas

 Son esenciales para enlazar correctamente archivos, imágenes, estilos, y scripts en una página web

Rutas absolutas

- Especifica la ubicación completa de un archivo desde la raíz del servidor.
- Comienza con "http://" o "https://" y dirige a sitios web externos.

```
<a href="https://www.ejemplo.com/imagen.jpg">Ver  
imagen</a>
```

Rutas relativas

- Se basa en la ubicación del archivo HTML actual. Es más flexible, ya que se adapta a cambios en la estructura de las carpetas.

```
<a href="imagenes/imagen.jpg">Ver  
imagen</a>
```