

Trabajo práctico: comandos básicos de Windows (CMD)

Manejo de directorios y archivos desde el Símbolo del sistema

Grupo N°	Integrantes	Fecha
_____	_____	___ / ___ / ___

Objetivos

- Abrir y personalizar el Símbolo del sistema: título de la ventana, colores y prompt.
- Crear y organizar una estructura de directorios y archivos desde la terminal.
- Utilizar comandos de navegación y visualización de contenido.
- Copiar, mover, renombrar y eliminar archivos y directorios.
- Comprender la diferencia entre rutas relativas y absolutas al operar entre distintas ubicaciones.
- Automatizar tareas repetitivas con un archivo por lotes (.bat).

Comandos de archivos y directorios

Comando	¿Para qué sirve?
<code>md / mkdir</code>	Crear directorios (carpetas).
<code>type nul > archivo</code>	Crear un archivo vacío (equivale al touch de Linux).
<code>notepad archivo</code>	Editar el contenido de un archivo de texto con el Bloc de notas.
<code>type archivo</code>	Mostrar en pantalla el contenido de un archivo de texto.
<code>echo texto > / >></code>	Escribir texto en un archivo: > crea o sobrescribe, >> agrega al final.
<code>cd / cd .. / cd \</code>	Cambiar de directorio actual / subir un nivel / ir a la raíz de la unidad.
<code>tree / tree /F</code>	Mostrar la estructura de directorios en forma de árbol (/F incluye los archivos).
<code>dir / dir /a / dir /b</code>	Listar el contenido de un directorio (con ocultos / sólo nombres).
<code>copy / xcopy /E /I</code>	Copiar archivos / copiar directorios con todo su contenido.
<code>move / ren</code>	Mover archivos o directorios / renombrarlos.
<code>del / rd /s /q</code>	Eliminar archivos / eliminar un directorio con su contenido.
<code>comando /?</code>	Ver la ayuda de un comando (por ejemplo: copy /?).

Comandos para personalizar la terminal

Comando	¿Para qué sirve?
<code>title texto</code>	Cambiar el texto de la barra de título de la ventana.
<code>color XY</code>	Cambiar el color de fondo (X) y el color del texto (Y).
<code>prompt texto</code>	Cambiar lo que aparece antes de cada comando.
<code>cls</code>	Limpiar la pantalla.
<code>ver</code>	Mostrar la versión de Windows.
<code>date /t / time /t</code>	Mostrar la fecha / la hora actual.
<code>doskey /history</code>	Mostrar el historial de comandos de la sesión.

Tabla de colores (comando color)

El comando color recibe dos dígitos hexadecimales: el primero es el fondo y el segundo el texto. Por ejemplo, color 1F es fondo azul con letras blancas.

Dígito	Color	Dígito	Color
0	Negro	8	Gris
1	Azul	9	Azul claro
2	Verde	A	Verde claro
3	Aguamarina	B	Aguamarina claro
4	Rojo	C	Rojo claro
5	Púrpura	D	Púrpura claro
6	Amarillo	E	Amarillo claro
7	Blanco	F	Blanco brillante

Códigos del comando prompt

Código	Muestra	Código	Muestra
\$P	La ruta actual	\$T	La hora
\$G	El signo >	\$D	La fecha
\$N	La letra de unidad	\$_	Un salto de línea
\$	El signo \$	\$L	El signo <

Estructura de referencia

Van a recrear el siguiente árbol de directorios dentro de una carpeta llamada proyecto_tp, ubicada en la carpeta personal del usuario (C:\>). Los elementos marcados como "(carpeta vacía)" se crean pero no llevan archivos adentro; los que no terminan en \ son archivos de texto.

```

proyecto_tp\
├── documentos\
│   ├── informe.txt
│   └── notas.txt
├── imagenes\
│   └── logo.png
├── codigo\
│   ├── script.bat
│   └── modulos\ (carpeta vacía)
├── temp\ (carpeta vacía)
└── README.md
  
```

Consigna

Parte 0 — Personalización de la terminal (title, color, prompt, cls)

1. Abran el Símbolo del sistema: tecla **Windows + R**, escriban **cmd** y presionen Enter. Anoten qué texto aparece en la barra de título antes de tocar nada.
2. Ejecuten **ver** y anoten la versión de Windows que informa la terminal.
3. Cambien el título de la ventana por el nombre de su grupo: **title TP Comandos - Grupo 3**. Observen la barra de título y anoten qué cambió.
4. Ejecuten **color /?** y expliquen con sus palabras qué representa cada uno de los dos dígitos.

5. Prueben **color 1F** (fondo azul, letras blancas). Después elijan otra combinación de la tabla de colores y anoten cuál usaron y cómo se ve.
6. Prueben **color 44**, es decir, los dos dígitos iguales. ¿Qué respuesta da la terminal? ¿Por qué les parece que no lo permite?
7. Vuelvan a los colores originales ejecutando **color** sin parámetros.
8. Cambien el prompt por la hora seguida del signo mayor: **prompt \$T\$G**. Después prueben **prompt Grupo3\$G** y anoten la diferencia.
9. Restauren el prompt normal de Windows con **prompt \$P\$G** y limpien la pantalla con **cls**.

Atención: title, color y prompt sólo afectan a la ventana que está abierta. Si cierran la terminal y la vuelven a abrir, todo vuelve a los valores por defecto.

Parte 1 — Creación de la estructura (md, type nul)

10. Ubíquense en su carpeta personal con **cd %USERPROFILE%**. Verifiquen dónde están parados ejecutando **cd** sin parámetros.
11. Creen el directorio **proyecto_tp** con el comando **md** en **c:\>**.
12. Ingresen a **proyecto_tp** y creen los directorios documentos, imagenes, codigo y temp. Se pueden crear los cuatro en un solo comando: **md documentos imagenes codigo temp**.
13. Dentro de **codigo**, creen el subdirectorio **modulos**.
14. Creen los archivos vacíos correspondientes con **type nul > nombre**: informe.txt y notas.txt dentro de documentos; logo.png dentro de imagenes; script.bat dentro de codigo; README.md directamente dentro de **proyecto_tp**.
15. Verifiquen que la estructura coincide con el árbol de referencia usando **tree /F**. ¿Qué diferencia hay entre **tree** y **tree /F**?

Parte 2 — Navegación y visualización (cd, dir, tree)

16. Desde **proyecto_tp**, ingresen a documentos usando una ruta relativa y luego vuelvan a **proyecto_tp** usando **cd ...**.
17. Desde **proyecto_tp**, ingresen a **codigo\modulos** en un solo comando (ruta relativa con ****).
18. Vuelvan a **proyecto_tp** en un solo comando usando **cd ..\...**.
19. Ejecuten **dir** dentro de documentos y expliquen con sus palabras qué información muestra cada columna y qué dicen las dos últimas líneas del listado.
20. Ejecuten **dir /b** en el mismo directorio y comparen con el **dir** anterior. ¿En qué situación les parece más útil?
21. Ejecuten **dir /a** en **proyecto_tp** y comenten qué diferencia encuentran respecto de **dir** sin opciones.
22. Ejecuten **cd **. ¿A qué directorio los llevó? Vuelvan a **proyecto_tp** escribiendo la ruta absoluta completa en un solo comando.

Parte 3 — Copiar (copy)

23. Copien **informe.txt** dentro del mismo directorio documentos y cámbienle el nombre por **informe_copia.txt** (todo en un solo comando **copy**).
24. Copien **logo.png** desde **imagenes** hacia **temp**.
25. Copien todos los archivos del directorio documentos dentro de **temp** usando el comodín *****.

Parte 4 — Mover y renombrar (move, ren)

26. Renombren **notas.txt** a **apuntes.txt** usando **ren**.

27. Muevan script.bat desde código hacia módulos.
28. Muevan informe_copia.txt desde documentos hacia la raíz de proyecto_tp y, de paso, renómbrenlo a informe_backup.txt en el mismo comando.

Parte 5 — Eliminar (del, rd)

29. Eliminen el archivo informe_backup.txt que quedó en la raíz de proyecto_tp usando **del**.
30. Eliminen por completo el directorio temp con **rd /s /q temp**. Prueben primero **rd temp** a secas y anoten qué mensaje aparece y por qué.

Atención: del y rd borran directamente, sin pasar por la Papelera de reciclaje. Antes de ejecutar, verifiquen con **dir** que están parados en el lugar correcto y que el nombre es el que quieren borrar.

Parte 6 — Desafío: copiar entre ubicaciones

31. Sin moverse de proyecto_tp, copien README.md hacia documentos\ y, dejen la copia con el nombre README_copia.md.
32. Muestren con **tree /F** cómo quedó la estructura final completa de proyecto_tp.

Formato de entrega

Cada grupo entrega:

- Una hoja con la lista completa de comandos ejecutados, en orden.
- Una captura de pantalla de la salida final de tree /F mostrando la estructura resultante.