

Formularios

Son parecidos a los de papel se usan para transmitir información desde un equipo cliente a un equipo servidor, hay de diferentes tipos (suscripción, contacto, etc).

Se realizan en cuatro partes (HTML, CSS, JAVASCRIPT y PHP)

Atributos de los formularios

Action: Sirve para asociar el formulario a un archivo que se va a encargar de procesar el contenido del formulario por ejemplo: misdatos.php

Method: se utiliza para especificar como debe ser enviado el contenido del formulario, tenemos dos tipos:

- GET: utiliza la barra del navegador para enviar los datos son visibles de esta forma.
- POST: envía el contenido del formulario sin que sean visibles los datos.

Etiqueta input atributos más importantes:

- Type(text, password, radio, checkbox, submit, reset, file, hidden, image)
- Name: es muy importante porque indica el nombre que tendrá este dato al llegar al servidor.
- value = "texto" - Valor inicial del control
- size = "unidad_de_medida" - Tamaño inicial del control (para los campos de texto y de password se refiere al número de caracteres, en el resto de controles se refiere a su tamaño en píxel)
- maxlength = "numero" - Máximo número de caracteres para los controles de texto y de password
- checked = "checked" - Para los controles checkbox y radiobutton permite indicar qué opción aparece preseleccionada
- disabled = "disabled" - El control aparece deshabilitado y su valor no se envía al servidor junto con el resto de datos
- readonly = "readonly" - El contenido del control no se puede modificar

- src = "url" - Para el control que permite crear botones con imágenes, indica la URL de la imagen que se emplea como botón de formulario
- alt = "texto" - Descripción del control
- placeholder: se usa para guiar al usuario del contenido a poner en el input.

Utilización del atributo type

- text: caja de texto simple para textos cortos.
- number: solo acepta el ingreso de números.
- color: permite seleccionar un color desde una paleta de colores.
- range: permite limitar el contenido.
- email: permite ingresar solo direcciones de correo.
- search: genera una caja de texto específica para realizar búsquedas.
- tel: permite ingresar teléfonos, limitando los números entre 0 y 9.
- url: permite ingresar una url.
- textArea: permite escribir muchos caracteres en múltiples líneas.
- radio: para seleccionar una única opción dentro de una casilla circular.
- checkbox: para seleccionar una o más opciones de una casilla cuadrada.
- submit: no lleva name se utiliza para realizar el envío del formulario al servidor.
- file: botón que permite buscar archivos en nuestro equipo y enviarlos.
- reset: botón para indicar al navegador que debe vaciar el contenido de los campos del formulario.
- hidden: es un input oculto se utiliza para enviar datos al servidor y no tiene una representación gráfica.

- image: sirve para poner una imagen en lugar de un botón submit.
- button: crea un botón normal.
- password: oculta el texto que se está escribiendo en el input.
- date: permite especificar una fecha utilizando año, día, mes.
- month: permite especificar un mes y un año mediante un input similar a date.
- week: permite ingresar el número de una semana del año.
- time: permite ingresar horas, minutos y segundos.

Otras etiquetas utilizadas en formularios:

Select: se utiliza para presentar una lista de opciones, se deben tener en cuenta los atributos name y value.

Label: para dar una descripción del input.