

Comandos de Linux

En color Verde: **El Comando**

En color Azul: **Ejemplo de utilización del comando**

su nombre usuario Cambia el usuario actual a nombre usuario (pedirá la contraseña del usuario con el que queramos iniciar la sesión)

su root

who -u Muestra los usuarios conectados al sistema

who -u

who -b Muestra la fecha y hora del último reinicio del sistema

who -b

pwd Muestra el directorio de trabajo actual

pwd

whoami Muestra usuario que está utilizando actualmente el sistema

whoami

passwd Cambia la contraseña al usuario especificado

passwd francisco

sudo Ejecuta el comando especificado con los derechos del usuario especificado (pedirá la contraseña de este usuario)

sudo apt-get install mysql-server root

du nombre directorio -h -s Muestra el tamaño de todos los subdirectorios del directorio especificado y el tamaño total del mismo .

-h: Muestra el resultado en unidades entendibles por el usuario (Bytes, MB, GB, etc).

-s: no muestra el tamaño de los subdirectorios, sí lo tiene en cuenta para el tamaño total de la carpeta

du -sh /home

poweroff Apaga el equipo (equivalente a init 0, shutdown -h now, halt)

poweroff

reboot Reinicia el equipo (equivalente a shutdown -r now, init 6)

reboot

date Muestra la hora y la fecha

date

cal mes año Muestra un calendario del mes y año especificados

cal 12 2005

man comando Muestra ayuda sobre el comando especificado
man ifconfig

mkdir Crea un directorio
mkdir prueba

rmdir Elimina el directorio especificado (debe estar vacío)
rmdir prueba

rm -r nombredirectorio Elimina el directorio especificado y todo su contenido
rm -r prueba

rm Borra / elimina el fichero especificado
rm /home/francisco/hola.txt
-r Borra el contenido del directorio actual y los subdirectorios.
-i Interroga antes de borrar.
-f Anula la opción **-i**.
-v Muestra lo que esta realizando el comando.

rm -f -v Elimina uno o varios ficheros sin pedir confirmación (**-f**), mostrando los ficheros que va eliminando (**-v**)
rm -f -v francisco*

cp Copia uno o varios (*) ficheros a la carpeta especificada
cp * /usr/bin
-r Copia de forma recursiva.
-p Mantiene los permisos originales.
-i Interroga antes de copiar.
-f Anula la opción **-i** y fuerza la copia de los archivos.
-v Muestra lo que esta copiando.

mv Mueve una carpeta/fichero al destino especificado, también sirve para renombrar ficheros/directorios
mv /home/francisco /etc

shred -u Elimina un fichero de forma segura (ya no podrá ser recuperado). El comando "rm" no elimina ficheros completamente, podrían ser recuperados
shred -u "francisco"

rm -f -r -v Elimina una carpeta completa y todas sus subcarpetas:
-f: no pide confirmación al eliminar.
-r: elimina recursivamente carpetas y subcarpetas y su contenido.
-v: muestra el nombre de los ficheros y carpetas que va eliminando.
rm -f -r -v /home/francisco

wc Muestra las líneas, palabras y caracteres del fichero especificado
wc prueba

tail Muestra las últimas diez líneas del fichero nombrefichero
tail my.cnf

alias comando Permite asignar a un comando creado por nosotros mismos con el nombre que queramos la ejecución de otro comando Linux, por ejemplo, el siguiente comando Linux: alias listar='ls -lah' creará un nuevo "comando" llamado "listar" que cada vez que se ejecute será igual que si ejecutásemos el comando ls -lah
alias listar='ls -lah'

nano Permite crear y/o editar archivos
nano a.txt

cd Cambia del directorio actual al directorio especificado
cd /usr/bin

cd ..: retroceder un nivel.

cd . .

cd -: ir (regresar) al directorio anterior

cd -

cd ../../: retroceder 2 niveles.

cd . ../

cd: ir al directorio raíz

cd

cat Muestra el contenido de un fichero (de texto)
cat /etc/mysql/my.cnf

ls -l Lista los ficheros y directorios de la ubicación actual
ls -l

ls -lSr Muestra una lista de los ficheros de una carpeta ordenados por tamaño (los más grandes al final)
ls -lSr

ls: Se utiliza para visualizar el contenido de un directorio
ls

ls -l Lista los ficheros y directorios de la ubicación actual
ls -l

lsblk -fm Lista las particiones del disco junto con el sistema de archivo y el tipo de partición.

lsblk -l

ls -lSr Muestra una lista de los ficheros de una carpeta ordenados por tamaño (los más grandes al final)

ls -lSr

ls -la: Lista los archivos ocultos(los que empiezan con un punto)

ls -la

find Busca ficheros coincidentes con la expresión de búsqueda

find . -name "*mysql*" -print

find -size +500000 Muestra los ficheros de tamaño superior a 500 MB

find -size +500000

df -h Muestra las unidades de disco, el tamaño y el espacio libre.

-h: muestra el resultado en unidades entendibles por el usuario (M= Megabytes, G=Gigabytes, etc).

df -h

df . -h Muestra el espacio libre, ocupado y total del disco actual

df . -h

uname -a Muestra información del sistema. uname -a es equivalente a uname -snrvmpio, donde:

-s: nombre del kernel.

-n: nombre del equipo en la red (host).

-r: release del kernel.

-v: versión del kernel.

-m: nombre hardware de la máquina.

-p: tipo de procesador.

-i: tipo de plataforma hardware.

-o: nombre sistema operativo.

uname -a

sudo fdisk -l Muestra la estructura y tipo de particiones

sudo fdisk -l

mount -rt iso9660 /dev/hdc /cdrom Monta la unidad de cdrom en modo sólo lectura (r), con sistema de ficheros (t) 'iso9660', en el dispositivo '/dev/hdc', disponible en el directorio '/cdrom'

mount -rt iso9660 /dev/hdc /cdrom

mount -t msdos /dev/fd0 /floppy Monta la unidad de disquete, con sistema de ficheros 'MS-DOS', en el dispositivo '/dev/fd0', disponible en el directorio '/floppy'

mount -t msdos /dev/fd0 /floppy

umount /dispositivo Desmonta el dispositivo especificado
umount /cdrom

umount -a Desmonta todas las unidades y dispositivos montados
umount -a

tr 'A-Z' 'a-z' < fichero.txt Convierte a minúsculas todos los caracteres del archivo 'fichero.txt'
tr 'A-Z' 'a-z'

history Listado de los comandos utilizados por el usuario
history

gunzip Descomprime y desempaqueta el archivo 'fichero.tar.gz'
gunzip mysql.tar.gz | tar -xvf mysql.tar

gzip Comprime el archivo "fichero", renombrándolo a 'fichero.gz'
gzip mysql

tar xvf fichero.tar Desempaqueta el archivo "fichero.tar"
tar xvf oracle.tar

tar -czvf fichero_tar ficheros_comprimir Comprime/Empaqueta los ficheros especificados en "ficheros_comprimir" en el fichero "fichero_tar"
tar -czvf /tmp/prueba.tar /root/*

tar -tzvf fichero_tar Muestra el contenido del fichero "fichero_tar" (comprimido con "tar") **tar -tzvf /tmp/prueba.tar**

tar -tzvf /dev/st0 Muestra el contenido del dispositivo de copia de seguridad "/dev"st0"
tar -tzvf /dev/st0

tar -czvf /dev/st0 Descomprime el contenido del dispositivo de copia de seguridad "/dev/st0" en la ubicación donde se ejecute el comando
tar -czvf /dev/st0

head Muestra las 10 primeras líneas del fichero nombrefichero
head mysql

sh Ejecuta el fichero de script especificado
sh prueba.sh

./nombrefichero Ejecuta la aplicación especificada
./mysql

apt-get install Instala la aplicación especificada (si se tiene conexión a Internet), sólo disponible en distribuciones Debian
apt-get install mysql-server

apt-get update Actualiza la base de datos de paquetes a actualizar o instalar a partir del fichero '/etc/apt/sources.list'. La base de datos la constituyen un conjunto de ficheros ubicados en '/var/lib/apt/lists/'

apt-get update

apt-get upgrade Actualiza todos los paquetes instalados en el sistema a la última versión disponible

apt-get upgrade

gpasswd : Permite agregar o saca un usuario de un grupo

-a añade un usuario a un grupo

-d elimina el usuario del grupo

gpasswd -a usuario grupo

gpasswd -d usuario grupo

gpasswd -a pepe aula1

gpasswd -d pepe aula1

apt-get install -f Comprueba la correcta instalación de los paquetes descargados en '/var/cache/apt/archives/', repitiendo la instalación si fuese necesario o bajando algún paquete dependiente que no se haya descargado

apt-get install -f

apt-get clean Elimina todos los paquetes (.deb) descargados (almacenados automáticamente en '/var/cache/apt/archives/')

apt-get clean

deluser nombreusuario Elimina el usuario nombreusuario y todos sus archivos de configuración

deluser francisco

useradd -g Añade un nuevo usuario con el nombre nombreusuario perteneciente al grupo nombregrupo

useradd -g root francisco

usermod -a -G Agrega el usuario "nombre_usuario" al grupo de seguridad "nombre_grupo"

usermod -a -G dba root

adduser -u 0 -o -g 0 -G 0,1,2,3,4,6,10 -M Añade un nuevo usuario al sistema operativo como si se tratase del superusuario root (con los mismos permisos)

adduser -u 0 -o -g 0 -G 0,1,2,3,4,6,10 -M francisco

addgroup Añade un nuevo grupo de seguridad

addgroup accesored

groups Muestra los grupos de seguridad a los que pertenece el usuario actual o el

indicado

groups

groupadd Añade un nuevo grupo de seguridad
groupadd leerayuda

chmod 777 Asigna y/o modifica permisos de lectura, escritura y ejecución para el propietario, grupo e invitado
chmod 777 prueba
chmod ugo+rwx a.txt

chown Cambia el propietario del archivo nombre archivo a nombre usuario
chown francisco prueba

chgrp Cambia el grupo del archivo especificado al grupo especificado
chgrp accesored mysql.cnf
