

CSS (Cascading Style Sheets-Hojas de estilo en cascada)

CSS es un lenguaje de hojas de estilo, creado para controlar el aspecto o presentación de los documentos HTML, se utiliza para definir el aspecto de cada elemento que compone dicho documento.

Formas de incluir CSS en HTML.

- Con la etiqueta <style> </style> dentro de la etiqueta <head> </head>(embebido)
- Mediante un archivo por separado guardado con la extensión .css y linkearlo a nuestro HTML mediante la etiqueta <link>.
- Directamente dentro de cada etiqueta.

Sintaxis de CSS.

Diagrama de la sintaxis de CSS:

```
H1  
{  
  Color: red;  
  Font-size:18px;  
}
```

Las anotaciones indican:

- selector**: apunta a `H1`.
- Regla**: apunta a `Color: red;`.
- Valor y unidad**: apunta a `18px` en `Font-size:18px;`.
- Propiedad**: apunta a `Font-size` en `Font-size:18px;`.
- Fin del grupo**: apunta a la llave de cierre `}`.

Unidades de medida de CSS

Unidades absolutas

Una medida indicada mediante unidades absolutas está completamente definida, ya que su valor no depende de otro valor de referencia. A continuación se muestra la lista completa de unidades absolutas definidas por CSS y su significado:

- in: pulgadas ("inches", en inglés). Una pulgada equivale a 2.54 centímetros.
- cm: centímetros.
- mm: milímetros.
- pt : puntos. Un punto equivale a 1 pulgada/72, es decir, unos 0.35 milímetros.
- pc :picas. Una pica equivale a 12 puntos, es decir, unos 4.23 milímetros.

Unidades relativas

- A continuación se muestran las tres unidades de medida relativas definidas por CSS y la referencia que toma cada una para determinar su valor real:
- em: (no confundir con la etiqueta de HTML) relativa respecto del tamaño de letra del elemento.
- ex: relativa respecto de la altura de la letra x ("equis minúscula") del tipo y tamaño de letra del elemento.
- px: (píxel) relativa respecto de la resolución de la pantalla del dispositivo en el que se visualiza la página HTML.

Selectores

Se utilizan para seleccionar los elementos a los cuales el navegador debe aplicar las reglas visuales, los selectores se colocan precediendo el bloque que dominan y pueden confeccionarse con estos tres tipos:

- Nombre de la etiqueta
- Identificadores(id)
- Clases(class)

Con el id las reglas se aplican solo al elemento que tenga ese id, ya que que identifica solo a un elemento del documento HTML. Para indicar que voy a utilizar un id se utiliza el carácter #(numeral) acompañado del nombre del id.

Otro selector puede ser el nombre de una etiqueta con lo cual, las reglas se aplicaran a todas las etiquetas del mismo tipo.

Y por último tenemos el selector de tipo clase, con la cual se le puede dar el mismo aspecto a todos los elementos que pertenezcan a dicha clase, para hacer uso de la clase se agrega el atributo **class** acompañado del nombre de la clase dentro de la etiqueta, para armar la clase se utiliza el carácter .(punto) acompañado del nombre de dicha clase.

Pseudoclases.

Se utilizan para algunas situaciones especiales, se indican con el carácter (:) a continuación del selector que queremos aplicarle el uso de la pseudoclase, existen diferentes tipos , nos enfocaremos en las siguientes:

- Hover: se utiliza cuando el usuario pasa el mouse o cualquier otro elemento apuntador encima de un elemento.
- Active: se activa cuando se pulsa un elemento, el efecto dura mientras se mantenga apretado el botón del mouse sobre dicho elemento
- Focus: se activa cuando el elemento tiene el foco del navegador, es decir cuando está seleccionado, por ejemplo al ingresar texto en un input.

Propiedades más utilizadas

Propiedad	Utilización	Valores comunes
background	Color o imagen de fondo	múltiples
border	Estilo de borde	múltiples
color	Color de texto	un color
cursor	Puntero del mouse	pointer
font-family	Nombre de fuente a utilizar	arial, tahoma, etc
font-size	Tamaño de texto	número y unidad
font-style	Tipo de estilo	italic
text-align	Alineación del texto	bold
text-decoration	Decoración del texto	none, underline
width	Ancho del contenido	número y unidad
height	Alto del contenido	número y unidad
margin	Espacio exterior	número y unidad
padding	Espacio interior	número y unidad
display	tipo de contenedor	bloc, none
float	Flotación	left, right
clear	Reseteo de la flotación	left, right, both

Fuentes más reconocidas por los navegadores, se aplican a la propiedad Font-family

Arial Black, Arial, Arial Narrow, Courier New, Georgia, Impact, Tahoma, Times New Roman, Verdana.

Valores para Font-style

Normal, Italic, Oblique.