Práctica: funciones flecha

Consigna general

- Resolver cada ejercicio con una función flecha de una sola línea.
- No uses llaves `{ }` ni la palabra `return`.
- Para unir texto usa el operador + (por ejemplo: `"Hola " + nombre`).
- Para todos los casos, considerar que el usuario ingresa el dato por teclado
- Prueba cada función con `console.log()` y comprueba que dé el resultado esperado.

Recordá la forma de una función flecha:

```
const nombreFuncion = (parametro1, parametro2) => expresión;
```

Parte 1: Números

#	Función	Qué debe hacer	Prueba	Resultado esperado
1	`doble(n)`	Devuelve el doble de un número	`doble(7)`	`14`
2	`sumar(a, b)`	Devuelve la suma de dos números	`sumar(3, 5)`	`8`
3	`restar(a, b)`	Devuelve la resta de dos números	`restar(10, 4)`	`6`
4	`cuadrado(n)`	Devuelve el número elevado al cuadrado	`cuadrado(6)`	`36`
5	`promedio(a, b, c)`	Devuelve el promedio de tres números	`promedio(6, 8, 10)`	`8`
6	`areaRectangulo(base, altura)`	Devuelve el área de un rectángulo	`areaRectangulo(5, 3)`	`15`
7	`perimetroCuadrado(lado)`	Devuelve el perímetro de un cuadrado	`perimetroCuadrado(4)`	`16`
8	`aFahrenheit(c)`	Convierte grados Celsius a Fahrenheit (fórmula: `c * 9 / 5 + 32`)	`aFahrenheit(25)`	`77`

Parte 2: Cadenas de caracteres

#	Función	Qué debe hacer	Prueba	Resultado esperado
9	`saludar(nombre)`	Devuelve un saludo con el nombre	`saludar("Pablo")`	`"Hola, Pablo!"`
10	`largoNombre(nombre)`	Devuelve cuántos caracteres tiene el nombre	`largoNombre("Lucía")`	`5`
11	`gritar(texto)`	Devuelve el texto en mayúsculas	`gritar("hola")`	`"HOLA"`
12	`susurrar(texto)`	Devuelve el texto en minúsculas	`susurrar("HOLA")`	`"hola"`
13	`primeraLetra(nombre)`	Devuelve la primera letra del nombre	`primeraLetra("Martín")`	`"M"`
14	`ultimaLetra(nombre)`	Devuelve la última letra del nombre	`ultimaLetra("Martín")`	`"n"`

#	Función	Qué debe hacer	Prueba	Resultado esperado
15	`nombreCompleto(nombre, apellido)`	Une el nombre y el apellido con un espacio en el medio	`nombreCompleto("Ana", "Gómez")`	`"Ana Gómez"`
16	`repetir(texto, veces)`	Repite el texto la cantidad de veces indicada	`repetir("ja", 3)`	`"jajaja"`

Parte 3: Operador ternario ? :

Forma del operador ternario:

```
condición ? valorSiEsVerdadera : valorSiEsFalsa
```

#	Función	Qué debe hacer	Prueba	Resultado esperado
17	`parOImpar(n)`	Devuelve "Par" o "Impar" según el número	`parOImpar(7)`	`"Impar"`
18	`mayorDeEdad(edad)`	Devuelve "Mayor" si la edad es 18 o más; si no, "Menor"	`mayorDeEdad(16)`	`"Menor"`
19	`elMayor(a, b)`	Devuelve el mayor de dos números	`elMayor(4, 9)`	`9`
20	`resultado(nota)`	Devuelve "Aprobado" si la nota es 6 o más; si no, "Desaprobado"	`resultado(7)`	`"Aprobado"`
21	`tipoNombre(nombre)`	Devuelve "Largo" si el nombre tiene más de 5 letras; si no, "Corto"	`tipoNombre("Alejandro")`	`"Largo"`
22	`precioFinal(precio)`	Si el precio supera 1000, le aplica un 10 % de descuento; si no, devuelve el mismo precio	`precioFinal(2000)`	`1800`
23	`empiezaConA(nombre)`	Devuelve "Sí" si el nombre empieza con "A"; si no, "No"	`empiezaConA("Ana")`	`"Sí"`
24	`puedeVotar(edad)`	Devuelve "Puede votar" si la edad es mayor o igual a 16	`puedeVotar(18)`	`“Puede votar”`