

métodos para trabajar con arrays

Buscar un valor, transformar los datos, contar los que cumplen una condición o sacar un promedio: cada método resuelve una de estas tareas en una sola línea.

`includes`

`indexOf`

`find`

`forEach`

`filter`

`map`

`reduce`

```
// el mismo array en todos los ejemplos
```

```
const ventas = [150, 210, 90, 300, 45, 210];
```

Son las **ventas del día**, en pesos. Cada método de las próximas diapositivas trabaja sobre este mismo array.

ventas.includes()

Pregunta si un valor **existe** en el array. Devuelve `true` o `false`.

EJEMPLO ¿Se vendió alguna vez 210?

```
const existe = ventas.includes(210);
```

DEVUELVE → `true`

ventas.indexOf()

Devuelve el **índice** de la primera coincidencia. Si no lo encuentra, devuelve `-1`.

EJEMPLO ¿Dónde está el primer 210?

```
const pos = ventas.indexOf(210);
```

DEVUELVE → `1` · si buscás algo que no está → `-1`

ventas.find()

Devuelve el **primer elemento** que cumple una condición (una regla, no un valor exacto).

EJEMPLO La primera venta mayor a 200

```
const mayor = ventas.find(v => v > 200);
```

DEVUELVE → 210 · v => v > 200 = "por cada v, ¿es mayor a 200?"

ventas.forEach()

Recorre **todo** el array y ejecuta una acción con cada elemento. **No** crea un array nuevo.

EJEMPLO Mostrar cada venta por consola

```
ventas.forEach(v => console.log("Venta: " + v));
```

IMPRIME → Venta: 150 · Venta: 210 · Venta: 90 ...

ventas.filter()

Devuelve un **array nuevo** solo con los que pasan la condición. **Contar** = filter + `.length`.

EJEMPLO Solo las ventas mayores a 100

```
const grandes = ventas.filter(v => v > 100);
```

DEVUELVE → [150, 210, 300, 210] · .length = 4

ventas.map()

Devuelve un **array nuevo del mismo tamaño**, con cada elemento transformado.

EJEMPLO Sumar 21% de IVA a cada venta

```
const conIva = ventas.map(v => v * 1.21);
```

DEVUELVE → [181.5, 254.1, 108.9, 363, 54.45, 254.1]

ventas.reduce()

Convierte **muchos valores en uno solo**. Sumar, máximo o promedio son todos reduce.

EJEMPLO Sumar todas las ventas

```
const total = ventas.reduce((acum, v) => acum + v, 0);
```

DEVUELVE → 1005 · promedio = total / ventas.length = 167.5

La pregunta que te hacés **decide el método.**

¿Está? → **includes**. ¿Dónde? → **indexOf**. ¿Cuál cumple? → **find**. ¿Cuáles quedan? → **filter**. ¿En qué se convierten? → **map**. ¿Cuánto da todo junto? → **reduce**. Y si necesitás varias, se **encadenan**.

```
includes · indexOf · find · forEach · filter · map · reduce
```