JS

Funciones flecha y métodos de arrays 2

Práctica · 16 ejercicios

Grupo N°: _____ **Curso:** _____ **Fecha:** ___ / ___

Antes de empezar

- Escribí cada función como **función flecha** y guardala en una `const`.
- Usá **retorno implícito** (sin llaves ni `return`) siempre que la función tenga una sola expresión.
- Cada enunciado trae un ejemplo con el resultado esperado. Mostralo con `console.log` y comprobá que coincida.
- Si pedís datos por teclado con `prompt`, convertí con `Number()` cuando sean números.
- Probá cada función con al menos dos valores distintos.

```
const doble = n => n * 2;              // un parámetro: sin paréntesis
const sumar = (a, b) => a + b;         // dos parámetros: con paréntesis
const saludar = () => "¡Hola!";        // sin parámetros: () obligatorio
```

1 Funciones flecha

Ejercicios 1 a 8

Ejercicio 1

Creá una función flecha llamada `triple` que reciba un número y devuelva su triple. Como tiene un solo parámetro, escribila sin paréntesis. Por ejemplo, `triple(5)` debe devolver 15.

Ejercicio 2

Creá una función flecha llamada `restar` que reciba dos números y devuelva la resta del primero menos el segundo. Por ejemplo, `restar(10, 4)` debe devolver 6 y `restar(3, 8)` debe devolver -5.

Ejercicio 3

Creá una función flecha llamada `areaRectangulo` que reciba la base y la altura de un rectángulo y devuelva su área. Por ejemplo, con base 5 y altura 3 debe devolver 15.

Ejercicio 4

Creá una función flecha llamada `menor` que reciba dos números y devuelva el más chico de los dos, usando el operador ternario. Por ejemplo, `menor(10, 3)` debe devolver 3.

Ejercicio 5

Creá una función flecha llamada `dolaresAPesos` que reciba una cantidad de dólares y la cotización del día, y devuelva el equivalente en pesos argentinos. Pedí los dos datos con `prompt`. Por ejemplo, 10 dólares con una cotización de 1500 deben dar 15000 pesos, y 25 dólares a 1500 deben dar 37500.

Ejercicio 6

Creá una función flecha llamada `aprobo` que reciba una nota y devuelva el texto "Aprobado" si la nota es 7 o más, o "Desaprobado" si es menor. Pedí la nota al usuario con `prompt`. Por ejemplo, con 8 debe mostrar "Aprobado" y con 5, "Desaprobado".

Ejercicio 7

Creá una función flecha llamada `nombreCompleto` que reciba un nombre y un apellido y devuelva un saludo con los dos. Por ejemplo, con "Juan" y "Pérez" debe devolver "Hola Juan Pérez".

Ejercicio 8

Creá dos funciones flecha de un solo parámetro: `primeraLetra`, que devuelva la primera letra de un texto, y `minusNombre`, que devuelva el texto en minúsculas. Por ejemplo, `primeraLetra("Mariana")` debe devolver "M" y `minusNombre("MARIANA")` debe devolver "mariana".

2 Métodos de arrays

Ejercicios 9 a 16 · la función que le pasás al método es una función flecha

Método	Qué hace	Qué devuelve
`forEach`	Recorre cada elemento	Nada (`undefined`)
`map`	Transforma cada elemento	Un array nuevo del mismo largo
`filter`	Se queda con los que cumplen la condición	Un array nuevo, igual o más corto
`find`	Busca el primero que cumple	Un elemento (o `undefined`)
`reduce`	Acumula todos en un solo valor	Un valor
`some` / `every`	Pregunta si alguno / todos cumplen	`true` o `false`

Ejercicio 9

Dado el array `frutas` con "manzana", "banana" y "naranja", usá `forEach` para mostrar cada fruta en la consola precedida por el texto "Fruta:". Por ejemplo, la primera línea debe ser "Fruta: manzana".

Ejercicio 10

Dado el array `numeros` con 1, 2, 3, 4 y 5, usá `map` para crear un array nuevo llamado `dobles` con el doble de cada número. Debe quedar [2, 4, 6, 8, 10]. Mostrá también el array original y comprobá que no cambió.

Ejercicio 11

Dado el array `nombres` con "juan", "ana" y "pedro", usá `map` para crear un array nuevo con todos los nombres en mayúsculas. Debe quedar ["JUAN", "ANA", "PEDRO"].

Ejercicio 12

Dado el array `valores` con 3, 8, 11, 14, 20 y 7, usá `filter` para quedarte solo con los números pares. Debe quedar [8, 14, 20].

Ejercicio 13

Dado el array `edades` con 15, 22, 17, 30, 18 y 12, usá `filter` para quedarte con las edades de 18 años o más. Mostrá el resultado con el texto "Mayores de edad:". Debe quedar [22, 30, 18].

Ejercicio 14

Dado el array `precios` con 120, 350, 780, 90 y 1200, usá `find` para encontrar el primer precio mayor a 500. Debe devolver 780.

Ejercicio 15

Dado el array `notas` con 7, 9, 6, 8 y 10, usá `reduce` para calcular la suma total de las notas y después calculá el promedio dividiendo por la cantidad de notas. Debe mostrar "Total: 40" y "Promedio: 8".

Ejercicio 16

Dado el array `notasCurso` con 8, 6, 9, 7 y 10, usá `some` para averiguar si hay algún desaprobado (nota menor a 7) y `every` para averiguar si todos aprobaron. Debe mostrar `true` en el primer caso y `false` en el segundo.

Para recordar

- `map` y `filter` **no cambian** el array original: devuelven uno nuevo.
- `find` devuelve **un solo elemento**; `filter`, **un array**.
- En `reduce`, el `0` del final es el valor inicial del acumulador.