

Práctica de Vectores (Arrays) en JavaScript

Completá los campos de texto directamente en este PDF. Cada espacio en blanco del código está numerado y tiene su propio cuadro debajo del bloque.

Nombre y apellido:

Curso:

Fecha:

Ejercicio 1 — Array de 5 números enteros

a) Declará el array y cargá 5 números enteros.

```
let numeros = [];  
for (let i = 0; i < ____ ❶; i++) {  
  let n = parseInt(prompt("Numero " + (i + 1) + ": "));  
  numeros.____ ❷(n);      // agregar al final  
}
```

Completá acá:

b) Mostrá todos los números cargados.

```
for (let i = 0; i < numeros.length; i++) {  
  console.log(____ ❶);  
}
```

Completá acá:

c) Contá cuántos números son impares.

```
let impares = 0;  
for (let i = 0; i < numeros.length; i++) {  
  if (____ ❶) {      // condicion de impar  
    impares____ ❷;  
  }  
}  
console.log("Impares: " + impares);
```

Completá acá:

d) Cargá el número 100 en la posición 3.

```
numeros[___ 1] = ___ 2;
```

Completá acá:

1

2

e) Calculá el promedio general y mostrá el largo del array.

```
let suma = 0;
for (let i = 0; i < numeros.length; i++) {
  suma = ___ 1;
}
let promedio = ___ 2;
console.log("Promedio: " + promedio);
console.log("Largo: " + ___ 3);
```

Completá acá:

1

2

3

Ejercicio 2 — 10 enteros: sumas por posición par/impar

a) Cargá 10 números enteros en el array.

```
let v = [];
for (let i = 0; i < ___ 1; i++) {
  v.push(parseInt(prompt("Numero " + (i + 1) + ": ")));
}
```

Completá acá:

1

b) Sumá los que están en posiciones pares.

```
let sumaPares = 0;
for (let i = 0; i < v.length; i++) {
  if (___ 1) { // la POSICION i es par
    sumaPares = ___ 2;
  }
}
console.log("Suma pares: " + sumaPares);
```

Completá acá:

1

2

c) Sumá los que están en posiciones impares.

```
let sumaImpares = 0;
for (let i = 0; i < v.length; i++) {
  if (____ ❶) { // la POSICION i es impar
    sumaImpares = ____ ❷;
  }
}
console.log("Suma impares: " + sumaImpares);
```

Completá acá:

❶

❷

d) Indicá cuál de las dos sumas es la mayor.

```
if (____ ❶) {
  console.log("Mayor: ____ ❷");
} else if (____ ❸) {
  console.log("Mayor: ____ ❹");
} else {
  console.log("Son iguales");
}
```

Completá acá:

❶

❷

❸

❹

Ejercicio 3 — Países hasta ingresar “fin”

a) Cargá países hasta que el usuario escriba “fin”.

```
let paises = [];
let entrada;
do {
  entrada = prompt("Pais (o 'fin'): ");
  if (____ ❶) { // si NO es "fin"
    paises.____ ❷(entrada);
  }
} while (____ ❸); // condicion de corte
```

Completá acá:

❶

❷

❸

b) Mostrá el largo del array.

```
console.log("Largo: " + paises.____1);
```

Completá acá:

1

c) Pedí una posición y eliminá DOS países desde ahí.

```
let pos = parseInt(prompt("Posicion: "));  
paises.splice(____1, ____2); // (desde, cantidad a eliminar)
```

Completá acá:

1

2

d) Creá una copia del array desde la posición ingresada.

```
let copia = paises.____1(____2); // slice(desde)  
console.log("Copia: " + copia);
```

Completá acá:

1

2

Ejercicio 4 — Lluvia caída durante un año (12 meses)

a) Cargá los 12 valores; de paso guardá el mayor, contá los mayores a 120 y acumulá la suma anual.

```
let lluvia = [];  
let mayor = 0, sumaAnual = 0, mayores120 = 0;  
for (let i = 0; i < ____1; i++) {  
  let ml = parseFloat(prompt("Lluvia mes " + (i + 1) + ": "));  
  lluvia.push(ml);  
  if (____2) { mayor = ____3; } // nuevo maximo  
  if (____4) { mayores120____5; } // supero 120 ml  
  sumaAnual = ____6;  
}
```

Completá acá:

1

2

3

4

5

6

b) Calculá el promedio de un trimestre (meses 0 a 2).

```
let t1 = 0;
for (let i = 0; i < 3; i++) t1 = ____1;
console.log("Prom. trim 1: " + (t1 / ____2));
```

Completá acá:

1

2

c) Calculá el promedio del primer semestre (meses 0 a 5).

```
let s1 = 0;
for (let i = 0; i < 6; i++) s1 = ____1;
console.log("Prom. sem 1: " + (s1 / ____2));
```

Completá acá:

1

2

d) Mostrá el mayor nivel del año y la cantidad de veces que superó los 120 ml.

```
console.log("Mayor del año: " + mayor);
console.log("Veces > 120: " + mayores120);
```

e) Calculá el promedio anual y contá cuántas veces se superó ese promedio.

```
let promAnual = ____1;
let superoProm = 0;
for (let i = 0; i < lluvia.length; i++) {
  if (____2) { superoProm++; }
}
console.log("Prom. anual: " + promAnual);
console.log("Veces sobre promedio: " + superoProm);
```

Completá acá:

1

2

f) Eliminá los registros del primer semestre (6 meses).

```
lluvia.splice(____1, ____2); // (desde, cantidad)
```

Completá acá:

1

2

Ejercicio 5 — Marcas de 10 autos: reemplazar por posición

a) Cargá las marcas de 10 autos.

```
let autos = [];  
for (let i = 0; i < ____1; i++) {  
  autos.push(prompt("Marca " + (i + 1) + ": "));  
}
```

Completá acá:

1

b) Solicitá la nueva marca y la posición a reemplazar.

```
let nueva = prompt("Nueva marca: ");  
let pos = parseInt(prompt("Posicion: "));
```

c) Validá que la posición exista dentro del array.

```
if (____1) {  
  // pos dentro del rango  
  console.log("Posicion valida");  
} else {  
  console.log("Posicion invalida");  
}
```

Completá acá:

1

d) Reemplazá la marca en esa posición y mostrá el array.

```
autos[____1] = ____2;  
console.log(autos);
```

Completá acá:

1

2

Ejercicio 6 — Números hasta un valor negativo

a) Cargá números hasta ingresar un negativo y contá los mayores a 10.

```
let nums = [];  
let mayores10 = 0;  
let n;  
do {  
  n = parseInt(prompt("Numero: "));  
  if (___ ❶) {                               // si NO es negativo, se guarda  
    nums.push(n);  
    if (___ ❷) { mayores10 ___ ❸; } // mayor a 10  
  }  
} while (___ ❹);                             // corte: negativo
```

Completá acá:

❶

❷

❸

❹

b) Mostrá la cantidad de mayores a 10 y el largo del array.

```
console.log("Mayores a 10: " + mayores10);  
console.log("Largo: " + nums.___ ❶);
```

Completá acá:

❶

c) Eliminá el primer valor y añadí el 2232 al final.

```
nums.___ ❶();                               // elimina el PRIMERO  
nums.___ ❷(2232);                           // agrega al final
```

Completá acá:

❶

❷

d) Buscá el 1445 y, si está, cambialo por 721.

```
for (let i = 0; i < nums.length; i++) {  
  if (___ ❶) {                               // encontro el 1445  
    nums[i] = ___ ❷;  
  }  
}  
console.log(nums);
```

Completá acá:

❶

❷

- e) Creá una copia del array desde la posición 4 a la 10.

```
let copia = nums.__(1) (__(2), ____(3)); // slice(desde, hasta)
console.log("Copia: " + copia);
```

Completá acá:

1		2	
3			

Ejercicio 7 — Alumnos hasta ingresar “fin”

- a) Cargá nombres de alumnos hasta que se ingrese “fin”.

```
let alumnos = [];
let nombre;
do {
  nombre = prompt("Alumno (o 'fin'): ");
  if (__(1)) { // si NO es "fin"
    alumnos.push(nombre);
  }
} while (__(2));
```

Completá acá:

1		2	
---	----------------------	---	----------------------

- b) Mostrá el largo del array.

```
console.log("Largo: " + alumnos.__(1));
```

Completá acá:

1	
---	----------------------

- c) Eliminá el último nombre cargado.

```
alumnos.__(1)(); // saca el ultimo
```

Completá acá:

1	
---	----------------------

d) Añadí el nombre "Invitado" al principio del array.

```
alumnos.____1("Invitado");
```

Completá acá:

1

e) Buscá "Pedro" y, si está, cambialo por "Pedro Gómez".

```
for (let i = 0; i < alumnos.length; i++) {  
  if (____1) { // encontro a "Pedro"  
    alumnos[i] = ____2;  
  }  
}  
console.log(alumnos);
```

Completá acá:

1

2