Verdadero o falso con justificación — Arrays

Marcá V o F y justificá en una o dos líneas. Si es falsa, explicá qué pasa realmente o qué método corresponde.

Arrays usados en los ejercicios 10 y 12:

```
const notas   = [8, 5, 10, 6, 4, 9];
const precios = [700, 1500, 300, 1200];
```

1. (V / F) push agrega elementos al principio de un array.

Justificación: .....

.....

2. (V / F) pop() elimina el último elemento y devuelve el elemento eliminado.

Justificación: .....

.....

3. (V / F) Después de este código, a queda [1, 9, 2, 3].

```
let a = [1, 2, 3];
a.splice(1, 0, 9);
```

Justificación: .....

.....

4. (V / F) includes devuelve la posición en la que está el elemento buscado.

Justificación: .....

.....

5. (V / F) Si indexOf no encuentra el elemento, devuelve undefined.

Justificación: .....

.....

6. (V / F) find devuelve todos los elementos que cumplen la condición.

Justificación: .....

.....

7. (V / F) filter siempre devuelve un array, aunque ningún elemento cumpla la condición.

Justificación: .....

.....

8. (V / F) map devuelve un nuevo array con la misma cantidad de elementos que el original.

Justificación: .....

.....

9. (V / F) forEach devuelve un nuevo array con los resultados de la función.

Justificación: .....

.....

10. (V / F) En el siguiente código, el 0 es el valor inicial del acumulador y el resultado es 42.

```
notas.reduce(function (acum, n) {
  return acum + n;
}, 0);
```

Justificación: .....

.....

11. (V / F) Después de este código, s queda ["a"].

```
let s = ["a", "b"];
s.shift();
```

Justificación: .....

.....

12. (V / F) Este código devuelve [1400, 3000, 600, 2400].

```
precios.map(function (p) {
  p * 2;
});
```

Justificación: .....

.....