

Métodos de Cadenas de Caracteres en JavaScript

JS

length: Longitud de una Cadena

¿Qué hace?

Devuelve el número total de caracteres en una cadena, incluidos espacios y símbolos.

Ejemplo clave

El código `"Hola Mundo".length` retorna 10.

Aplicación práctica

Útil para validar la longitud de entradas, como asegurar que un usuario ingrese una contraseña de longitud adecuada.

`toUpperCase()` y `toLowerCase()`: Mayúsculas y Minúsculas

`toUpperCase()`

Convierte toda la cadena a mayúsculas, facilitando comparaciones sin importar el caso original.

Ejemplo: `"Hola".toUpperCase()` devuelve `"HOLA"`.

`toLowerCase()`

Cambia toda la cadena a minúsculas, ideal para normalizar textos antes de búsquedas o validaciones.

Ejemplo: `"MUNDO".toLowerCase()` devuelve `"mundo"`.

trim(): Eliminar Espacios en Blanco

Función principal

Elimina espacios en blanco al inicio y final de una cadena, dejando el texto limpio para procesamiento.

Ejemplo práctico

Si un usuario ingresa espacios adicionales, `" Hola ".trim()` retornará "Hola".

Uso común

Muy usado para validar datos insertados a formularios antes de almacenarlos o procesarlos.

includes(): Verificar Subcadenas

Propósito

Determina si una cadena contiene una subcadena específica, devolviendo un valor booleano.

Ejemplo

```
"Hola Mundo".includes("Mundo")  
retorna true.
```

Opciones avanzadas

Puede iniciar la búsqueda desde una posición indicada para optimizar procesos.

indexOf(): Encontrar Posición de una Subcadena

¿Qué devuelve?

El índice donde inicia la primera coincidencia de la subcadena. Si no existe, retorna -1.

Ejemplo clave

`"Hola Mundo".indexOf("Mundo")` da 5 porque "Mundo" empieza en esa posición.

Utilidad

Permite localizar texto para acciones posteriores como extracción o reemplazo.

charAt(): Obtener Carácter en Posición Específica

Descripción

Retorna el carácter ubicado en el índice indicado dentro de la cadena.

Ejemplo sencillo

`"Hola".charAt(0)` devuelve la letra "H". Índices inician en 0.

Uso típico

Se emplea para extraer caracteres específicos cuando se necesita examinar o transformar texto.

slice(): Extraer Parte de una Cadena

Funcionamiento

Extrae una sección desde un índice inicial hasta uno final, creando una nueva cadena.

Ejemplo práctico

"Hola Mundo".slice(0,4) retorna "Hola".
Si el índice final se omite, extrae hasta el final.

Indices negativos

Permite contar desde el final hacia el principio para extraer partes específicas con facilidad.

`replace()` y `concat()`: Reemplazar y Concatenar

`replace()`

Permite cambiar una subcadena por otra dentro de la cadena original.

Ejemplo: `"Hola Mundo".replace("Mundo", "JavaScript")` devuelve `"Hola JavaScript"`.

`concat()`

Une dos o más cadenas en una sola.

Ejemplo: `"Hola".concat(" ", "Mundo")` resulta `"Hola Mundo"`.

split(): Dividir Cadena en Array

¿Qué hace?

Divide una cadena en un arreglo utilizando un separador definido.

Ejemplo práctico

`"Hola,Mundo".split(",")` devuelve el array `["Hola", "Mundo"]`.

Aplicaciones

Ideal para procesar datos delimitados, como CSV, o para manipular fácilmente partes de un texto.