

E.E.S.T N°3



Proyecto Diseño E Implementación de Sistemas Computacionales

7° 2°

Trabajo Arrays

1. ¿Qué es un array en JavaScript? ¿Cuál es su propósito principal?
2. ¿Cómo se declara un array y cómo se accede a sus elementos?
3. ¿Qué tipos de datos pueden almacenarse en un array?
4. ¿Qué hace el método .push() y en qué situaciones se usa?
5. ¿Cuál es la diferencia entre .pop() y .shift()?
6. ¿Para qué se utiliza .unshift()? ¿En qué se diferencia de .push()?
7. ¿Cómo funciona el método .splice()? ¿Qué operaciones permite?
9. ¿Cómo se puede recorrer un array usando un for? Dar ejemplo.
10. ¿Qué ventajas tiene el uso de arrays sobre múltiples variables separadas?
11. Cargar edades en un array hasta que se ingrese un valor mayor a 100 (valor centinela). Informar:
 - Cantidad de edades menores a 18 cargadas
 - Largo del array
 - Eliminar la primera edad cargada
 - Añadir la edad 45 al principio del array

- Buscar la edad 30 y si se encuentra, reemplazarla por 31
- Insertar el valor 99 en la posición 3 sin eliminar ningún elemento

12. Cargar nombres de alumnos en un array hasta que se ingrese la palabra "fin". Informar:

- Cantidad de nombres cargados que empiecen con la letra "A"
- Largo del array
- Eliminar el último nombre cargado
- Añadir el nombre "Invitado" al principio del array
- Buscar el nombre "Pedro" y si se encuentra, cambiarlo por "Pedro Gómez"