

DOCUMENTACION ACERCA DE LA INSTALACION DE CONTENEDORES



JUAN PABLO VALVERDE BARREIRO
PROGRAMA INGENIERIA DE SISTEMAS



**CORPORACION UNIVERSITARIA DEL HUILA –
CORHUILA**

Actividad de aprendizaje

Laboratorio guiado para estudiantes

Contexto

Una institución académica desea que sus estudiantes configuren de forma local dos motores de base de datos en contenedores para comparar su despliegue y validar operaciones iniciales de persistencia.

Instrucciones

1. Instale Docker y valide los comandos básicos.
2. Cree la estructura del laboratorio.
3. Levante el contenedor de PostgreSQL.
4. Cree la base de datos laboratorio_docker.
5. Cree la entidad estudiante y registre un dato.
6. Repita el ejercicio en MySQL.
7. Documente evidencias de ejecución y consultas.


Entregables

1. Captura o evidencia del docker ps con ambos contenedores.
2. Archivo o bloque SQL usado en PostgreSQL.
3. Archivo o bloque SQL usado en MySQL.
4. Captura de la consulta SELECT * FROM estudiante; en ambos motores.
5. Breve reflexión comparando PostgreSQL y MySQL.


Criterios de validación

1. Contenedores operativos.
2. Base de datos creada correctamente.
3. Entidad creada sin errores.
4. Registro insertado y consultado.
5. Evidencias claras y ordenadas.

En esta parte se demuestra que los contenedores se encuentran activos y funcionando de manera correcta




Y aquí se encontraría la captura del terminal ejecutando con el Docker ps:




Se ejecuta este comando para validar que ambos motores de base de datos (DB) se encuentren en el estado up y con sus puertos correctamente mapeados para el acceso externo.

Despliegue de PostgreSQL

Se utilizo la imagen postgres:16-alpine. Creándose la base de datos laboratorio_docker y definiendo la entidad estudiante





El uso de Docker permitió un despliegue eficiente y estandarizado de dos motores de base de datos distintos sin necesidad de instalaciones externas en el sistema como lenguajes de bases de datos. Se evidencio que, aunque el lenguaje SQL es estándar, existen variaciones en la gestión de datos automáticos: PostgreSQL emplea el tipo serial, mientras que MySQL utiliza el atributo AUTO_INCREMENT. Esta experiencia demostró la importancia de los contenedores para ambientes de desarrollos consistentes.