

Bootcamp Full Stack

CSS avanzado

Overflow

Excedente

overflow

Es una propiedad que permite **determinar qué sucede con el contenido cuando excede los límites del contenedor.**

Los valores posibles son:

- visible
- scroll
- hidden
- auto

```
div { width: 300px; height: 400px; border-radius: 120px; overflow: hidden;}
```

El valor **hidden** oculta el elemento excedente y es muy útil para **generar máscaras** o para el trabajo con **float**.

Resultado



También podemos **trabajar auto o scroll para que se genere la barra de scroll.**

Por ejemplo, si un texto excede el contenedor:

```
p { overflow: auto; height: 100px; width: 100px; border: 1px solid blue;}
```

Resultado


Lorem ipsum dolor
sit amet,
consectetur
adipiscing elit, sed
do eiusmod tempor
incididunt ut labore
et dolore

overflow-x

Es posible indicar una característica tanto para el eje **x** como el **y** específicamente:

```
p { background-color: lightblue;  
width: 40px;  
overflow-x: scroll;  
}
```

Resultado



natus
nisi
sunt
iure
nulla!
Perfer
sed
vitae!

Resize

¿Sabías que?

Para modificar **cómo se ven elementos con contenido mayor a su contenedor** se puede usar la propiedad **resize**.

Se debe utilizar un valor de **overflow** distinto de **none**.

```
p { background-color: lightblue;  
  width: 40px;  
  resize: horizontal;  
  overflow:auto;  
}
```

Los valores posibles de **resize** son:

- horizontal
- vertical
- both
- none

El elemento **textarea** de los formularios tiene esta propiedad implementada de manera predeterminada:

```
textarea { background-color: lightblue;
  width: 40px;
  resize: none;
  overflow:auto;
}
```

Revisión

- Repasar los conceptos de **overflow**.
- Implementar estas nuevas propiedades.
- Ver todos los videos y materiales necesarios antes de continuar.



**¡Sigamos
trabajando!**

