Comenzado el	miércoles, 18 de marzo de 2026, 04:55
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 18 de marzo de 2026, 05:02
Tiempo empleado	6 minutos 45 segundos
Puntos	12,00/12,00
Calificación	**10,00** de 10,00 (**100**%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes opciones describe una función con un parámetro opcional?

- a. Una función que no puede ser llamada sin argumentos.
- b. Una función donde los valores predeterminados se asignan a algunos parámetros. ✔
- c. Una función que siempre requiere un argumento.
- d. Una función que no tiene parámetros.

¡Muy bien! Los parámetros opcionales tienen valores predeterminados asignados, lo que permite que la función se llame con menos argumentos.

La respuesta correcta es: Una función donde los valores predeterminados se asignan a algunos parámetros.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes beneficios se asocia con el uso de docstrings?

- a. Mejora el rendimiento del programa.
- b. Hace que las funciones sean más rápidas.
- c. Facilita la creación automática de bucles.
- d. Permite acceder a la documentación de las funciones con help(). ✔

¡Exacto! Los docstrings permiten acceder a la documentación de las funciones utilizando la función help()

La respuesta correcta es: Permite acceder a la documentación de las funciones con help().

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la ventaja principal de devolver múltiples valores desde una función?

- a. Reduce el uso de bucles en el código.
- b. Hace que las funciones sean más rápidas.
- c. Obliga a usar estructuras más complejas como clases.
- d. Facilita encapsular varios resultados relacionados en una sola llamada a la función. ✔

¡Bien hecho! Este enfoque permite encapsular múltiples resultados relacionados en una función.

La respuesta correcta es: Facilita encapsular varios resultados relacionados en una sola llamada a la función.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué beneficio aporta documentar las funciones con docstrings?

- a. Hace que las funciones sean visibles desde otros módulos automáticamente.
- b. Ayuda a comprender y mantener el código a lo largo del tiempo. ✔
- c. Permite que el código sea más rápido.
- d. Evita la necesidad de escribir comentarios.

¡Exacto! Los docstrings hacen que el propósito y el uso de las funciones sean claros, lo que facilita la colaboración y el mantenimiento.

La respuesta correcta es: Ayuda a comprender y mantener el código a lo largo del tiempo.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué hace la sentencia return en una función de Python?

- a. Define una variable global dentro de la función.
- b. Repite el bloque de código de la función.
- c. Termina la ejecución de la función y opcionalmente devuelve un valor. ✔
- d. Crea un bucle infinito dentro de la función.

¡Exacto! La sentencia return finaliza la ejecución de la función y permite devolver un valor al llamador.

La respuesta correcta es: Termina la ejecución de la función y opcionalmente devuelve un valor.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se necesita para modificar una variable global dentro de una función?

- a. Declararla como local dentro de la función.
- b. Usar la palabra clave global dentro de la función. ✔
- c. Asignarle un nuevo valor fuera de la función.
- d. Nada, ya que las variables globales se modifican automáticamente.

¡Correcto! Para modificar una variable global dentro de una función, debes usar global.

La respuesta correcta es: Usar la palabra clave global dentro de la función.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sucede cuando una lista es pasada como parámetro a una función?

- a. Se pasa una copia de la lista y los cambios no afectan la original.
- b. La lista se convierte en una tupla.
- c. Python genera un error.
- d. Se pasa una referencia a la lista original y los cambios la afectan. ✔

¡Exacto! Las listas se pasan por referencia, lo que significa que los cambios dentro de la función afectan la lista original.

La respuesta correcta es: Se pasa una referencia a la lista original y los cambios la afectan.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sucede si llamás a una función que no tiene una sentencia return explícita?

- a. La función no puede ser llamada.
- b. Python lanza un error de sintaxis.
- c. La función devuelve automáticamente None. ✔
- d. La función entra en un bucle infinito.

¡Eso es! Si no se incluye return, Python devuelve implícitamente None.

La respuesta correcta es: La función devuelve automáticamente None.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de dato es útil para devolver varios resultados relacionados de una función?

- a. Entero
- b. Lista
- c. Tupla ✔
- d. String

¡Bien hecho! Las tuplas son ideales para devolver varios resultados relacionados.

La respuesta correcta es: Tupla

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de datos devuelve el siguiente código?

```
def datos_personales(nombre, edad):
  return nombre, edad
```

- a. Una tupla ✔
- b. Un diccionario
- c. Una lista
- d. Ninguno, no devuelve nada

¡Bien hecho! En este caso, la función devuelve una tupla con los valores de nombre y edad.

La respuesta correcta es: Una tupla

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de estructura devuelve una función que retorna múltiples valores?

- a. Diccionario
- b. Ninguna de las respuestas.
- c. Tupla ✔
- d. Lista

¡Correcto! Python utiliza tuplas para devolver múltiples valores en una sola sentencia return.

La respuesta correcta es: Tupla

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el siguiente código, ¿qué se imprime?

```
def suma(a, b):
  return a + b
resultado = suma(3, 4)
print(resultado)
```

- a. 3
- b. Nada, hay un error en el código.
- c. 7 ✔
- d. 4

¡Correcto! La función suma devuelve la suma de 3 y 4, que es 7.

La respuesta correcta es: 7