Comenzado el	sábado, 14 de marzo de 2026, 15:34
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 14 de marzo de 2026, 15:42
Tiempo empleado	7 minutos 31 segundos
Puntos	12,00/12,00
Calificación	**10,00** de 10,00 (**100**%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Observá el siguiente código. ¿Qué pasará si el usuario ingresa un valor no numérico?

```
edad = int(input("Ingresá tu edad: "))
if edad < 18:
  print("Sos menor de edad.")
else:
  print("Sos mayor de edad.")
```

- a. Imprimirá "Sos menor de edad."
- b. No imprimirá nada.
- c. Imprimirá "Sos mayor de edad."
- d. Se mostrará un mensaje de error. ✔

La función int() genera un error si el dato ingresado no puede convertirse en un número entero.

La respuesta correcta es: Se mostrará un mensaje de error.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la salida del siguiente código?

```
texto = "  Python  "
print(texto.strip().upper())
```

- a. "PYTHON" ✔
- b. "python"
- c. " PYTHON "
- d. "PYTHON "

El método .strip() elimina los espacios en blanco al principio y al final, y .upper() convierte todo a mayúsculas.

La respuesta correcta es: "PYTHON"

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sucede si intentás modificar un carácter específico en una cadena en Python?

```
texto = "Hola"
texto[0] = "J"
```

- a. Se reemplaza sólo la primera letra.
- b. La cadena se convierte a "Jola".
- c. La cadena se modifica.
- d. Python lanza un error. ✔

Las cadenas en Python son inmutables, lo que significa que no pueden ser modificadas directamente.

La respuesta correcta es: Python lanza un error.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Observá este código. ¿Cuál es el resultado?

```
texto = "Python"
if "P" in texto and texto.endswith("on"):
  print("Condición cumplida.")
else:
  print("Condición no cumplida.")
```

- a. No imprime nada.
- b. Condición no cumplida.
- c. Error de sintaxis.
- d. Condición cumplida. ✔

La letra "P" está presente en la cadena, y ésta termina en "on", por lo que ambas condiciones se cumplen.

La respuesta correcta es: Condición cumplida.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Observá este programa. ¿Qué mostrará si se ingresa "Lunes"?

```
dia = input("Ingresá un día de la semana: ")
match dia:
  case "Lunes":
    print("Inicio de semana.")
  case "Viernes":
    print("Fin de semana.")
  case _:
    print("Día intermedio.")
```

- a. Inicio de semana. ✔
- b. Error de sintaxis.
- c. Día intermedio.
- d. Fin de semana.

El caso "Lunes" coincide con el valor ingresado, por lo que el programa imprime "Inicio de semana".

La respuesta correcta es: Inicio de semana.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el propósito principal del operador elif en Python?

- a. Indicar que el programa debe finalizar.
- b. Comentar líneas de código.
- c. Repetir un bloque de código.
- d. Definir una condición adicional dentro de un bloque if. ✔

elif permite evaluar condiciones adicionales en una estructura condicional.

La respuesta correcta es: Definir una condición adicional dentro de un bloque if.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la salida del siguiente código?

```
nota = 85
if nota >= 90:
  print("Excelente.")
elif nota >= 75:
  print("Muy bien.")
else:
  print("Suficiente.")
```

- a. Suficiente.
- b. Excelente.
- c. Muy bien. ✔
- d. Error de sintaxis.

El bloque elif evalúa si la nota es mayor o igual a 75, y como 85 cumple esta condición, el programa imprime "Muy bien".

La respuesta correcta es: Muy bien.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué salida genera el siguiente código?

```
match 10:
  case 5:
    print("Cinco.")
  case 10:
    print("Diez.")
  case _:
    print("Otro número.")
```

- a. Error de sintaxis.
- b. Otro número.
- c. Diez. ✔
- d. Cinco.

El valor 10 coincide con el caso 10, por lo que se imprime "Diez".

La respuesta correcta es: Diez.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el propósito del método .replace() en cadenas de texto?

- a. Eliminar caracteres en blanco.
- b. Buscar un valor dentro de una cadena.
- c. Reemplazar una subcadena por otra. ✔
- d. Dividir una cadena en partes.

.replace() reemplaza todas las ocurrencias de una subcadena específica por otra.

La respuesta correcta es: Reemplazar una subcadena por otra.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué devuelve el siguiente código?

```
nombre = "Ana"
saludo = f"Hola, {nombre}!"
print(saludo)
```

- a. Hola, {nombre}!
- b. Hola, Ana! ✔
- c. Ana, Hola!
- d. Error de sintaxis.

Las f-strings permiten incluir variables dentro de una cadena usando llaves {}.

La respuesta correcta es: Hola, Ana!

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Observá el siguiente código. ¿Qué mensaje se imprime si el ingreso mensual es 60000 y la edad es 25?

```
ingreso = 60000
edad = 25
if ingreso < 50000:
  print("Ingresos bajos.")
elif edad < 30:
  print("Joven con buenos ingresos.")
else:
  print("Adulto con buenos ingresos.")
```

- a. Ingresos bajos.
- b. Joven con buenos ingresos. ✔
- c. Adulto con buenos ingresos.
- d. No imprime nada.

Aunque ingreso no cumple la primera condición, el bloque elif evalúa si la edad es menor a 30, resultando en "Joven con buenos ingresos".

La respuesta correcta es: Joven con buenos ingresos.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la longitud de la siguiente cadena?

```
texto = "¡Hola, Python!"
print(len(texto))
```

- a. 13
- b. 16
- c. 15
- d. 14 ✔

La cadena incluye los espacios y el signo de exclamación, resultando en una longitud total de 14 caracteres.

La respuesta correcta es: 14