Comenzado el	domingo, 15 de marzo de 2026, 00:56
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 15 de marzo de 2026, 01:04
Tiempo empleado	8 minutos 31 segundos
Puntos	12,00/12,00
Calificación	**10,00** de 10,00 (**100**%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el índice del último elemento en una lista llamada frutas con 5 elementos?

- a. -1
- b. 4
- c. 5
- d. 4 y -1 son correctas. ✔

¡Muy bien! Podés acceder al último elemento con el índice 4 o -1 (desde el final).

La respuesta correcta es: 4 y -1 son correctas.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el propósito de un acumulador en un bucle?

- a. Almacenar múltiples valores en un solo lugar.
- b. Controlar la cantidad de iteraciones.
- c. Realizar cálculos progresivos sobre los datos procesados en el bucle. ✔
- d. Detener el bucle cuando se cumpla una condición.

¡Correcto! Un acumulador suma (o acumula) valores en cada iteración, útil para cálculos iterativos.

La respuesta correcta es: Realizar cálculos progresivos sobre los datos procesados en el bucle.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el resultado del siguiente código?

```
contador = 0
while contador < 3:
  print("Intento:", contador)
  contador += 1
```

- a. Se imprimen: Intento: 0, Intento: 1, Intento: 2. ✔
- b. Se imprimen los números 1, 2 y 3.
- c. El programa arroja un error por no inicializar contador.
- d. El bucle nunca se ejecuta porque contador es menor a 3

¡Bien hecho! El bucle imprime los valores de contador desde 0 hasta 2 antes de finalizar.

La respuesta correcta es: Se imprimen: Intento: 0, Intento: 1, Intento: 2.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la salida de este código?

```
for i in range(2, 10, 2):
  print(i)
```

- a. 2, 3, 4, 5
- b. El programa arroja un error porque el paso es mayor que 1.
- c. 2, 4, 6, 8 ✔
- d. 2, 4, 8, 10

¡Bien hecho! El bucle genera una secuencia del 2 al 8, con incrementos de 2.

La respuesta correcta es: 2, 4, 6, 8

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la salida de este programa?

```
palabra = "Python"
for letra in palabra:
  if letra == "o":
    continue
  print(letra)
```

- a. P, o
- b. Arroja un error porque no se puede usar continue con cadenas.
- c. P, y, t, h, n ✔
- d. P, y, t, h, o, n

¡Exacto! La sentencia continue omite la letra "o", pero procesa las demás.

La respuesta correcta es: P, y, t, h, n

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué diferencia hay entre un bucle for y un bucle while?

- a. No hay diferencias; ambos funcionan de la misma manera.
- b. while no puede procesar listas o cadenas.
- c. for se usa para iteraciones conocidas, y while para iteraciones indeterminadas. ✔
- d. Un bucle for requiere una condición lógica, mientras que while no.

¡Correcto! Usás for cuando sabés cuántas iteraciones necesitás y while para condiciones más flexibles.

La respuesta correcta es: for se usa para iteraciones conocidas, y while para iteraciones indeterminadas.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué hace este código?

```
lista = ["A", "B", "C"]
for i in range(len(lista)):
  print(f"Elemento {i}: {lista[i]}")
```

- a. Imprime solo el último elemento de la lista.
- b. Itera sobre la lista pero no imprime nada.
- c. Genera un error porque len(lista) no se puede usar en un bucle.
- d. Imprime los elementos de la lista con sus índices. ✔

¡Bien hecho! Usar range() y len() permite recorrer índices y acceder a los elementos

La respuesta correcta es: Imprime los elementos de la lista con sus índices.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué hace la función range(5, 15, 3)?

- a. Genera los números del 5 al 15, incrementando de 3 en 3.
- b. Genera los números 5, 8, 11, 14. ✔
- c. No genera números porque el paso es mayor que 1.
- d. Genera los números 5, 6, 7, 8.

¡Muy bien! La función range() genera números desde el 5 hasta el 14, avanzando de 3 en 3.

La respuesta correcta es: Genera los números 5, 8, 11, 14.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué ocurre si no se actualiza correctamente la condición de un bucle while?

- a. El bucle podría convertirse en infinito. ✔
- b. El programa ejecutará solo una iteración del bucle.
- c. El programa arrojará un error de sintaxis.
- d. El bucle se detendrá automáticamente después de 10 iteraciones.

¡Exacto! Si no actualizás la condición, el bucle nunca se detendrá y puede generar un ciclo infinito.

La respuesta correcta es: El bucle podría convertirse en infinito.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué sucede si se usa un índice fuera de rango en una lista?

- a. Se genera un error de índice. ✔
- b. Se crea un nuevo elemento vacío en la lista.
- c. Se devuelve None.
- d. Se accede al primer elemento de la lista.

¡Correcto! Python genera un error IndexError si intentás acceder a un índice inexistente.

La respuesta correcta es: Se genera un error de índice.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Considerá el siguiente código:

```
numeros = [10, 20, -30, 40, -50]
suma = 0
for numero in numeros:
  if numero < 0:
    continue
  suma += numero
print(suma)
```

¿Qué imprime el programa?

- a. -30
- b. 120
- c. 40
- d. 70 ✔

¡Perfecto! El programa ignora los números negativos y suma solo los positivos (10 + 20 + 40).

La respuesta correcta es: 70

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el siguiente código, ¿qué línea hace que el programa se detenga si se encuentra un número negativo?

```
numeros = [10, -5, 20, 30]
for numero in numeros:
  if numero < 0:
    break
  print(numero)
```

- a. break ✔
- b. if numero < 0:
- c. print(numero)
- d. for numero in numeros:

¡Exacto! La sentencia break detiene el bucle en la primera iteración que cumple la condición

La respuesta correcta es: break