

Enunciado

Crear una base de datos llamada **tienda** con las siguientes tablas:

clientes		pedidos		detalle		productos	
PK	<u>id_cliente</u>	PK	<u>id_pedido</u>			PK	<u>id_producto</u>
	nombre		id_cliente	FK	id_pedido		nombre VARCHAR(25)
	direccion		total	FK	id_producto		precio
	telefono		fecha_compra				stock

Comandos SQL

```
/*          Creó la base de datos tienda          */
create database tienda;
/*          La uso          */
use tienda;
/*          Creo la tabla clientes          */
create table clientes(
    id_cliente int primary key,
    nombre varchar(10),
    direccion varchar(20),
    telefono int
);
/*          Creo la tabla pedidos          */
create table pedidos(
    id_pedido int primary key ,
    id_cliente int,
    foreign key(id_cliente) references clientes(id_cliente),
    total int,
    fecha_compra datetime
);
/*          Creo la tabla productos          */
create table productos(
    id_producto int primary key,
    nombre varchar(25),
    precio int,
    stock int
);
/*          Creo la tabla detalle          */
create table detalle(
    id_pedido int,
    id_producto int,
    FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedidos(id_pedido),
    FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto)
);
```

Capturas de pantalla

```
MariaDB [(none)]> create database tienda;  
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> █
```

```
MariaDB [(none)]> use tienda;  
Database changed  
MariaDB [tienda]> █
```

```
MariaDB [tienda]> create table clientes(  
    -> id_cliente int primary key,  
    -> nombre varchar(10),  
    -> direccion varchar(20),  
    -> telefono int  
    -> );  
Query OK, 0 rows affected (0.009 sec)  
MariaDB [tienda]> █
```

```
MariaDB [tienda]> create table pedidos(  
    -> id_pedido int primary key ,  
    -> id_cliente int,  
    -> foreign key(id_cliente) references clientes(id_cliente),  
    -> total int,  
    -> fecha_compra datetime  
    -> );  
Query OK, 0 rows affected (0.010 sec)  
MariaDB [tienda]> █
```

```
MariaDB [tienda]> create table productos(  
    -> id_producto int primary key,  
    -> nombre varchar(25),  
    -> precio int,  
    -> stock int  
    -> );  
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)  
MariaDB [tienda]> █
```

```
MariaDB [tienda]> create table detalle(
    -> id_pedido int,
    -> id_producto int,
    -> FOREIGN KEY (id_pedido) REFERENCES pedidos(id_pedido),
    -> FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto)
    -> );
```

Query OK, 0 rows affected (0.013 sec)

```
MariaDB [tienda]> █
```

```
MariaDB [tienda]> show tables;
```

```
+-----+
| Tables_in_tienda |
+-----+
| clientes          |
| detalle           |
| pedidos           |
| productos         |
+-----+
```

4 rows in set (0.002 sec)

```
MariaDB [tienda]> █
```

```
MariaDB [tienda]> describe clientes;
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_cliente | int(11)   | NO   | PRI | NULL    |       |
| nombre     | varchar(10) | YES  |     | NULL    |       |
| direccion  | varchar(20) | YES  |     | NULL    |       |
| telefono   | int(11)   | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

4 rows in set (0.002 sec)

```
MariaDB [tienda]> █
```

```
MariaDB [tienda]> describe detalle;
```

```
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field      | Type      | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_pedido  | int(11)   | YES  | MUL | NULL    |       |
| id_producto | int(11)   | YES  | MUL | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

2 rows in set (0.002 sec)

```
MariaDB [tienda]> █
```

```
MariaDB [tienda]> describe pedidos;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_pedido	int(11)	NO	PRI	NULL	
id_cliente	int(11)	YES	MUL	NULL	
total	int(11)	YES		NULL	
fecha_compra	datetime	YES		NULL	

```
4 rows in set (0.002 sec)
```

```
MariaDB [tienda]> █
```

```
MariaDB [tienda]> describe productos;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_producto	int(11)	NO	PRI	NULL	
nombre	varchar(25)	YES		NULL	
precio	int(11)	YES		NULL	
stock	int(11)	YES		NULL	

```
4 rows in set (0.002 sec)
```

```
MariaDB [tienda]> █
```