

# Born2beRoot

Resumen: Este documento es un ejercicio de administración de sistemas.

Versión: 3.2

# Índice general

I.	Preámbulo	2
II.	Introducción	3
III.	Instrucciones generales	4
IV.	Parte obligatoria	5
V.	Parte bonus	10
VI.	Entrega y evaluación	12

Capítulo I Preámbulo



# Capítulo II

## Introducción

Este proyecto busca introducirte al maravilloso mundo de la virtualización.

Crearás tu primera máquina en VirtualBox (o UTM si no puedes utilizar VirtualBox) bajo instrucciones específicas. Por lo tanto, al final del proyecto, serás capaz de configurar tu propio sistema operativo utilizando reglas estrictas.

# Capítulo III

# Instrucciones generales

- El uso de VirtualBox es obligatorio (o UTM en caso de que VirtualBox no funcione en tu máquina).
- Solo debes entregar un archivo llamado signature.txt en la raíz de tu repositorio. Debes pegar en él la firma del disco virtual de tu máquina. Ve a Entrega y evaluación para más información.

### Capítulo IV

### Parte obligatoria

Este proyecto consiste en configurar tu primer servidor siguiendo una serie de normas concretas.



Como consiste en configurar un servidor, deberás instalar el número mínimo de servicios. Por este motivo, una interfaz gráfica no tiene sentido. Está prohibido por tanto instalar X.org o cualquier servidor gráfico equivalente. En caso de hacerlo, tu nota será 0.

Deberás elegir como sistema operativo la última versión estable de Debian (no testing/unstable), o la última versión estable de Rocky. Se recomienda encarecidamente Debian si no tienes experiencia en administración de sistemas.



Configurar Rocky es bastante complejo. Por lo tanto, no tienes que configurar KDump. Sin embargo, SELinux debe ejecutarse al iniciar y su configuración debe adaptarse a las necesidades del proyecto. AppArmor en Debian debe ejecutarse al inciar también.

Debes crear al menos 2 particiones cifradas usando LVM. Puedes encontrar un ejemplo de lo que se espera debajo:



Durante la defensa, se te harán unas preguntas sobre el sistema operativo que has elegido. Debes saber, por lo tanto, las diferencias entre aptitude y apt, o qué son SELinux y AppArmor. En definitiva, ¡entiende lo que estás utilizando!

El servicio SSH se ejecutará obligatoriamente en el puerto 4242 de tu máquina virtual. Por seguridad, no debe ser posible conectarte a través de SSH como root.



El uso de SSH será comprobado durante la defensa creando un nuevo usuario. Por lo tanto, debes entender cómo funciona.

Debes configurar tu sistema operativo con el firewall UFW, (o firewalld en Rocky) dejando solamente el puerto 4242 abierto en tu máquina virtual.



Tu firewall debe estar activo cuando ejecutes la máquina virtual. Para Para Rocky, debes usar firewalld en lugar de UFW

- El hostname de tu máquina virtual debe ser tu login terminado en 42 (por ejemplo, wil42). Deberás modificar este hostname durante tu evaluación.
- Debes implementar una política de contraseñas fuerte.
- Debes instalar y configurar sudo siguiendo reglas estrictas.
- Además del usuario root, un usuario con tu login como nombre debe existir.
- Este usuario debe pertenecer a los grupos user42 y sudo.



Durante la defensa, deberás crear un usuario y asignárselo a un grupo.

Para configurar una política de contraseñas fuerte, deberás cumplir los siguientes requisitos:

- Tu contraseña debe expirar cada 30 días.
- El número mínimo de días permitido antes de modificar una contraseña deberá ser 2.
- El usuario debe recibir un mensaje de aviso 7 días antes de que su contraseña expire.
- Tu contraseña debe tener como mínimo 10 caracteres de longitud. Debe contener una mayúscula, una minúscula y un número. Por cierto, no puede tener más de 3 veces consecutivas el mismo carácter.

#### Born2beRoot

- La contraseña no puede contener el nombre del usuario.
- La siguiente regla no se aplica a la contraseña para root: La contraseña debe tener al menos 7 caracteres que no sean parte de la antigua contraseña.
- Evidentemente, tu contraseña para root debe seguir esta política.



Después de preparar tus archivos de configuración, deberás cambiar la contraseña de todas las cuentas presentes en la máquina virtual, root incluida.

Para configurar una contraseña fuerte para tu grupo sudo, debes cumplir con los siguientes requisitos:

- Autenticarte con sudo debe estar limitado a tres intentos en el caso de introducir una contraseña incorrecta.
- Un mensaje personalizado de tu elección debe mostrarse en caso de que la contraseña introducida sea incorrecta cuando se utilice sudo.
- Para cada comando ejecutado con sudo, tanto el input como el output deben quedar archivados en el directorio /var/log/sudo/.
- El modo TTY debe estar activado por razones de seguridad.
- Por seguridad, los directorios utilizables por **sudo** deben estar restringidos. Por ejemplo:

/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/snap/bin

Finalmente, debes crear un script sencillo llamado monitoring.sh. Debe estar desarrollado en bash.

Cuando el servidor inicie, el script mostrará cierta información (listada debajo) en todos los terminales cada 10 minutos (Échale un vistazo a wall). El banner de wall es opcional. Ningún error debe ser visible.

Tu script debe siempre mostrar la siguiente información:

- La arquitectura de tu sistema operativo y su versión de kernel.
- El número de núcleos físicos.
- El número de núcleos virtuales.
- La memoria RAM disponible actualmente en tu servidor y su porcentaje de uso.
- La memoria disponible actualmente en tu servidor y su utilización como un porcentaje.
- El porcentaje actual de uso de tus núcleos.
- La fecha y hora del último reinicio.
- Si LVM está activo o no.
- El número de conexiones activas.
- El número de usuarios del servidor.
- La dirección IPv4 de tu servidor y su MAC (Media Access Control)
- El número de comandos ejecutados con sudo.



Durante la defensa, te preguntarán cómo funciona este script. Deberás interrumpirlo sin modificarlo. Échale un vistazo a cron.

Este es un ejemplo de cómo se espera que funcione tu script:

```
Broadcast message from root@wil (tty1) (Sun Apr 25 15:45:00 2021):

#Architecture: Linux wil 4.19.0-16-amd64 #1 SMP Debian 4.19.181-1 (2021-03-19) x86_64 GNU/Linux

#CPU physical : 1

#VCPU : 1

#Memory Usage: 74/987MB (7.50%)

#Disk Usage: 1009/2Gb (49%)

#CPU load: 6.7%

#Last boot: 2021-04-25 14:45

#LVM use: yes

#TCP Connections : 1 ESTABLISHED

#User log: 1

#Network: IP 10.0.2.15 (08:00:27:51:9b:a5)

#Sudo : 42 cmd
```

#### Born2beRoot

Debajo tienes dos comandos que puedes utilizar para comprobar algunos requisitos del subject:

#### Para Rocky:

```
[root@wil wil]# head -n 2 /etc/os-release
NAME="Rocky Linux"
VERSION="8.7 (Green Obsidian)"
[root@wil wil]# sestatus
SELinux status:
                                    enabled
SELinuxfs mount:
                                    /sys/fs/selinux
SELinux root directory:
                                    ∕etc/selimux
Loaded policy name:
                                    targeted
Current mode:
                                    enforcing
 1ode from config file:
                                    enforcing
Policy MLS status:
                                    enabled
Policy deny_unknown status:
                                    allowed
                                    actual (secure)
Memory protection checking:
Max kernel policy ∨ersion:
                                    33
[root@wil wil]# ss -tunlp
Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port
                                                       Peer Address:Port Process
                                                                             users:(("sshd",pid=28429,fd=6))
users:(("sshd",pid=28429,fd=4))
      LISTEN Ø
                       128
                                      0.0.0.0:4242
                                                             0.0.0.0:*
tcp
      LISTEN 0
                                          [::1:4242
                       128
                                                                 [::]:*
[root@wil wil]# firewall-cmd --list-service
ssh
[root@wil wil]# firewall-cmd --list-port
4242/tcp
[root@wil wil]# firewall-cmd --state
 running
[root@wil wil]#
```

#### Para Debian:

```
oot@wil:~# head –n 2 /etc/os–release
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 10 (buster)"
NAME="Debian GNU/Linux"
root@wil:/home/wil# /usr/sbin/aa–status
apparmor module is loaded.
root@wil:/home/wil# ss -tunlp
Netid State Recv–Q Send–Q Local Address:Port Peer Address:Port
                                                                           users:(("sshd",pid=523,fd=3))
users:(("sshd",pid=523,fd=4))
     LISTEN 0
                                                           0.0.0.0:*
tcp
tcp LISTEN 0
                                        [::]:4242
root@wil:/home/wil# /usr/sbin/ufw status
Status: active
                              Action
                                            From
4242
                              ALLOW
                                            Anywhere
4242 (v6)
                              ALLOW
                                            Anywhere (v6)
```

### Capítulo V

### Parte bonus

#### Lista de bonus:

• Configura correctamente las particiones para obtener una estructura similar a la mostrada debajo:

```
# lsblk
NAME
                                                               MOUNTPOINT
                                MAJ:MIN RM
                                              SIZE RO TYPE
                                  8:0
                                          0
                                             30.8G
                                                     0 disk
sda
  sda1
                                  8:1
                                          0
                                              500M
                                                      part
                                                               /boot
                                  8:2
                                          0
  sda2
                                                1K
                                                      part
                                  8:5
                                             30.3G
  sda5
                                          0
                                                    0 part
  ∟sda5 crypt
                                254:0
                                             30.3G
                                                     0 crypt
                                254:1
                                          0
                                               10G
                                                     0 1vm
      -LVMGroup-root
      -LVMGroup-swap
                                254:2
                                          0
                                              2.3G
                                                    0 lvm
                                                               [SWAP]
                                                5G
                                254:3
                                          0
                                                               /home
      -LVMGroup-home
                                                3G
                                254:4
                                          0
                                                    0 lvm
      -LVMGroup-var
                                                               /var
                                254:5
                                          0
                                                3G
      -LVMGroup-srv
                                                     0 lvm
                                                               /srv
                                          0
      -LVMGroup-tmp
                                254:6
                                                3G
                                                     0 1vm
                                                               /tmp
      -LVMGroup-var--log
                                254:7
                                          0
                                                4G
                                                               /var/log
                                                     0 lvm
sr0
                                             1024M
                                 11:0
```

- Configura un sitio WordPress funcional con los siguientes servicios: lighttpd, MariaDB, y PHP.
- Configura un servicio de tu elección que consideres útil (NGINX / Apache2 excluidos). Durante la defensa, deberás justificar tu elección.



Para completar la parte bonus, tienes la posibilidad de configurar servicios adicionales. En este caso, puedes abrir más puertos de acuerdo a tus necesidades. Por supuesto, las reglas de UFW/Rocky deben adaptarse según sea necesario.



La parte bonus solo será evaluada si la parte obligatoria está PERFECTA. Perfecta significa que la parte obligatoria es integramente funcional y completa. Si no has completado TODA la parte obligatoria, tu parte bonus no será evaluada.

### Capítulo VI

### Entrega y evaluación

Solo deberás enviar un archivo signature.txt en la raíz de tu repositorio Git. Debes pegar en él la firma de tu disco virtual. Para obtener esta firma, debes primero abrir la ruta por defecto de instalación (es decir, donde tus VMs se guardan).

- Windows: %HOMEDRIVE % %HOMEPATH %\VirtualBox VMs\
- Linux: ~/VirtualBox VMs/
- MacM1: ~/Library/Containers/com.utmapp.UTM/Data/Documents/
- MacOS: ~/VirtualBox VMs/

Recupera entonces la firma del archivo ".vdi" (o ".qcow2" para usuarios de UTM) de tu máquina virtual en formato sha1. Debajo tienes 4 ejemplos de comandos para un archivo rocky\_serv.vdi:

- Windows: certUtil -hashfile rocky\_serv.vdi sha1
- Linux: sha1sum rocky\_serv.vdi
- For Mac M1: shasum rocky.utm/Images/disk-0.qcow2
- MacOS: shasum rocky\_serv.vdi

Este es un ejemplo del tipo de resultado que obtendrás:

• 6e657c4619944be17df3c31faa030c25e43e40af



Por favor, ten en cuenta que la firma de tu VM puede verse alterada tras tu primera evaluación. Para solucionar este problema, puedes duplicar tus máquinas virtuales o usar save state.



Evidentemente está PROHIBIDO entregar tu máquina virtual en tu repositorio de Git. Durante la defensa, el contenido del archivo signature.txt se comparará con la firma de tu máquina virtual. Si las dos no son idénticas, tu nota será 0.

