Documentación de la Base de Datos

Proyecto: Trabajo Terminal No. 2027-A196 – ESCOM, IPN **Motor:** PostgreSQL 15 (contenedor `escom_db`)
Base de datos: `hardware_match_db` **ORM:** SQLAlchemy 2.x (modelos en `backend/main.py`)


Archivos relacionados

Archivo	Contenido
`schema.sql`	Esquema real exportado con `pg_dump` (tablas, llaves, índices).
`DOCUMENTACION_BASE_DE_DATOS.md`	Este documento: modelo entidad-relación y diccionario de datos.
`../../DOCUMENTACION_CASOS_DE_USO.md`	Casos de uso, reglas de negocio y endpoints.
`../../scripts/backup_db.ps1`	Respaldo de la base de datos a `backups/`.
`../../scripts/restore_db.ps1`	Restauración desde un respaldo.

Para regenerar el esquema después de un cambio en los modelos:

```
docker exec escom_db pg_dump -U escom_user -d hardware_match_db --schema-only --no-owner --no-privile
```

1. Modelo entidad-relación



2. Diccionario de datos

2.1 `users`

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
`id`	integer	No	Llave primaria.
`name`	varchar(120)	No	Nombre completo.
`email`	varchar(320)	No	Correo normalizado en minúsculas. Índice único `ix_users_email`.
`password_hash`	varchar(512)	No	Hash scrypt con sal; nunca se guarda la contraseña.
`role`	varchar(50)	No	`Alumno`, `Docente`, `PAAE` o `Externo`.
`career`	varchar(100)	Sí	Carrera (solo para alumnos): ISC, IIA, LCD o ISISA.
`semester`	varchar(50)	Sí	`1° semestre` … `8° semestre`.
`interests`	varchar(500)	Sí	Intereses académicos separados por coma.
`phone`	varchar(50)	Sí	Teléfono o WhatsApp de contacto.
`is_verified`	boolean	No	Correo confirmado.
`verification_token`	varchar(100)	Sí	Token de confirmación de correo.
`es_institucional`	boolean	No	`true` si el correo pertenece a un dominio del IPN.
`created_at`	timestamptz	No	Fecha de registro.

2.2 `sessions`

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
`token_hash`	varchar(64)	No	Llave primaria. SHA-256 del token de sesión (el token real vive solo en la cookie `HttpOnly`).
`user_id`	integer	No	FK → `users.id` (`ON DELETE CASCADE`).
`expires_at`	timestamptz	No	Expiración de la sesión. Índice `ix_sessions_expires_at`.

2.3 `publications`

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
`id`	integer	No	Llave primaria.
`seller_id`	integer	No	FK → `users.id` (`ON DELETE CASCADE`).
`title`	varchar(200)	No	Título de la oferta.
`device_type`	varchar(50)	No	`Laptop` o `Tableta` .
`brand`	varchar(100)	No	Marca.
`model`	varchar(150)	No	Modelo.
`condition`	varchar(50)	No	`Nuevo` , `Usado - Como nuevo` , `Usado - Buen estado` , `Usado - Con detalles` .
`processor`	varchar(150)	No	CPU.
`ram_gb`	integer	No	Memoria RAM en GB.
`storage_gb`	integer	No	Almacenamiento en GB.
`storage_type`	varchar(50)	No	`SSD NVMe` , `SSD SATA` , `HDD` , `eMMC` .
`gpu`	varchar(150)	Sí	Tarjeta gráfica (por defecto `Integrada`).
`screen_size`	varchar(50)	Sí	Tamaño de pantalla (ej. `15.6"`).
`battery_condition`	varchar(100)	Sí	Estado de la batería.
`price`	double precision	No	Precio en MXN.
`stock`	integer	No	Piezas disponibles. Se pone en 0 al marcar la oferta como vendida.
`description`	text	No	Descripción y observaciones.
`image_url`	varchar(1000)	Sí	URL de la fotografía.
`contact_phone`	varchar(50)	Sí	Teléfono de contacto de la oferta.
`status`	varchar(50)	No	`Activa` , `Vendida` , `Obsoleta` .
`created_at` / `updated_at`	timestamptz	No	Fechas de creación y última modificación.

2.4 `favorites`

Campo	Tipo	Nulo	Descripción
`id`	integer	No	Llave primaria.
`user_id`	integer	No	FK → `users.id` (`ON DELETE CASCADE`).
`publication_id`	integer	No	FK → `publications.id` (`ON DELETE CASCADE`).
`created_at`	timestamptz	No	Fecha en que se guardó.

3. Relaciones y reglas de integridad

Relación	Cardinalidad	Comportamiento al borrar
`users` → `sessions`	1 : N	Se eliminan las sesiones del usuario.
`users` → `publications`	1 : N	Se eliminan sus publicaciones.
`users` → `favorites`	1 : N	Se eliminan sus favoritos.
`publications` → `favorites`	1 : N	Se elimina el favorito al borrar la publicación.

4. Campos utilizados por los filtros del catálogo

Filtro	Campo(s) de la base de datos
Búsqueda por texto	`title`, `brand`, `model`, `processor`, `description`
Tipo de equipo	`publications.device_type`
Marca	`publications.brand`
Condición	`publications.condition`
RAM mínima	`publications.ram_gb`
Almacenamiento mínimo	`publications.storage_gb`
Tipo de disco	`publications.storage_type`
Tarjeta gráfica	`publications.gpu`
Rango de precio	`publications.price`
Vendedor con correo IPN	`users.es_institucional` (unión con `seller_id`)
Compatibilidad con mi carrera	`users.career` del comprador contra `ram_gb`, `gpu`, `processor`, `storage_type`
Ordenamiento	`created_at`, `price`, puntaje de compatibilidad calculado

5. Persistencia de los datos

Los datos se guardan en el volumen de Docker `postgres_data`, por lo que **sobreviven** a reinicios de contenedores, de Docker y de Visual Studio Code. Solo se pierden si se ejecuta alguno de estos comandos:

```
docker compose down -v        # elimina el volumen
docker volume rm tt_postgres_data
```

Para conservar una copia segura de los datos:

```
.\scripts\backup_db.ps1
```

6. Conexión directa

Parámetro	Valor
Host	`localhost`
Puerto	`5432`
Base de datos	`hardware_match_db`
Usuario	`escom_user`
Contraseña	`escom_password`

```
docker exec -it escom_db psql -U escom_user -d hardware_match_db
```