



Programacion

Actividad 15%

Pablo Greus



Contenido

Conexión JDBC.	3
---------------------	---



Conexión JDBC.

Tenemos una clase llamada app.java en la cual haremos un select 1 para conprovar si hay conexión.

configuraremos las contraseña dl usuario con el que nos vamos a conectar y la ip

```
package com.example.BackEnd; App.java is a non-project file, only syntax errors are reported
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.Statement;
You, 4 days ago | 1 author (You)
public class App {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        String host = "192.168.16.3"; // ip de la máquina virtual
        int port = 3306; // puerto para acceder a mariaDB, por defecto 3306
        String database = "LoveCode"; // nombre de tu base de datos
        String user = "admin"; // usuario creado
        String password = "admin"; // password
        String url = "jdbc:mariaDB://" + host + ":" + port + "/" + database;
        try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url, user, password);
            Statement stmt = conn.createStatement();
            ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql: "SELECT 1 AS resultado"))
        {
            rs.next();
            System.out.println("Conexión exitosa. Resultado: " + rs.getInt(columnLabel: "resultado"));
        } catch (Exception e)
        {
            System.err.println(x: "Error al conectar con MariaDB:");
            e.printStackTrace(); Print Stack Trace
        }
    }
}
You, 4 days ago via PR #1 • subida de las 3 carpetas completas
```

En este caso la ip del servidor que es donde tenemos la base de datos es 192.168.16.3, el usuario admin.

```
try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url, user, password);
    Statement stmt = conn.createStatement();
    ResultSet rs = stmt.executeQuery(sql: "SELECT 1 AS resultado"))
{
```

En este try ocurren 3 cosas:

Connection — abre la conexión con la BD usando la URL, usuario y contraseña

Statement — crea un objeto para poder enviar consultas SQL

ResultSet — ejecuta SELECT 1 y guarda el resultado

El try-with-resources se asegura de que la conexión se cierre automáticamente al terminar, aunque haya un error. Sin esto tendrías que cerrarla manualmente.

Si ejecutamos y la conexión se ha establecido correctamente debería de salir algo como esto.

```
Conexión exitosa. Resultado: 1
```



Ahora para comprobar si la base de datos nos devuelve datos le vamos a hacer un `select * from usuario`.

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        try {  
            Connection conexion = DriverManager.getConnection(Variables.url, Variables.user, Variables.password);  
            Statement sentencia = conexion.createStatement();  
  
            String sql = "SELECT * FROM usuario";  
            ResultSet resultado = sentencia.executeQuery(sql);  
  
            System.out.println(x: "--- Lista de Usuarios ---");  
            while (resultado.next()) {  
                String nombre = resultado.getString(columnLabel: "nombre");  
                String email = resultado.getString(columnLabel: "correo");  
  
                System.out.println(" | Nombre: " + nombre);  
                System.out.println(" | Email: " + email);  
            }  
            resultado.close();  
            sentencia.close();  
            conexion.close();  
        } catch (Exception e) {  
            System.out.println(x: "¡Ups! Algo salió mal:");  
            e.printStackTrace();  
        }  
    }  
}
```

Si la conexión funciona nos debería de devolver algo como esto:

```
--- Lista de Usuarios ---  
 | Nombre: Jose  
 | Email: Jsema@hotmail.com
```