



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS CRATEÚS
SEMESTRE 2025.1

Relatório de Implementação: Algoritmo de Christofides para TSP
AVALIAÇÃO 3

ALUNOS

Stephany Rodrigues Gonçalves 554367

Pablo Kauan Martins Timbó 556012

Luiz Gustavo Macedo Magalhães 556217

PROFESSOR

Rafael Martins Barros

Sumário

1	Introdução	3
2	Contextualização Teórica	3
2.1	Problema do Caixeiro Viajante (TSP)	3
2.2	Algoritmo de Christofides	3
3	Metodologia de Implementação	3
3.1	Funções Principais	3
3.2	Fluxo de Execução	4
3.3	Dependências	4
4	Resultados e Análise	4
4.1	Caso de Teste	4
4.2	Análise Detalhada	5
4.3	Corretudes e Validações	5
4.4	Tratamento de Erros	6
5	Conclusão	6

1 Introdução

O Problema do Caixeiro Viajante (TSP) é um desafio fundamental em otimização combinatória, classificado como NP-difícil. Este trabalho implementa o **algoritmo de Christofides** (1976), uma abordagem de aproximação que garante soluções de até **1.5× o custo ótimo** para grafos métricos (completos e que satisfaçam a desigualdade triangular). Desenvolvido em Python, o projeto visa converter uma matriz de adjacência em um ciclo Hamiltoniano de custo reduzido, seguindo as especificações da disciplina de Algoritmos em Grafos da UFC.

2 Contextualização Teórica

2.1 Problema do Caixeiro Viajante (TSP)

- **Objetivo:** Encontrar o ciclo Hamiltoniano mínimo que visita cada vértice exatamente uma vez e retorna ao ponto de partida
- **Complexidade:** NP-difícil, tornando soluções ótimas inviáveis para instâncias grandes

2.2 Algoritmo de Christofides

- **Aplicabilidade:** Grafos completos e métricos (pesos satisfazem $w(u, v) \leq w(u, w) + w(w, v)$)
- **Etapas Fundamentais:**
 1. **Árvore Geradora Mínima (MST):** Base para reduzir o custo do ciclo
 2. **Vértices de Grau Ímpar:** Identificação na MST (quantidade sempre par, pelo *lema do aperto de mãos*)
 3. **Emparelhamento Perfeito Mínimo (MWPM):** Conecta vértices ímpares com custo mínimo
 4. **Multigrafo Euleriano:** Combina arestas da MST e do MWPM, garantindo grau par em todos os vértices
 5. **Ciclo Euleriano:** Percorre todas as arestas do multigrafo sem repetições
 6. **Shortcutting:** Elimina vértices repetidos para formar ciclo Hamiltoniano, aproveitando a desigualdade triangular
- **Garantia Teórica:** Custo máximo de 1.5× o ótimo

3 Metodologia de Implementação


O código (`christofides.py`) segue abordagem modular com funções especializadas.

3.1 Funções Principais

Tabela 1: Funções e suas complexidades

Função	Descrição	Complexidade
<code>read_graph</code>	Lê matriz de adjacência do arquivo.	$\mathcal{O}(N^2)$
<code>prim_mst</code>	Gera MST via algoritmo de Prim (implementação ingênua).	$\mathcal{O}(N^2)$
<code>odd_degree_vertices</code>	Identifica vértices com grau ímpar na MST.	$\mathcal{O}(N)$
<code>min_weight_perfect_matching</code>	Calcula MWPM usando <code>networkx</code> .	$\mathcal{O}(N^3)$
<code>build_multigraph</code>	Combina MST e MWPM em multigrafo Euleriano.	$\mathcal{O}(N)$
<code>find_eulerian_tour</code>	Encontra ciclo Euleriano com algoritmo de Hierholzer.	$\mathcal{O}(E)$
<code>shortcutting</code>	Converte ciclo Euleriano em Hamiltoniano.	$\mathcal{O}(N)$
<code>cycle_cost</code>	Calcula custo total do ciclo.	$\mathcal{O}(N)$

3.2 Fluxo de Execução



3.3 Dependências

- `networkx`: Utilizado exclusivamente para MWPM (etapa complexa)
- `ast` e `sys`: Manipulação de arquivos e parsing de dados

4 Resultados e Análise

4.1 Caso de Teste

Entrada (`grafo.txt`):

4

[0.0, 10.0, 15.0, 20.0]

[10.0, 0.0, 35.0, 25.0]

[15.0, 35.0, 0.0, 30.0]

[20.0, 25.0, 30.0, 0.0]

Saída:

Árvore Geradora Mínima:

(0, 1, peso=10.0)

(1, 2, peso=35.0)

(1, 3, peso=25.0)

Peso total da MST: 70.00

Ciclo Euleriano: [0, 1, 2, 1, 3, 1, 0]

Custo do ciclo Euleriano: 100.00

Ciclo Hamiltoniano (Christofides):

[0 -> 1 -> 2 -> 3 -> 0]

Custo total: 95.00

4.2 Análise Detalhada

- **MST (70.0):**

- Arestas selecionadas: (0,1), (1,2), (1,3)
- Custo: $10.0 + 35.0 + 25.0 = 70.0$ (correto)

- **Vértices Ímpares:**

- Vértices: 0 (grau 1), 2 (grau 1), 3 (grau 1), 1 (grau 3)
- Problema: Implementação não valida paridade (deveria ter número par)

- **Emparelhamento (MWPM):**

- Arestas: (0,3) (custo 20.0) e (1,2) (custo 35.0)
- Custo total do MWPM: 55.0

- **Multigrafo Euleriano:**

- Arestas MST: (0,1), (1,2), (1,3)
- Arestas MWPM: (0,3), (1,2) (duplicada)
- Graus resultantes: Todos pares (condição satisfeita)

- **Ciclo Euleriano (100.0):**

- Sequência: [0,1,2,1,3,1,0]
- Inconsistência: Custo calculado (100.0) diverge do esperado (MST 70.0 + MWPM 55.0 = 125.0)
- Causa: Função `cycle_cost` usa matriz original ignorando duplicatas

- **Ciclo Hamiltoniano (95.0):**

- Rota: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 0$
- Custo: $10.0 + 35.0 + 30.0 + 20.0 = 95.0$
- Aproximação: 19% acima da solução ótima (80.0), dentro do limite teórico

4.3 Corretudes e Validações

1. Validação de Grafo Métrico:

```
def validate_metric_graph(n, graph):  
    for i in range(n):  
        for j in range(n):  
            if i != j and graph[i][j] == 0:
```

```

        raise ValueError("Grafo incompleto")
    for k in range(n):
        if graph[i][j] > graph[i][k] + graph[k][j]:
            raise ValueError("Violação triangular")

```

2. Emparelhamento com Cardinalidade Máxima:

```
matching = nx.min_weight_matching(G, maxcardinality=True)
```

3. Cálculo Correto do Custo Euleriano:

```
eulerian_cost = mst_weight + sum(graph[u][v] for u,v in matching_edges)
```

4.4 Tratamento de Erros

1. Paridade de Vértices Ímpares:

```

if len(odd_vertices) % 2 != 0:
    raise RuntimeError("Número ímpar de vértices ímpares")

```

2. Entradas Inválidas:

- Verificar simetria da matriz
- Validar pesos não-negativos

5 Conclusão

A implementação atual cumpre o objetivo didático de demonstrar o algoritmo de Christofides, mas requer ajustes para garantir corretude e eficiência. Pontos fortes incluem modularidade, documentação clara e integração inteligente com networkx.

Recomendações Prioritárias:

1. Corrigir cálculo do custo euleriano
2. Implementar Prim com heap para escalabilidade
3. Adicionar validações de completude e métrica
4. Incluir testes com grafos de referência (TSPLIB)

Impacto Potencial:

- Grafos com 100+ vértices: Redução de 90% no tempo de execução
- Confiabilidade: Prevenção de erros em casos não métricos