

## 1. Descripción

`PasswordCheckBox` es un componente personalizado que extiende la clase base `JCheckBox`.

Su objetivo es proteger opciones sensibles de la interfaz solicitando una contraseña antes de permitir que el usuario marque la casilla.

Este componente resuelve el problema de evitar activaciones accidentales o no autorizadas de opciones peligrosas como “Modo administrador”, “Borrar todo” o “Modo avanzado”.

---

## 2. Propiedades añadidas

### `password`

- Tipo: `String`
  - Valores válidos: cualquier cadena no nula.
  - Valor por defecto: `"admin"`.
  - Efecto: define la contraseña necesaria para activar el componente.  
Si la contraseña introducida no coincide, el checkbox vuelve automáticamente a estado desmarcado.
- 

## 3. Eventos soportados

El componente utiliza el `ActionListener` heredado de `JCheckBox`.

Cuando el usuario hace clic y el estado pasa a seleccionado, el listener:

- Muestra un diálogo con un `JPasswordField`.
- Comprueba la contraseña introducida.
- Si es incorrecta o se cancela, revierte el estado con `setSelected(false)`.

De esta forma se reutiliza completamente el sistema de eventos estándar de Swing sin crear mecanismos propios adicionales.

---

#### 4. Ejemplo de uso

```
PasswordCheckBox cb = new PasswordCheckBox("Modo peligroso");  
cb.setPassword("1234");  
panel.add(cb);
```

Al hacer clic sobre el componente, se solicita la contraseña.

Si es correcta, el checkbox se marca. En caso contrario, permanece desmarcado.