1.

```
pablo-marquez@pablo-marquez:~$ sudo grep "Failed password" /var/log/auth.log | tail -n 20
2026-04-17T12:21:23.015169+00:00 pablo-marquez sudo: pablo-marquez : TTY=tty1 ; PWD=/home/pablo-marquez ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep 'Failed password' /v
ar/log/auth.log
2026-04-17T12:33:23.722648+00:00 pablo-marquez sudo: pablo-marquez : TTY=tty1 ; PWD=/home/pablo-marquez ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep 'Failed password' /v
ar/log/auth.log
2026-04-17T12:35:26.629528+00:00 pablo-marquez sudo: pablo-marquez : TTY=tty1 ; PWD=/home/pablo-marquez ; USER=root ; COMMAND=/usr/bin/grep 'Failed password' /v
ar/log/auth.log
```

2. Aquí he creado el archivo en su directorio.

```
pablo-marquez@pablo-marquez:~$ mkdir -p ~/scripts
pablo-marquez@pablo-marquez:~$ nano ~/scripts/check_intruders.sh
```

3.

```
  GNU nano 7.2                    /home/pablo-marquez/scripts/check_intruders.sh
#!/bin/bash
#Defino las rutas
LOG_FILE="/var/log/auth.log"
OUTPUT_FILE="$HOME/alertas.txt"
echo "--- INFORME DE SEGURIDAD - $(dato) ---" > $OUTPUT_FILE
echo "Detectando intentos fallidos de acceso..." >> $OUTPUT_FILE

# 1. Filtro fallos
# 2. Extraigo la IP
# 3. Cuento ocurrencias únicas
sudo grep "Failed password" $LOG_FILE | awk '{print $(NF-3)}' | sort | uniq -c | sort -nr >> $OUTPUT_FILE

echo "Informe generado con éxito en $OUTPUT_FILE"

File Name to Write: /home/pablo-marquez/scripts/check_intruders.sh
^G Help          M-D DOS Format      M-A Append
^C Cancel        M-M Mac Format      M-P Prepend
```

4.

```
pablo-marquez@pablo-marquez:~$ chmod +x ~/scripts/check_intruders.sh
pablo-marquez@pablo-marquez:~$ ./scripts/check_intruders.sh
./scripts/check_intruders.sh: line 5: dato: command not found
[sudo] password for pablo-marquez:
Informe generado con êxito en /home/pablo-marquez/alertas.txt
pablo-marquez@pablo-marquez:~$ cat ~/alertas.txt
--- INFORME DE SEGURIDAD -  ---
Detectando intentos fallidos de acceso...
      4 COMMAND=/usr/bin/grep
```

ERROR

Me da error al ejecutar estos comando