

Ventanas emergentes

En JavaScript, existen tres funciones emergentes predefinidas que se utilizan para interactuar con el usuario a través de cuadros de diálogo básicos: **alert**, **prompt** y **confirm**. Estas funciones son proporcionadas por el navegador. A continuación, se describen cada una de ellas:

1. Alert: La función alert muestra un cuadro de diálogo con un mensaje y un botón "Aceptar". Se utiliza para mostrar mensajes informativos al usuario. Por ejemplo:

```
alert('Este es un mensaje informativo.');
```

2. Prompt: La función prompt muestra un cuadro de diálogo con un mensaje y un campo de entrada donde el usuario puede ingresar un valor. El valor ingresado por el usuario se puede capturar y utilizar en el código.

```
const nombre = prompt('Por favor, ingresa tu nombre:');
```

```
if (nombre !== null) {  
    // null es un valor que indica vacío  
    alert('¡Hola ' + nombre + '!');  
} else {  
    alert('No ingresaste un nombre.');
```

3. Confirm: La función confirm muestra un cuadro de diálogo con un mensaje y dos botones: "Aceptar" y "Cancelar". Se utiliza para obtener una respuesta de confirmación del usuario, donde el resultado se almacena en una variable booleana.

```
const result = confirm('¿Estás seguro de que quieres continuar?');  
if (result) {  
    alert('Continuando...');  
} else {  
    alert('Cancelado.');
```