API REST · Tee.cl

Crea órdenes de impresión personalizada en Tee desde tu sistema. v1

Introducción

Esta API te permite crear órdenes en Tee desde tu sistema (sitio web, ERP, marketplace, etc.). Tee se encarga de la producción, empaquetado y despacho. Tu cuenta de Tee paga el costo de producción con saldo prepago; el cobro al cliente final lo manejas tú externamente.

URL base

```
https://tee.cl/api/v1
```

Flujo típico

1. Activa la API en tu panel (https://tee.cl/integracion/) y guarda los tokens.
2. (Opcional) Configura una URL de webhook para recibir notificaciones de cambios de estado.
3. Para cada orden de tu cliente, llama `POST /v1/ordenes` con los items.
4. Tee descuenta tu saldo, produce, despacha. Recibes webhooks en cada cambio de estado.

Autenticación

Cada request requiere un header `Authorization: Bearer <token>` .

Tienes 2 tokens fijos por cuenta:

- `tee_live_…` — Producción. Descuenta saldo real, va a producción.
- `tee_test_…` — Testing. No descuenta saldo, no produce. Sirve para integrar/probar.

El modo (live/test) viene baked-in en el token — no se pasa por separado.

> **Trata los tokens como contraseñas.** Si se filtran, regenera desde tu panel — el viejo queda inválido inmediatamente.

Manejo de errores

Los errores devuelven códigos HTTP estándar y un cuerpo JSON con detalle:

```
{
  "error": {
    "tipo": "saldo_insuficiente",
    "mensaje": "Tu saldo (5000) es menor al costo total (18900).",
    "saldoActual": 5000,
    "requerido": 18900
  }
}
```

CÓDIGO	SIGNIFICADO
200 / 201	OK / Recurso creado
401	Token inválido, ausente o revocado
402	Saldo insuficiente
403	Acceso a recurso ajeno, o modo incorrecto (token test leyendo una orden live, y viceversa)
404	Recurso o ruta no encontrada
409	Estado bloqueado (orden ya empaquetada, despachada o cancelada)
422	Validación falló
426	HTTPS requerido (la API solo acepta HTTPS)
429	Rate limit
500	Error interno

Tipos de error (`error.tipo`)

Además del código HTTP, el campo `error.tipo` te da un identificador estable para manejar cada caso en tu código:

TIPO	HTTP	SIGNIFICADO
`validacion`	422	Payload mal formado o campos faltantes.
`json_invalido`	422	El body no es JSON válido.
`prenda_sin_estampado`	422	Un item no trae ningún estampado (la etiqueta no cuenta).
`etiqueta_no_soportada`	422	Mandaste etiqueta en una prenda que no la admite (gorro, totebag, llavero).
`estampado_sin_archivo`	422	Un estampado no trae `urlImagen` (es obligatoria).
`estampado_fuera_area`	422	El estampado (por su tamaño/posición) se sale del área imprimible.
`estampado_excede_tamano`	422	El estampado supera el tamaño máximo imprimible de la prenda.
`superficie_no_valida`	422	Ese `idSuperficie` no existe o no está disponible para producción. **Los IDs tienen huecos** (hay prendas dadas de baja), así que no asumas que son correlativos.
`color_no_disponible`	422	La prenda existe pero no viene en ese color. Devuelve `coloresDisponibles[]` con los válidos para esa prenda.
`talla_no_disponible`	422	La prenda y el color existen, pero no en esa talla. Devuelve `tallasDisponibles[]` . Las tallas dependen de la prenda *y* del color.
`combinacion_no_encontrada`	422	La combinación superficie/color/talla no es producible (caso residual: los tres existen por separado pero el trío no).
`comuna_no_encontrada`	422	No se pudo resolver la comuna.
`punto_blue_no_encontrado`	422	El `codigoSucursal` no es un Punto Blue Express de esa comuna (o el punto ya no existe). Consulta `GET /v1/puntos-blue` .
`punto_blue_no_editable`	409	PATCH sobre una orden a Punto Blue: para cambiar de punto, cancela y crea la orden de nuevo.

`saldo_insuficiente`	402	Tu saldo no alcanza el costo total.
`stock_insuficiente`	409	Solo si mandaste `validarStock:true` : alguna combinación no tiene stock disponible. Devuelve `combinaciones[]` con `requerido` y `disponible` .
`no_autorizado` / `token_invalido` / `token_revocado`	401	Problema con el token Bearer.
`https_requerido`	426	Request no vino por HTTPS.
`modo_incorrecto`	403	Token test operando sobre orden live (o viceversa).
`orden_no_encontrada`	404	La orden no existe o no es tuya.
`estado_bloqueado`	409	La orden ya no admite PATCH ni cancelar.
`solo_test`	403	Endpoint de test llamado con token live.
`error_calculo`	500	No se pudo calcular el costo (revisa que tu cuenta tenga niveles de precio configurados).

Advertencias (no bloquean)

`POST /v1/cotizar` y `POST /v1/ordenes` devuelven un array `advertencias` (vacío si no hay nada que avisar). **Son 200/201: la cotización es válida y la orden se crea igual.** Sirven para que muestres el aviso a tu usuario final o lo revises antes de confirmar.

TIPO	CUÁNDO
`estampado_sobrepasa_area`	El estampado cabe en el máximo imprimible de la prenda pero se sale del área de referencia de esa cara. El taller puede ajustar levemente tamaño o posición para no estampar sobre costuras, así que el resultado puede diferir del mockup. Típico al usar `extraGrande` (40 cm) en tallas chicas.
`etiqueta_sin_arte`	Solo en `/cotizar` . Mandaste `consideraCustom: true` y la cotización **sí incluye** el costo de la etiqueta interior, pero tu cuenta no tiene ninguna cargada. Para **crear la orden** vas a tener que mandar la imagen (`{"posicion":"etiqueta","urlImagen":"…"}` dentro de `estampados`) o dejarla configurada en tu panel.

```
{
  "advertencias": [{
```

```
    "tipo": "estampado_sobrepasa_area",
    "item": 0,
    "mensaje": "El estampado en 'frente' (40×53 cm) queda fuera del área de impresión de referencia (34.8×64.4
cm). No anula la producción: el pedido entra igual, pero el taller puede ajustar levemente el tamaño o la
posición para no estampar sobre costuras, así que el resultado puede diferir del mockup.",
    "extra": { "posicion": "frente", "anchoCm": 40, "altoCm": 53,
               "anchoAreaCm": 34.8, "altoAreaCm": 64.4, "left": -7.47, "top": 8.84 }
  }]
}
```


Idempotencia

Para operaciones de escritura (`POST` , `PATCH`), envía el header `Idempotency-Key` con un valor único por request. Si la API recibe el mismo header dos veces (dentro de 24h) devuelve la respuesta original sin re-ejecutar.

```
Idempotency-Key: order-7f8e9a-2026-05-25
```

Útil para evitar duplicados si tu sistema reintenta por red caída. Cuando la respuesta es un replay de una request anterior, Tee incluye el header `X-Tee-Idempotent-Replay: true` para que sepas que no se re-ejecutó nada.

> Solo se cachean respuestas exitosas (2xx). Un error **no** se cachea: si por ejemplo tu request falló por saldo insuficiente, puedes recargar saldo y reintentar con la misma `Idempotency-Key` .

> **¿Se cortó la respuesta del POST?** Reintenta con la misma `Idempotency-Key` (dentro de 24 h te devuelve la orden ya creada, sin duplicarla), o búscala con `GET /v1/ordenes?referenciaExterna=TU-REF` .

Endpoints

`GET` `/v1/saldo`

Consulta tu saldo actual.

```
curl https://tee.cl/api/v1/saldo \
  -H "Authorization: Bearer tee_live_..."

# Response 200:
{ "saldo": 125000, "moneda": "CLP", "modo": "live", "fechaConsulta": "..." }
```

`GET` `/v1/catalogo`

Lista superficies, colores y tallas vigentes. Usa estos IDs para crear órdenes.

```
curl https://tee.cl/api/v1/catalogo \
  -H "Authorization: Bearer tee_live_..."

# Filtro: ?listado=superficies | colores | tallas

# Cada superficie trae su tope de estampado (null = sin tope declarado):
{ "idSuperficie": 31, "nombre": "Polera premium cuello redondo",
  "maxAnchoCm": 40, "maxAltoCm": 53, ... }
```

> **Las listas de colores y tallas son globales, no por prenda.** Cubren todo el catálogo de Tee (accesorios incluidos), así que la mayoría de las combinaciones *prenda × color × talla* que armes cruzando las tres listas **no existen** y responderán `combinacion_no_encontrada` (422). Para saber qué combinaciones son producibles en una prenda, pide `GET /v1/stock?idSuperficie=N` : devuelve exactamente los pares `idColor` / `idTalla` que existen para esa prenda. Y para saber **cuánto mide** cada área de impresión, pide `GET /v1/areas` .

`GET` `/v1/areas`

Áreas de impresión por **prenda, cara y talla**, en centímetros y en píxeles a 300 dpi. Es el endpoint para levantar un catálogo completo sin cargar medidas a mano.

```
curl "https://tee.cl/api/v1/areas?idSuperficie=1" \
  -H "Authorization: Bearer tee_live_..."

# Filtros opcionales (todos): ?idSuperficie=1  &idTalla=3  &idColor=15
# Sin idSuperficie devuelve todas las prendas vigentes para POD.
```

Respuesta (recortada):

```
{
  "unidad": "cm",
  "dpiRecomendado": 300,
  "presets": { "max": {"anchoCm":35,"altoCm":40},
               "extragrande": {"anchoCm":40,"altoCm":53}, ... },
  "etiquetaPOD": { "anchoCm":5, "altoCm":5, "tamanoFijo":true,
                   "tipoImpresion":"dtf", "costo":500 },
  "superficies": [{
    "idSuperficie": 1,
    "nombre": "Polera polo cuello redondo",
    "maxImprimibleCm": { "ancho": 40, "alto": 53 },
    "soportaEtiquetaPOD": true,
    "caras": [{
      "posicion": "frente",
      "permiteDesborde": true,
      "parcial": false, "combosConFoto": 95, "combosTotal": 95,
      "tallas": [
        { "idTalla": 2, "nombre": "S",
          "areaCm": {"ancho":33.6,"alto":62.2},     // ← a esto apunta anchoPct/top/left
          "maxCm":  {"ancho":40,"alto":53},          // ← tope real de impresión
          "maxPx":  {"ancho":4724,"alto":6260} },    // ← el mismo tope, a 300 dpi
        { "idTalla": 3, "nombre": "M",
          "areaCm": {"ancho":34.8,"alto":64.4}, ... }
      ]
    }]
  }],
  "total": 1
}
```

> **`areaCm` y `maxCm` no son lo mismo.** `areaCm` es el *área de referencia*, calibrada sobre la foto de la prenda: es a lo que se refieren `anchoPct`, `top` y `left`, y **cambia con la talla**. `maxCm` es hasta dónde se puede imprimir de verdad. Por eso `anchoPct: 100` en una polera talla S da **33,6 cm y no 40**: para llegar al máximo hay que mandar `anchoCm` o el preset `tamano`.

Solo se listan las caras **realmente estampables**: una cara aparece si la prenda tiene foto de esa vista. Por eso la Sudadera no lista mangas y el Gorro solo lista frente. Si `parcial` viene en `true`, esa vista existe solo en algunos colores — filtra con `&idColor=` para resolverlo exacto.

`GET` /v1/stock

Stock **disponible** por combinación prenda/color/talla = stock físico en bodega menos lo reservado por pedidos vivos que aún no se rebajan. Útil para los productos que sí son de bodega física.

```
curl "https://tee.cl/api/v1/stock?idSuperficie=1" \
  -H "Authorization: Bearer tee_live_..."

# Filtros opcionales: &idColor=15  &idTalla=3
```

Sirve además como **enumerador de combinaciones válidas**: la respuesta trae una fila por cada par color/talla producible en esa prenda (aunque el disponible sea 0). Es la forma correcta de recorrer el catálogo sin toparse con `combinacion_no_encontrada`.

Respuesta:

```
{
  "idSuperficie": 1,
  "idColor": null,
  "idTalla": null,
  "stock": [
    { "idColor": 1, "idTalla": 2, "disponible": 45 },
    { "idColor": 1, "idTalla": 3, "disponible": 8 }
  ],
  "total": 2
}
```

> **Muchas prendas son 100% bajo demanda (POD)** y no dependen de este stock — se producen igual aunque el disponible sea 0. El número es **referencial**, relevante sobre todo para líneas de bodega física (accesorios y algunas prendas premium).

`GET` /v1/comunas

Lista comunas vigentes (con IDs jerárquicos provincia/región).

```
curl "https://tee.cl/api/v1/comunas?region=Metropolitana" \
  -H "Authorization: Bearer tee_live_..."
```

`GET` /v1/tipos-entrega

Modalidades que aceptas en `envio.tipoEntrega`: `envio` (domicilio; la transportadora la asigna Tee por comuna), `punto_blue` (retiro en un Punto Blue Express) y `retiro`.

`GET` `/v1/puntos-blue`

Puntos Blue Express de una comuna, para que tu cliente elija dónde retirar. El `codigoSucursal` es el que mandas en `envio.codigoSucursal`. Acepta `?idComuna=301` o `?comuna=Providencia`. La lista se actualiza desde Blue Express: consúltala al momento de la compra, no la guardes por semanas.

```
curl "https://tee.cl/api/v1/puntos-blue?idComuna=301" \
  -H "Authorization: Bearer tee_live_..."
```

```
{
  "idComuna": 301, "comuna": "Providencia", "costoEnvio": 3490,
  "puntos": [
    { "codigoSucursal": 7086, "nombre": "…", "direccion": "…" }
  ],
  "total": 37
}
```

POST `/v1/mockup`

Genera una imagen de mockup (prenda + estampados) y devuelve una URL pública. Acepta los mismos campos de posición/tamaño que los estampados de una orden (`top` / `left` en % del área, `anchoCm` / `altoCm` o `anchoPct` / `altoPct`).

```
curl -X POST https://tee.cl/api/v1/mockup \
  -H "Authorization: Bearer tee_live_..." \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "idSuperficie": 1, "idColor": 15, "idTalla": 3,
    "vista": "frente",
    "ancho": 800,
    "estampados": [
      {"posicion": "frente", "urlImagen": "https://tu-sitio.cl/diseno.png", "anchoCm": 20, "left": 25,
"top": 10}
    ]
  }'

# Response:
{ "urlImagen": "https://tee.cl/mockup.php?...", "vista": "frente", "expiraEn": 86400, "nota": "..." }
```

Los mockups son temporales (~24h) — no los uses directo en tu web. La URL es pública e idempotente (mismos parámetros → misma imagen), pero un cron **purga los mockups de más de 24h**.

No enlaces esta URL directamente en tus fichas de producto, catálogo o carrito: la imagen **dejará de cargar** cuando el mockup se purgue (te quedaría un recuadro roto en tu sitio). El mockup es solo para **previsualizar/generar**. Si lo vas a mostrar en tu web, **descárgalo y súbelo a tu propio almacenamiento/CDN**, y usa esa copia. Si vuelves a pedir los mismos parámetros, Tee lo regenera on-demand, pero no garantizamos que la URL siga viva.

Malla de verificación (opcional)

Agrega `"malla": true` al body (o `?malla=1` a la URL del mockup) para superponer la **malla del área imprimible**: borde del área, grilla al 25%/75% y cruz central (50%). Sirve para verificar a ojo si el diseño quedó centrado, al top o al left. No usar en producción (es una ayuda visual).

POST `/v1/cotizar`

Calcula costo sin crear orden. Útil para mostrar precio al cliente final antes de confirmar.

```
curl -X POST https://tee.cl/api/v1/cotizar \
  -H "Authorization: Bearer tee_live_..." \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "items": [
      {
        "idSuperficie": 1, "idColor": 15, "idTalla": 3, "cantidad": 2,
        "consideraCustom": true,
        "estampados": [{"posicion":"frente", "tamano":"grande"}]
      }
    ],
    "envio": { "tipoEntrega": "envio", "comuna": "Providencia" }
  }'
```

POST /v1/ordenes

Crea una orden. Descuenta saldo (live) y manda a producción.

```
curl -X POST https://tee.cl/api/v1/ordenes \
  -H "Authorization: Bearer tee_live_..." \
  -H "Idempotency-Key: orden-12345-2026-05-25" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "referenciaExterna": "ORD-1001",
    "cliente": {
      "nombre": "Juan Pérez", "email": "j@example.com",
      "telefono": "+56912345678", "rut": "12345678-9"
    },
    "envio": {
      "tipoEntrega": "envio",
      "direccion": "Av. Providencia 1234", "numeroCalle": "1234",
      "comuna": "Providencia"
    },
    "items": [{
      "idSuperficie": 1, "idColor": 15, "idTalla": 3, "cantidad": 2,
      "consideraCustom": true,
      "estampados": [{
        "posicion": "frente",
        "urlImagen": "https://tu-sitio.cl/diseno.png",
        "anchoCm": 28
      }]
    }]
  }'

# Response 201:
{
  "idApiOrden": 123,
  "idCheckOut": 45678,          // null en modo test
  "esTest": false,
  "estado": "procesando",
  "referenciaExterna": "ORD-1001",
  "costos": { "produccion": 17900, "envio": 4500, "total": 22400 },
  "envio":  { "tipoEntrega": "envio", "idTipoEntrega": 16,
              "transportadora": "blue_express", "comuna": "Providencia", "idComuna": 246 },
  "saldo":  { "antes": 100000, "descontado": 22400, "despues": 77600 },
  "requiereArchivo": false,
  "mensaje": "Orden creada y enviada a producción."
}

# Response 402 (saldo insuficiente):
{ "error": { "tipo":"saldo_insuficiente", "saldoActual": 5000, "requerido": 18900 } }
```

Validar stock (opcional): agrega `"validarStock": true` al body para que Tee rechace la orden si alguna combinación no tiene stock disponible (ver GET /v1/stock). Por defecto **no valida** — la mayoría de las prendas son bajo demanda (POD) y se producen aunque el disponible sea 0. Actívalo solo si tu producto es de bodega física. Si no alcanza, responde `409 stock_insuficiente` con la lista de combinaciones y **no se crea la orden ni se descuenta saldo**.

> **Modo test:** con un token `tee_test_…` la orden se crea con `esTest:true` e `idCheckOut:null`, **no descuenta saldo** (`saldo.descontado:0`) y **no entra a producción**. Sirve para integrar y probar tu handler de webhooks. Avanza sus estados manualmente con `POST /v1/ordenes/{id}/test/avanzar-estado`.

Campos del objeto `cliente`

CAMPO	REQUERIDO	DETALLE
`nombre`	Sí	Nombre del cliente final.
`email`	Sí	Email válido.
`telefono`	Sí	Formato libre (ej. +56912345678).
`rut`	No	RUT del cliente final (opcional).

Campos del objeto `envio`

CAMPO	REQUERIDO	DETALLE
`tipoEntrega`	Sí	`envio`, `punto_blue` o `retiro`.
`direccion`	Si `envio`	Calle. No se usa en `punto_blue` ni en retiro.
`idComuna` / `comuna`	Si `envio` o `punto_blue`	Basta uno. Si mandas solo `comuna` (nombre), Tee resuelve el `idComuna` automáticamente. En `punto_blue` es la comuna del punto.
`codigoSucursal`	Si `punto_blue`	Código del Punto Blue Express (de `GET /v1/puntos-blue`). Debe pertenecer a la comuna enviada. La dirección de despacho la pone Tee desde el punto.
`tipoCalle`	No	Ej. "Avenida", "Pasaje".
`numeroCalle`	No	Numeración.
`numeroDepto`	No	Depto / oficina.
`referencia`	No	Indicación para el repartidor.

Entrega en Punto Blue Express

El cliente retira en un Punto Blue de su elección. Siempre va por Blue Express, también en Santiago, y cuesta lo mismo que el envío Blue de esa comuna (el valor exacto lo da `POST /v1/cotizar`). Las órdenes a Punto Blue no se pueden editar con PATCH: para cambiar de punto, cancela y crea de nuevo.

```
"envio": {
  "tipoEntrega": "punto_blue",
  "codigoSucursal": 7086,
  "idComuna": 301
}
```

La respuesta trae `envio.puntoBlue` con el código, nombre y dirección del punto.

Notas sobre estampados

- **Cada item requiere al menos un estampado** — Tee es 100% impresión bajo demanda. Sin estampados: error `prenda_sin_estampado`.
- `posicion` = **la cara de la prenda**: `frente` | `espalda` | `mangaIzquierda` | `mangaDerecha`, más `etiqueta` (ver más abajo). Se acepta en cualquier combinación de mayúsculas y con guiones o guiones bajos: `mangaIzquierda`, `manga_izquierda` y `MANGA-IZQUIERDA` son lo mismo.
- `urlImagen`: **obligatoria**. URL **HTTPS pública** PNG/JPG/WEBP (máx 50 MB). Tee la descarga, valida y la copia a su almacenamiento al crear la orden. Sin ella: `estampado_sin_archivo` (422).
- `consideraCustom` (default true): inyecta tu etiqueta POD si la superficie la soporta y tienes una configurada.

Etiqueta de cuello (POD)

Monto fijo de **$500 por prenda**, siempre en DTF, 5×5 cm. No entra en los tramos de tamaño y **no se dibuja en el mockup** (sí va en la prenda). Solo en prendas que la soportan: si la mandas en un gorro, totebag o llavero responde `etiqueta_no_soportada` (422).

SITUACIÓN	QUÉ PASA	COSTO
No tienes etiqueta configurada y no mandas ninguna	La prenda va sin etiqueta	$0
Tienes una configurada en tee.cl/etiquetas.php (https://tee.cl/etiquetas.php) y `consideraCustom:true`	Se usa la de tu cuenta	+$500
Mandas `etiqueta` en el item	**Manda siempre**: se usa la que enviaste, tengas o no una configurada, e incluso con `consideraCustom:false`	+$500

El override acepta tres formas equivalentes — usa la que le acomode a tu modelo de datos:

```
// 1) string suelto en el item
{ "idSuperficie": 1, ..., "etiqueta": "https://tu-cdn.cl/etiqueta.png" }

// 2) objeto en el item
{ "idSuperficie": 1, ..., "etiqueta": { "urlImagen": "https://tu-cdn.cl/etiqueta.png" } }

// 3) como una cara más dentro de estampados[]
{ "estampados": [
    { "posicion": "frente",   "urlImagen": "https://tu-cdn.cl/diseno.png", "anchoCm": 28 },
    { "posicion": "etiqueta", "urlImagen": "https://tu-cdn.cl/etiqueta.png" }
] }
```

Si mandas las dos, el campo `etiqueta` del item le gana al de `estampados[]`. La etiqueta **no cuenta como estampado**: un item que solo trae etiqueta responde `prenda_sin_estampado`.

- `tipoImpresion` (opcional, por estampado): `dtg` | `dtf` | `auto`. Omitir = `auto` (Tee decide). Ver detalle abajo.

Tamaño del estampado — defines una dimensión, la otra sale de la proporción

Igual que el editor visual de tee.cl: das **el ancho o el alto** (el que te acomode — ninguno es más importante) y la **otra dimensión se calcula sola** según la proporción real de tu imagen, sin deformarla. Cada dimensión la puedes expresar en centímetros o en porcentaje del área imprimible:

DIMENSIÓN	EN CM	EN % DEL ÁREA
Ancho	`anchoCm`	`anchoPct` (0-100, tiene prioridad sobre `anchoCm`)
Alto	`altoCm`	`altoPct` (0-100, tiene prioridad sobre `altoCm`)

- **Mandas solo el ancho** (`anchoCm` / `anchoPct`) → el alto sale de la proporción de tu imagen.
- **Mandas solo el alto** (`altoCm` / `altoPct`) → el ancho sale de la proporción de tu imagen.
- **Mandas ambas** → se usan tal cual (caja fija). Úsalo solo si necesitas forzar una proporción distinta a la de tu imagen; puede recortar/deformar el encuadre.
- **No mandas ninguna** → se usa el preset `tamano`, en cm de ancho: `extraGrande` (40) · `max` (35) · `grande` (28) · `mediano` (20) · `pequeno` (12). Default: `max`. El preset se **acota a lo que quepa en esa cara**, así que nunca se sale solo. Un valor que no esté en la lista devuelve `validacion` (422) — no se aplica un default en silencio.

El tope real es el máximo imprimible de la prenda, no el área. En poleras y polerones son **40 × 53 cm** (lo que en la tabla de precios aparece como el tramo *"Extra grande"*); `GET /v1/catalogo` lo trae por producto. Si te pasas de ahí: `estampado_excede_tamano` (422).

El **área** (a la que se refieren `anchoPct`, `top` y `left`) es la zona de referencia sobre la que se centra el diseño, y en pecho/espalda es *más angosta* que el máximo imprimible: en una polera talla M mide ~34,8 cm de ancho. Por eso `anchoPct: 100` te da ~34,8 cm y no 40. Un estampado **puede desbordar el área** hasta llegar a los 40 cm (queda centrado, con `left` negativo) — no se reduce ni se deforma, pero la respuesta trae una advertencia `estampado_sobrepasa_area` avisando que el taller podría ajustarlo un poco para no caer sobre costuras. Si además lo corres con `top` / `left` y se sale de ese margen: `estampado_fuera_area` (422), con `anchoUtilCm` / `altoUtilCm` en la respuesta para que sepas cuánto cabe ahí.

> **En las mangas el área SÍ es el límite físico.** En una polera talla M la manga da ~14 cm de ancho, contra los 40 cm del pecho, y ahí no hay desborde posible. Si mandas en una manga los mismos `anchoCm` que usas en el frente, la respuesta será `estampado_fuera_area` (422). Para mangas usa medidas chicas (típicamente 7-10 cm), o expresa el tamaño en `anchoPct`, que es relativo al área de cada cara y por lo tanto sirve igual en todas.

Posición del estampado (`top` / `left`)

Opcionales, en **% del área imprimible** (0-100), apuntando a la **esquina superior-izquierda** del diseño. Son **idénticos al sistema de coordenadas del personalizador de tee.cl** — así una posición calza igual acá que en el editor visual.

- `left: 0, top: 0` = diseño pegado a la esquina superior-izquierda del área.
- Si **omites** `top` / `left`, el diseño se **centra** automáticamente en el área.
- El diseño completo debe caber dentro del área imprimible. Si se sale (ej. quedaría sobre una costura): `estampado_fuera_area` (422).
- La rotación aún no se soporta vía API (se asume 0°).

Técnica de impresión (`tipoImpresion`)

Opcional, **por estampado**. Define cómo se imprime ese diseño:

VALOR	TÉCNICA	USO TÍPICO
`dtg`	Impresión directa (DTG)	Diseños con muchos colores/degradados sobre algodón.
`dtf`	DTF	Colores sólidos, telas mixtas/sintéticas, buena durabilidad.
`auto`	A criterio de Tee	**Default.** Tee elige la mejor técnica en el taller.

Si lo **omites** se usa `auto` . Un valor distinto a esos tres devuelve `validacion` (422). Como es por estampado, puedes combinar técnicas por cara (ej. DTF al frente, DTG en la espalda).

```
"estampados": [{
  "posicion": "frente",
  "urlImagen": "https://tu-sitio.cl/diseno.png",
  "anchoCm": 20,                  // ancho manda; el alto sale de la proporción de la imagen
  "left": 25, "top": 10,          // % del área; omitir = centrado
  "tipoImpresion": "dtf"          // dtg | dtf | auto (omitir = auto)
}]
```

`GET` `/v1/ordenes/{id}`

Detalle de una orden con items, costos, estado, tracking.

`GET` `/v1/ordenes?referenciaExterna=ORD-1001`

Busca tus órdenes por la `referenciaExterna` que mandaste al crearlas. Sirve para recuperar el `idApiOrden` si se perdió la respuesta del POST. Solo ve órdenes del mismo modo que el token (test o live). Si repetiste la referencia vienen todas, la más nueva primero.

```
{
  "referenciaExterna": "ORD-1001",
  "ordenes": [
    { "idApiOrden": 123, "idCheckOut": 45678, "esTest": false, "estado": "procesando",
      "referenciaExterna": "ORD-1001",
      "costos": { "produccion": 17900, "envio": 3490, "total": 21390 },
      "fechaCreacion": "2026-10-15 12:00:00" }
  ],
  "total": 1
}
```

`GET` `/v1/ordenes/{id}/seguimiento`

Solo info de tracking: número, transportadora, URL externa.

PATCH /v1/ordenes/{id}

Cambia la dirección de envío. **Solo permitido mientras la orden está en `procesando`** (apenas entra a `en_produccion` se bloquea con `409 estado_bloqueado`; desde ahí el cambio se coordina manualmente con Tee). En modo live recalcula el envío y ajusta tu saldo automáticamente (cobra la diferencia o reabona).

```
curl -X PATCH https://tee.cl/api/v1/ordenes/123 \
  -H "Authorization: Bearer tee_live_..." \
  -H "Idempotency-Key: patch-123-v2" \
  -d '{"envio":{"direccion":"Nueva 456","comuna":"Las Condes"}}'
```

POST /v1/ordenes/{id}/cancelar

Cancela una orden. **Solo permitido mientras está en `procesando`** (una vez en `en_produccion` devuelve `409 estado_bloqueado` y la anulación se gestiona manualmente con Tee). En live reembolsa el total a tu saldo.

POST /v1/ordenes/{id}/test/avanzar-estado

Solo token test. Avanza el estado simulado un paso, dispara el webhook correspondiente. Permite probar tu handler de webhooks sin esperar producción real.

```
curl -X POST https://tee.cl/api/v1/ordenes/123/test/avanzar-estado \
  -H "Authorization: Bearer tee_test_..."

# O salta a un estado específico:
  -d '{"estado": "sin_stock"}'
```

Webhooks salientes

Tee notifica a tu sistema cuando una orden cambia de estado. Configura una URL HTTPS en tu panel y recibirás POSTs como:

```
POST https://tu-sitio.com/webhooks/tee
X-Tee-Event: orden.despachada
X-Tee-Signature: sha256=ab12cd34...
X-Tee-Timestamp: 1716700000
X-Tee-Intento: 1
Content-Type: application/json

{
  "evento": "orden.despachada",
  "idApiOrden": 123,
  "estadoAnterior": "empaquetado",
  "estadoNuevo": "despachado",
  "nroSeguimiento": "BLE12345",
  "urlSeguimiento": "https://...",
  "fechaEvento": "2026-05-25T14:32:00-04:00"
}
```

Validar firma

Tee firma cada payload con HMAC-SHA256 usando tu secret:

```
signaturaEsperada = "sha256=" + HMAC_SHA256(timestamp + "." + body, tuSecret)
// compara con X-Tee-Signature usando timingSafeEqual
```

Eventos disponibles

- `orden.procesando` — orden recién creada
- `orden.en_produccion` — comenzó la confección
- `orden.empaquetado` — lista para despacho
- `orden.despachada` — con tracking
- `orden.cancelada`
- `orden.actualizada` — cambio de dirección, etc.
- `orden.sin_stock`, `orden.correccion_diseno`, `orden.observacion_despacho`, `orden.devolucion`, `orden.recepcion_pendiente`

Reintentos

Si tu endpoint no responde 2xx, Tee reintenta hasta 4 veces con backoff 1min, 10min, 1h. Si fallan todos, queda en una cola de dead letters que puedes revisar manualmente.

API REST Tee · v1 · Activar API (https://tee.cl/integracion/)