

UD 7. Prácticas

Índice de contenidos

Prácticas.....	2
Práctica 1: Autocompletar nombres de municipios.....	2
Práctica 2: Registro de usuarios sin recargar página.....	3
Práctica 3: Mostrar datos en una tabla sin recargar página.....	4
Práctica 4: Borrar datos de la base de datos sin recargar página y con petición de confirmación.....	5
Práctica 5: HackBlog Widget.....	6

Prácticas

Práctica 1: Autocompletar nombres de municipios

El objetivo es autocompletar el nombre del municipio que está escribiendo el usuario. Para ello:

1. Crea un campo de texto donde escribirá el usuario. Al escribir en este campo de texto se ejecutará la función `autocompletaMunicipio()`.
2. Crea un elemento `<div>` con id “sugerencias” donde se mostrará el listado de municipios sugeridos.
3. Se enviará al servidor mediante el parámetro GET “municipio”, el texto escrito por el usuario.
4. En el servidor, se buscará en la tabla “municipios” de la Base de datos todos los municipios que empiecen por el texto que ha introducido el usuario, limitando el número de resultados a 5.
5. Los nombres de los municipios encontrados se almacenarán en un array, y se devolverá en formato JSON al cliente.
6. En el cliente, una vez recibido el resultado por parte del servidor, se mostrarán los municipios en un listado `<ul>`.
7. En el cliente, una vez enviada la petición al servidor (antes de recibir la respuesta), se mostrará el texto “Esperando respuesta del servidor” en el `<div>` de “sugerencias”.
8. Modifica la función `autocompletaMunicipio()` para tener en consideración 3 teclas especiales: las flechas superior e inferior y la tecla Enter. Cuando se utilizan las flechas del teclado hacia arriba y hacia abajo, se van seleccionando los elementos de la lista. Cuando se pulsa el Enter, se selecciona el elemento copiando su valor al cuadro de texto y ocultando la lista de sugerencias.

Práctica 2: Registro de usuarios sin recargar página

El objetivo es crear una página de registro de usuarios que no recargue la página cuando se inserte un cree un nuevo usuario. Utiliza la tabla “users” de la Base de Datos.

1. Crea un formulario de registro de usuario.
2. Cuando el usuario pulse el botón de “Registro”, se enviarán los datos del formulario al servidor utilizando AJAX mediante parámetros GET.
3. En el servidor se creará un nuevo usuario en la base de datos con los datos recibidos desde el cliente.
4. El formato que utilizará el servidor para devolver la respuesta en caso de que todo haya resultado exitoso es:

```
<respuestaRegistro>
  <estado>CREADO</estado>
  <id>3</id>
</respuestaRegistro>
```

5. En el caso de que haya ocurrido algún error, se devolverá lo siguiente:

```
<respuestaRegistro>
  <estado>ERROR</estado>
</respuestaRegistro>
```

6. Una vez recibida la respuesta desde el servidor, en el caso de resultar exitoso se ocultará el formulario y se mostrará el mensaje: “Usuario con id #3 creado con éxito”.
7. En el caso de haber ocurrido algún error, no se ocultará el formulario y aparecerá debajo un mensaje: “Ha ocurrido un error, inténtelo de nuevo más tarde”.

Práctica 3: Mostrar datos en una tabla sin recargar página

El objetivo es crear una página que permita mostrar los personajes de la tabla “familyguy” de la base de datos a través de un buscador.

1. Crea un formulario con un campo de tipo numérico y un botón llamado “Buscar”.
2. El usuario podrá introducir una edad en dicho campo, y al hacer click en “Buscar”, se enviará al servidor mediante una petición AJAX (utilizando Fetch API) la edad introducida a través de un parámetro GET llamado “edad”.
3. En el servidor, se buscarán en la base de datos los personajes cuya edad coincida con la introducida en el formulario, y devolverá en formato json el listado de personajes junto a sus datos. Ejemplo del json devuelto:

```
[
  {
    "id": 1,
    "nombre": "Peter",
    "apellido": "Griffin",
    "edad": 41,
    "ciudad": "Quahog",
    "trabajo": "Vendedor de cerveza"
  },
  {
    "id": 4,
    "nombre": "Glenn",
    "apellido": "Quagmire",
    "edad": 41,
    "ciudad": "Quahog",
    "trabajo": "Piloto"
  },
]
```

4. Una vez recibida la respuesta en el cliente, se creará una tabla de forma dinámica donde se muestren los datos de los personajes con las columnas “Nombre”, “Apellido”, “Edad”, “Ciudad” y “Trabajo”.
5. Si el usuario vuelve a introducir otra edad diferente en el campo numérico, se repetirán los pasos 2, 3 y 4, borrando previamente la tabla generada.

Práctica 4: Borrar datos de la base de datos sin recargar página y con petición de confirmación

Modifica la práctica 3 para añadir una columna más a la tabla llamada “Borrar”. En esa columna habrá un botón que al pulsarlo:

1. Hace aparecer una ventana de confirmación.
2. Si el usuario cancela, no se hace nada más.
3. Si el usuario acepta, se enviará al servidor mediante una petición AJAX (utilizando Fetch API) el id del personaje a través de un parámetro GET llamado “id”.
4. En el servidor se borrará de la base de datos el personaje introducido con dicha id. Si todo ha ido bien, se devolverá al cliente el mensaje “OK”. Si ha habido algún error, devolverá al cliente el mensaje “ERROR”. Devuelve la respuesta en texto plano.
5. Una vez recibida la respuesta en el lado cliente, si la respuesta es “OK”, se eliminará de la tabla html la fila del personaje en cuestión.
6. Si la respuesta es “ERROR”, se mostrará al usuario una ventana emergente que diga “No se pudo eliminar el personaje”.

Práctica 5: HackBlog Widget

A partir de la práctica del HackBlog de la UD 3, crea un script en PHP que devuelva (en JSON o XML) una lista de las últimas noticias añadidas al hacer una petición GET, con un parámetro llamado num que indicará el número de noticias que se quiere obtener (si num es 5, devolverá las 5 últimas noticias).

En el lado cliente, crea un código Javascript que, haciendo uso del script mediante AJAX, consulte las dos últimas noticias y las muestre en un bloque (como por ejemplo un <div>). Se deberá actualizar las últimas noticias cada 10 segundos.

Prueba a crear una nueva noticia y comprueba que se actualiza automáticamente en el bloque de manera dinámica, sin recargar la página.