

GUÍA RESUMIDA PARA EXPOSICIÓN

VÍDEO

- **Play/Pause:** reproduce o pausa el vídeo.
- **Mute:** activa o desactiva el sonido.
- **Picture-in-Picture:** abre el vídeo en ventana flotante.
- **Pantalla completa:** entra o sale del modo fullscreen.
- **Barra de progreso:** permite saltar a cualquier punto.
- **Volumen:** ajusta el nivel de sonido.

AUDIO

- **Play/Pause:** reproduce o pausa el audio.
- **Loop:** activa la repetición automática.
- **Velocidad:** cambia la velocidad del audio.
- **Barra de progreso:** permite avanzar o retroceder.

IMAGEN

- **Zoom:** aumenta el tamaño.
- **Opacidad:** hace la imagen más transparente.
- **Rotar:** gira la imagen.
- **Reset:** restaura su estado original.

Guía completa y resumida de controles multimedia HTML5

Este documento contiene **dos versiones**:

- **Versión 1: Guía ultra detallada** (explicación técnica completa)
- **Versión 2: Guía resumida para exposición oral**

CONTROLES DEL VÍDEO

PLAY / PAUSE

HTML

```
<button id="play">▶</button>
```

JavaScript

```
const playBtn = document.getElementById("play");
```

Código clave

```
video.paused ? video.play() : video.pause();
```

Qué hace Activa o pausa la reproducción del vídeo.

Explicación técnica

- [video.paused](#) es una propiedad de **HTMLMediaElement**.
- [video.play\(\)](#) reproduce el vídeo.
- [video.pause\(\)](#) lo detiene.
- El operador ternario decide entre ambas acciones.

MUTE / UNMUTE

HTML

```
<button id="mute">🔇</button>
```

JavaScript

```
const muteBtn = document.getElementById("mute");
```

Código clave

```
video.muted = !video.muted;
```

Qué hace Activa o desactiva el sonido.

Explicación técnica

- `muted` es un booleano.
- `!video.muted` invierte su valor.

PICTURE-IN-PICTURE

HTML

```
<button id="pip"> </button>
```

JavaScript

```
const pipBtn = document.getElementById("pip");
```

Código clave

```
await video.requestPictureInPicture();
```

Qué hace Abre el vídeo en una ventana flotante.

Explicación técnica

- `requestPictureInPicture()` pertenece a la **Picture-in-Picture API**.

PANTALLA COMPLETA

HTML

```
<button id="fullscreen">⌕ </button>
```

JavaScript

```
const fullscreenBtn = document.getElementById("fullscreen");
```

Código clave

```
if (!document.fullscreenElement) {  
  video.requestFullscreen();  
} else {  
  document.exitFullscreen();  
}
```

Qué hace Activa o desactiva el modo pantalla completa.

Explicación técnica

- `document.fullscreenElement` indica si ya hay un elemento en fullscreen.
- `requestFullscreen()` entra en pantalla completa.
- `exitFullscreen()` sale.

BARRA DE PROGRESO DEL VÍDEO

HTML

```
<div class="progress" id="progress">  
  <div class="progress-bar" id="progress-bar"></div>  
</div>
```

JavaScript

```
const progress = document.getElementById("progress");
```

Código clave

```
const rect = progress.getBoundingClientRect();  
const clickX = e.clientX - rect.left;  
video.currentTime = (clickX / rect.width) * video.duration;
```

Qué hace Permite saltar a cualquier punto del vídeo.

Explicación técnica

- `currentTime` cambia el tiempo actual.
- `duration` es la duración total.

CONTROL DE VOLUMEN

HTML

```
<input type="range" id="volume" min="0" max="1" step="0.05" value="1">
```

JavaScript

```
const volumeSlider = document.getElementById("volume");
```

Código clave

```
video.volume = volumeSlider.value;
```

Qué hace Ajusta el volumen.

Explicación técnica

- `volume` acepta valores entre 0 y 1.

CONTROLES DEL AUDIO

PLAY / PAUSE

HTML

```
<button id="audioPlay">▶</button>
```

JavaScript

```
const audioPlayBtn = document.getElementById("audioPlay");
```

Código clave

```
audio2.paused ? audio2.play() : audio2.pause();
```

Qué hace Reproduce o pausa el audio.

LOOP

HTML

```
<button id="loopBtn">🔁 Loop OFF</button>
```

JavaScript

```
const loopBtn = document.getElementById("loopBtn");
```

Código clave

```
audio2.loop = !audio2.loop;
```

Qué hace Activa o desactiva la repetición.

Explicación técnica

- `loop` es una propiedad booleana.

VELOCIDAD

HTML

```
<input type="range" id="speed" min="0.5" max="2" step="0.1" value="1">
```

JavaScript

```
const speedControl = document.getElementById("speed");
```

Código clave

```
audio2.playbackRate = speedControl.value;
```

Qué hace Cambia la velocidad del audio.

Explicación técnica

- `playbackRate` controla la velocidad.

BARRA DE PROGRESO DEL AUDIO

HTML

```
<div class="progress" id="audioProgress">  
  <div class="progress-bar" id="audioProgressBar"></div>  
</div>
```

Código clave

```
media.currentTime = (clickX / rect.width) * media.duration;
```

Qué hace Permite avanzar o retroceder.

CONTROLES DE LA IMAGEN

ZOOM

```
<button id="zoom"> </button>
```

Código clave

```
scale += 0.2;
```

Qué hace Aumenta el tamaño.

OPACIDAD

```
<button id="opacity"> </button>
```

Código clave

```
opacity -= 0.1;  
if (opacity < 0.2) opacity = 1;
```

Qué hace Reduce la opacidad.

ROTAR

```
<button id="rotate"> </button>
```

Código clave

```
rotation += 15;
```

Qué hace Gira la imagen.

RESET

```
<button id="reset"> </button>
```

Código clave

```
scale = 1;  
opacity = 1;  
rotation = 0;
```

Qué hace Restaura la imagen.